



NLZ61NP-230V



1 NO contact niet potentiaalvrij 10A/250V AC. Slechts 0,7W stand-by verlies.

Voor inbouw. 45mm lang, 45mm breed, 18mm diep.

Schakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en verbruikers ten goede komt. De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Stuur-, voedings- en schakelspanning 230V.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming, zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een korte wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt.


Afvalvertraging instelbaar van 1 tot 12 minuten d.m.v. de bovenste potentiometer.

Inschakelvertraging instelbaar van 0 tot 12 minuten d.m.v. de onderste potentiometer.

Functie: Bij het sluiten van het stuurcontact (lichtschakelaar) begint de inschakelvertraging AV (voor zover er niet op 0 is ingesteld) te lopen, na afloop van deze tijd wordt de ventilator ingeschakeld. Bij het openen van het stuurcontact, en voor zover de ingestelde inschakelvertraging al verlopen was, loopt de ingestelde afvalvertraging RV (nalooptijd).

Na deze afvalvertragingstijd wordt de ventilator uitgeschakeld.

Aansluitvoorbeeld




Technische gegevens blz. D11.

NLZ61NP-230V

1 NO contact 10A

EAN 4010312603185

NLZ61NP-UC



1 NO contact niet potentiaalvrij 10A/250V AC. Slechts 0,7W stand-by verlies.

Voor inbouw. 45mm lang, 45mm breed, 18mm diep.

Schakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en verbruikers ten goede komt.

De modernste hybridetechniek verenigt de voordelen van een onverslijtbare elektronische aansturing met een hoog schakelvermogen van speciale relais.

Universele stuurspanning 8...230V UC, galvanisch gescheiden van de 230V voeding- en schakelspanning.

Dankzij het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming, zelfs bij ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een korte wachttijd te respecteren alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Afvalvertraging instelbaar van 1 tot 12 minuten d.m.v. de bovenste potentiometer.


Inschakelvertraging instelbaar van 0 tot 12 minuten d.m.v. de onderste potentiometer.

Functie: Bij het sluiten van het stuurcontact (lichtschakelaar) begint de inschakelvertraging AV (voor zover er niet op 0 is ingesteld) te lopen, na afloop van deze tijd wordt de ventilator ingeschakeld. Bij het openen van het stuurcontact, en voor zover de ingestelde inschakelvertraging al verlopen was, loopt de ingestelde afvalvertraging RV (nalooptijd).


Na deze afvalvertragingstijd wordt de ventilator uitgeschakeld.

Deze nalooprelais kan zelfs op de laagste dimstand door alle dimmers EUD12 en EUD61 aangestuurd worden.


Functie draaischakelaar




Aansluitvoorbeeld



ventilatorsturing via
lichtschakelaar



ventilatorsturing via een
laagspanningsdeurcontact,
licht wordt afzonderlijk geschakeld



ventilatorsturing via lichtschakelaar
en verschillend potentiaal aan
schakelaar en ventilator

Technische gegevens blz. D11.

NLZ61NP-UC

1 NO contact 10A

EAN 4010312603048