

Aansluitsystemen

Hager biedt een volledig aansluitsysteem om uw verdeler op betrouwbare en precieze wijze aan te sluiten. Met de aansluitsystemen van Hager kunt u de bedrading veilig en overzichtelijk aansluiten. Bovendien wordt de montage van modulaire componenten vereenvoudigd door de veilige en snelle quickconnect-veerklemtechniek.

Verdeelklemmen 25 mm ² , I _{max} 80 A	2
Verdeelklemmen 35 mm ² , I _{max} 100 A	3
Verdeelklemmen 25 mm ² , I _{max} 125 A	4
Verdeelklemmen 35 mm ² , I _{max} 125 A	5
Verdeelklemmen tot 70 mm ² , I _{max} 160 A	6
Verdeelklemmen gesloten, 25 mm ² , I _{max} 80 A	7
Verdeelklemmen gesloten, 70 mm ² , I _{max} 160 A	8
Verdeelklemmen voor meervoudige aansluiting, 160 t/m 400 A	9
Aansluitklemmen quickconnect	11
Klemmendragers quickconnect en toebehoren	12
Railklemmen	14
Rijgklemmen quickconnect	15
Rijgklemmen schroeftechniek	18
Rijgklemmen quickconnect - Toebehoren	21
Rijgklemmen schroeftechniek - Toebehoren	24

Eigenschappen:

- Montage op symmetrische DIN-rail 35 mm
 - 1 + 2-polig horizontaal
 - 4 + 5-polig horizontaal
 - 1 + 2-polig verticaal
- Schroef: PZ2
- Klemuitvoering: blank messing
- In: 1 x 25 mm² per pool, 80 A
aandraaimoment 2,5 Nm
- Uit: 16 mm² massief, 10 mm² adereindhuls
aandraaimoment 2 Nm
- Kortsluitvastheid: grensstroompiek
I_k dyn. = 16 kA
- Geconstrueerd volgens:
 - DIN VDE 0606
 - DIN VDE 0609
 - DIN VDE 0603 deel 2



K02SN


Verdeelklemmen, 1-polig

Omschrijving

- Verdeelklem 1-polig 1 x 25 mm² + 2 x 16 mm²
- Verdeelklem 1-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²
- Afdekkap voor verdeelklemmen K02SN, K03SN

Bestelnr.

- K02SN**
- K03SN**
- K01A**



K18SN


Verdeelklemmen, 2-polig

Omschrijving

- Verdeelklem 2-polig 1 x 25 mm² en 2 x 16 mm²
- Afdekkap voor verdeelklem K18SN

Bestelnr.

- K18SN**
- K10A**



K28N

Verdeelklemmen, 4-polig

Omschrijving

- Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 4 x 16 mm²
- Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 2/4 x 16 mm²
- Afdekkap voor verdeelklemmen K28N, K29N
- Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 2/6 x 16 mm²
- Afdekkap voor verdeelklemmen K37N, K46N

Bestelnr.

- K28N**
- K29N**
- K20A**
- K37N**
- K34A**



K46N

Verdeelklemmen, 5-polig

Omschrijving

- Verdeelklem 5-polig 1 x 25 mm² en 2 x 16 mm²
- Afdekkap voor verdeelklemmen K37N, K46N

Bestelnr.

- K46N**
- K34A**

Eigenschappen:

- In: 1 x 35 mm² per pool, 100 A
aandraaimoment 2,5 Nm
Uit: 25 mm² massief, 16 mm² adereindhuls
aandraaimoment 2 Nm
- Kortsluitvastheid: grensstroompiek
I_k dyn. = 16 kA
- Geconstrueerd volgens:
DIN VDE 0606
DIN VDE 0609
DIN VDE 0603 deel 2



K64

Verdeelklemmen, 1-polig

Omschrijving


Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² en 2 x 25 mm²

Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² en 4 x 25 mm²

Bestelnr.

K64

K65



K22

Verdeelklem, 2-polig

Eigenschappen:

- K22: 2 aansluitingen per pool
- K25A: 4 aansluitingen per pool

Omschrijving

Verdeelklem 2-polig 1 x 35 mm² en 2 x 25 mm²

Bestelnr.

K22



K65A

Verdeelklem, 4-polig

Omschrijving

Verdeelklem 4-polig 1 x 35 mm² en 2/4 x 25 mm²

Verdeelklem 4-polig 1 x 35 mm² en 2/6 x 25 mm²

Bestelnr.

K65A

K66A



KZ064

Afdekkap met kliksluiting

Eigenschappen:

- t.b.v. klem K65A, K22, K25A, K65A, K66A
- lengte: 1 m

Omschrijving

Afdekkap voor verdeelklemmen K22/K25 A/K64/K65/K65A/K66A

Bestelnr.

KZ064



K018


Verdeelklemmen, 1-polig

Omschrijving

Verdeelklem 1-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²

Bestelnr.

K018



K023


Verdeelklemmen, 2-polig

Omschrijving

Verdeelklem 2-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²

Bestelnr.

K023



K024


Verdeelklemmen, 4-polig

Omschrijving

Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²

Bestelnr.

K024



K025


Verdeelklemmen, 5-polig

Omschrijving

Verdeelklem 5-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²

Bestelnr.

K025



Verdeelklemmen, 1-polig

Omschrijving

Verdeelklem 1-polig 1 x 35 mm² + 4 x 25 mm²

Bestelnr.

K037

K037

Eigenschappen:

- Montage op symmetrische DIN-rail 35 mm
- Kortsluitstroom KJ01A/C: 29 kA/400 V~
- Kortsluitstroom KJ01B/D: 21 kA/400 V~
- Kortsluitstroom KJ100A: 24 kA/400 V~
- Kortsluitstroom KJ125B/160A: 28kA/400 V~



KJ01A

Verdeelklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
Verdeelklem 2-polig 90 A 2 x 35 mm ²	KJ01A
Verdeelklem 4-polig 80 A 1 x 16 mm ²	KJ01B
Verdeelklem 4-polig 125 A 2 x 35 mm ²	KJ01C
Verdeelklem 4-polig 160 A 1 x 50 mm ²	KJ01D
Verdeelklem 4-polig 100 A 2x 2,5-25 mm ² / 5x 1,5-16 mm ²	KJ100A
Verdeelklem 4-polig 125 A 1x 10-35 mm ² / 3x 6-25 mm ² / 11x 1,5-16 mm ²	KJ125B
Verdeelklem 4-polig 160 A 1x 25-70 mm ² / 3x 10-35 mm ² / 8x 2,5-25 mm ²	KJ160A

Eigenschappen:

- Montage op symmetrische DIN-rail 35 mm
 - 1 + 2-polig horizontaal
 - 4 + 5-polig horizontaal
 - 1 + 2-polig verticaal
- Schroef: PZ2
- Klemuitvoering: blank messing
- In: 1 x 25 mm² per pool, 80 A
aandraaimoment 2,5 Nm
- Uit: 16 mm² massief, 10 mm² adereindhuls
aandraaimoment 2 Nm
- Kortsluitvastheid: grensstroompiek
I_k dyn. = 16 kA
- Geconstrueerd volgens:
DIN VDE 0606
DIN VDE 0609
DIN VDE 0603 deel 2



Verdeelklem, 3-polig

Eigenschappen:

- elke pool met 4 aansluitingen massief/meeraderig 1,5 tot 25 mm² soepele aders met adereindhuls 1,5 tot 16 mm²

Omschrijving

Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

Bestelnr.

KH23C

KH23C



Verdeelklem, 4-polig

Eigenschappen:

- KH24C: elke pool met 4 aansluitingen massief/meeraderig 1,5 tot 25 mm² soepele aders met adereindhuls
- KH35A: elke pool met 2 aansluitingen 25 en 35 mm²

Omschrijving

Verdeelklem 4-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

Verdeelklem 4-polig 100 A 2 x 25/35 mm²

Bestelnr.

KH24C

KH35A

KH24C



Verdeelklem, 5-polig

Eigenschappen:

- KH25C: elke pool met 4 aansluitingen massief/meeraderig 1,5 tot 25 mm² soepele aders met adereindhuls 1,5 tot 16 mm²
- KH45A: elke pool met 2 aansluitingen 25 en 35 mm²

Omschrijving

Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

Verdeelklem 5-polig 100 A 2 x 25/35 mm²

Bestelnr.

KH25C

KH45A

KH25C

Eigenschappen:

- 1-polig met 4 aansluitingen
- In- en afgaand: 2 x 70 mm²
- 10-70 mm² massief/meeraderig
- 6-50 mm² soepele aders met adereindhuls
- Aandraaimoment 3,5 Nm
- De klemmen kunnen eenvoudig aan elkaar vast gemaakt worden.
- Montage op DIN-rail



KH70B

Verdeelklem, 1-polig**Omschrijving**Verdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², blauwVerdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², grijsVerdeelklem 1-polig 4 x 70 mm², groen**Bestelnr.****KH70B****KH70G****KH70GN**

Eigenschappen:

- Montage op symmetrische DIN-rail 35 mm of op montageplaat
- $U_{max} = 1000 \text{ VAC} / 1500 \text{ VDC}$
- $I_{nom} = 160 / 250 / 400 \text{ A}$



KJ02DN

Verdeelklem, 125 A met afdekking**Omschrijving**Verdeelklem 1-polig 125 A 2x 10-35² mm² / 2x 2,5-25mm² / 6 x 1,5-16mm²**Bestelnr.****KJ02DN**

KJ02C

Verdeelklem, 160 A**Eigenschappen:**

- ingang 1 x 70 mm² (4 Nm)
- uitgang 6 x 16 mm² (2 Nm)

OmschrijvingVerdeelklem 1-polig 160 A 1 x 70 mm² / 6 x 16 mm²**Bestelnr.****KJ02C**

KJ02CN

Verdeelklem, 160 A met afdekking**Omschrijving**Verdeelklem 1-polig 160 A 2x 25-70 mm² / 3x2,5-25 mm² / 8x 1,5-16 mm²**Bestelnr.****KJ02CN**

KJ02A

Verdeelklem, 250 A**Eigenschappen:**

- ingang 1 x 35-120 mm² (19 Nm)
- uitgang 2 x 25 mm² (3,5 Nm)
- 5 x 16 mm² (2 Nm)
- 4 x 10 mm² (2 Nm)

OmschrijvingVerdeelklem 1-polig 250 A 1 x 95 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²**Bestelnr.****KJ02A**

KJ02AN

Verdeelklem, 250 A met afdekking**Omschrijving**Verdeelklem 1-polig 250 A 1x25-95² / 1x1,5-35² / 4x1,5-10² / 8x1,5-16 mm²**Bestelnr.****KJ02AN**



KJ02B

Verdeelklem, 400A

Eigenschappen:

- ingang 1 x 95-185 mm² (25 Nm)
- uitgang 2 x 25 mm² (3,5 Nm)
- 5 x 16 mm² (2 Nm)
- 4 x 10 mm² (2 Nm)

Omschrijving

Verdeelklem 1-polig 400 A 1 x 150 mm² / 2 x 25 mm² + 5 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

Bestelnr.

KJ02B



KJ02G

Verdeelklem, 500 A

Omschrijving

Verdeelklem 1-polig 500 A 2x 2,5-35 mm² / 5x 2,5-16 mm² / 4x 2,5-10 mm²

Bestelnr.

KJ02G

Snel en betrouwbaar

Quickconnect is een snelle veerklemtechniek voor betrouwbaar en veilig aansluiten. Massieve draad tot 4 mm² kan zonder gereedschap worden ingestoken. De aansluitklemmen zijn compact en plaatsbesparend met duidelijke kleuraanduiding.

Eenvoudig insteken van soepele draad en uitnemen van soepele en massieve draad met de 2,5 mm schroevendraaier 'Quicky'.



KN06P

QC-aansluitklemmen, fase

Omschrijving	Bestelnr.
Aansluitklem fase, quickconnect, 6 posities	KN06P
Aansluitklem fase, quickconnect, 10 posities	KN10P
Aansluitklem fase, quickconnect, 14 posities	KN14P
Aansluitklem fase, quickconnect, 18 posities	KN18P
Aansluitklem fase, quickconnect, 22 posities	KN22P
Aansluitklem fase, quickconnect, 26 posities	KN26P



KN06N

QC-aansluitklemmen, nul

Omschrijving	Bestelnr.
Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities	KN06N
Aansluitklem nul, quickconnect, 10 posities	KN10N
Aansluitklem nul, quickconnect, 14 posities	KN14N
Aansluitklem nul, quickconnect, 18 posities	KN18N
Aansluitklem nul, quickconnect, 22 posities	KN22N
Aansluitklem nul, quickconnect, 26 posities	KN26N




KN06E

QC-aansluitklemmen, aarde

Omschrijving	Bestelnr.
Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities	KN06E
Aansluitklem aarde, quickconnect, 10 posities	KN10E
Aansluitklem aarde, quickconnect, 14 posities	KN14E
Aansluitklem aarde, quickconnect, 18 posities	KN18E
Aansluitklem aarde, quickconnect, 22 posities	KN22E
Aansluitklem aarde, quickconnect, 26 posities	KN26E

Compleet = snel!

Klemmendragers voor snelle montage in ieder type verdeler, eenvoudig en stevig.



Klemendrager volta/vector-verdeler quickconnect-klemmen

Eigenschappen:

- bij extra klemendrager in vector-verdeler onderin: adapter VZ744 bijbestellen


Omschrijving

Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen

Bestelnr.

VZ711

VZ711



Klemendrager voor veldverdelers en univers-verdelers (met adapter UZ06A2)

Omschrijving

Klemdrager QC voor opbouw veldverdeler of univers verdelers (met adapter UZ06A2)

Bestelnr.

UZ00K1

Adapter voor PE/N-rail op toren (2 stuks)

UZ06A2

UZ00K1



Etagé-adapter

Eigenschappen:

- t.b.v. verticaal plaatsen van quickconnect-klemmen in veldverdeler FW en univers-verdeler 205 mm diep

Omschrijving

Etagé-adapter voor verticaal plaatsen quickconnect-klemmen in veldverdeler

Bestelnr.

UZ00K2

UZ00K2



Universele klemendrager

Eigenschappen:

- maakt montage mogelijk van de QC-klemmen op de DIN-rail in horizontale en verticale positie, op montageplaten en op metalen strips 12 x 2 mm

Omschrijving

Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

Bestelnr.

KN00A

KN00A



Codering

Omschrijving

Codering quickconnect-aansluitklemmen

Bestelnr.

KN99M

KN99M



Steekbrug, fase

Eigenschappen:

- voor het verbinden van de fase-aansluitklemmen
- 1 set = 10 stuks

Omschrijving

Steekbrug voor aansluitklemmen fase, KNxxP (bruin)

Bestelnr.

KN99P

KN99P



Steekbrug, nul

Eigenschappen:

- voor het verbinden van de nul-aansluitklemmen
- 1 set = 10 stuks

Omschrijving

Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (blauw)

Bestelnr.

KN99N

KN99N



Steekbrug, aarde

Eigenschappen:

- voor het verbinden van de aarde-aansluitklemmen
- 1 set = 10 stuks

Omschrijving


Steekbrug voor aansluitklemmen nul, KNxxN (groen)

Bestelnr.

KN99E

KN99E

Railklemmen voor Cu-railsystemen voor het aansluiten van voedende en afgaande leidingen.



K96A

Railklemmen, 12 x 5 mm²

Eigenschappen:

- Cu

Omschrijving

Geschikt voor railklem 1,5 - 25 mm², aderdoorsnede 12 x 5 mm

Geschikt voor railklem 2,5 - 35 mm², aderdoorsnede 12 x 5 mm

Geschikt voor railklem 1,5 - 50 mm², aderdoorsnede 12 x 5 mm

Geschikt voor railklem 25 - 70 mm², aderdoorsnede 12 x 5 mm


Bestelnr.

K96A

K96C

K96D

K96F



K96Q

Railklemmen, 12/20/30 x 5 mm²

Eigenschappen:

- Cu

Omschrijving

Geschikt voor railklem 1,5 - 16 mm², aderdoorsnede 20/30 x 5 mm

Geschikt voor railklem 1,5 - 35 mm², aderdoorsnede 20/30 x 5 mm

Geschikt voor railklem 16 - 70 mm², aderdoorsnede 20/30 x 5 mm

Geschikt voor railklem 16 - 120 mm², aderdoorsnede 20/30 x 5 mm


Bestelnr.

K96Q

K96T

K96V

K96W



K96B

Railklemmen, 20/30 x 10 mm²

Eigenschappen:

- Cu

Omschrijving

Geschikt voor railklem 1,5 - 16 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm

Geschikt voor railklem 1,5 - 35 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm

Geschikt voor railklem 16 - 70 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm

Geschikt voor railklem 16 - 120 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm


Bestelnr.

K96B

K96J

K96E

K96L



KS24C

Railklem, 20/30 x 10 mm²

Eigenschappen:

- Cu/Al

Omschrijving

Geschikt voor railklem 95 - 185 mm², aderdoorsnede 20/30 x 10 mm

Bestelnr.

KS24C



S941K

Railsysteemafscherming

Eigenschappen:

- toepassing bij bedrading dicht bij het railsysteem

Omschrijving

Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 20 x 5 mm/20 x 10 mm

Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 30 x 5 mm/30 x 10 mm

Isolatieprofiel l = 1 m t.b.v. rail 12 x 5 mm/12 x 10 mm

Bestelnr.

S941K

S941L

S941M

Rijgklemmen vormen de overgang tussen paneel en installatie. Met quickconnect-techniek is de overgang met constante veerdruk gegarandeerd en snel gemaakt.



KYA02LH

Fase-rijgklemmen, economic

Eigenschappen:

- 800 V
- 8 kV / 3
- kleur: grijs
- schuin opgestelde aansluiting voor het eenvoudig bedraden met massieve aders
- KYA04LH en KYB10LH kunnen in behuizingen van IP 54 volgens de IEC 60529 voor fotovoltaïsche installaties gebruikt worden. Er geldt dan 1000 V / 8kV / 2

Omschrijving

Rijgklem 2,5 mm ² fase, 24 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 4 mm ² fase, 32 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 10 mm ² fase, 57 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 16 mm ² fase, 57 A/800 V, quickconnect

Bestelnr.

KYA02LH
KYA04LH
KYB10LH
KYB16LH



KYA02LH2

Fase-rijgklemmen, basic

Eigenschappen:

- 800 V
- 8 kV / 3
- Kleur: grijs
- doorlopende twee-kanaalsbrugsysteem

Omschrijving

Rijgklem 2,5 mm ² fase, 24 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 2,5 mm ² fase, 24 A/800 V, 3 x quickconnect
Rijgklem 2,5 mm ² fase, 24 A/800 V, 4 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² fase, 32 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² fase, 32 A/800 V, 3 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² fase, 32 A/800 V, 4 x quickconnect
Rijgklem 6 mm ² fase, 41 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 10 mm ² fase, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 16 mm ² fase, 76 A/800 V, 2 x quickconnect

Bestelnr.

KYA02LH2
KYA02LH3
KYA02LH4
KYA04LH2
KYA04LH3
KYA04LH4
KYA06LH2
KYA10LH2
KYA16LH2



KYA02NH

Nul-rijgklemmen, economic

Eigenschappen:

- 800 V
- 8 kV / 3
- kleur: blauw
- schuin opgestelde aansluiting voor het eenvoudig bedraden met massieve aders
- KYA04NH en KYB10NH kunnen in behuizingen van IP 54 volgens de IEC 60529 voor fotovoltaïsche installaties gebruikt worden. Er geldt dan 1000 V / 8kV / 2

Omschrijving

Rijgklem 2,5 mm ² nul, 24 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 4 mm ² nul, 32 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 10 mm ² nul, 57 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 16 mm ² nul, 57 A/800 V, quickconnect

Bestelnr.

KYA02NH
KYA04NH
KYB10NH
KYB16NH



KYA02NH2

Nul-rijgklemmen, basic

Eigenschappen:

- 800 V
- 8 kV / 3
- kleur: blauw
- doorlopende twee-kanaalsbrugsysteem

Omschrijving

Rijgklem 2,5 mm ² nul, 24 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 2,5 mm ² nul, 24 A/800 V, 3 x quickconnect
Rijgklem 2,5 mm ² nul, 24 A/800 V, 4 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² nul, 32 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² nul, 32 A/800 V, 3 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² nul, 32 A/800 V, 4 x quickconnect
Rijgklem 6 mm ² nul, 41 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 10 mm ² nul, 57 A/800 V, 2 x quickconnect
Rijgklem 16 mm ² nul, 76 A/800 V, 2 x quickconnect

Bestelnr.

KYA02NH2
KYA02NH3
KYA02NH4
KYA04NH2
KYA04NH3
KYA04NH4
KYA06NH2
KYA10NH2
KYA16NH2



KYA02E

Aarde-rijgklemmen, economic

Eigenschappen:

- kleur: groen/geel
- schuin opgestelde aansluiting voor het eenvoudig bedraden met massieve aders

Omschrijving

Rijgklem 2,5 mm ² aarde, 24 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 4 mm ² aarde, 32 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 10 mm ² aarde, 57 A/800 V, quickconnect
Rijgklem 16 mm ² aarde, 57 A/800 V, quickconnect

Bestelnr.

KYA02E
KYA04E
KYB10E
KYB16E



KYA02E2

Aarde-rijgklemmen, basic

Eigenschappen:

- kleur: groen/geel
- doorlopende twee-kanaals brugsysteem

Omschrijving

Rijgklem 2,5 mm ² aarde, 2 x quickconnect
Rijgklem 2,5 mm ² aarde, 3 x quickconnect
Rijgklem 2,5 mm ² aarde, 4 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² aarde, 2 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² aarde, 3 x quickconnect
Rijgklem 4 mm ² aarde, 4 x quickconnect
Rijgklem 6 mm ² aarde, 2 x quickconnect
Rijgklem 10 mm ² aarde, 2 x quickconnect
Rijgklem 16 mm ² aarde, 2 x quickconnect

Bestelnr.

KYA02E2
KYA02E3
KYA02E4
KYA04E2
KYA04E3
KYA04E4
KYA06E2
KYA10E2
KYA16E2



KYA02I2

Etageklemmen 2/3 voudig

Eigenschappen:

- 400 V / 6 kV / 3
- KYA02I5 is 2-polig + aarde

Voor KYA02I2 geldt:

- fase, nul en aarde
- 400 V / 4 kV / 3

Omschrijving

Rijgklem 3-voudig, fase, nul, PE, 0,08 - 2,5 mm ² , quickconnect
Rijgklem 3-voudig, fase, fase, PE, 0,08 - 2,5 mm ² , quickconnect
Rijgklem 3-voudig, fase, fase, 0,08 - 2,5 mm ² , quickconnect

Bestelnr.

KYA02I2
KYA02I5
KYA02I4



KYA02LP

Rijgklemhouder, Plug-In

Eigenschappen:

- 500 V / 32 A
- 8 k
- kV / 3
- rijgklemhouder voor het snel uitwisselen van modules in combinatie met de "Plug-In" KWP02*
- bouwvorm "Schakel en Verdeel"

Omschrijving

Rijgklemhouder Plug-In fase 2,5 mm², 24 A/800 V

Rijgklemhouder Plug-In nul 2,5 mm², 24 A/800 V

Rijgklemhouder Plug-In aarde 2,5 mm², 24 A

Bestelnr.

KYA02LP

KYA02NP

KYA02EP



KWP02LL

Plug-In

Eigenschappen:

- 500 V 32 A
- 8 kV

Omschrijving

Plug-In 2,5 mm², fase, uitvoering links

Plug-In 2,5 mm², nul, uitvoering links

Plug-In 2,5 mm², aarde, uitvoering links

Plug-In 2,5 mm², fase, uitvoering midden

Plug-In 2,5 mm², nul, uitvoering midden

Plug-In 2,5 mm², aarde, uitvoering midden

Plug-In 2,5 mm², fase, uitvoering rechts

Plug-In 2,5 mm², nul, uitvoering rechts

Plug-In 2,5 mm², aarde, uitvoering rechts

Plug-In, test uitvoering

Bestelnr.

KWP02LL

KWP02LN

KWP02LE

KWP02ML

KWP02MN

KWP02ME

KWP02RL

KWP02RN

KWP02RE

KWP000T



KYA02KD

Meetklemmen

Eigenschappen:

- 630 V / 20 A
- 6 kV / 3
- kleur: grijs
- in combinatie met doorverbindingsbrug als meetklem te gebruiken

Omschrijving

Scheidingsklem met messen, 2,5 mm², 20 A/630 V, quickconnect

Bestelnr.

KYA02KD



KYA04HIB

Etagerijgklem 2x2

Eigenschappen:

- 800 V / 20 A
- 8 kV / 3
- kleur: zwart
- 2 gebrugde klemmen aan 1 zijde

Omschrijving

Rijgklem 4 mm², 2 x 2 gebrugd elke zijde, quickconnect

Bestelnr.

KYA04HIB

Een uitgebreid assortiment rijgklemmen met toebehoren staat garant voor de passende oplossing in uw paneel. Verschillende draaddiameters, geschikt voor hoge gelijkspanningen of uitgerust met een zekeringhouder: het is allemaal te vinden.



KXA10L

Fase-rijgklemmen | 400 V

Eigenschappen:

- 400 V
- kleur: grijs

Omschrijving

Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/400 V, schroef
Rijgklem 16mm² fase, 76 A/400 V, schroef
Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/400 V, schroef

Bestelnr.

KXA10L
KXA16L
KXA35L



KXA02LH

Fase-rijgklemmen | 1000 V

Eigenschappen:

- 800 of 1000 V
- kleur: grijs
- De volgende artikelen kunnen bij fotovoltaïsche installaties gebruikt worden: KXA06LH, KXA10LH, KXA16LH, KXA35LH, KXA70LH en KXA150LH.
- Rijgklemmen die geschikt zijn voor PV-installaties zijn geschikt voor een nominale spanning van 1000 V mits er is voldaan aan de IEC 38

Omschrijving

Rijgklem 2,5mm² fase, 24 A/800 V, schroef
rijgklem 4mm² fase, 32A/800V, schroef
Rijgklem 6 mm² fase, 41 A/1000 V, schroef
Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/1000 V, schroef
Rijgklem 16 mm² fase, 71 A/1000 V, schroef
Rijgklem 35 mm² fase, 125 A/1000 V, schroef
Rijgklem 70 mm² fase, 192 A/1000 V, schroef
Rijgklem 150 mm² fase, 309 A/1000 V schroef

Bestelnr.

KXA02LH
KXA04LH
KXA06LH
KXA10LH
KXA16LH
KXB35LH
KXB70LH
KXB150LH



KXA02LX

Etagerijgklemmen

Eigenschappen:


- KXA02LX nom. 400 V
- KXA04LX nom. 500 V
- kleur: grijs

Omschrijving

Etagerijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/400 V, schroef
Etagerijgklem 4 mm² fase, 32 A/400 V, schroef
Etagerijgklem 4 mm² aarde, schroef

Bestelnr.

KXA02LX
KXA04LX
KXB04EX



KXA10N

Nul-rijgklemmen | 400 V

Eigenschappen:

- 400 of 800 V
- kleur: blauw

Omschrijving

Rijgklem 10 mm² nul, 57 A/400 V, schroef
Rijgklem 16mm² nul, 76 A/400 V, schroef
Rijgklem 35 mm² nul, 125 A/400 V, schroef

Bestelnr.

KXA10N
KXA16N
KXA35N



KXA02NH

Nul-rijgklemmen | 1000 V

Eigenschappen:

- 800 of 1000 V
- kleur: blauw
- De volgende artikelen kunnen bij fotovoltaïsche installaties gebruikt worden: KXA06NH, KXA10NH, KXA16NH, KXA35NH, KXA70NH en KXA150NH.
- Rijgklemmen die geschikt zijn voor PV-installaties zijn geschikt voor een nominale spanning van 1000 V mits er is voldaan aan de IEC 38

Omschrijving

Rijgklem 2,5mm ² nul, 24 A/800 V, schroef
Rijgklem 4mm ² nul, 32 A/800 V, schroef
Rijgklem 6 mm ² nul, 41 A/1000 V, schroef
Rijgklem 10 mm ² nul, 57 A/1000 V, schroef
Rijgklem 16 mm ² nul, 71 A/1000 V, schroef
Rijgklem 35 mm ² nul, 125 A/1000 V, schroef
Rijgklem 70 mm ² nul, 192 A/1000 V, schroef
Rijgklem 150 mm ² nul, 309 A/1000 V schroef

Bestelnr.

KXA02NH
KXA04NH
KXA06NH
KXA10NH
KXA16NH
KXB35NH
KXB70NH
KXB150NH



KXA02E

Aarde-rijgklemmen

Eigenschappen:

- 400 V / 6 kV
- kleur: groen/geel

Omschrijving

Rijgklem 2,5 mm ² aarde, schroef
Rijgklem 4 mm ² aarde, schroef, gesloten uitvoering
Rijgklem 6 mm ² aarde, schroef, gesloten uitvoering
Rijgklem 10 mm ² aarde, schroef
Rijgklem 10 mm ² aarde, schroef, gesloten uitvoering
Rijgklem 16 mm ² aarde, schroef, gesloten uitvoering
Rijgklem 16 mm ² aarde, schroef
Rijgklem 35 mm ² aarde, schroef, gesloten uitvoering, 800 V
Rijgklem 35 mm ² aarde, schroef, gesloten uitvoering
Rijgklem 70 mm ² aarde, schroef, gesloten uitvoering

Bestelnr.

KXA02E
KXB04E
KXB06E
KXA10E
KXB10E
KXB16E
KXA16E
KXB35E1
KXB35E
KXB70E



KXA04I2

Etageklemmen 2/3-voudig

Eigenschappen:

- 400 V / 6 kV
- kleur: grijs

Omschrijving

Rijgklem 3-voudig F/F/PE, 4 mm ² , schroef
Rijgklem 2-voudig F/F, 4 mm ² , schroef
Rijgklem 2-voudig F, 4 mm ² , schroef
Rijgklem 2-voudig F/PE, 4 mm ² , schroef
Rijgklem 3-voudig, G-zekering 5 x 20 mm, schroef

Bestelnr.

KXA04I2
KXA04I4
KXA04I5
KXA04I6
KXA04I7



KXA04KD

Meetklemmen

Eigenschappen:

KXA04KD

- 800 V / 8 kV
- zowel geopend als gesloten afsluitbaar
- de kleur op de hendel verduidelijkt de geopende stand
- in combinatie met doorverbindingsbrug te gebruiken als meetklem

KXA06MD

- 400 V / 6 kV
- keuze voor 2-, 3- of 4-voudige kortsluitbruggen
- set steekbussen voor metingen beschikbaar
- schakelblokkering mogelijk met artikel KWJ1SL

Omschrijving

Bestelnr.

meetklem 4 mm², 20 A/800 V, schroef

KXA04KD

Meet- en scheidingsrijgklem, 6 mm², schroef

KXB06MD

Afsluitplaat voor KXB06MD

KWE30G

Schakelblokkering voor KXB06MD

KWJ1SL

Test-steekbussenset voor KXB06MD, 2x grijs/groen/geel/paars/blauw

KW1TS

Kortsluitbrug voor KXB06MD, 2-voudig

KWJ002

Kortsluitbrug voor KXB06MD, 3-voudig

KWJ003

Kortsluitbrug voor KXB06MD, 4-voudig

KWJ004



KXB04F5

Rijgklem G-zekeringen

Eigenschappen:

- 800 V / 8 kV / 3
- zowel geopend als gesloten afsluitbaar
- parkeerstand mogelijk voor plaatsingzekering
- Omdat de stroom door eenzekering wordt gevoerd, wordt bij het selecteren van de G-zekering geacht de aangegeven vermogensverlies niet te overschreiden.
- Let op: hogere omgevingstemperaturen zorgen voor een extra belasting, daarom is bij sommige toepassingenreducering van de nominale stroom noodzakelijk

Omschrijving

Bestelnr.

Rijgklem G-zekering 5 x 20, 4 mm², schroef

KXB04F5

Rijgklem G-zekering 6, 3 x 32, 4 mm², schroef

KXB04F6



KXA02VB

Etageklem 2x2

Eigenschappen:

- 400 V / 6 kV / 3
- kleur: zwart
- intern verticaal gebrugd

Omschrijving


Bestelnr.

Etageklem 2,5 mm² 24 A, 2 x 2 gebrugd, schroef

KXA02VB

Etageklem 4 mm² 32 A, 2 x 2 gebrugd, schroef

KXA04VB



KR24P

Aansluitklemmen, 2,5 - 240 mm²

Omschrijving

Bestelnr.

Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm²

KR24P

Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², groen/geel

K240AE

Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs

K240AL

Aansluitklem aluminium 35 - 240 mm², blauw

K240AN

Aansluitklem 1-polig 35 - 150 mm²

KR15P

Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², groen/geel

K150AE

Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², grijs

K150AL

Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², blauw

K150AN

Aansluitklem 1-polig 25 - 95 mm²

KR95P

Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², groen/geel

K50AE

Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², grijs

K50AL

Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², blauw

K50AN



KWE18G

Afsluitplaten rijgklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
Afsluitplaat voor KYA02LH, KYA04LH	KWE18G
Afsluitplaat voor KYA02NH, KYA04NH	KWE18B
Afsluitplaat voor KYA02E, KYA04E	KWE18GR
Afsluitplaat voor KXA10LH	KWE05G
Afsluitplaat voor KXA10NH	KWE05B
Afsluitplaat voor KXA16LH	KWE06G
Afsluitplaat voor KXA16NH	KWE06B
Afsluitplaat voor KYA02LH2	KWE07G
Afsluitplaat voor KYA02NH2	KWE07B
Afsluitplaat voor KYA02E2	KWE07GR
Afsluitplaat voor KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD	KWE08G
Afsluitplaat voor KYA02NH3, KYA02NP	KWE08B
Afsluitplaat voor KYA02E3, KYA02EP	KWE08GR
Afsluitplaat voor KYA02LH4	KWE09G
Afsluitplaat voor KYA02NH4	KWE09B
Afsluitplaat voor KYA02E4	KWE09GR
Afsluitplaat voor KYA04LH2	KWE12G
Afsluitplaat voor KYA04NH2	KWE12B
Afsluitplaat voor KYA04E2	KWE12GR
Afsluitplaat voor KYA04LH3	KWE13G
Afsluitplaat voor KYA04NH3	KWE13B
Afsluitplaat voor KYA04E3	KWE13GR
Afsluitplaat voor KYA04LH4, KYA04HIB	KWE11G
Afsluitplaat voor KYA04NH4	KWE11B
Afsluitplaat voor KYA04E4	KWE11GR
Afsluitplaat voor KYA06LH2	KWE14G
Afsluitplaat voor KYA06NH2	KWE14B
Afsluitplaat voor KYA06E2	KWE14GR
Afsluitplaat voor KYA10LH2	KWE15G
Afsluitplaat voor KYA10NH2	KWE15B
Afsluitplaat voor KYA10E2	KWE15GR
Afsluitplaat voor KYA16LH2	KWE16G
Afsluitplaat voor KYA16NH2	KWE16B
Afsluitplaat voor KYA16E2	KWE16GR



KWE08G

Afsluitplaten rijgklemhouder, Plug-In

Omschrijving	Bestelnr.
Afsluitplaat voor KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD	KWE08G
Afsluitplaat voor KYA02NH3, KYA02NP	KWE08B
Afsluitplaat voor KYA02E3, KYA02EP	KWE08GR



KWE20G

Afsluitplaten etageklemmen 2/3-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Afsluitplaat voor KYA02I2, KYA02I4, KYA02I5	KWE20G



KWE08G

Afsluitplaten meetklemmen

Omschrijving

Afsluitplaat voor KYA02LH3, KYA02LP, KYA02KD

Bestelnr.

KWE08G



KWE11G


Afsluitplaat etageklem 2 x 2

Omschrijving

Afsluitplaat voor KYA04LH4, KYA04HIB

Bestelnr.

KWE11G



KWJ02D2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 2,5mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KYA02LH, KYA02NH, KYA02LH2/3/4, KYA02NH2/3/4, KYA02L2/4/5, KYA02LP/NP/EP/KD

Omschrijving

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, quickconnect

Bestelnr.

KWJ02D2

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 3-voudig, quickconnect

KWJ02D3

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 4-voudig, quickconnect

KWJ02D4

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 5-voudig, quickconnect

KWJ02D5

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 10-voudig, quickconnect

KWJ02D10



KWJ04D2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 4mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KYA04LH, KYA04NH, KYA04LH2/3/4, KYA04NH2/3/4

Omschrijving

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 2-voudig, quickconnect

Bestelnr.

KWJ04D2

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 10-voudig, quickconnect

KWJ04D10



KWJ06D2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 6mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KYA06LH2, KYA06NH2

Omschrijving

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 6 mm², 2-voudig, quickconnect

Bestelnr.

KWJ06D2



KWJ10D2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 10mm²

Eigenschappen:


- Geschikt voor rijgklemmen: KYA10LH2, KYA10NH2, KYB10LH, KYB10NH

Omschrijving

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 10 mm², 2-voudig, quickconnect

Bestelnr.

KWJ10D2



KWJ16D2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 16mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KYA16LH2, KYA16NH2, KYB16LH, KYB16NH

Omschrijving

Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm², 2-voudig, schroef (400 V)

Bestelnr.

KWJ16D2



KWJ001V

Verticale verbinder

Omschrijving

Verticalebrugverbinder voor KYA02LP, KYA02NP, KYA02EP

Bestelnr.

KWJ001V



KWB03

Eindklemmen

Eigenschappen:

- materiaal: kunststof
- breedte: 8 mm

Omschrijving

Eindsteun tot 10 mm² quickconnect

Bestelnr.

KWB03



KWL001

Coderingen

Eigenschappen:

- KWL001: range 0 t/m 9, 10 dozen met een inhoud van 50 strips per doos, waarvan de eerste doos nummer 1, tweede doos nummer 2 etc.
- KWL002: range van 1 t/m 100, 10 dozen met een inhoud van 25 strips per doos, waarvan eerste doos 1 t/m 9, tweede doos 11 t/m 20, etc.
- KWL003: range 101-200, 10 dozen met een inhoud van 25 strips per doos, waarvan eerste doos 101 t/m 110, tweede doos 111 t/m 120, etc.
- KWL004: range L1, L2, L3, N, PE, 25 strips

Omschrijving

Box 50 strips (0,1,2,3,4,5 ..9) 5000 cijfers

Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12 20) etc.

Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112 120) etc.

Codering L 1,2,3, N, PE / 250 cijfers

Bestelnr.

KWL001

KWL002

KWL003

KWL004



KWE01G

Afsluitplaten rijgklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
Afsluitplaat voor KXA02LH, KXA04LH	KWE01G
Afsluitplaat voor KXA02NH, KXA04NH	KWE01B
Afsluitplaat voor KXA02E	KWE01GR
Afsluitplaat voor KXA06LH	KWE02G
Afsluitplaat voor KXA06NH	KWE02B
Afsluitplaat voor KXA10L, KXA16L	KWE04G
Afsluitplaat voor KXA10N, KXA16N	KWE04B
Afsluitplaat voor KXA10E, KXA16E	KWE04GR
Afsluitplaat voor KXA10LH	KWE05G
Afsluitplaat voor KXA10NH	KWE05B
Afsluitplaat voor KXA16LH	KWE06G
Afsluitplaat voor KXA16NH	KWE06B
Afsluitplaat voor KXA35L	KWE03G
Afsluitplaat voor KXA35N	KWE03B



KWE25G

Afsluitplaten etageklem 2 x 2 en etageklemmen 2/3-voudig

Omschrijving	Bestelnr.
Afsluitplaat voor KXA02VB, KXA02LX	KWE25G
Afsluitplaat voor KXA04VB, KXA04LX	KWE26G
Afsluitplaat voor KXA04I2 / I4 / I5 / I6	KWE21G
Afsluitplaat voor KXA04I7	KWE22G



KWE27G

Afsluitplaten meetklemmen

Omschrijving	Bestelnr.
Afsluitplaat voor KXA04KD	KWE27G




KWJ02B2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 2,5mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA02LH, KXA02NH, KXA02LX, KXA02VB

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 2-voudig, schroef	KWJ02B2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 3-voudig, schroef	KWJ02B3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 4-voudig, schroef	KWJ02B4
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5 mm², 5-voudig, schroef	KWJ02B5
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 2,5mm², 10-voudig, schroef	KWJ02B10



KWJ04B2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 4mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA04LH, KXA04NH

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 2-voudig, schroef	KWJ04B2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 3-voudig, schroef	KWJ04B3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 4-voudig, schroef	KWJ04B4
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 5-voudig, schroef	KWJ04B5
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm², 10-voudig, schroef	KWJ04B10



Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 4mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA04L1, KXA04L2, KXA04L3, KXA04L4, KXA04L5, KXA04L6, KXA04L7

KWJ04A2

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm ² , 2-voudig, schroef	KWJ04A2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm ² , 3-voudig, schroef	KWJ04A3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm ² , 4-voudig, schroef	KWJ04A4
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm ² , 5-voudig, schroef	KWJ04A5
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm ² , 10-voudig, schroef	KWJ04A10
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 4 mm ² , 12-voudig, schroef	KWJ04A12



Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 6mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA06LH, KXA06NH

KWJ06B2

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 6 mm ² , 2-voudig, schroef	KWJ06B2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 6 mm ² , 3-voudig, schroef	KWJ06B3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 6 mm ² , 4-voudig, schroef	KWJ06B4
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 6 mm ² , 5-voudig, schroef	KWJ06B5
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 6 mm ² , 10-voudig, schroef	KWJ06B10



KWJ10B2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 10mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA10L, KXA10LH, KXA10N, KXA10NH

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 10 mm ² , 2-voudig, schroef	KWJ10B2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 10 mm ² , 3-voudig, schroef	KWJ10B3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 10 mm ² , 10-voudig, schroef	KWJ10B10



Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 16mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA16LH, KXA16NH

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm ² , 2-voudig, schroef	KWJ16A2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm ² , 10-voudig, schroef	KWJ16A10

KWJ16A2



KWJ16B2

Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 16mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA16L, KXA16N

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm ² , 2-voudig, schroef (400 V)	KWJ16B2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm ² , 3-voudig, schroef	KWJ16A3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 16 mm ² , 5-voudig, schroef (400 V)	KWJ16B5




Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 35mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXB35LH, KXB35NH

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm ² , 2-voudig, schroef	KWJ35A2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm ² , 3-voudig, schroef	KWJ35A3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm ² , 10-voudig, schroef	KWJ35A10

KWJ35A2



Doorverbindingsbruggen, geïsoleerd, 35mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXA35L, KXA35N

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm ² , 2-voudig, schroef (400 V)	KWJ35B2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm ² , 3-voudig, schroef (400 V)	KWJ35B3
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 35 mm ² , 5-voudig, schroef (400 V)	KWJ35B5

KWJ35B2



Doorverbindingsbruggen, ongeïsoleerd, 70mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXB70LH, KXB70NH

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 70 mm ² , 2-voudig, schroef	KWJ70C2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 70 mm ² , 3-voudig, schroef	KWJ70C3

KWJ70C2



Doorverbindingsbruggen, ongeïsoleerd, 150mm²

Eigenschappen:

- Geschikt voor rijgklemmen: KXB150LH, KXB150NH

Omschrijving	Bestelnr.
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 150 mm ² , 2-voudig, schroef	KWJ150C2
Doorverbindingsbrug geïsoleerd 150 mm ² , 3-voudig, schroef	KWJ150C3

KWJ150C2




Eindklemmen

Eigenschappen:

- Materiaal: kunststof

Omschrijving	Bestelnr.
Eindsteun 35 mm ²	KWB01
Eindsteun 150 mm ²	KWB02

KWB01



KWL001

Coderingen

Eigenschappen:

- KWL001: range 0 t/m 9, 10 dozen met een inhoud van 50 strips per doos, waarvan de eerste doos nummer 1, tweede doos nummer 2 etc.
- KWL002: range van 1 t/m 100, 10 dozen met een inhoud van 25 strips per doos, waarvan eerste doos 1 t/m 9, tweede doos 11 t/m 20, etc.
- KWL003: range 101-200, 10 dozen met een inhoud van 25 strips per doos, waarvan eerste doos 101 t/m 110, tweede doos 111 t/m 120, etc.
- KW004: range L1, L2, L3, N, PE, 25 strips

Omschrijving	Bestelnr.
Box 50 strips (0,1,2,3,4,5 ..9) 5000 cijfers	KWL001
Codering 0-100, 25 strips (1,2,..10) (11, 12 20) etc.	KWL002
Codering 101-200, 25 strips (101, 102..110) (111, 112 120) etc.	KWL003
Codering L 1,2,3, N, PE / 250 cijfers	KWL004