

Verdelers t/m 125 A - Kunststof

Eindverdelers dicht bij de gebruikers komen in allerlei varianten voor. Grootte, IP-afdichtingsgraad en design bepalen de keuze uit het ruime aanbod van Hager: miniverdelers voor de kleine opgaven, volta of vega waar esthetica een rol speelt en vector als de omgeving veel stof en/of vocht bevat.



Miniverdelers	2
Miniverdelers - Toebehoren	4
Volta opbouwverdelers IP30, klasse II	6
Volta opbouwverdelers - Toebehoren	8
Volta inbouwverdelers IP30, klasse II	9
Volta inbouwverdelers - Toebehoren	11
Opbouwverdelers Vega IP40, klasse II	15
Opbouwverdelers Vega, toebehoren	17
Vector opbouwverdelers IP54/65, klasse II	20
Vector opbouwverdelers - Toebehoren	23

De miniverdeler - de kleinste betrouwbare verdeleroplossing

De miniverdeler met plaats voor 1 tot 10 modules is de kleinste van de familie. Prima toepasbaar in renovatie of bij uitbreidingen in woningen of in de recreatiesector, maar ook in utiliteits - projecten vindt de miniverdeler regelmatig zijn toepassing. De beschermingsgraad is IP30 (met deur IP40) en hij kan worden toegepast tot 63 A. De kleur is helderwit (RAL9010) en de deur is optioneel in wit of in transparante uitvoering verkrijgbaar. Alle miniverdelers zijn verzegelbaar en hebben een coderingsmogelijkheid. Montage van meerdere verdelers naast elkaar of in hoeken is eenvoudig mogelijk.

Miniverdelers met 1 rij voor 2, 4, 6, 8, 10 modules

- Opbouwverdelers in isolerend materiaal, solide rugwand met een vaste DIN-rail voor modulaire componenten.
- 5 bevestigingsgaten vanaf GD104E
- Dankzij het profiel rondom de verdeler, kan hij direct in een hoek gepositioneerd worden.
- Eigenschappen:
IP30 zonder deur
IP40 met deur
Isolatieklasse: II
- Optimale doorvoer van de bekabeling: een kabelkanaal aan de zijkant en standaard kabelopvang aan de onderzijde. Ook onder de DIN-rail is doorvoer van kabels mogelijk.
- Deksel met snelbevestigingsschroef en standaard verzegelbaar.
- Geïntegreerde PE-klemmenblokken (N-klemmen optioneel) met quickconnect-aansluittechniek.
- Voorstansingen in de achterzijde van de verdeler met diameter 10, 16 mm of rechthoekig, maken de doorvoer van kabels mogelijk.
- Vooruitsnijdingen van 15 x 15 tot 40 x 90 mm in het deksel, garanderen een mooie aansluiting op kabelkanalen.
- Een coderingsstrook kan op het deksel geklikt worden.



GD102E

Miniverdeler, 1 rij, 2 modules**Eigenschappen:**

- h x b x d: 160 x 55 x 82 mm

Omschrijving

Miniverdeler 2 modules

Bestelnr.

GD102E

GD104E

Miniverdeler, 1 rij, 4 modules**Eigenschappen:**

- h x b x d: 180 x 110 x 82 mm

Omschrijving

Miniverdeler 4 modules

Bestelnr.

GD104E

GD106E

Miniverdeler, 1 rij, 6 modules**Eigenschappen:**

- h x b x d: 180 x 146 x 82 mm

Omschrijving

Miniverdeler 6 modules

Bestelnr.

GD106E



GD108E

Miniverdeler, 1 rij, 8 modulen

Eigenschappen:

- h x b x d: 180 x 182 x 82 mm

Omschrijving

Miniverdeler 8 modulen

Bestelnr.

GD108E



GD110E

Miniverdeler, 1 rij, 10 modulen

Eigenschappen:

- h x b x d: 180 x 218 x 82 mm

Omschrijving

Miniverdeler 10 modulen

Bestelnr.

GD110E



GP102P

Deur, wit**Eigenschappen:**

- met geïntegreerde deurgreep, standaard verzegelbaar

Omschrijving	Bestelnr.
Deur wit voor miniverdeler GD102E	GP102P
Deur wit voor miniverdeler GD104E	GP104P
Deur wit voor miniverdeler GD106E	GP106P
Deur wit voor miniverdeler GD108E	GP108P
Deur wit voor miniverdeler GD110E	GP110P



GP102T

Deur, transparant**Eigenschappen:**

- met geïntegreerde deurgreep, standaard verzegelbaar

Omschrijving	Bestelnr.
Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD102E	GP102T
Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD104E	GP104T
Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106E	GP106T
Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD108E	GP108T
Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD110E	GP110T



VZ313

Deurslot**Eigenschappen:**

- met 2 sleutels

Omschrijving	Bestelnr.
Cilinderslot miniverdeler	VZ313
Reservesleutel voor cilinderslot VZ311/VZ313	VZ312




GZ100G

Tulen, M20**Eigenschappen:**

- voor achterzijde kabelinvoer met behoud van beschermingsgraad

Omschrijving	Bestelnr.
Kabelinvoertulen M20 Miniverdeler, set van 5 stuks	GZ100G



S35S

Afdekstrook, voorstansing per 0,5 module

Omschrijving	Bestelnr.
Afdekstrook 12 modulen, wit (RAL9010)	S35S



Klemmen

Omschrijving

Bestelnr.

PE-klem miniverdeler 1 x 4

GZ04E

N-klem miniverdeler 1 x 4

GZ04N

PE-klem miniverdeler 1 x 7

GZ07E

N-klem miniverdeler 1 x 7

GZ07N

GZ04E



Klemmendrager, zonder klemmen

Omschrijving

Bestelnr.

Klemmendrager voor miniverdeler GD104E

GZ104S

Klemmendrager voor miniverdeler GD106E

GZ106S

Klemmendrager voor miniverdeler GD108E

GZ108S

Klemmendrager voor miniverdeler GD110E

GZ110S

GZ104S

De volta-verdeler - innovatie vanuit inspiratie

Iets wat zich zo bewezen heeft als de volta-verdeler laat zich natuurlijk niet zo gemakkelijk optimaliseren. Toch werd de volta-verdeler in 2009 tot in het kleinste detail onder de loep genomen. In samenwerking met experts uit de praktijk is volta een nieuwe maatstaf voor eindverdelers geworden. Vol met handige eigenschappen om het installatiewerk comfortabeler te maken, zoals meer bedradingsruimte en een geïntegreerde waterpas. De verdeler heeft opties voor designdeuren en inbouwramen, zodat hij ook probleemloos in het zicht geplaatst kan worden. Volta: uit de praktijk, voor de praktijk; door professionals, voor professionals.

Eigenschappen:

- voor modulaire componenten tot 63 A
- component inbouwdiepte: maximaal 70 mm
- achterwand is incl. voorstansing t.b.v. kabelinvoer
- afdekkap van slagvaste kunststof (bij latere montage van de deur komt de aanslag naar keuze rechts of links)
- plaatstalen deur met geïntegreerde greep
- aanrakingsveilige quickconnect-klemmen; montagevriendelijke en betrouwbare steektechniek
- standaard verzegelbaar
- kleur RAL9010 (helderwit)
- volgens NEN-EC-IEC 61439-1/-3



VA12NL

Opbouwverdeler volta, 1 rij

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 11
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 3

Omschrijving

Opbouwverdeler volta IP30, 245 x 305 mm, 1 x 12 modulen

Bestelnr.

VA12NL



VA24NL

Opbouwverdeler volta, 2 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 14
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 4

Omschrijving

Opbouwverdeler volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen

Bestelnr.

VA24NL



VA36NL

Opbouwverdeler volta, 3 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 17
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 5

Omschrijving

Opbouwverdeler volta IP30, 515 x 305 mm, 3 x 12 modulen

Bestelnr.

VA36NL



VA48NL

Opbouwverdeler volta, 4 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 20
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 6

Omschrijving

Opbouwverdeler volta IP30, 640 x 305 mm, 4 x 12 module

Bestelnr.

VA48NL



VA48T

Plaatstalen deur

Eigenschappen:

- met geïntegreerde deurgreep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren

Omschrijving	Bestelnr.
Deur plaatstaal voor VA48NL	VA48T
Deur plaatstaal voor VA36NL	VA36T
Deur plaatstaal voor VA24NL	VA24T
Deur plaatstaal voor VA12NL	VA12T



VA12K

Zichtvensterdeur

Eigenschappen:

- met zichtvenster
- met geïntegreerde deurgreep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren

Omschrijving	Bestelnr.
Zichtvensterdeur voor VA12NL	VA12K
Zichtvensterdeur voor VA48NL	VA48K
Zichtvensterdeur voor VA36NL	VA36K
Zichtvensterdeur voor VA24NL	VA24K



Kabelopvangprofiel

Omschrijving	Bestelnr.
Kabelopvangprofiel volta en vector (12 + 18 modulen)	VZ408

VZ408

Iets wat zich zo bewezen heeft als de volta-verdeler laat zich natuurlijk niet zo gemakkelijk optimaliseren. Toch werd de volta-verdeler in 2009 tot in het kleinste detail onder de loep genomen. In samenwerking met experts uit de praktijk is volta een nieuwe maatstaf voor eindverdelers geworden. Vol met handige eigenschappen om het installatiewerk comfortabeler te maken, zoals meer bedradingsruimte en een geïntegreerd waterpas. De verdeler heeft opties voor designdeuren en inbouwramen, zodat hij ook probleemloos in het zicht geplaatst kan worden. Volta: uit de praktijk, voor de praktijk; door professionals, voor professionals.

Eigenschappen:

- voor modulaire componenten tot 63 A
- component inbouwdiepte: maximaal 70 mm
- uitvoeringen:
 - wandinbouwdiepte 72 mm
 - wandinbouwdiepte 90 mm
 met zijdelingse aanslagprofielen en hoog inbouwraam (hoogte 25 mm)
- afdekplaat, standaard verzegelbaar
- standaard kabelopvangprofiel
- draaibaar inbouwraam met 15 mm diepte-instelling
- plaatstalen deur met geïntegreerde greep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren; de deur kan omgewisseld worden zonder het inbouwraam te demonteren
- aanrakingsveilige quickconnect-klemmen; montagevriendelijke en betrouwbare steektechniek
- kleur RAL9010 (helderwit)
- aan de linker- en rechterzijde voldoende bedradingsruimte
- klemmen voor het seriematig aansluiten van aardlekschakelaars voor 2-, 3- en 4-rijen verdelers
- volgens NEN-EC-IEC 61439-1/-3



Inbouwverdeler volta, 1 rij

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 11
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 3

Omschrijving

Inbouwverdeler volta IP30, 356 x 348mm, 1 x 12 modules, deur wit

Bestelnr.

VU12LN

VU12LN



Inbouwverdeler volta, 2 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 14
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 4

Omschrijving

Inbouwverdeler volta IP30, 505 x 348mm, 2 x 12 modules, deur wit

Bestelnr.

VU24LN

VU24LN



Inbouwverdeler volta, 3 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 17
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 5

Omschrijving

Inbouwverdeler volta IP30, 630 x 348mm, 3 x 12 modules, deur wit

Bestelnr.

VU36LN

VU36LN



VU48LN

Inbouwverdelers volta, 4 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 20
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 6

Omschrijving

Inbouwverdelers volta IP30, 755 x 348mm, 4 x 12 module, deur wit

Bestelnr.

VU48LN

Hier vindt u alle toebehoren voor volta inbouwverdelers, waaronder exclusieve deuren.
Hager biedt deze voor projecten in gefaseerde projectleveringen.
De levering bestaat uit:
- muurkast leeg, voor inbouw of hollewandmontage
- inbouwpakket met frame PE/N-klemmen, afdekplaat en toebehoren
- deur in verschillende uitvoeringen en designvarianten
Prijzen en levertijden op aanvraag.



VZ261N

Inbouwraam inclusief deur

Eigenschappen:

- geborsteld staal
- op aanvraag ook in antraciet (RAL7016) en zilver (RAL9006)

Omschrijving

Inbouwraam met deur voor VU12LN, edelstaal

Bestelnr.

VZ261N

Inbouwraam met deur voor VU24LN, edelstaal

VZ262N

Inbouwraam met deur voor VU36LN, edelstaal

VZ263N

Inbouwraam met deur voor VU48LN, edelstaal

VZ264N



VZ800N

Reservescharnier

Eigenschappen:

- voor deur

Omschrijving

Reservescharnier volta

Bestelnr.

VZ800N



VZ121N

Reservedeur voor inbouw-/hollewandverdeler

Eigenschappen:

- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving

Reservedeur volta VU12LN

Bestelnr.

VZ121N

Reservedeur volta VU24LN

VZ122N

Reservedeur volta VU36LN

VZ123N

Reservedeur volta VU48LN

VZ124N



VZ131N

Reservedeur met zichtvenster voor inbouw-/hollewandverdeler

Eigenschappen:

- raambreedte ca. 40 mm
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving

Zichtvensterdeur VU12LN

Bestelnr.

VZ131N

Zichtvensterdeur VU24LN

VZ132N

Zichtvensterdeur VU36LN

VZ133N

Zichtvensterdeur VU48LN

VZ134N



VZ111N

Inbouwraam voor inbouw-/hollewandverdeler

Eigenschappen:

- hoogte 125 mm
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving

Inbouwraam hoogte = 25 mm voor VU12LN

Inbouwraam hoogte = 25 mm voor VU24LN

Inbouwraam hoogte = 25 mm voor VU36LN

Inbouwraam hoogte = 25 mm voor VU48LN

Bestelnr.

VZ111N

VZ112N

VZ113N

VZ114N



VZ407

Tekeninghouder

Eigenschappen:

- kunststof, zelfklevend

Omschrijving

Tekeninghouder volta

Bestelnr.

VZ407



VZ699

Kabelklem

Eigenschappen:

- voor het bijeenhouden van bedrading
- 1 set = 6 stuks

Omschrijving

Kabelklem volta

Bestelnr.

VZ699



VZ406

Verdiepte DIN-rail

Eigenschappen:

- vergroting van de inbouwdiepte tot 84 mm

Omschrijving

DIN-rail verdiept inbouwdiepte 84 mm

Bestelnr.

VZ406



VZ451

Montageplaten, voor inbouw achteraf

Eigenschappen:

- voor inbouw achteraf in alle uitvoeringen van volta

Omschrijving

Montageplaat voor volta VA/VU12

Montageplaat voor volta VA/VU24

Montageplaat voor volta VA/VU36

Montageplaat voor volta VA/VU48

Bestelnr.

VZ451

VZ452

VZ453

VZ454



VZ404


Reinigingsmiddel**Eigenschappen:**

- voor reiniging van kunststof oppervlakken, in pomsprayflacon
- milieuvriendelijk

Omschrijving

Reinigingsmiddel kunststof

Bestelnr.

VZ404

S35S

Afdekstrook**Eigenschappen:**

- S35S: 219 mm lang, voor 12 modules
- ZZ34S: 221 mm lang, voor 12 modules, vergrendelbaar
- voor het afdekken van een sleuf
- voorstansing per 0,5 module
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving

Afdekstrook 12 modules, wit (RAL9010)

Bestelnr.

S35S

S30N

Afdeklip**Eigenschappen:**

- om 1 moduulbreedte af te dekken
- 1 set = 10 st. 18 mm en 2 stuks 9 mm
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving

Afdeklip wit 10 x 1 module + 2 x 0,5 module

Bestelnr.

S30N

VZ405N

Montageset hollewandankers**Eigenschappen:**

- set van 4 stuks

Omschrijving

Hollewandmontageset, volta

Bestelnr.

VZ405N

VZ302N

Cilinderslot**Eigenschappen:**

- standaardslot met 2 sleutels

Omschrijving

Cilinderslot volta inclusief 2 sleutels

Bestelnr.

VZ302N

Reservesleutel volta voor cilinderslot VZ302N

VZ304N



VZ308N

Deursluiting

Omschrijving

Deursluiting volta

Bestelnr.

VZ308N



VZ449

Brandwerende kit

Eigenschappen:


- voor het afdichten van de kabelinvoer
- creëert bij brand een warmtewerend schuim, dat openingen en voegen afdicht en het indringen van vuur, rook en brandgassen verhindert

Omschrijving

Brandwerende kit FB, grijs

Bestelnr.

VZ449



VZ711

Klemdrager voor volta / vector

Eigenschappen:

- klemblokken op te klikken per drager: 8
- bruikbare breedte: 240 mm

Omschrijving

Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen

Bestelnr.

VZ711

Opbouwverdeler 1 tot 4 rijen, 18 tot 72 module met witte of transparante deur**Geleverd met:**

- 13-voudig buisinvoerstuk (nieuw)
- kabel- / kanaalinvoerstuk
- aardklem
- draadgeleiders
- deur wit of transparant

Bedradingsruimte:

- tussen clip-rail en bodem 47,5 mm
- tussen clip-rail en zijwand 30 mm
- hart afstand tussen clip-rails 150 mm

Technische karakteristieken:

- RAL9010 (helderwit)
- IP40 / IP30 met buisinvoerstuk
- 90 A (1- en 2-rijen)
- 125 A (3-, en 4 rijen)

Normen

- EN61439-3 & EN60670-24

**Opbouwverdeler Vega, 1 rij****Eigenschappen:**

- 400 mm breed, 325 hoog, 146 mm diep
- 1 x buisinvoerstuk (VZ002VB)
- 1 x buisinzetstuk (VZ007VB)
- steeklemmen 1,5 - 4 mm²: 14 x PE
- schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 4 x PE

VB118C

Omschrijving**Bestelnr.**

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 module, deur wit

VB118C

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 module, deur transparant

VB118P**Opbouwverdeler Vega, 2 rijen****Eigenschappen:**

- 400 mm breed, 475 hoog, 146 mm diep
- 1 x buisinvoerstuk (VZ002VB)
- 2 x buisinzetstuk (VZ007VB)
- 2 x draadgeleider (VZ699N)
- steeklemmen 1,5 - 4 mm²: 17 x PE
- schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 5 x PE

VB218C

Omschrijving**Bestelnr.**

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x475x145mm, 2x18 module, deur wit

VB218C

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x475x145mm, 2x18 module, deur transparant

VB218P**Opbouwverdeler Vega, 3 rijen****Eigenschappen:**

- 400 mm breed, 475 hoog, 146 mm diep
- 1 x buisinvoerstuk (VZ002VB)
- 2 x buisinzetstuk (VZ007VB)
- 2 x draadgeleider (VZ699N)
- steeklemmen 1,5 - 4 mm²: 17 x PE
- schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 5 x PE

VB318C

Omschrijving**Bestelnr.**

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 module, deur wit

VB318C

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 module, deur transparant

VB318P



VB418C

Opbouwverdeler Vega, 4 rijen

Eigenschappen:

- 400 mm breed, 775 hoog, 146 mm diep
- 1 x buisinvoerstuk (VZ002VB)
- 3 x buisinzetstuk (VZ007VB)
- 4 x draadgeleider (VZ699N)
- steeklemmen 1,5 - 4 mm²: 25 x PE
- schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 7 x PE

Omschrijving

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x775x145mm, 4x18 modulen, deur wit

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x775x145mm, 4x18 modulen, deur transparant

Bestelnr.

VB418C

VB418P

**13-voudige buisklem****Eigenschappen:**

- voor montage boven of onder de verdeler
- stapelbaar
- 13 buizen per rij 16 en 19 mm

Omschrijving

13-voudige buisklem wand voor D=16 & D=19mm buizen, 5 stuks, Vega

Bestelnr.

VZ016VB

VZ016VB

**Buisinvoerstuk****Eigenschappen:**

- buisinzetstuk (VZ007VB) stapelbaar tot 3 rijen (3 x 13 buisinvoeren):
- meegeleverd bij Vega verdeler:
- 1 rij, 1 stuk
- 2 en 3-rijen, 2 stuks
- 4 rijen, 3 stuks
- VZ002VB 1 stuk bij Vega verdelers meegeleverd (ter vervanging)

Omschrijving

Buisinzetstuk voor 13 buizen, flex of normaal, D=16 & D=19 NL, Vega

Bestelnr.

VZ007VB

Invoerstuk voor buizen NL, Vega

VZ002VB

VZ007VB

**Kabelinvoerstuk****Eigenschappen:**

- met rechthoekige voorstanzen voor kabelkanalen
- VZ001VB 1 stuk bij Vega verdelers meegeleverd

Omschrijving

Invoerstuk voor kanaal, Vega

Bestelnr.

VZ001VB

VZ001VB

**Flens invoerstukken****Eigenschappen:**

- niet toepasbaar in combinatie met buisinvoerstuk VZ002VB

Omschrijving

Invoerstuk met flens, Vega

Bestelnr.

VZ003VB

IP41-kit voor Vega bestaat uit invoerstuk met flens, dak, afdichting

VZ041VB

VZ003VB

**Koppelingsets****Eigenschappen:**

- voor het koppelen van de Vega verdeler naast, onder of boven elkaar

Omschrijving

Horizontale verbindingssset voor Vega

Bestelnr.

VZ005VB

Verticale verbindingssset voor Vega

VZ006VB

VZ005VB



VZ310PVB

Slot met sleutel**Eigenschappen:**

- incl. 2 sleutels

Omschrijving

Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met witte deur

Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met witte deur

Slot met 2 sleutels type 1242E, voor Vega met transparante deur

Slot met 2 sleutels type 405E, voor Vega met transparante deur

Bestelnr.**VZ310PVB****VZ311PVB****VZ310TVB****VZ311TVB**

VZ699N

Draadgeleiders**Omschrijving**

Kabelgeleidingsbeugels Vega 10 stuks

Bestelnr.**VZ699N**

VZ708N

Klemmendrager**Eigenschappen:**

- voor quickconnect aansluitklemmen KN..E, KN..N, KN..P

Omschrijving

Klemmendrager QC-klemmen Vega 18/22 module

Bestelnr.**VZ708N**

VZ011VB

Coderingstrook + houder**Omschrijving**

Coderingstrook + houder 18 module breed, 4 stuks, voor Vega verdeler

Bestelnr.**VZ011VB**

JP015

Afdekstrook**Eigenschappen:**

- deels meegeleverd bij de Vega verdelers

Omschrijving

Afdekstrook 18 module wit voor Vega

Bestelnr.**JP015**

**Reservedeur wit**


Omschrijving

Deur wit, Vega, voor 1x18 modulen verdeler met scharnieren
 Deur wit, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
 Deur wit, Vega, voor 3x18 modulen verdeler met scharnieren
 Deur wit, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren

Bestelnr.

VZ118P
VZ218P
VZ318P
VZ418P

VZ118P

**Reservedeur transparant (rookglas)**

Omschrijving

Deur transparant, Vega, voor 1x18 modulen verdeler met scharnieren
 Deur transparant, Vega, voor 2x18 modulen verdeler met scharnieren
 Deur transparant, Vega, voor 3x18 modulen verdeler met scharnieren
 Deur transparant, Vega, voor 4x18 modulen verdeler met scharnieren

Bestelnr.

VZ118T
VZ218T
VZ318T
VZ418T

VZ118T

**Set van 2 scharnieren (ter vervanging)**

Omschrijving

Scharnier voor deur Vega

Bestelnr.

VZ004VB

VZ004VB

**Beschermingsklasse II set (ter vervanging)****Eigenschappen:**

- meegeleverd bij de Vega verdelers

Omschrijving

Beschermingsklasse II set voor Vega met "Easy wall fixation" en doppen

Bestelnr.

VZ009VB

VZ009VB



Opbouwverdeler vector - voor specifieke eisen

Opbouwverdeler vector kan heel precies aangepast worden aan de eisen die de plaats van de installatie stelt. Modulaire componenten, zoals Hager installatieautomaten met quickconnect-veerklemtechniek laten zich probleemloos inbouwen. De verdeler is uitgevoerd met een geïntegreerde kabelgeleiding; voor de inbouw van bepaalde componenten of rijklemmen kunnen de DIN-rails 15 mm verdiept worden.

Links en rechts naast de DIN-rails bevinden zich (in verdelers met meer dan 12 modules) kabelgeleidingen. Die kunt u voor het inleggen van de kabels probleemloos naar voren trekken en daarna weer in de geleider steken. De kabelgeleidingen van de vector-verdeler zijn ook als extra DIN-rails te gebruiken bijvoorbeeld voor rijklemmen. Het verdeelkanaalsysteem zorgt voor een mooie afwerking van de verdeler.

De draairichting van de zichtvensterdeuren kan bij de grotere modellen moeiteloos van links naar rechts omgedraaid worden.

Eigenschappen:

- Voor componenten t/m 63 A
- Aanrakingsveilige quickconnect-veerklemmen; montagevriendelijke aansluittechniek
- Uitvoering met DIN-rail, 1-4 rijen, voor 3 tot 54 modules voor componenten met inbouwdiepte:
 - 70 mm maximaal (verdelers 3 tot 10 mod.)
 - 92,5 mm maximaal (verdelers 12 tot 54 mod.)
- Bij VE112F tot VE412F universele membraanflens en kabelkanaal met invoermogelijkheid voor tehalit.LF kabelkanaal LF60090 en LF60110
- Bij VE112F tot VE412F metrische uitbreekpoorten
- Uitbreekpoorten in de zijkant voor kabelinvoer of om naast elkaar geplaatste verdelers te koppelen
- Kleur: lichtgrijs RAL7035
- IP54 met tulen
- IP65 met wartels
- Norm: NEN-EN-IEC 61439-1/-3



VE103F

Verdeler vector, 1 rij, 3 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 111 x 175 x 93 mm
- PE-schroef/messing klemmen

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 111 x 175 x 93 mm, 1 x 2/3 modules

Bestelnr.

VE103F



VE106F

Verdeler vector, 1 rij, 6 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 165 x 190 x 113 mm
- PE-schroef/messing klemmen

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 165 x 190 x 113 mm, 1 x 4/6 modules

Bestelnr.

VE106F



VE110F

Verdeler vector, 1 rij, 10 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 237 x 210 x 114 mm
- PE-schroef/messing klemmen

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 237 x 210 x 114 mm, 1 x 8/10 modulen

Bestelnr.

VE110F



VE112F

Verdeler vector, 1 rij, 12 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 418 x 302 x 151 mm

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 310 x 302 x 151 mm, 1 x 12 modulen

Bestelnr.

VE112F



VE118F

Verdeler vector, 1 rij, 18 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 418 x 302 x 151 mm

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 418 x 302 x 151 mm, 1 x 18 modulen

Bestelnr.

VE118F



VE212F

Verdeler vector, 2 rijen, 24 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 310 x 427 x 151 mm

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 310 x 427 x 151 mm, 2 x 12 modulen

Bestelnr.

VE212F



VE218F

Verdeler vector, 2 rijen, 36 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 418 x 452 x 151 mm

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 418 x 452 x 151 mm, 2 x 18 modulen

Bestelnr.

VE218F



VE312F

Verdeler vector, 3 rijen, 36 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 310 x 552 x 151 mm

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 310 x 552 x 151 mm, 3 x 12 module

Bestelnr.

VE312F



VE318F

Verdeler vector, 3 rijen, 54 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 418 x 602 x 151 mm

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 418 x 602 x 151 mm, 3 x 18 module

Bestelnr.

VE318F



VE412F

Verdeler vector, 4 rijen, 48 mod.

Eigenschappen:

- b x h x d: 310 x 677 x 151 mm

Omschrijving

Opbouwverdeler vector IP54(65), 310 x 677 x 151 mm, 4 x 12 module

Bestelnr.

VE412F



VZ309

Deursluiting**Eigenschappen:**

- reserve-onderdeel voor vector verdelers, uitgezonderd de kleinste drie (VE103F, VE106F en VE110F)

Omschrijving

Deursluiting vector

Bestelnr.

VZ309

VZ311

Cilinderslot**Eigenschappen:**

- met 2 sleutels

Omschrijving

Cilinderslot vector met 2 sleutels

Bestelnr.

VZ311

Reservesleutel voor cilinderslot VZ311/VZ313

VZ312

VZ408


Kabelopvangprofiel**Eigenschappen:**

- voor verdelers 12 en 18 mod. breed

Omschrijving

Kabelopvangprofiel volta en vector (12 + 18 modulen)

Bestelnr.

VZ408

VZ711


Klemendrager**Eigenschappen:**

- voor QuickConnect-klemmen
- bij extra klemendrager onderin adapter VZ744 bijbestellen

Omschrijving

Klemdrager Volta/Vector quickconnect-klemmen

Bestelnr.

VZ711

VZ744

Adapter voor klemendrager**Eigenschappen:**

- set van twee adapters

Omschrijving

Klemhouderbevestiging vector (1 set à 2 stuks)

Bestelnr.

VZ744

**Stuurstroomklem****Eigenschappen:**

- 7-polig, gemonteerd op platte strip 12 x 2 mm
- voor bevestiging op VZ744 (montage mogelijk vanaf verdeler VE112F t/m VE412F)

Omschrijving

Stuurstroomklem 7-polig vector

Bestelnr.

VZ743

VZ743

**Afvoerventiel M20****Eigenschappen:**

- voor afvoer van condenswater (reduceert beschermingsgraad tot IP44)

Omschrijving

Afvoerventiel M20 voor vector verdelers

Bestelnr.

VZ759

VZ759

**Kabelinvoertulen (IP54)**

Omschrijving

Kabelinvoertulen M.. assortiment vector

Bestelnr.

VZ758

Kabelinvoertulen M25

FZ410M

Kabelinvoertulen M32

FZ411M

Kabelinvoertulen M40

FZ412M

VZ758

**Verdeelkanaalsysteem****Eigenschappen:**

- voor montage aan boven- en/of onderzijde van de verdeler
- voorzien van uitneembare voorstansingen voor tehalit.LF transportkanaal (60 x 90/60 x 110)

Omschrijving

Verdeelkanaalsysteem 12 modulen vector

Bestelnr.

VZ747

Verdeelkanaalsysteem 18 modulen vector

VZ748

VZ747

**Bedradingskanaal****Eigenschappen:**

- set van 5 kanalen in 1 verpakking

Omschrijving

Bedradingskanaal 12 modulen vector

Bestelnr.

VZ749

Bedradingskanaal 18 modulen vector

VZ750

VZ749

**Verbindingstulen****Eigenschappen:**

- voor het verbinden van 2 of meer verdelers naast elkaar

Omschrijving

Verbindingstule Pg 16 (2 stuks)

Verbindingstule Pg2 1 (set à 10 stuks)

Bestelnr.

V801V**VZ754**

V801V

**Afdekstrook**

Omschrijving

Afdekstrook 12 modulen RAL7035

Afdekstrook 18 modulen RAL7035

Bestelnr.

VZ415**VZ416**

VZ415

**Kabelwartels**

Omschrijving

Kabelwartel, IP65, M16

Kabelwartel, IP65, M20

Kabelwartel, IP65, M25

Kabelwartel, IP65, M32

Kabelwartel, IP65, M40

Kabelwartel, IP65, M50

Kabelwartel, IP65, M63

Bestelnr.

VZ016M**VZ020M****VZ025M****VZ032M****VZ040M****VZ050M****VZ063M**

VZ016M