

Kabeldozen T 60, kabelinvoer



De kabeldozen van de T- serie zijn allemaal UV-bestendig. Ze bestaan uit een thermoplastische kunststof polypropyleen met kabelinvoeren van ethyleenvinylacetaat EVA. Deze kunststof is week, d.w.z. deze kan worden bewogen. Daardoor kunnen leidingen direct door de 7 x M25 afdichtingen worden geïnstalleerd of de afdichtingen worden met een mes op daarvoor bedoelde plaatsen ingesneden, om een invoeropening voor kabels of buizen te maken. Als alternatief kunnen wartels in plaats van de dichtingen door de openingen worden gestoken en van binnenuit met een borgmoer worden geborgd. De kabeldozen kunnen op montageplaten worden gemonteerd met plaatschroeven 3,5 x 9,5 in openingen van de bodem. Binnenafmetingen De 100x100x48 mm met tekstveld en verzegelbaar.

Type	Kabel- invoeren	mm	Binnen- afmetingen mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
T 60	7 x M25	114x114x57	100x100x48	5	12,300	2007061
T 60 RW	7 x M25	114x114x57	100x100x48	5	12,300	2007525
T 60 RO-LGR	7 x M25	114x114x57	100x100x48	5	12,300	2007638

PP Polypropyleen

Afmetingen

