

Technische gegevens

Type		AL 5R
Hemmink Art.nr.		104515
Bestelnummer		214053
Voorwaarts		
Frequentiebereik	MHz	85 - 1006
Versterking	dB	5,5...7 ± 1,5
Interstage slope (vast) typisch	dB	1,5
Ruisgetal	dB	≤ 8
Maksimale uitstuurniveau		
41 kanale 60 dB CSO, CTB lineair	dBμV	77
Retour		
Frequentiebereik	MHz	5 - 65
Versterking*	dB	3 ± 1
Ruisgetal	dB	≤ 18
Maksimale uitstuurniveau		
2 zender, @ 60 dB IMA2 (EN 60728-3)	dBμV	105
3 zender, @ 60 dB IMA3 (EN 60728-3)	dBμV	110
Algemene gegevens		
Ontkoppeling tussen twee uitgangen	dB	≥ 30
Reflectiedemping aan de HF ingang resp. HF uitgangen		≥ 18 dB vanaf 40 MHz - 1,5 dB / oct
Connectoren		F female
EMC		vgs EN 50083-2 (IEC 60728-2)
Afscherming		Klasse A (EN 50083-2)
Voedingsspanning	Vac	230, 50 Hz
Netadapteruitgang		6 Vdc +3 %, min.500 mA
Opgenomen vermogen	VA / W	7 / 3,7
Beschermklasse EN 60529		IP 30
Toelaatbare omg.temp.	°C	0. . . .40
Afmeting (b x h x d)	mm	100 x 117 x 33
Gewicht	kg	0,5