




SLV THEO

outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP44, rechthoekig, up/down, antraciet, max. 70 W



Artikelnummer	229535
Productfamilie	THEO
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	GU10
Aantal lichtbronnen	2
Inclusief lichtbron	Nee
Breedte	7 cm
Hoogte	22.5 cm
Diepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.816 kg
Brutogewicht	0.896 kg
Spanning	220-240V ~50/60Hz
Max. vermogen	35 watt
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 44
Energie-efficiëntieklasse	A++
Montagewijze	Opbouwmontage / Wand opbouwmontage
Lichtbron	QPAR51
Kleur	antraciet
Form	vierkant
LVC-type 1	direct-indirect
Materiaal	Aluminium/glas

Artikel uit de serie

152081	THEO, wandlamp, QPAR51, rechthoekig, up/down, wit, max. 100 W
152082	THEO, wandlamp, QPAR51, rechthoekig, up/down, zilvergrijs, max. 100 W
152089	THEO, wandlamp, QPAR51, rechthoekig, up/down, geborsteld aluminium, max. 100 W
229521	THEO WALL, outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP65, rechthoekig, wit, max. 35 W
229524	THEO WALL, outdoor wandarmatuur, QPAR51, rechthoekig, zilvergrijs, max. 35 W
229525	THEO WALL, outdoor wandarmatuur, QPAR51, rechthoekig, antraciet, max. 35 W
229531	THEO, outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP44, rechthoekig, up/down, wit, max. 70 W
229532	THEO, outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP44, rechthoekig, up/down, zilvergrijs, max. 70 W
229536	THEO, outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP44, rechthoekig, up/down, geborsteld aluminium, max. 70 W
229581	THEO, outdoor plafondarmatuur, QPAR51, IP23, rechthoekig, wit, max. 35 W
229584	THEO, outdoor plafondarmatuur, QPAR51, IP23, rechthoekig, zilvergrijs, max. 35 W
229585	THEO, outdoor plafondarmatuur, QPAR51, IP23, rechthoekig, antraciet, max. 35 W
1000327	THEO UP/DOWN, QPAR51, wandarmatuur, wit, max. 2x50W
1000328	THEO UP/DOWN, QPAR51, wandarmatuur, zilvergrijs, max. 2x50W
1000329	THEO UP/DOWN, QPAR51, wandarmatuur, alu geborsteld, max. 2x50W
1000331	THEO UP/DOWN, QPAR51, outdoor wandarmatuur, alu natuurkleur, max. 2x50W
1000330	THEO UP/DOWN, wandarmatuur, QPAR51, antraciet, max. 2x50W

Wandarmatuur de THEO serie vervaardigd van aluminium en glas dat de lichtbronnen afdekt. Dankzij de stand van de twee ingebouwde fittingen, produceert de gemonteerde lamp twee zelfde, maar tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door de beveiligingsklasse IP44 is hij geschikt voor buitengebruik. De in drie kleurenversies verkrijgbare lamp wordt op 230 V netspanning aangesloten. De THEO serie omvat verder plafondarmaturen en is daardoor universeel toepasbaar. Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van de energieklassen: E - A++

Notizen
