

Veiligheidssignalisatie



Veiligheidspictogrammen, leidingmarkering, lockout/tagout, logistieke identificatie, zoneafbakening

Over BRADY



Wie eenmaal met BRADY gewerkt heeft, merkt dat de naam blijft kleven, net zoals haar labels. Want BRADY is dé specialist op het vlak van labelling en identificatie. En dat niet alleen in Europa, maar wereldwijd.

Vernieuwen

Bij BRADY denken we dat we nog beter kunnen. Daarom investeren wij continu in research naar nog betere oplossingen en ontwikkelen wij nog gebruiksvriendelijkere en efficiëntere concepten om onze duizenden klanten het beste van de markt te bieden.

Versterken

Wat BRADY zo sterk maakt in haar specialisatie is de volledigheid van haar identificatie- en veiligheidsoplossingen. Of het nu gaat om labels voor kleine componenten of de volledige signalisatie van uw magazijn. Onze producten en services zijn de ideale aanvulling voor uw identificatiejob! Thermische printers, scanners, software, servicecontracten en on-site training. Uitgebreid en compleet! En dan is er natuurlijk onze andere sterke troef: ons netwerk van Expert dealers. Bij hen kunt u altijd terecht voor op maat gesneden oplossingen.

Vertrouwen

BRADY staat al bijna 100 jaar synoniem voor stabiliteit, degelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hanteren de strengste normen voor onze producten en diensten. Want wij kennen, beter dan wie ook, het belang van een degelijke en betrouwbare identificatie.

Identificatie, het lijkt een marginaal detail. Maar elke professional weet dat dit soort van details beslissend is voor de efficiënte werking van een bedrijf.

Informereren

Er is ook een gespecialiseerd BRADY-dealer in uw regio. Bij hem kunt u terecht voor een deskundig antwoord op al uw vragen inzake labelling en identificatie. Antwoorden gericht op uw specifieke activiteiten. Hij illustreert u graag alle mogelijkheden en oplossingen. Helemaal vrijblijvend, uiteraard.



Als u producten bij Brady aankoopt, kunt u ze eerst in de praktijk testen en nagaan of ze geschikt zijn voor uw toepassing. Brady biedt de garantie dat haar producten vrij zijn van fouten in materiaal en uitvoering. In het kader van deze garantie is de aansprakelijkheid van Brady beperkt tot het vervangen van producten waarvan is aangetoond dat ze defect waren op het tijdstip van aankoop.

De garantie geldt niet voor personen die het product van de aankoper verkregen hebben. Deze garantie vervangt elke andere garantie, inclusief elke garantie van verkoopbaarheid, marktgereetheid of geschiktheid voor het vooropgestelde doel. Deze garantie vervangt ook elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Brady.

Brady kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade van welke aard ook door het gebruik van Brady-producten of het onvermogen om ze te gebruiken.



Veiligheidssignalisatie 3



Leidingmarkering 85



Lockout Tagout 103



Logistieke Identificatie & Signalisatie 137



Zoneafbakening 155



Materiaalspecificaties 172

Overzicht van pictogram/pagina 173

Overzicht van aantal cijfers & letters per pak 176

Index 177

Om eenvoudig en snel te bestellen, kunt u ook terecht op onze online Sign Shop. Via deze site kan u heel eenvoudig onderstaande BRADY-producten bekijken én bestellen:

- Pictogrammen zonder tekst
- Pictogrammen met tekst
- Tags
- Leidingmerkers

Ga naar www.bradyeurope.com en kies op de Nederlandstalige website "BRADY Online Sign Shop". Om u de best mogelijke service te bieden, werken wij met een netwerk van erkende distributeurs. Om de naam te kennen van de verdeler in uw buurt, mailt u naar online@brady.be



www.bradyeurope.com



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Veiligheidssignalisatie – Richtlijnen en wetgeving	4
Veiligheidsaffiche	5
Materiaaloverzicht pictogrammen	6
Picto-Pack	7
Pic-Pack	10
Reddingsmiddelen	11
Evacuatie	12
Haakse & wigvormige reddingspictogrammen	15
Brandbestrijdingstekens	16
Haakse en wigvormige brandbestrijdingstekens	19
Calamiteitenborden	20
Fotoluminescente pictogrammen	21
Gebodstekens	25
Gecombineerde gebodspictogrammen	30
Opbergdozen voor veiligheidsproducten	30

Verbodstekens	31
Gecombineerde verbodspictogrammen	37
Waarschuwingstekens	38
Waarschuwingstekens – elektriciteit	40
Identificatie van gevaarlijke stoffen	42
Cytostatica	43
Machineveiligheid	45
Veiligheidssignalisatie voor machinebouwers	47
Symboollabels	48
Besloten ruimtes	49
Pictogrammen voor vloermarkering	51
Informatietekens	53
Verpakkingslabels	56
Recyclage pictogrammen	57
Pictogrammen in A5/A4/A3/A2/A1 formaat	58

Pictogrammen op rol	60
Minipictogrammen	62
F&SIS: veiligheidssignalisatie en evacuatieplannen	65
Vervoerspictogrammen	68
Pictogrammen voor zee-transport	71
Oranje borden voor zee-transport	72
Gevarendiamant	73
Gevarendiamant	74
IMO Veiligheidssignalisatie	75
Low Location Light Vluchtweggeleidingssysteem	81
Brady Op maat: Gepersonaliseerde signalisatie	82
Grootformaat pictogrammen	84
Bevestigingssystemen	84

Veiligheidssignalistie – Richtlijnen en wetgeving



Veiligheidssignalisatie op het werk

Veiligheidssignalisatie op de werkvloer is onmisbaar bij bescherming tegen ongevallen. Het doel van veiligheidssignalisatie is om op een snelle en gemakkelijke manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld in het geval van een brand kan bij een goede signalisatie sneller geëvacueerd en efficiënter hulp geboden worden.

Gevaarsituaties of gevaarlijke plaatsen moeten op een begrijpelijke wijze worden aangeduid zodat de veiligheid van de werknemers niet in het gedrang komt.

De meest voorkomende gevaren zijn:

- Blootstelling aan schadelijke stoffen, gassen of dampen.
- Het herstel of onderhoud van machines.
- Gevaarlijke zones die niet afgebakend zijn.
- Het vallen van voorwerpen.
- Struikel- of slipgevaar.

Het risico op een ongeval kan verminderd worden door het aanbrengen van een goede signalisatie.

Men kan daarvoor volgende hulpmiddelen gebruiken:

- Pictogrammen en teksten met veiligheidskleuren.
- Labels voor het identificeren van producten, leidingen, installaties of transport van goederen en gevaarlijke stoffen.
- Fotoluminescente veiligheidssignalisatie en vluchtwegaanduiding die ook in complete duisternis zichtbaar blijven.
- Vergrendelingssystemen voor ventielen, leidingen, installaties,...
- Paaltjes, kettingen of linten om gevaarlijke zones af te bakenen.



Europese richtlijn (92/58/EEG)

De belangrijkste bepalingen zijn :

- De werkgever moet voorzien in of zich vergewissen van het bestaan van de nodige veiligheidssignalisatie op het werk die voldoet aan de gestelde eisen in deze richtlijn.
- De werkgever dient te voorzien in een degelijke opleiding betreffende de gebruikte veiligheidssignalisatie en dient zijn werknemers goed te informeren.
- De veiligheidssignalisatie dient te gebeuren door pictogrammen.
- Pictogrammen moeten eenvoudig zijn en zonder overbodige details.
- De minimumvereisten zoals vorm en kleur worden in deze richtlijn vastgelegd.
- Lichte afwijkingen zijn toegelaten zolang dezelfde mening wordt overgedragen.




Belgische wetgeving

Deze omzetting gebeurt voor het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisatie op het werk. Dit KB verscheen in het Belgische Staatsblad op 19/09/97 en legt de minimumvereisten van deze signalisatie vast.



Nederlandse wetgeving

Het Koninklijk Besluit 530 van 1 oktober 1993 tot "vaststelling van minimumvoorschriften voor de veiligheids-signalisatie op het werk" regelt de veiligheidssignalisatie in Nederland. Dit Koninklijk Besluit is volledig gebaseerd op de Europese richtlijn 92/58/EEG. In deze catalogus zijn de pictogrammen waar relevant ook aangepast aan de NEN 3011, NEN 6088, ISO 7010, ISO3864-1 en NEN-EN 61310-1



Afmetingen van pictogrammen

De afmeting van uw signalisatie is afhankelijk van de leesafstand.

Om ervoor te zorgen dat de afmeting van een pictogram zo conform mogelijk de Europese Richtlijn is, kan de tekening hiernaast als richtlijn gebruikt worden.

In geval van slecht of onvoldoende natuurlijke lichtbronnen, moeten fotoluminescente borden gebruikt worden (vooral voor vluchtwegaanduiding en nooduitgangen).

Psychologie van de kleuren...

Kleuren hebben een belangrijke functie in de veiligheidssignalisatie : zij brengen namelijk een boodschap over. Aan elke veiligheidskleur is een bepaalde betekenis gegeven met betrekking tot de veiligheid.

De kleur van een bord signaleert de aard van een boodschap. **Rood** heeft de grootste signaalfunctie, zodat deze kleur gebruikt wordt om een verbod aan te duiden of bij brandbestrijding. Preventieve maatregelen daarentegen worden aangegeven door de kleur **blauw** en staat voor gebod. **Geel** waarschuwt voor gevaren, terwijl **groen** verwijst naar veiligheid en redding.

Hetzelfde geldt voor de vormen : ronde borden wijzen op verboden en geboden, driehoeken waarschuwen voor mogelijke gevaren, rechthoeken signaleren hulp.

Vorm



Kleur



Verbod

Brandbestrijdings-
middelen



Waarschuwing



Evacuatiemiddelen
Veiligheidsuitrusting



Gebod

Aanwijzing of
onderrichting

Veiligheidsaffiche

Het informeren van uw werknemers is een absolute noodzaak! Gebruik hiervoor de Brady-veiligheidsaffiche, die u een bondig overzicht geeft van de bestaande veiligheidssignalisatie.

Materiaal: PVC 0.2 mm dikke

Afmeting: 630 x 420 mm

Artikelnr.	Omschrijving
287124	PIC 130NL



VEILIGHEIDSSIGNALISATIE , OOK VOOR U !

VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 92/58/EEG

(B) NBN-476 • KB 17/06/97

(NL) NEN-3011 • ARBO • KB 530

(D) DIN-4844 / VBG 125

(F) Besluit van 04/11/93

VERBOD

Mag niet.
Niet doen.
Stop

GEBOD

Moet !
Doen !

GEVAAR

Opgelet !
Potentieel gevaar

REDDING

Veilige weg
volgen in geval
van nood

BRANDPREVENTIE

Brandbestrijding
en -preventie

AANWIJZING EN INFORMATIE

LEIDINGMARKERING

Handgevoel aan beide zijden
verwijst afwijking in overdracht
aangeeft.

Kleuren conform de norm NEN 69

Gevaarssymbool conform de norm NEN 69

ETIKETTERING VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

02720

Materiaaloverzicht pictogrammen



Overgelamineerd polyester (zelfklevend)

Dikte: 0,124 mm

Standaardkleuren: zwart, rood, geel, blauw en groen (veiligheidskleuren).

Bestand tegen:

- Chemische producten en solventen.
- Extreme temperaturen (van -40°C tot +120°C).
- Regen.
- Zonlicht (geen verkleuring).
- Mechanische invloeden: schuren, krassen enz.
- Krimpen.

Het polyester overlaminaat beschermt de bedrukking zodat deze nooit rechtstreeks in contact komt met agressieve stoffen en solventen. Het pictogram kan dus zonder gevaar gereinigd worden met de meest courante reinigingsmiddelen.

De kleefstof op acrylbasis kan aangebracht worden op moeilijk bekleefbare ondergronden zoals polypropyleen of ABS.

Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Gemaakt in een milieuvriendelijk materiaal.



Polypropyleenplaat (niet-zelfklevend)

Dikte: 1,5 mm

Standaardkleuren: wit en geel.

Bestand tegen:

- Mechanische schokken.
- Extreme temperaturen (van -40°C tot +120°C).
- UV.
- Chemische producten en solventen.



Aluminium transport pictogram in houder

Aluminium (niet-zelfklevend)

Dikte: 1 mm

Standaardkleuren: wit, zwart, geel, rood, blauw, groen

- Recycleerbaar. Ook bij grote vervuiling nog goed zichtbaar.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +120°C.



PVC-plaat (niet-zelfklevend)

Dikte: 1,5 mm

- Gebruikt voor haakse en wigvormige pictogrammen.
- Temperatuurbereik: -14°C tot 65°C.



Fotoluminescente materialen

Deze producten worden aangeboden in twee fotoluminescente kwaliteiten: de standaard en de hoge-intensiteitsuitvoering. De standaard fotoluminescente uitvoering geeft lichtstraling met een intensiteit die 80% hoger ligt dan wat door de DIN-norm wordt vereist. De hoge-intensiteitsuitvoering heeft een lichtstraling die 650% hoger ligt dan deze norm.

Deze worden aangeboden in 3 materialen:

1. Zelfklevende vinylfilm in standaard fotoluminescente uitvoering – Dikte 100 µm.
2. Aluminiumplaat in hoge-intensiteitsuitvoering – HI.
3. BRADY[®] PHOTO[™] PVC plaat in standaard fotoluminescente uitvoering – Dikte 1 mm.



Het standaard zelfklevend polyestermateriaal is per stuk of per kaart te verkrijgen. De afmeting van het pictogram bepaalt of deze beschikbaar zijn per stuk of op kaart. De tabel hieronder geeft een duidelijk overzicht.

Afmeting	Eenheid
△ 8 mm	117/kaart
△ 12,5 mm	81/kaart
△ 25 mm	13/kaart
△ 50 mm	7/kaart
△ 100 mm	3/kaart
△ 200 mm	per stuk
△ 250 mm	per stuk
△ 315	per stuk

Afmeting	Eenheid
Ø 25 mm	7/kaart
Ø 50 mm	2/kaart
Ø 100 mm	per stuk
Ø 200 mm	per stuk
Ø 315 mm	per stuk

Afmeting	Eenheid
□ 15 x 21 mm	35/kaart
□ 26 x 37 mm	12/kaart
□ 37 x 18 mm	10/kaart
□ 52 x 26 mm	7/kaart
□ 297 x 74	per stuk
□ 297 x 105	per stuk
□ 450 x 150	per stuk



Alle informatie i.v.m. bevestigingssysteem vindt u op pagina 84.

Het kost vaak veel tijd en moeite om uit te zoeken welke pictogrammen nodig zijn binnen een bedrijf. Het is een job die men vaak onterecht uitstelt. Brady helpt u met Picto-Pack snel & eenvoudig op weg. Kies één of meerdere thema's uit het Picto-Pack assortiment en u heeft meteen de nodige basissignalisatie bij de hand. Indien nodig kunt u nog extra aparte pictogrammen bijbestellen.

Voor een volledige dienstverlening, van audit tot het plaatsen van pictogrammen, verwijzen we u naar het Brady-F&SIS-project op pagina 65. Dit project stelt u volledig in orde met de wettelijke voorschriften inzake veiligheids- en gezondheidssignalering.

Picto-Pack: Algemeen

Het Picto-Pack bevat een zorgvuldig geselecteerd assortiment reglementaire pictogrammen. Het pakket beantwoordt aan een gemiddelde behoefte qua symbol-, materiaal- en formaatkeuze. Om de harde bordjes gemakkelijk te monteren vindt u in ieder Picto-Pack ook een rol dubbelzijdige foamtape.

Artikelnr.
256415

Pictogram en materiaal	Aantal
1 Nooduitgang PIC 357, 148 x 297, polyprop.	2
2 Vluchtweg links PIC 358, 297 x 148, polyprop.	4
3 Vluchtweg rechts PIC 359, 297 x 148, polyprop.	4
4 Nooduitgang PIC 360, 297 x 148, polyprop.	2
5 Plaats of richting naar een uitgang PIC 372, 200 x 200, polyprop.	4
6 Uitgang PIC 241, 200 x 200, polyprop.	4
7 Nooduitgang vrijlaten a.u.b. STN 510, 297 x 74, polyester zelfklevend	4
8 Verzamelplaats bij calamiteiten PIC 377, 250 x 250, polyprop.	2
9 Eerste hulp PIC 352, 148 x 148, polyprop.	1
10 Blusapparaat PIC 403, 200 x 200, polyprop.	8
11 Brandslang PIC 401, 200 x 200, polyprop.	4
12 Brandmelder PIC 1302, 200 x 200, polyprop	2
13 Verboden toegang voor onbevoegden PIC 209, DIA 200, polyprop.	2
14 Verboden te roken PIC 200, DIA 200, polyprop.	2
15 Verboden te roken PIC 200, DIA 200, polyester, zelfklevend	2
16 Gevaarlijke elektrische spanning PIC 307, TRI 200, polyester, zelfklevend	6
17 WC Dames PIC 465, 75 x 150, polyester, zelfklevend	2
18 WC Heren PIC 466, 75 x 150, polyester, zelfklevend	2



Picto-Pack


Naast het algemene Picto-Pack bestaan er ook Picto-Packs per toepassing.



De Picto-Packs zijn beschikbaar in de volgende materialen:

- PE: gelamineerd polyester (zelfklevend)
- PP: polypropyleenplaat (niet-zelfklevend)
- V: vinyl (zelfklevende fotoluminescente borden)
- AL: aluminium (niet-zelfklevende fotoluminescente borden)


Picto-Pack: Redding – Evacuatie



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223863	Picto-Pack redding – evacuatie	PE & PP
223868	Fotoluminescent Picto-Pack redding – evacuatie	V & AL



Picto-Pack: Gebod



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223866	Picto-Pack gebod	PE




Picto-Pack: Brandbestrijding



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223864	Picto-Pack brandbestrijding	PE & PP
223869	Fotoluminescent Picto-Pack brandbestrijding	V & AL




Picto-Pack: Verbod



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223865	Picto-Pack verbod	PE




Picto-Pack: Waarschuwing



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223867	Picto-Pack waarschuwing	PE




Picto-Pack: Mechanisch Risico



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223860	Picto-Pack mechanisch risico	PE & PP




Picto-Pack: Chemische Gevaren



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223861	Picto-Pack chemisch gevaar	PE & PP




Picto-Pack: Explosie- & brandgevaar



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223862	Picto-Pack explosie- en brandgevaar	PE & PP



Picto-Pack: Voedingsmiddelenindustrie



Artnr.	Omschrijving	Materiaal
223870	Picto-Pack voedingsmiddelen-industrie	PE & PP



Pic-Pack


Speciaal op vraag van onze klanten hebben wij de Brady Pic-Pack ontwikkeld. Dit zijn de meest courante pictogrammen verpakt per 25 stuks.



De Pic-Packs zijn beschikbaar in de volgende materialen:

- PE: gelamineerd polyester (zelfklevend)
- PP: polypropyleenplaat (niet-zelfklevend)

Pic-Pack: evacuatie



Pic-Pack 358

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224111	297 x 148	PE
224114	297 x 148	PP



Pic-Pack 359

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224112	297 x 148	PE
224115	297 x 148	PP



Pic-Pack 372

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224110	148 x 148	PE
224113	148 x 148	PP
224108	200 x 200	PE
224109	200 x 200	PP

Pic-Pack: gebod



Pic-Pack 250

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224116	Ø 100	PE
224118	Ø 200	PE



Pic-Pack 251

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224121	Ø 200	PE



Pic-Pack 252

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224117	Ø 100	PE
224120	Ø 200	PE



Pic-Pack 255

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224119	Ø 100	PE

Pic-Pack: brandbestrijding



Pic-Pack 403

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224104	100 X 100	PE
224103	148 X 148	PE
224106	148 X 148	PP
224100	200 X 200	PE
224101	200 X 200	PP



Pic-Pack 401

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224102	200 x 200	PE
224107	200 x 200	PP

Pic-Pack: verbod



Pic-Pack 200

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224126	Ø 50	PE
224123	Ø 100	PE
224122	Ø 200	PE
224129	Ø 200	PP



Pic-Pack 201

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224130	Ø 100	PE
224124	Ø 200	PE



Pic-Pack 209

Artnr.	Afmeting (mm)	Materiaal
224127	Ø 100	PE
224128	Ø 200	PE



Pic-Pack 235

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224125	Ø 100	PE

Pic-Pack: waarschuwing



Pic-Pack 300

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224135	Δ 200	PE



Pic-Pack 303

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224136	Δ 200	PE



Pic-Pack 307

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224134	Δ 25	PE
224131	Δ 50	PE
224132	Δ 100	PE
224133	Δ 200	PE



Pic-Pack 308

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224139	Δ 100	PE



Pic-Pack 315

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224138	Δ 50	PE



STN-Pack 703

Artnr.	Afmeting (mm)	Matri.
224137	52 x 105	PE



Het reddingsteken is een veiligheidsteken dat de uitgang, de nooduitgang, de weg naar een hulppost of reddingspost aangeeft. Het is **vierkant** of **rechthoekig** van vorm.

De reglementaire veiligheidskleur is **groen met wit als contrastkleur** en als symboolkleur.

Veiligheidspictogrammen en -teksten zijn belangrijk omdat ze de hulpverlening of evacuatie bij een ongeval of noodsituatie versnellen en vergemakkelijken.

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
Eerste Hulp*				
PIC 352	100 x 100	250406	224142	
	148 x 148	250407	252404	
	200 x 200	250408	252464	255402
	250 x 250	224141	252405	



Telefoon voor redding en eerste hulp*				
PIC 374	100 x 100	250465	224144	
	148 x 148	250466	252458	
	200 x 200	250467	222520	257804
	250 x 250	224143	252459	



Telefoon Eerste hulp				
STN 995	297 x 105	256413	224175	
	450 x 150	224174	256414	



Arts				
PIC 353	100 x 100	250409	224146	
	148 x 148	250410	252406	
	200 x 200	250411	222521	255403
	250 x 250	224145	252407	



Ogen spoelen*				
PIC 354	100 x 100	250412	224148	
	148 x 148	250413	252408	
	200 x 200	250414	252465	255404
	250 x 250	224147	252409	



Veiligheidsdouche *				
PIC 356	100 x 100	250418	224152	
	148 x 148	250419	252412	
	200 x 200	250420	252467	255406
	250 x 250	224151	252413	



AED (geldig voor Nederland)				
STN 1033	148 x 210	803830	803831	
	210 x 297	803833	803834	803836



AED (geldig voor België)				
STN 1032	100 x 100	803816	803817	
	148 x 148	802400	803818	
	200 x 200		802401	803820



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
E.H.B.O.*				
STN 722	297 x 74	251502	253302	
	297 x 105	224176	224178	
	450 x 150	224177	224179	



Eerste Hulp*				
STN 994	297 x 74	222530	222531	
	297 x 105	256416		
	450 x 150		256417	



Medische dienst				
STN 727	297 x 74	251507	253307	
	297 x 105	224180	224182	
	450 x 150	224181	224183	



Bedrijfs hulpverlener				
PIC 1403	100 x 100	803776	803777	
	148 x 148	803778	803779	
	200 x 200		803781	803782



Oogdouche				
STN 996	297 x 74	222532	222533	
	297 x 105	256418	227605	
	450 x 150	227604	256419	



Oogsproeier				
STN 726	297 x 74	251506	253306	
	297 x 105	227600	227602	
	450 x 150	227601	227603	



Veiligheidsdouche				
STN 997	297 x 74	222545	222546	
	297 x 105	256420	227611	
	450 x 150	227610	256421	



Fotoluminescente pictogrammen

Ongevallen, brand, rampen: hopelijk overkomt het uw bedrijf niet! Toch moet men op alles voorbereid zijn. Om te voldoen aan de wetgeving moeten vluchtwegen aangeduid worden door verlichte pictogrammen met noodstroomvoorziening en door nalichtende pictogrammen. Deze laatste kunt u terugvinden op pagina's 21 t.e.m. 24.

* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Reddingsmiddelen en evacuatie

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Zelfklevend	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Brancard *

PIC 355	100 x 100	250415	224150	
	148 x 148	250416	252410	
	200 x 200	250417	252466	255405
	250 x 250	224149	252411	



Evacuatiestoel

PIC 1401	100 x 100	803760	803761	
	148 x 148	803762	803763	
	200 x 200		803765	803766



Viuchtmasker

PIC 1402	100 x 100	803768	803769	
	148 x 148	803770	803771	
	200 x 200		803773	803774



Niveau-aanduidingen

PIC 373	-2	148 x 148	250454	252446
		200 x 200	222808	222809
		400 x 400	227625	227626
	-1	148 x 148	250455	252447
		200 x 200	222810	222811
		400 x 400	227627	227628
	0	148 x 148	250456	252448
		200 x 200	222812	222813
		400 x 400	227629	227630
	1	148 x 148	250457	252449
		200 x 200	222814	222815
		400 x 400	227631	227632
	2	148 x 148	250458	252450
		200 x 200	222816	222817
		400 x 400	227633	227634
	3	148 x 148	250459	252451
		200 x 200	222818	222819
		400 x 400	227635	227636
	4	148 x 148	250460	252452
		200 x 200	222820	222821
		400 x 400	227637	227638
	5	148 x 148	250461	252453
		200 x 200	222822	222823
		400 x 400	227639	227640
	6	148 x 148	250462	252454
		200 x 200	222824	222825
		400 x 400	227641	227642
	7	148 x 148	250463	252455
		200 x 200	222826	222827
		400 x 400	227643	227644
	8	148 x 148	250464	252456
		200 x 200	222828	222829
		400 x 400	227645	227646
	9	148 x 148	250474	252457
		200 x 200	222830	222831
		400 x 400	227647	227648

Pijl

PIC 725	297 x 74	251505	253305	
	297 x 105	227616	227618	
	450 x 150	227617	227619	



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Zelfklevend	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Draagbaar

STN 721	297 x 74	251501	253301	
	297 x 105	227606	227608	
	450 x 150	227607	227609	



Veiligheid eerst

STN 728	297 x 74	251508	253308	
	297 x 105	227612	227614	
	450 x 150	227613	227615	



Persluchttoestel

PIC 1400	100 x 100	803752	803753	
	148 x 148	803754	803755	
	200 x 200		803757	803758



Noodontgrendeling deur

STN 1030	148 x 210	803742	803743	
	210 x 297		803744	



Glas breken om deur te openen

STN 1031	148 x 210	803747	803748	
	210 x 297		803749	



Noodlamp

PIC 1405	100 x 100	803792	803793	
	148 x 148	803794	803795	
	200 x 200		803797	803798



Te volgen richting*

PIC 350	100 x 100	250400	224154	
	148 x 148	250401	252400	
	200 x 200	250402	222534	255400
	250 x 250	224153	252401	



Pijl

PIC 351	100 x 100	250403	224156	
	148 x 148	250404	252402	
	200 x 200	250405	222535	255401
	250 x 250	224155	252403	



i De bedoeling van de 2 richtingspijlen in groen/witte uitvoering (hierboven weergegeven) is de aanduiding van de weg naar een eerste hulp post of een hulp post: bv een nooddouche, oogdouche, draagberrie enz. Deze pijlen duiden geen vluchtweg aan en mogen hiermee niet verward worden. Daarom mag deze pijl niet afzonderlijk gebruikt worden.

Deze pijlen dienen altijd vergezeld te zijn van een ander pictogram dat meer uitleg geeft over de hulp post waarnaar verwezen wordt.

* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verzamelplaats bij calamiteit

PIC 377	100 x 100	250475	224159	
	148 x 148	250476	252469	
	200 x 200	250477	222536	257807
	250 x 250	223636	252470	
	400 x 400	223635	222537	



Verzamelplaats bij calamiteit

STN 999	297 x 74	222550	222551	
	297 x 105	256364	227624	
	450 x 150	227623	256272	



Uitgang die tevens dient als nooduitgang

PIC 372	100 x 100	250451	224158	
	148 x 148	250452	252444	
	200 x 200	250453	252468	241452
	250 x 250	224157	252445	
	300 x 300		223984	



Uitgang

STN 723	297 x 74	251503	253303	
	450 x 150	227622	222549	



Plaats nooduitgang

PIC 357	105 x 210	250421	227650	
	148 x 297	250422	252414	255407
	200 x 400	227649	252415	255408



Richting nooduitgang

PIC 376	100 x 100	250471	224167	
	148 x 148	250472	252462	
	200 x 200	250473	222552	255426
	250 x 250	224166	252463	



Richting nooduitgang

PIC 360	210 x 105	250427	227652	
	297 x 148	250428	252420	257066
	400 x 200	227651	252421	222560



Richting nooduitgang

PIC 362	210 x 105	250431	227654	
	297 x 148	250432	252424	222558
	400 x 200	227653	252425	222559



Nooduitgang links

PIC 358	210 x 105	250423	227656	
	297 x 148	250424	252416	255409
	400 x 200	227655	252417	255410



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verzamelplaats bij calamiteit

PIC 382	100 x 100	224161	224164	
	148 x 148	224162	224165	
	200 x 200	251153	222538	222539
	250 x 250	224160	224163	
	400 x 400	223825	223827	223829
	600 x 600	223826	223828	223830



Uitgang die tevens dient als nooduitgang**

PIC 1408	297 x 74	803846	803847	
	450 x 150	803849	803850	803851



Uitgang

STN 998	297 x 74	222547	222548	
	297 x 105	256422	227621	
	450 x 150	227620	256423	



Nooduitgang vrijlaten a.u.b.

STN 732	297 x 74	251512	253312	
	297 x 105	227659	227661	
	450 x 150	227660	227662	



Nooduitgang

STN 724	297 x 74	251504	253304	
	297 x 105	227663	227665	
	450 x 150	227664	227666	




Richting nooduitgang

STN 276	297 x 74	222572	222573	
	297 x 105	256393	256392	
	450 x 150	227667	227668	



Vluchtweg links = Vluchtweg rechts

PIC 375	100 x 100	250468	224169	
	148 x 148	250469	252460	
	200 x 200	250470	222555	255425
	250 x 250	224168	252461	



Door het pictogram om te draaien bekomt u vluchtweg links of vluchtweg rechts.

Richting nooduitgang

PIC 361	210 x 105	250429	227670	
	297 x 148	250430	252422	255415
	400 x 200	227669	252423	255416



Richting nooduitgang

PIC 363	210 x 105	250433	227672	
	297 x 148	250434	252426	222553
	400 x 200	227671	252427	222554



Nooduitgang rechts

PIC 359	210 x 105	250425	227674	
	297 x 148	250426	252418	255411
	400 x 200	227673	252419	255412



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

** Pictogram overgenomen uit NEN 6088/3011 - NL

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Vluchttrap

PIC 1409



100 x 100	803853	803854	
148 x 148	803855	803856	
200 x 200		803858	803859

Vluchtweg via Noodladder

PIC 370



210 x 105	250447	227658	
297 x 148	250448	252440	257812
400 x 200	227657	252441	257813

Richting nooduitgang links

PIC 384*



148 x 148	262763	262772	
200 x 200	262764	222556	257822
250 x 250	227700	262773	

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Vluchtweg via Noodladder

PIC 371



210 x 105	250449	227676	
297 x 148	250450	252442	257818
400 x 200	227675	252443	257819

Noodladder

PIC 291



105 x 210	251335	227678	
148 x 297	251336	252305	222563
200 x 400	227677	252306	222564

Richting nooduitgang rechts

PIC 383*




148 x 148	262761	262770	
200 x 200	262762	222557	241439
250 x 250	227699	262771	



Om conform te zijn a.d. Europese Richtlijn 92/58, dient u pic 384 en pic 383 altijd in combinatie met een richtingaanduiding te gebruiken.

Vluchtweg via trap


PIC 366



210 x 105	250439	227680	
297 x 148	250440	252432	222568
400 x 200	227679	252433	222569

Vluchtweg via trap

PIC 367



210 x 105	250441	227682	
297 x 148	250442	252434	223873
400 x 200	227681	252435	223874

Vluchtweg via trap

PIC 379



210 x 105	250480	227684	
297 x 148	250481	252473	257810
400 x 200	227683	252474	257811

Vluchtweg via trap

PIC 378



210 x 105	250478	227686	
297 x 148	250479	252471	257808
400 x 200	227685	252472	257809

Vluchtweg voor gehandicapten

PIC 364



210 x 105	250435	227688	
297 x 148	250436	252428	255421
400 x 200	227687	252429	255422

Vluchtweg via trap

PIC 368



210 x 105	250443	227690	
297 x 148	250444	252436	222570
400 x 200	227689	252437	222571

Vluchtweg via trap

PIC 369



210 x 105	250445	227692	
297 x 148	250446	252438	223875
400 x 200	227691	252439	223876

Vluchtweg via trap

PIC 380



210 x 105	250482	227694	
297 x 148	250483	252475	257816
400 x 200	227693	252476	257817

Vluchtweg via trap

PIC 381



210 x 105	250484	227696	
297 x 148	250485	252477	257814
400 x 200	227695	252478	257815

Vluchtweg voor gehandicapten


PIC 365




210 x 105	250437	227698	
297 x 148	250438	252430	255423
400 x 200	227697	252431	255424

* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Haakse & wigvormige reddingspictogrammen




	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Eerste hulp	Ogen spoelen	Uitgang	Veiligheidsdouche	Nooduitgang
151 x 151 mm	223982	223995	223996	223997	227701
203 x 203 mm	253508	253510	253506	253512	227702
253 x 253 mm	253509	253511	253507	253513	227703
318 x 318 mm	222574	222575	222576	222577	227704



	PIC 357	PIC 354/356	PIC 1408	PIC 361	PIC 359	PIC 358
	Nooduitgang	Ogen spoelen/ Veiligheidsdouche	Uitgang	Nooduitgang	Nooduitgang	Nooduitgang
297 x 148 mm	253520	223998	804038	253518	253516	253514
400 x 200 mm	253521	253523	804039	253519	253517	253515



	PIC 352	PIC 354	PIC 372	PIC 356	PIC 376
	Eerste hulp	Ogen spoelen	Uitgang	Veiligheidsdouche	Nooduitgang
151 x 151 mm	223999	223966	223967	223968	227705
203 x 203 mm	253608	253610	253606	253612	227706
253 x 253 mm	253609	253611	253607	253613	227707
318 x 318 mm	222578	222579	222580	222581	227708



	PIC 357	PIC 354/356
	Nooduitgang	Ogen spoelen/ Veiligheidsdouche
148 x 297 mm	253614	223969
200 x 400 mm	253615	253617



Voor reddings- en brandpreventiepictogrammen is een goede zichtbaarheid en waarneembaarheid van cruciaal belang. Bij een ongeval of een brand telt elke seconde. Wanneer de signalisatie in zo'n geval onvoldoende zichtbaar is, kunnen daardoor mensenlevens verloren gaan.

Om dit risico te vermijden, biedt Brady u een gamma haakse en wigvormige pictogrammen aan voor de signalisatie van reddings- en brandbestrijdingsmiddelen. De haakse en wigvormige pictogrammen zijn vervaardigd uit een hard PVC (B-455).

BRADY
Op maat

Blanco haakse en wigvormige pictogrammen

Maak zelf uw haakse of wigvormige pictogrammen. Met behulp van één van onderstaande blanco BI's en V's kan u een betere zichtbaarheid geven aan het pictogram van uw keuze.



		H x B (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
223990	223992	203 x 403
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
287133	222587	300 x 151
225184	225185	300 x 213
223991	223993	403 x 203
222584	222585	603 x 203



Brandbestrijdingstekens

Het uitbouwen van een efficiënt preventie- en evacuatieplan wordt steeds belangrijker.

De wetgeving specificeert de algemene voorschriften die van toepassing zijn op alle ondernemingen met personeel. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen om brand te voorkomen en een eventuele brand snel en doeltreffend te bestrijden. Wanneer een brand zich toch voordoet, moet het mogelijk zijn om snel en efficiënt te evacueren.

Pictogrammen die het materiaal voor brandbestrijding aanduiden, zijn steeds **vierkant of rechthoekig**. De kleurencombinatie is als volgt: een **rood** pictogram met een **wit** symbool dat het brandbestrijdingsmateriaal voorstelt en de bijbehorende tekst in het zwart.



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Blusapparaat *

PIC 403	100 x 100	250509	227803	
	148 x 148	250510	253563	
	200 x 200	250511	252506	241447
	315 x 315	223641	252507	
	400 x 400	223642	227804	



Brandblusser

STN 179	297 x 105	251362	227840
	450 x 150	227839	252392



Brandblusser

Blustoestel

STN 759	297 x 74	251549	253339
	297 x 105	227843	227845
	450 x 150	227844	227846

Blustoestel

Telefoon voor brandalarm

PIC 402	100 x 100	250506	227819
	148 x 148	250507	223983
	200 x 200	250508	252504
	315 x 315	227818	252505



Noodtelefoon

STN 182	297 x 105	251365	227856
	450 x 150	227855	252395



Noodtelefoon

Brandmelder

PIC 1302	100 x 100	803734	803735
	148 x 148	803736	803737
	200 x 200	803739	803740



Brandmelder

STN 1050	297 x 105	804034	804035
	450 x 150	804036	804037



Brandmelder

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Blusslang*

PIC 401	100 x 100	250503	227810	
	148 x 148	250504	223980	
	200 x 200	250505	252502	255500
	315 x 315	227809	252503	



Blusslang*

STN 180	297 x 105	251363	227842
	450 x 150	227841	252393



Blusslang

Brandslang

STN 751	297 x 74	251541	253331
	297 x 105	227847	227849
	450 x 150	227848	227850

Brandslang

Brandbestrijdingsmiddelen

PIC 407	100 x 100	250518	227836
	200 x 200	250519	252513
	315 x 315	227835	252514
	400 x 400	227837	227838



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
Brandmelder				
PIC 412	100 x 100	250524	227813	
	148 x 148	250525	227814	
	200 x 200	250526	252519	251084
	315 x 315	227812	252520	




Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
Brandmelder				
STN 181	297 x 105	251364	227854	
	450 x 150	227853	252394	



Brandmelder manueel				
PIC 294	100 x 100	251368	227816	
	148 x 148	251369	227817	
	200 x 200	251370	252309	257827
	315 x 315	227815	252310	




Brandhoorn				
PIC 298	100 x 100	251385	227890	
	148 x 148	251386	227891	
	200 x 200	251387	252317	257828
	315 x 315	227889	252318	



Alarmhoorn				
PIC 1404	100 x 100	803784	803785	
	148 x 148	803786	803787	
	200 x 200		803789	803790



Luidspreker				
PIC 1406	100 x 100	803800	803801	
	148 x 148	803802	803803	
	200 x 200		803805	803806



Alarmeringslicht				
PIC 1407	100 x 100	803808	803809	
	148 x 148	803810	803811	
	200 x 200		803813	803814



Ladder*				
PIC 400	100 x 100	250500	227822	
	148 x 148	250501	227823	
	200 x 200	250502	252500	255509
	315 x 315	227821	252501	



Blusdeken				
PIC 414	100 x 100	250528	227806	
	148 x 148	250529	223981	
	200 x 200	250530	252523	257829
	315 x 315	227805	252524	



Blusdeken				
STN 030	297 x 105	256391	227852	
	450 x 150	227851	256390	



Noodstop				
PIC 1300	100 x 100	803718	803719	
	148 x 148	803720	803721	
	200 x 200		803723	803724



Noodsleutel				
PIC 1301	100 x 100	803726	803727	
	148 x 148	803728	803729	
	200 x 200		803731	803732



Te volgen richting *				
PIC 405	100 x 100	250514	227826	
	148 x 148	250515	252539	255501
	200 x 200	250516	252509	255502
	315 x 315	227824	252510	
	400 x 400	227825	227808	



Pijl				
PIC 752	297 x 74	251542	253332	
	297 x 105	227859	227861	
	450 x 150	227860	227862	



Verzamelpunt voor interventiediensten zowel intern als extern				
PIC 413	100 x 100	227829	227830	
	200 x 200	250527	227828	227832
	315 x 315	227827	252521	
	400 x 400	222667	222668	227833
	600 x 600	222669	227831	227834



Verzamelpaats voor interventiediensten zowel intern als extern				
STN 183	297 x 105	251366	227858	
	450 x 150	227857	252396	




* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG


Brandbestrijdingstekens

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Ondergronds hydrant				
PIC 410	200 x 250	250522	252517	255507



Ondergronds hydrant				
PIC 409	250 x 200	250521	252516	



Brandalarm				
STN 753	297 x 74	251543	253333	
	297 x 105	227863	227865	
	450 x 150	227864	227866	



Verboden de lift te gebruiken in geval van brand				
STN 762	150 x 75	251552	253342	
	297 x 74	227867	227870	
	297 x 105	227868	227871	
	450 x 150	227869	227872	



Branddeur				
STN 758	297 x 74	251548	253338	
	297 x 105	227873	227875	
	450 x 150	227874	227876	




Blanco				
PIC 559	297 x 74	251109	227811	
	297 x 105	251110	227820	
	450 x 150	227892	227807	




Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------


Bovengronds hydrant				
PIC 411	200 x 250	250523	252518	255508



Bovengronds hydrant				
PIC 408	250 x 200	250520	252515	



Bij brand: Verboden de lift te gebruiken				
STN 184	297 x 74	227881	227882	
	297 x 105	251367	227884	
	450 x 150	227883	252397	



Branddeur dichthouden a.u.b.				
STN 763	150 x 75	251553	253343	
	297 x 105	227885	227887	
	450 x 150	227886	227888	



Brandweer				
STN 760	297 x 74	251550	253340	
	297 x 105	227877	227879	
	450 x 150	227878	227880	



**Symbool
naar
keuze**


Uw eigen tekst

Pictogrammen op maat

Wij produceren voor u alle gewenste pictogrammen op maat (zie p. 82).
Gelieve bij elke bestelling volgende gegevens te vermelden:

- Tekst
- Kleur en Symbool
- Materiaal
- Hoeveelheid


Haakse & wigvormige brandbestrijdingstekens






	PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Afmetingen (b x h)	Brandslang	Brandblusser	Brandmelder	Telefoon voor brandalarm
151 x 151 mm	223979	253564	223985	223986
203 x 203 mm	253502	253500	253504	253547
253 x 253 mm	253534	253532	253536	253548
318 x 318 mm	253503	253501	253505	253549



	PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 403/1302	PIC 401/412	PIC 401/1302	PIC 403/412/401
Afmetingen (b x h)	Brandblusser/brandslang	Brandblusser/brandmelder	Brandblusser/brandmelder	Brandslang/brandmelder	Brandslang/brandmelder	Brandblusser/brandmelder/brandslang
200 x 400	253525	253527	811220	253529	811222	253530
150 x 450						253531
200 x 600						



	PIC 401	PIC 403	PIC 412	PIC 402
Afmetingen (b x h)	Brandslang	Brandblusser	Brandmelder	Telefoon voor brandalarm
151 x 151 mm	223987	253565	223988	223989
203 x 203 mm	253602	253600	253604	253550
253 x 253 mm	253535	253533	253537	253551
318 x 318 mm	253603	253601	253605	253552



	PIC 403/401	PIC 403/412	PIC 403/1302	PIC 401/412	PIC 401/1302	PIC 403/412/401
Afmetingen (b x h)	Brandblusser/brandslang	Brandblusser/brandmelder	Brandblusser/brandmelder	Brandslang/brandmelder	Brandslang/brandmelder	Brandblusser/brandmelder/brandslang
200 x 400	253619	253621	811219	253623	811221	253624
150 x 450						253625
200 x 600						

BRADY
Op maat



Blanco haakse en wigvormige pictogrammen

Maak zelf uw haakse of wigvormige pictogrammen. Met behulp van één van onderstaande blanco BI's en V's kan u samen met één van onze standaard pictogrammen zelf een betere zichtbaarheid geven aan het pictogram van uw keuze.

		Afmetingen H x B (mm)
287134	253544	151 x 151 mm
287119	253545	203 x 203 mm
223990	223992	203 x 403 mm
287128	253546	253 x 253 mm
222582	222583	318 x 318 mm
287126	222586	151 x 300 mm
287133	222587	300 x 151 mm
225184	225185	300 x 213 mm
223991	223993	403 x 203 mm
222584	222585	603 x 203 mm



Calamiteitenborden



Calamiteitenborden geven het personeel en bezoekers meer informatie over de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval van brand.

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 767	200 x 250	251558	253347	223851	223852
	300 x 400	223850	256365	223774	223853

BIJ BRAND

1. bel nr.

2. blussen

3. evacueren

BIJ BRAND

1. bel nr.

2. blussen

3. evacueren

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 991	210 x 297	251679	223855	223856	223857
	300 x 400	223854	255347	223775	223858

RICHTLIJNEN BIJ BRAND

1. Nr: _____

2. WAAR: ?
WAT: ?
OMVANG: ?

3. Waag een eerste bluspoging.

4. Sluit ramen en deuren, stop de machines en verlaat kalm de gevarenszone.

5. Ga naar het verzamelpunt. Volg steeds de instructies op van de bevoegde personen.

RICHTLIJNEN BIJ BRAND

1. Nr: _____

2. Geef duidelijk informatie over de brand.
WAAR: ?
WAT: ?
OMVANG: ?

3. Waag een eerste bluspoging.

4. Sluit ramen en deuren, stop de machines en verlaat kalm de gevarenszone.

5. Ga naar het verzamelpunt. Volg steeds de instructies op van de bevoegde personen.

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 992	210 x 297	251680	223880	223881	223882
	300 x 400	223859	253348	223776	223883

Wat te doen bij: BRAND - ONGEVAL

Alarmeer de brandweer, de politie of de bedrijfsarts altijd via de portier

ALARMNUMMER:

Zeg duidelijk: - Wie u bent.
- Wat er is gebeurd.
- Waar het is.

BIJ ONGEVAL:

- Blijf bij het slachtoffer tot bedrijfshulpverleners aanwezig is.
- Volg instructie bedrijfshulpverlener op.

BIJ BRAND:

- Voorkom uitbreiding.
- Gebruik blusmiddelen.
- Sluit ramen en deuren.

Denk om uw veiligheid. Bij rook altijd vluchten.

GEBOUW VERLATEN:

- Volg richtingaanwijzingen (zie pijlen op de evacuatieborden en in de gangen).
- Gebruik de nooduitgangen.
- Verzamel u op een veilige plaats.
- Verlaat nooit het terrein zonder u af te meten.
- Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op.

Wat te doen bij: BRAND - ONGEVAL

Alarmeer de brandweer, de politie of de bedrijfsarts altijd via de portier

ALARMNUMMER:

Zeg duidelijk: - Wie u bent.
- Wat er is gebeurd.
- Waar het is.

BIJ ONGEVAL:

- Blijf bij het slachtoffer tot bedrijfshulpverlener aanwezig is.
- Volg instructie bedrijfshulpverlener op.

BIJ BRAND:

- Voorkom uitbreiding.
- Gebruik blusmiddelen.
- Sluit ramen en deuren.

Denk om uw veiligheid. Bij rook altijd vluchten.

GEBOUW VERLATEN:

- Volg richtingaanwijzingen (zie pijlen op de evacuatieborden en in de gangen).
- Gebruik de nooduitgangen.
- Verzamel u op een veilige plaats.
- Verlaat nooit het terrein zonder u af te meten.
- Volg de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners op.

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester	B-7527 Polyprop.	B-7643 Fotolum. vinyl	B-7642 Fotolum. PVC
STN 993	210 x 297	251681	223885	223886	223887
	300 x 400	223884	253349	223777	223888

WAT TE DOEN BIJ ...

BRAND

- Blijf kalm
- Brand melden
- Druk brandmelder in
- En bel nummer: _____

- Vermeld: Wie u bent
- Waar het is
- Wat het is

- Maak geen gebruik van de lift
- Aanwezigen veilig stellen
- Voorkom uitbreiding door:

- Gebruik blusmiddelen
- Deuren sluiten

ONGEVAL

- Bel: _____

- Vermeld: - Locatie
- Toestand slachtoffer
- Uw naam
- EHBO en/of ambulance gewenst

WAT TE DOEN BIJ ...

BRAND

- Blijf kalm
- Brand melden
- Druk brandmelder in
- En bel nummer: _____

- Vermeld: Wie u bent
- Waar het is
- Wat het is

- Maak geen gebruik van de lift
- Aanwezigen veilig stellen
- Voorkom uitbreiding door:

- Gebruik blusmiddelen
- Deuren sluiten

ONGEVAL

- Bel: _____

- Vermeld: - Locatie
- Toestand slachtoffer
- Uw naam
- EHBO en/of ambulance gewenst

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester
STN 415	200 x 250	250532

BRANDBLUSSEUR

Nr: _____

ONTBREEKT

Nr: _____

BRADY
Op maat

Er zijn ook 3-talige calamiteitenborden beschikbaar met blanco velden voor interne noodnummers.



Bij een catastrofe wordt meestal de stroomvoorziening onderbroken waardoor de verlichting het begeeft.

Heeft u zich al eens de vraag gesteld wat er gebeurt met de zichtbaarheid van de signalisatie wanneer er totaal geen licht meer zou zijn en het oriënteren heel moeilijk of zelfs onmogelijk wordt?

Hier bewijzen de fotoluminescente producten van Brady hun diensten. Ze stralen in het donker licht uit en blijven gedurende zeer lange tijd zichtbaar. Brady heeft een volledig gamma fotoluminescente producten: pictogrammen, maar ook vloermarkeringen, geleide systemen enz. (zie hoofdstuk zoneafbakening, pagina 158).

We willen u echter niet alleen hoogwaardige producten aanbieden, maar ook bijstaan met vrijblijvend advies.



Het productengamma:

Pictogrammen, vloermarkeringen, richtingspijlen, stippen, profielen.

Deze producten worden aangeboden in twee fotoluminescente kwaliteiten: de standaard kwaliteit en de hoge-intensiteitsuitvoering. De standaard fotoluminescente uitvoering geeft lichtstraling met een intensiteit die 80 % hoger ligt dan wat door de DIN norm wordt vereist. De hoge-intensiteits uitvoering heeft een lichtstraling die 650 % hoger ligt dan de DIN-normen.

Volgende materialen zijn beschikbaar in aangeduide kwaliteit:

B-7629: Zelfklevende vinyl in standaard fotoluminescente uitvoering.
Dikte 100 µm

B-7524: Aluminiumplaat in hoge-intensiteitsuitvoering

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---

Vluchtweg links

PIC 358	300 x 150	263102	263182
	400 x 200	263103	263183



Vluchtweg links

PIC 375	150 x 150	263116	263196
	200 x 200	263117	263197



Vluchtweg links boven

PIC 379	300 x 150	263110	263190
	400 x 200	263111	263191



Vluchtweg links

PIC 378	300 x 150	263104	263184
	400 x 200	263105	263185



Nooduitgang

PIC 376	150 x 150	263126	263206
	200 x 200	263127	263207



Nooduitgang

PIC 357	150 x 300	263128	263208
	200 x 400	263129	263209



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---

Vluchtweg rechts

PIC 359	300 x 150	263100	263180
	400 x 200	263101	263181



Vluchtweg rechts

PIC 375	150 x 150	263116	263196
	200 x 200	263117	263197



Vluchtweg rechts boven

PIC 380	300 x 150	263108	263188
	400 x 200	263109	263189



Vluchtweg rechts

PIC 381	300 x 150	263106	263186
	400 x 200	263107	263187



Verzamelplaats

PIC 377	400 x 400	263465	263215
	600 x 600	263167	263166



Nooduitgang

PIC 361	300 x 150	263112	263192
	400 x 200	263113	263193



Fotoluminescente pictogrammen – evacuatie

BRADY
Op maat

 Zie pagina 82 voor
veiligheidssignalisatie
op maat

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---

Uitgang die tevens dient als nooduitgang

PIC 372	150 x 150	263321	263307
	200 x 200	263306	263308



Uitgang die tevens dient als nooduitgang*

PIC 1408	297 x 148	803848	
	400 x 200		803852



Niveau-aanduidingen

PIC 373	-2	148 x 148	803861	252446
		200 x 200	803863	803864
	-1	148 x 148	803865	803866
		200 x 200	803867	803868
	0	148 x 148	803869	803870
		200 x 200	803871	803872
	1	148 x 148	803873	803874
		200 x 200	803875	803876
	2	148 x 148	803877	803879
		200 x 200	803878	803880
	3	148 x 148	803881	803882
		200 x 200	803883	803884
	4	148 x 148	803885	803886
		200 x 200	803887	803888
	5	148 x 148	803889	803890
		200 x 200	803891	803892
	6	148 x 148	803893	803894
		200 x 200	803895	803896
	7	148 x 148	803897	803898
		200 x 200	803899	803900
	8	148 x 148	803901	803902
		200 x 200	803903	803904
	9	148 x 148	804040	804041
		200 x 200	804042	804044



Noodlamp

PIC 1405	150 x 150	803796	
	200 x 200		803799



Pijl

PIC 351	150 x 150	263148	263228
	200 x 200	263149	263229



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---


Nooduitgang

STN 724	300 x 150	257221	
---------	-----------	--------	--

Nooduitgang

Uitgang

STN 723	300 x 150	257220	
---------	-----------	--------	--

Uitgang


Zie ook hoofdstuk Zoneafbakening op pagina 158 voor een volledig gamma fotoluminescente vloermarkerings- en zoneafbakeningsproducten

Noodontgrendeling deur

STN 1030	300 x 150	803745	803746
----------	-----------	--------	--------


 Nood-ontgrendeling
deur

Glas breken om deur te openen

STN 1031	300 x 150	803750	803751
----------	-----------	--------	--------


 Glas breken om
deur te openen

Evacuatiestoel

PIC 1401	150 x 150	803764	
	200 x 200		803767



Te volgen richting

PIC 350	150 x 150	263150	263230
	200 x 200	263151	263231



De bedoeling van deze richtingspijlen in groen/witte uitvoering is de aanduiding van de weg naar een eerstehulp post of een hulp post: bv een nooddouche, oogdouche, draagberrie enz.

Deze pijl duidt geen vluchtweg aan en mag hiermee niet verward worden. Daarom mag deze pijl niet afzonderlijk gebruikt worden.

Deze pijl dient altijd vergezeld te zijn van een ander pictogram dat meer uitleg geeft over de hulp post waarnaar verwezen wordt.

*Pictogram overgenomen uit NEN 60883011 - NL

Fotoluminescente pictogrammen – evacuatie en reddingsmiddelen

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---

Persluchttoestel

PIC 1400	150 x 150	803756	
	200 x 200		803759



Eerste hulp

PIC 352	150 x 150	263136	263216
	200 x 200	263137	263217
	300 x 300	263452	263453



Arts

PIC 353	150 x 150	263457	263458
	200 x 200	263454	263455



AED (geldig in Nederland)

STN 1033	210 x 297	803835	803837
----------	-----------	--------	--------



Brancard

PIC 355	150 x 150	263142	263222
	200 x 200	263143	263223



Oogdouche

PIC 354	150 x 150	263138	263218
	200 x 200	263139	263219



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---

Vluchtmasker

PIC 1402	150 x 150	803772	
	200 x 200		803775



Telefoon

PIC 374	150 x 150	263146	263226
	200 x 200	263147	263227



Bedrijfs hulpverlener

PIC 1403	150 x 150	803780	
	200 x 200		803783



AED (geldig in België)

STN 1032	150 x 150	803819	
	200 x 200		803821



Veiligheidsdouche

PIC 356	150 x 150	263140	263220
	200 x 200	263141	263221



Fotoluminescente haakse & wigvormige pictogrammen

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Aluminium Hoge Intensiteit B-7524
-----------	--------------------------	--------------------------------------

Nooduitgang

PIC 376	150 x 150	263293
	200 x 200	263294



Eerste Hulp

PIC 352	150 x 150	263254
	200 x 200	263255
	300 x 300	263256



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Aluminium Hoge Intensiteit B-7524
-----------	--------------------------	--------------------------------------

Nooduitgang

PIC 376	150 x 150	263249
	200 x 200	263250



Eerste Hulp

PIC 352	150 x 150	263251
	200 x 200	263252
	300 x 300	263253



Fotoluminescente pictogrammen – brandbestrijdingsmiddelen

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------

Blusapparaat

PIC 403	150 x 150	263152	263232
	200 x 200	263153	263233



Fotoluminescente achtergrond om uw brandblussers nog beter te signaleren, ook als het licht uitvalt!

Artikelnr.	Afmetingen
812939	395 mm x 590 mm

Blusslang

PIC 401	150 x 150	263154	263234
	200 x 200	263155	263235



Telefoon voor brandalarm

PIC 402	150 x 150	263156	263236
	200 x 200	263157	263237



Brandmelder

PIC 1302	150 x 150	803738	
	200 x 200		803741



Brandmelder

PIC 412	150 x 150	263316	263318
	200 x 200	263317	263319



Luidspreker

PIC 1406	150 x 150	803804	
	200 x 200		803807



Alarmhoorn

PIC 1404	150 x 150	803788	
	200 x 200		803791



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Zelfklevend Standaard B-7629	Aluminium Hoge intensiteit B-7524
-----------	-----------------------	------------------------------	-----------------------------------

Ladder

PIC 400	150 x 150	263158	263238
	200 x 200	263159	263239



Pijl

PIC 392	150 x 150	263160	263240
	200 x 200	263161	263241



Pijl

PIC 405	150 x 150	263162	263242
	200 x 200	263163	263243



Brandbestrijdingsmiddelen

PIC 407	150 x 150	263467	263468
	200 x 200	263469	263470



Noodsleutel

PIC 1301	150 x 150	803730	
	200 x 200		803733



Noodstop

PIC 1300	150 x 150	803722	
	200 x 200		803725



Alarmeringslicht

PIC 1407	150 x 150	803812	
	200 x 200		803815



Fotoluminescente Haakse & Wigvormige Pictogrammen

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Aluminium Hoge Intensiteit B-7524
-----------	-----------------------	-----------------------------------

Blusapparaat

PIC 403	150 x 150	263257
	200 x 200	263258
	300 x 300	263259



Blusslang

PIC 401	200 x 200	263296
---------	-----------	--------



Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	Aluminium Hoge Intensiteit B-7524
-----------	-----------------------	-----------------------------------


Blusapparaat

PIC 403	150 x 150	263246
	200 x 200	263247
	300 x 300	263248



Blusslang

PIC 401	200 x 200	263295
---------	-----------	--------



Het gebodsteken is een veiligheidsteken dat een bepaald gedrag voorschrijft. Dit teken is altijd **cirkelvormig** en heeft een **blauwe grondkleur** met een **wit symbool** dat het gebod nader specificeert.

Gebodstekens hebben qua bindend karakter dezelfde waarde als verbodstekens en moeten dus even nauwkeurig worden nageleefd.

Wanneer een gebodsteken op de toegangsdeur van een lokaal of in de nabijheid van een toestel wordt aangebracht, betekent dit voor de werknemers die dit lokaal betreden of met het toestel werken, dat ze verplicht zijn de voorgeschreven beschermingsmiddelen te gebruiken.

Een voorbeeld:



Gehoordescherming verplicht

Dit gebodsteken verplicht het dragen van gehoordescherming. Dit teken wordt o.a. geplaatst op de toegangsdeuren van werkplaatsen waar de lawaai-belasting 85 dB overschrijdt.

Het gebodssymbool moet hier niet altijd letterlijk begrepen worden. In dit specifiek geval moet de gehoordescherming niet steeds d.m.v. een gehoorkap gebeuren; andere middelen zijn eveneens aanvaardbaar, zolang de nodige bescherming wordt verkregen. Het aangebrachte gebodsbord kan indien nodig verduidelijkt worden door een aanvullend opschrift.

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
Oogbescherming verplicht*				
PIC 250	100	250100	222603	257895
	200	250101	252100	255100
	315	222602	252101	255101
	400		252102	



Dragen van bril met zitschelden verplicht				
PIC 289	100	222853	222856	222859
	200	222854	222857	222860
	315	222855	222858	222861



Gehoordescherming verplicht*				
PIC 252	100	250104	222607	257896
	200	250105	252106	255104
	315	222606	252107	255105
	400		252108	



Veiligheidshelm verplicht*				
PIC 251	100	250102	222617	257907
	200	250103	252103	255102
	315	222616	252104	255103
	400		252105	



Gelaatsbescherming verplicht				
PIC 265	100	250129	222605	257897
	200	250130	252131	255128
	315	222604	252132	255129



Veiligheidshandschoenen verplicht*				
PIC 255	100	250110	222611	257930
	200	250111	252113	255110
	315	222610	252114	255111



Veiligheidsschoenen verplicht*				
PIC 254	100	250108	222609	257931
	200	250109	252111	255108
	315	222608	252112	255109



Veiligheidsschoenen verplicht				
PIC 607	100	254438	222688	257954
	200	254439	241369	257955
	315	222687	241370	257956



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
Veiligheidsbril verplicht				
STN 661	297 x 105	251421		
	450 x 150		253221	



Ruimzichtbril verplicht				
PIC 1207	100	803668	803669	
	200	803670	803671	
	315		803672	803673



Gehoordescherming verplicht				
STN 664	297 x 105	251424		
	450 x 150		253224	



Veiligheidshelm verplicht				
STN 660	297 x 105	251420		
	450 x 150		253220	



Gelaatsbescherming verplicht				
STN 666	297 x 105	251426		
	450 x 150		253226	



Veiligheidshandschoenen verplicht				
STN 662	297 x 105	251422		
	450 x 150		253222	



Veiligheidsschoenen verplicht				
STN 663	297 x 105	251423		
	450 x 150		253223	



Geleidende schoenen verplicht				
PIC 272	100	250143	222645	257960
	200	250144	252145	255142
	315	222644	252146	255143



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Gebodstekens

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Ademhalingsbescherming verplicht*

PIC 253	100	250106	222625	257910
	200	250107	252109	255106
	315	222624	252110	255107



Zware ademhalingsbescherming verplicht

PIC 266	100	250131	222642	257922
	200	250132	252133	255130
	315	222641	252134	255131



Lichte ademhalingsbescherming verplicht

PIC 267	100	250133	222627	257923
	200	250134	252135	255132
	315	222626	252136	255133



Veiligheidshelm en ademhalingsbescherming verplicht

PIC 261	100	250121	222623	257911
	200	250122	252123	255120
	315	222622	252124	255121



Dragen van helm en bril met zijschilden verplicht

PIC 290	100	222862	222865	222868
	200	222863	222866	222869
	315	222864	222867	222870



Dragen van helm, zuurbril en bril met zijschilden verplicht

PIC 339	100	222880	222883	222886
	200	222881	222884	222887
	315	222882	222885	222888



Veiligheidshelm en oogbescherming verplicht

PIC 263	100	250125	222619	257918
	200	250126	252127	255124
	315	222618	252128	255125



Oog- en gehoorbescherming verplicht

PIC 268	100	250135	222640	257919
	200	250136	252137	255134
	315	222639	252138	255135



Veiligheidspak verplicht*

PIC 260	100	250119	222653	257938
	200	250120	252121	255118
	315	222652	252122	255119



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Gasmasker verplicht

STN 665	297 x 105	251425		
	450 x 150		253225	



Zware ademhalingsbescherming met speciale bril tegen zuren verplicht

PIC 622	100	222844	222847	222850
	200	222845	222848	222851
	315	222846	222849	222852



Vluchtmasker

PIC 340	100	222511	222514	222517
	200	222512	222515	222518
	315	222513	222516	222519



Dragen van helm, gasmasker en zuurbril verplicht

PIC 621	100	222835	222838	222841
	200	222836	222839	222842
	315	222837	222840	222843



Dragen van helm en zuurbril verplicht

PIC 338	100	222871	222874	222877
	200	222872	222875	222878
	315	222873	222876	222879



Volledige bescherming verplicht

PIC 264	100	250127	222638	257908
	200	250128	252129	255126
	315	222637	252130	255127



Veiligheidshelm en gehoorbescherming verplicht

PIC 262	100	250123	222621	257909
	200	250124	252125	255122
	315	222620	252126	255123



Gaspak verplicht

PIC 1202	100	803638	803639	
	200	803640	803641	
	315		803642	803643



Beschermkledij verplicht

STN 673	297 x 105	251269		
	450 x 150		255274	



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Veiligheidspak verplicht

PIC 1203	100	803644	803645	
	200	803646	803647	
	315		803648	803649



Beschermschort verplicht

PIC 608	100	254459	222686	257969
	200	254460	241375	257970
	315	222685	241376	257971



Haarnet verplicht

PIC 286	100	251264	222636	257913
	200	251265	252300	257914
	315	222635	252301	257915



Beschermpetje verplicht

PIC 603	100	254393	222696	257927
	200	254394	241365	257928
	315	222695	241366	257929



Baardmasker verplicht

PIC 1200	100	803626	803627	
	200	803628	803629	
	315		803630	803631



Handen wassen verplicht

PIC 271	100	250141	222613	257898
	200	250142	252143	255140
	315	222612	252144	255141



Gebruiksaanwijzing in acht nemen

PIC 616	100	222726	222729	222732
	200	222727	222730	222733
	315	222728	222731	222734



Individueel veiligheidsharnas verplicht**

PIC 627	100	223021	223024	223027
	200	223022	223025	223028
	315	223023	223026	223029



Messen oliën voor ingebruikname

PIC 620	100	222762	222765	222768
	200	222763	222766	222769
	315	222764	222767	222770



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Overjas verplicht

STN 1204	100	803650	803651	
	200	803652	803653	
	315		803654	803655



Dragen van beschermbloes verplicht

PIC 284	100	222697	222700	222704
	200	222698	222701	222705
	315	222699	222702	222706
	400		222703	



Beschermpetje verplicht

PIC 283	100	254167	222631	222632
	200	254168	252165	222633
	315	222630	252166	222634



Hoofddeksel verplicht

PIC 269	100	250137	222629	257912
	200	250138	252139	255136
	315	222628	252140	255137



Voetafscherming verplicht

PIC 280	100	254161	222643	257924
	200	254162	252159	257925
	315	222655	252160	257926



Handen wassen verplicht

STN 667	297 x 105	251427		
	450 x 150		253227	



Instructies lezen verplicht

PIC 1209	100	803684	803685	
	200	803686	803687	
	315		803688	803689



Individueel veiligheidsharnas verplicht*

PIC 273	100	250145	222666	257961
	200	250146	252147	257962
	315	222665	252148	257963



Zaagblad sluiten!

PIC 829	100	223806	223809	223812
	200	223807	223810	223813
	315	223808	223811	223814



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG


** Overgenomen uit DIN 4844

Gebodstekens

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Afscherming verplicht te gebruiken

PIC 287	100	251266	222651	257979
	200	251267	252302	257980
	315	222650	252303	257981



Schakelen voor ingebruikname

PIC 278	100	250159	222799	257957
	200	250160	222800	257958
	315	222798	222801	257959



Gebruik van hangslot verplicht

PIC 615	100	222717	222720	222723
	200	222718	222721	222724
	315	222719	222722	222725



Verplicht gasfles met ketting voorzien

PIC 604	100	254417	222694	257939
	200	254418	241381	257940
	315	222693	241382	257941



Gas Cilinder onder druk

PIC 276	100	250151	222664	257982
	200	250152	252153	255146
	315	222663	252154	255147



Algemeen gebod*

PIC 270	100	250139	222649	257935
	200	250140	252141	255138
	315	222648	252142	255139



Branddeur steeds vrijhouden

STN 668	297 x 105	251260		
	450 x 150		255269	



Branddeur verplicht sluiten

STN 1021	148 x 210	803696	803697	
	210 x 297		803698	803699



Doorgang steeds vrijhouden

STN 670	297 x 105	251262		
	450 x 150		255271	



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------


Veiligheidsafscherming verplicht

STN 672	297 x 105	251268		
	450 x 150		255273	



Vóór het openen stekker uit stopcontact trekken

PIC 257	25	250114		
	50	250155		
	100	250156		



Zuurstofmeter verplicht

PIC 1206	100	803662	803663	
	200	803664	803665	
	315		803666	803667



Explosiemeter verplicht

PIC 1205	100	803656	803657	
	200	803658	803659	
	315		803660	803661



Richtingspijl

PIC 258	100	250115	222647	257946
	200	250116	252117	255114
	315	222646	252118	255115



Richtingspijl

PIC 614	100	222707	222710	222714
	200	222708	222711	222715
	315	222709	222712	222716
	400		222713	



Branddeur steeds gesloten houden

STN 669	297 x 105	251261		
	450 x 150		255270	



Nooddeur vrijhouden

STN 1020	148 x 210	803680	803681	
	210 x 297		803682	803683



Geen uitgang

STN 671	297 x 105	251263		
	450 x 150		255272	



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verplichte oversteekplaats*

PIC 256	100	250112	222615	257972
	200	250113	252115	255112
	315	222614	252116	255113



Rolwagentjes toegelaten

PIC 1216	100	222780	222783	222786
	200	222781	222784	222787
	315	222782	222785	222788



Veiligheidsgordel verplicht

PIC 259	100	250117	222660	257973
	200	250118	252119	257974
	315	222659	252120	257975



Veiligheidsjas verplicht

PIC 1212	100	803706	803707	
	200	803708	803709	
	315		803710	803711



Signaalgever

PIC 1215	100	222771	222774	222777
	200	222772	222775	222778
	315	222773	222776	222779



Remblokken verplicht

PIC 1211	100	803700	803701	
	200	803702	803703	
	315		803704	803705



Personenlift

PIC 605	100	254404	222692	257932
	200	254405	241387	257933
	315	222691	241388	257934



Verplicht honden aan de leiband te houden

PIC 1214	100	222789	222792	222795
	200	222790	222793	222796
	315	222791	222794	222797



Oogbescherming voor patiënten verplicht

PIC 617	100	222735	222738	222741
	200	222736	222739	222742
	315	222737	222740	222743



Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Oversteekplaats gebruiken

PIC 274	100	250147	222662	257976
	200	250148	252149	257977
	315	222661	252150	257978



Fietzers toegelaten

PIC 1201	100	803632	803633	
	200	803634	803635	
	315		803636	803637



Veiligheidsriem verplicht

PIC 619	100	222753	222756	222759
	200	222754	222757	222760
	315	222755	222758	222761



Reddingsvest verplicht

PIC 281	100	241163	222655	222656
	200	241164	252161	222657
	315	222654	252162	222658



Signaal geven

PIC 277	100	250153	222684	257966
	200	250154	252155	257967
	315	222683	252156	257968



Stilte verplicht

PIC 618	100	222744	222747	222750
	200	222745	222748	222751
	315	222746	222749	222752



Goederenlift

PIC 606	100	254433	222690	257951
	200	254434	241391	257952
	315	222689	241392	257953



Hand aan de reling verplicht

PIC 1210	100	803690	803691	
	200	803692	803693	
	315		803694	803695



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Gecombineerde gebodstekens

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
Geluidsniveau boven 85 dbA / Gehoorbescherming verplicht			
STN 260	297 x 210	223778	252609
	450 x 300		
			
Gevaar, onder spanning / Voor elk onderhoud stroomonderbreken			
STN 269	297 x 210	223779	252618
	450 x 300		
			
Opgelet, biologisch besmettingsgevaar / Veiligheidshandschoenen verplicht			
STN 274	297 x 210	223782	241402
	450 x 300		
			
Opgelet heftrucks / Veiligheidsschoenen verplicht			
STN 272	297 x 210	223781	256388
	450 x 300		
			

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
Niet onder last lopen / Veiligheidshelm verplicht			
STN 265	297 x 210	223783	252614
	450 x 300		
			
Gevaar Draaiende onderdelen / Veiligheidsafscherming verplicht			
STN 268	297 x 210	223785	252617
	450 x 300		
			
Gevaar Radioactive stoffen / Ademhalingsbescherming verplicht			
STN 275	297 x 210	223787	241404
	450 x 300		
			

Pictogram	Afmetingen (b x h) mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
Gevaarlijke stoffen / Veiligheidsbril verplicht			
STN 267	297 x 210	223784	252616
	450 x 300		
			
Bijtende stoffen / Veiligheidshandschoenen verplicht			
STN 263	297 x 210	223780	252612
	450 x 300		
			
Opgelet, slipgevaar / Veiligheidsschoenen verplicht			
STN 273	297 x 210	223786	256386
	450 x 300		
			

BRADY
Op maat

Vindt u niet wat u zoekt ? Ga dan naar pagina 82.
Daar kunt u alle combinaties op maat bestellen.

Opbergssystemen voor veiligheidsuitrusting

Opbergdozen voor veiligheidsuitrusting

- De veiligheidsuitrusting is steeds beschikbaar op de plaats waar ze gebruikt moet worden (werkplaats, machine, werf,...)
- Hygiëne verzekerd, het materiaal wordt stofvrij en waterdicht bewaard.
- Plastiek koffer met handvat. Met kleefstof of schroeven aan muur te bevestigen.



Beschikbare afmetingen

Klein: 23,6 x 12 x 12 cm
Middelgroot: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Groot: 23,6 x 31,5 x 20 cm
Multibox 4: 23,6 x 22,5 x 20 cm
 (kan 4 veiligheidsbrillen bevatten)
Multibox 12: 23,6 x 31,5 x 20 cm
 (kan 12 veiligheidsbrillen bevatten)
Standaardverpakking: 1



Artnr.	Model	Toepassing
224044	Klein	Veiligheidshandschoenen
223925	Klein	Veiligheidsbril
223926	Middelgroot	Gehoorbescherming
223927	Middelgroot	Oog- en gehoorbescherming
223928	Middelgroot	Ademhalingsbescherming
223929	Middelgroot	Veiligheidshandschoenen
223930	Groot	Veiligheidshelm
223931	Groot	Veiligheidshelm + gehoorbescherming
223932	Groot	Ademhalingsbescherming
223961	Multibox 4	Oogbescherming
224045	Multibox 12	Oogbescherming



Houder beschermingsuitrusting

Een handige houder voor beschermingsuitrusting voor bezoekers of onderhoudspersoneel. Te plaatsen bij het onthaal, de ingang van het gebouw of van de zone waar de uitrusting verplicht is (laboratoria, fabrieksateliers...)

- 2 versies: brillenhouder of houder gehoorbescherming.
- Kan voorzien worden van tekst.
- Gemaakt van transparant polypropyleen 10/10 mm.
- Afmetingen rug 210 x 297 mm (A4 formaat)
- Afmetingen vergaarbak 150 x 150 x 210 mm.
- Wordt in platte verpakking verstuurd, gemakkelijk zelf te monteren.
- Andere picto's op aanvraag.

Omschrijving	Afm. Pic.	Tekst	Artnr.
Oogbescherming	Ø 200	zonder	223933
Oogbescherming	148 x 210	met	223934
Gehoorbescherming	Ø 200	zonder	223935
Blanco			223960



Het verbodsteken verbiedt een handeling waardoor gevaar zou kunnen ontstaan.

Het verbodsteken is altijd **cirkelvormig** en heeft een **rode rand** met een **rode dwarsstreep**. De achtergrond is **wit** waarop in het **zwart** het **symbool** komt dat het verbod nader omschrijft.

Dit teken moet geplaatst worden op de plaats waar de gevaarlijke toestand begint. Het is dus aan te raden reeds een verbodsteken aan te brengen aan de toegang van het lokaal waar het verbod geldt.

Een voorbeeld:



Verboden toegang voor onbevoegden

Dit teken wordt gebruikt op plaatsen waar de toegang en de doorgang voor voetgangers of onbevoegde personen verboden is. Dit kan zijn in situaties waar een ernstig risico bestaat. Bv. niet bevoegde personen mogen niet in een elektrisch hoogspanningslokaal komen en er werkzaamheden uitvoeren. Andere situaties kunnen bv. zijn bij doorgangen van vorkheftrucks of ander rollend materieel.



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Verbodsteken

PIC 234



100	250092	222952	241407
200	250069	222953	241408
315	222951	252071	241409

Verboden te roken

STN 750

297 x 74	251540	253330
----------	--------	--------

Verboden te roken

Niet roken

STN 761

297 x 74	251551	253341
----------	--------	--------

Niet roken

Vuur, open vlam en roken verboden*

PIC 201



100	250003	222904	257989
200	250004	252003	255002
315	222903	252004	255003
400		252005	

Doof hier uw sigaret

STN 486

200 x 250	223914	223915
-----------	--------	--------



Lassen verboden

PIC 210



100	250021	222986	257990
200	250022	252024	257991
315	222961	252025	255018

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Aluminium Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	---	------------------------------

Roken verboden*

PIC 200



50	250000		
100	250001	222902	257985
200	250002	252000	255000
315	222901	252001	255001
400		252002	

Verboden te roken

STN 129

297 x 105	251305	
450 x 150		252343



Algemeen rookverbod

STN 130

297 x 105	251306	
450 x 150		252344



Vuur, open vlam en roken verboden*

STN 131

297 x 105	251307	
450 x 150		252345



Zeer gevaarlijke producten. Volstrekt verboden te roken of vuur te maken

STN 764

400 x 200	253344
-----------	--------



Meenemen van tabaksartikelen, aanstekers en lucifers verboden*

PIC 223



100	250047	223283	257986
200	250048	252046	257987
315	223282	252047	257988

* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Verbodstekens

Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verboden voor voetgangers*

PIC 202	100	250005	222921	257998
	200	250006	252006	255004
	315	222920	252007	255005
	400		252008	




Verboden toegang voor onbevoegden*

PIC 209	100	250019	222923	257999
	200	250020	252021	255016
	315	222922	252022	255017
	400		252023	



Verboden de werf te betreden

STN 127	297 x 105	251303		
	450 x 150		252342	



GSM-toestellen verboden

PIC 235	100	250487	222955	241410
	200	250488	252480	241411
	315	222954	222956	222957



Draagbare telefoons verboden

PIC 233	100	250067	222959	241412
	200	250068	252069	241413
	315	222958	252070	222960



Niet aanraken, behuizing onder spanning

PIC 220	100	250041	222989	241417
	200	250042	252043	241418
	315	222988	222990	222991



Aanraken van sterkstroomkabel verboden

PIC 231	100	250063	222987	241432
	200	250064	252065	241433
	315	223020	252066	241434



Aanraken verboden*

PIC 205	100	250011	223008	241419
	200	250012	252013	241420
	315	223007	252014	241421



Stop

STN 421	297 x 105	250975	252991	
	450 x 150		223287	



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Doorgang verboden

STN 651	297 x 105	251401	253201	
	450 x 150		223284	




Toegang verboden

STN 650	297 x 105	251400	253200	
	450 x 150		223285	



Toegang verboden voor onbevoegden

STN 652	297 x 105	251402	253202	
	450 x 150		223286	



Gebruik van GSM verboden

STN 137	297 x 105	251313		
	450 x 150		252351	



GSM Verplicht uitschakelen

STN 979	297 x 105	251653		
	450 x 150		255330	



Niet aanraken! Onder spanning

STN 138	297 x 105	251314		
	450 x 150		252352	



Verboden aan de kabel te trekken

PIC 221	100	250043	222993	241435
	200	250044	252044	241436
	315	222992	222994	241437



Dragen van handschoenen verboden

PIC 222	100	250045	222963	241504
	200	250046	252045	241505
	315	222962	222964	241506



Stop

STN 230	100	250061		
	200	250062		
	315		252064	



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verboden in te rijden

PIC 229	100	250059	222925	241529
	200	250060	252061	241530
	315	222924	252062	255027
	400		252063	



Verboden voor alle typen voertuigen

PIC 228	100	250057	222927	241534
	200	250058	252058	241535
	315	222926	252059	255026
	400		252060	



Absoluut verboden te stoppen

PIC 226	100	250053	222941	241548
	200	250054	252052	241549
	315	222940	252053	255024
	400		252054	



Parkeren verboden

PIC 225	100	250051	222929	241531
	200	250052	252049	241532
	315	222928	252050	241533
	400		252051	



LPG

PIC 1106	100	803574	803575	
	200	803576	803577	
	315		803578	803579



Fietsen verboden

PIC 240	100	251656	222947	222948
	200	251657	255333	222949
	315	222946	255334	222950



Maximum 5 km

PIC 1100	100	803544	803545	
	200	803546	803547	
	315		803548	803549



Maximum 15 km

PIC 1102	100	803556	803557	
	200	803558	803559	
	315		803560	803561



Meerijden op vorkheftruck verboden

PIC 214	100	250029	222937	241540
	200	250030	252032	241541
	315	222936	252033	241542



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Geen Ingang

STN 133	297 x 105	251309		
	450 x 150		252347	



Geen Uitgang

STN 134	297 x 105	251310		
	450 x 150		252348	



Beperkt stopverbod

PIC 227	100	250055	222931	241550
	200	250056	252055	241551
	315	222930	252056	255025
	400		252057	



Uitrit vrijlaten

STN 1010	100	803614	803615	
	200	803616	803617	
	315		803618	803619



Verboden contact aan te leggen

STFN 801	100	223678	223681	223684
	200	223679	223682	223685
	315	223680	223683	223686



Bromfietsen verboden

PIC 1103	100	803562	803563	
	200	803564	803565	
	315		803566	803567



Maximum 10 km

PIC 1101	100	803550	803551	
	200	803552	803553	
	315		803554	803555



Verboden voor transportvoertuigen

PIC 206	100	250013	222933	241440
	200	250014	252015	241536
	315	222932	252016	255012



Heftrucks Verboden

STN 135	297 x 105	251311		
	450 x 150		252349	



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Verbodstekens

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verboden met water te blussen*

PIC 203	100	250007	222966	241502
	200	250008	252009	255006
	315	222965	252010	255007



Geen drinkwater*

PIC 204	100	250009	222968	241503
	200	250010	252011	255008
	315	222967	252012	255009



Rijden met transpallet verboden

PIC 212	100	250025	222935	241546
	200	250026	252028	241547
	315	222934	252029	255020



Niet neerzetten of opslaan

PIC 208	100	250017	222939	241543
	200	250018	252019	255014
	315	222938	252020	255015



Personenvervoer verboden

PIC 216	100	250033	222945	241554
	200	250034	252036	241555
	315	222944	252037	241556



Machine mag slechts door één persoon bediend worden

PIC 213	100	250027	222979	241537
	200	250028	252030	241538
	315	222978	252031	241539



Verboden met de hand te slijpen

PIC 642	100	223236	223239	223242
	200	223237	223240	223243
	315	223238	223241	223244



Verboden chemicaliën bij handen wassen te gebruiken

PIC 635	100	223263	223266	223269
	200	223264	223267	223270
	315	223265	223268	223271



Verboden smeermiddelen te gebruiken

PIC 1111	100	803606	803607	803608
	200	803609	803610	803611
	315		803612	803613



Verboden de rollenbaan te betreden

PIC 830	100	223815	223818	223821
	200	223816	223819	223822
	315	223817	223820	223823



Pictogram	Diameter / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Besproeien met water verboden

PIC 232	100	250065	222981	241516
	200	250066	252067	241517
	315	222980	252068	241518



Geen Drinkwater

STN 132	297 x 105	251308		
	450 x 150		252346	



Niet onder opgetilde last staan

PIC 215	100	250031	222943	241544
	200	250032	252034	241545
	315	222942	252035	255021



Doorgang steeds vrijhouden

STN 136	297 x 105	251312		
	450 x 150		252350	



Niet schakelen

PIC 219	100	250039	223010	241424
	200	250040	252042	241425
	315	223009	223011	223012



Verboden kanten te slijpen

PIC 641	100	223245	223248	223251
	200	223246	223249	223252
	315	223247	223250	223253



Verboden nat te slijpen

PIC 640	100	223254	223257	223260
	200	223255	223258	223261
	315	223256	223259	223262



Verboden olie te gebruiken

PIC 1110	100	803598	803599	803600
	200	803601	803602	803603
	315		803604	803605



Verboden op rekken te klimmen

PIC 612	100	241087	223275	241564
	200	241088	256367	241565
	315	223274	251097	241566



Betreden van ruimte verboden

PIC 651	100	223218	223221	223224
	200	223219	223222	223225
	315	223220	223223	223226



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verboden onder de hendel te lopen

PIC 602	100	241082	223277	241561
	200	241083	256371	241562
	315	223276	256370	241563



Verboden aan te raken

PIC 649	100	223200	223203	223206
	200	223201	223204	223207
	315	223202	223205	223208



Verbod op bediening met lang haar

PIC 647	100	223182	223185	223188
	200	223183	223186	223189
	315	223184	223187	223190



Verbod op bediening met das

PIC 652	100	223227	223230	223233
	200	223228	223231	223234
	315	223229	223232	223235



Verboden voor personen met pacemaker

PIC 218	100	250037	222975	241414
	200	250038	252040	241415
	315	222974	252041	241416



Magnetische kaart verboden

PIC 609	100	241030	223281	241523
	200	241031	256383	241524
	315	223280	251094	241525



Verboden te betreden met voeding

PIC 636	100	223119	223122	223125
	200	223120	223123	223126
	315	223121	223124	223127



Meenemen van dieren verboden

PIC 207	100	250015	222983	222984
	200	250016	252017	222985
	315	222982	252018	255013



Dierlijke uitwerpselen verboden

PIC 634	100	223101	223104	223107
	200	223102	223105	223108
	315	223103	223106	223109



Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verboden in vergaarbak te grijpen

PIC 611	100	241136	223273	241569
	200	241137	256375	241570
	315	223272	251096	241571



Kleine metalen voorwerpen verboden

PIC 610	100	241035	223279	241526
	200	241036	256379	241527
	315	223278	251095	241528



Verboden halskettingen te dragen

PIC 648	100	223191	223194	223197
	200	223192	223195	223198
	315	223193	223196	223199



Verboden naalden te gebruiken

PIC 643	100	223146	223149	223152
	200	223147	223150	223153
	315	223148	223151	223154



Verboden voor personen met metalen implantaat

PIC 217	100	250035	222977	241426
	200	250036	252038	241427
	315	222976	252039	241428



Eten en drinken verboden

PIC 224	100	250049	222970	241923
	200	250050	252048	241954
	315	222969	222971	255022



Verboden met ijsje te betreden

PIC 638	100	223128	223131	223134
	200	223129	223132	223135
	315	223130	223133	223136



Verboden voor honden en katten

PIC 633	100	223110	223113	223116
	200	223111	223114	223117
	315	223112	223115	223118



Fotograferen verboden

PIC 211	100	250023	222973	241521
	200	250024	252026	241522
	315	222972	252027	255019



Verbodstekens

Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Handtas verboden

PIC 1105	100	803568	803569	
	200	803570	803571	
	315		803572	803573



Verboden voor zwangere vrouwen

PIC 1108	100	803586	803587	
	200	803588	803589	
	315		803590	803591



Verbod op skeelers

PIC 639	100	223137	223140	223143
	200	223138	223141	223144
	315	223139	223142	223145



Verboden te schaatsen

PIC 628	100	223047	223050	223053
	200	223048	223051	223054
	315	223049	223052	223055



Verboden step te gebruiken

PIC 631	100	223074	223077	223080
	200	223075	223078	223081
	315	223076	223079	223082



Verboden om knopen te maken

PIC 644	100	223155	223158	223161
	200	223156	223159	223162
	315	223157	223160	223163



Niet afdekken

PIC 646	100	223173	223176	223179
	200	223174	223177	223180
	315	223175	223178	223181



Pictogram	Diameter mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Verboden helm te dragen

PIC 632	100	223083	223086	223089
	200	223084	223087	223090
	315	223085	223088	223091



Verboden met hoge hakken te betreden

PIC 1109	100	803592	803593	
	200	803594	803595	
	315		803596	803597



Verboden te snowboarden

PIC 629	100	223056	223059	223062
	200	223057	223060	223063
	315	223058	223061	223064



Verboden met slee te betreden

PIC 630	100	223065	223068	223071
	200	223066	223069	223072
	315	223067	223070	223073



Verboden te duiken

PIC 1107	100	803580	803581	
	200	803582	803583	
	315		803584	803585



Verbod op gebruik in woongebieden

PIC 645	100	223164	223167	223170
	200	223165	223168	223171
	315	223166	223169	223172



Verboden om deze goederen onder douche of in bad te gebruiken

PIC 650	100	223209	223212	223215
	200	223210	223213	223216
	315	223211	223214	223217



Symbool
naar
keuze

Uw eigen tekst

Pictogrammen op maat

Wij produceren voor u alle gewenste pictogrammen op maat (zie p. 82). Gelieve bij elke bestelling volgende gegevens te vermelden:

- Tekst
- Kleur en Symbool
- Materiaal
- Hoeveelheid

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

Gevaar / Toegang verboden

STN 261	297 x 210	223970	
	450 x 300		252610



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

Ontvlambare stoffen / Verboden te roken

STN 266	297 x 210	223971	
	450 x 300		252615


Ontvlambare stoffen / Vuur, open vlam en roken verboden

STN 262	297 x 210	223972	
	450 x 300		252611


Aandacht Explosiegevaar / Verboden te roken

STN 270	297 x 210	223973	
	450 x 300		241396


Opgelet gevaren door accu's / Vuur, open vlam en roken verboden

STN 271	297 x 210	223974	
	450 x 300		241394


Opgelet gevaarlijke elektrische spanning / Verboden met water te blussen


STN 277	297 x 210	223975	
	450 x 300		241400


Hoogspanning. Levensgevaar / Toegang verboden voor onbevoegden

STN 264	297 x 210	223976	
	450 x 300		252613


Opgelet ! Gevaarlijke elektrische spanning / Aanraken verboden

STN 278	297 x 210	223977	
	450 x 300		241398



Afmetingen van pictogrammen

De afmeting van uw signalisatie is afhankelijk van de leesafstand.

Om ervoor te zorgen dat de afmeting van een pictogram zo conform mogelijk de Europese Richtlijn is, kan de tekening hiernaast als richtlijn gebruikt worden.

In geval van slecht of onvoldoende natuurlijke lichtbronnen, moeten fotoluminescente borden gebruikt worden (vooral voor vluchtweg-aanduiding en nooduitgangen).

Waarschuwingstekens

Het waarschuwingsteken duidt potentiële gevaren en mogelijke risico's aan.

Voor deze driehoekige pictogrammen moet de veiligheidskleur **"signaalgeel"** minimum 50 % van de totale oppervlakte van het teken in beslag nemen. Het **symbool** moet in een **zwarte** contrastkleur afgedrukt worden (EG 92/58; ARBO; ARAB).

Voor algemene gevaren werden bepaalde symbolen vastgelegd in de wetgeving. Gevaren, waarvoor geen teken werd voorzien, kunnen aangeduid worden door het algemene gevarensymbool. Om de veiligheid van de werknemers zo goed mogelijk te garanderen, is het vaak noodzakelijk een beroep te doen op aanvullende waarschuwingsteksten. Zo kan men het mogelijke gevaar veel concreter aangeven.



Pictogram	Zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------	------------------------------	------------------	------------------------

Opgelet Gevaar* PIC 308	50	250224		
	100	250225	223950	241577
	200	250226	252216	255216
	315	223949	252217	255217



Sterk magnetisch veld PIC 322	50	250266		
	100	250267	223944	241572
	200	250268	252244	241573
	315	223943	252245	241574



Niet-ioniserende straling* PIC 311	50	250233		
	100	250234	223946	241575
	200	250235	252222	255220
	315	223945	252223	255221



Hangende last PIC 305	50	250215		
	100	250216	223948	241576
	200	250217	252210	255210
	315	223947	252211	255211



Vallende voorwerpen PIC 1507	100	803955	803956	
	200	803957	803958	803959
	315		803960	803961



Gevaar voor waakhond PIC 1504	100	803933	803934	
	200	803935	803936	803937
	315		803938	803939



Camerabewaking PIC 1505	100	803940	803941	
	200	803942	803943	803944
	315		803945	803946



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG



Pictogram	Zijde / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	------------------	------------------------------	------------------	------------------------

GEVAAR STN 156	297 x 105 450 x 150	251339		252369
-------------------	------------------------	--------	--	--------



Opgelet u betreedt een atmosfeer met ontploffingsgevaar PIC 313	50	250239		
	100	250240	223952	241580
	200	250241	252226	255224
	315	223951	252227	255225



Gevaren door accu's PIC 310	50	250230		
	100	250231	223987	241581
	200	250232	252220	255218
	315	223986	252221	255219



Ankerpunt PIC 1508	100	803962	803963	
	200	803964	803965	803966
	315		803967	803968



Niet onder de last lopen STN 705	297 x 105	251470	251471	
-------------------------------------	-----------	--------	--------	--



Max. Belasting xx kg STN 693	297 x 105	251456	253254	
---------------------------------	-----------	--------	--------	--



Gevaarlijke zone STN 155	297 x 105 450 x 150	251338		252368
-----------------------------	------------------------	--------	--	--------



Opgelet Automatische poort STN 157	297 x 105 450 x 150	251340		252370
---------------------------------------	------------------------	--------	--	--------



Pictogram	Zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Warm oppervlak

PIC 315	50	250245		
	100	250246	223389	241588
	200	250247	252230	241589
	315	223388	252231	241590


Stoom onder hoge druk

PIC 328	50	250284		
	100	250285	223392	241592
	200	250286	252256	241593
	315	223391	252257	241594


Transportvoertuigen*

PIC 306	50	250218		
	100	250219	223398	241598
	200	250220	252212	255212
	315	223397	252213	255213


Gevaar voor en achter heftruck

PIC 1509	100	803969	803970	
	200	803971	803972	803973
	315		803974	803975


Gasflessen

PIC 335	50	250301		
	100	250302	223394	241599
	200	250303	252262	241600
	315	223393	252263	241601


Laserstraal*

PIC 309	50	250227		
	100	250228	223396	241595
	200	250229	252218	241596
	315	223395	252219	241597


Voor statische lading gevoelige componenten

PIC 327	8	250630		
	12,5	250631		
	25	250632		
	50	250633		
	100	250634	223407	223410
	200	223405	223408	223411
	315	223406	223409	223412


Gevaarlijke trap

PIC 1503	100	803926	803927	
	200	803928	803929	803930
	315		803931	803932


Vallen door hoogteverschil

PIC 326	50	250278		
	100	250279	223404	241604
	200	250280	252252	255250
	315	223403	252253	255251



Pictogram	Zijde / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop. Plaat	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Gevaar voor hete vloeistoffen

PIC 1502	100	803919	803920	
	200	803921	803922	803923
	315		803924	803925


Lage temperaturen*

PIC 323	50	250269		
	100	250270	223390	241591
	200	250271	252246	255244
	315	229954	252247	255245


Opgelet Heftrucks

STN 159	297 x 105	251342		
	450 x 150		252372	


Versmalling


PIC 348	50	256676		
	100	256677	223483	256686
	200	256678	251098	256687
	315	223482	251099	256688


Hoge drukspuit

PIC 1501	100	803912	803913	
	200	803914	803915	803916
	315		803917	803918


Opgelet Laserlicht

STN 158	297 x 105	251341		
	450 x 150		252371	


Struikelgevaar*

PIC 325	50	250275		
	100	250276	223402	241602
	200	250277	252250	255248
	315	223401	252251	255249


Glad oppervlak

PIC 324	50	250272		
	100	250273	223400	241603
	200	250274	252248	255246
	315	223399	252249	255247



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG



De risico's m.b.t. elektriciteit kunnen in twee categorieën ingedeeld worden:

1. de risico's voor personen (elektrocutie, verbranding).
2. de risico's voor de omgeving (brand, explosie).

Om ongelukken te voorkomen, dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden die, afhankelijk van het toepassingsgebied, zeer gedetailleerd en nauwkeurig uitgewerkt zijn in diverse reglementeringen.

Brady helpt u de risico's m.b.t. elektriciteit duidelijk te signaleren en biedt hiervoor een gamma veiligheidspictogrammen en -teksten aan. Verder kunnen wij u ook zelfklevende labels aanbieden voor een uniforme en duidelijke identificatie van voltage, fasen, aardingen en isolatie.

Pictogram	Zijde / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
Overslaande spanning PIC 320	50	250260		
	100	250261	223435	241634
	200	250262	252240	255238
	315	223434	252241	255239



Elektrische spanning PIC 330	26 x 52 (7/kaart)	250290		
	74 x 297	250291		



Elektrische spanning PIC 331	26 x 52 (7 kaart)	250292		
	74 x 297	250293		





Gevaarlijke elektrische spanning PIC 307	12,5	250296		
	25	250297		
	50	250221		
	100	250222	223433	241627
	200	250223	252214	255214
	315	223432	252215	255215



Gevaar! STN 192	148 x 210	251390		
	210 x 297	251391	255260	
	300 x 400		255261	



Eerste hulp bij elektrocutie STN 428	210 x 297	223941		
	350 x 500		223942	



Afmetingen	B-7643 Polyester zelfk. fotoluminescent	B7642 PVC- harde plaat fotoluminescent
210 x 297	223676	
350 x 500		223978

Pictogram	Zijde / b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
Aarding PIC 329	50	250287		
	100	250288	223437	241635
	200	250289	252258	241636
	315	223436	252259	241637



Hoogspanning levensgevaar STN 680	297 x 105	251440		
	450 x 150		253240	



Gevaar Hoogspanning STN 685	105 x 52	251447		
	297 x 105	251448	253246	



Onder spanning STN 686	297 x 105	251449		
	450 x 150		253247	



Deuren gesloten houden STN 802	297 x 105	223687		
	450 x 150		223688	



Opgelet! Elektrische tracing STN 702	450 x 150	251465	253263	
---	-----------	--------	--------	--



Gevaar! Onder spanning STN 701	297 x 105	251464	253262	
-----------------------------------	-----------	--------	--------	--



Aandacht 380 V levensgevaar STN 695	297 x 210	251458	253256	
--	-----------	--------	--------	--



* Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Voltagemerkers, fasen, aardingen en isolatie

Het gamma zelfklevende labels voor de uniforme en duidelijke identificatie van voltage, fasen, aardingen en isolatie is conform aan de voorschriften van het AREI.


Deze merkers zijn allen vervaardigd uit een geplastificeerd, B-500-weefsel, dat bestand is tegen stof, hitte en oliën.

De kleefstof, op basis van rubber, waarborgt een zeer grote kleefkracht.

Kleuren: zwarte bedrukking op gele ondergrond.

Op aanvraag verkrijgbaar in oranje uitvoering met zwarte bedrukking.

Standaardverpakking: 25 kaarten/doors



Type	Letterformaat mm	Labels per kaart
A :	57 x 228	1
B :	28 x 114	4
C :	13 x 57	18
D :	13 x 28	36


Voltagemerkers

Volt	Type			
	A	B	C	D
24 Volt	244700	244701	244702	244703
48 Volt	244704	244705	244706	244707
110 Volt	244708	244709	244710	244711
115 Volt	244712	244713	244714	244715
120 Volt	244716	244717	244718	244719
220 Volt	244728	244729	244730	244731
230 Volt	244732	244733	244734	244735
240 Volt	244736	244737	244738	244739
380 Volt	244740	244741	244742	244743
400 Volt	244849	244850	244851	244852
500 VOLT	244832	244833	244834	244835
6200 Volt	244752	244753	244754	244755
10000 Volt	244756	244757	244758	244759

Volt	Type			
	A	B	C	D
12000 Volt	244760	244761	244762	244763
3 x 220 Volt	244772	244773	244774	244775
3 x 380 Volt	244776	244777	244778	244779
Volt	244800	244801	244802	244803
3 x 230 VOLT	244929	244930	244931	244932
3 x 400 VOLT	244933	244934	244935	244936
3 x 380 VOLT+N	244840	244841	244842	244843
3 x 380/220 V-50 Hz	244831	244837	244838	244839
11000-Volt	251969	251970	251971	251972
3 x 400 V + N	251973	251974	251975	251976
3 x 400/230 V-50 Hz	251977	251978	251979	251980
400/230 Volt	251981	251982	251983	251984

Fase-, aarding- en isolatie-aanduidingen


Bedrukking	Kleur	Afmeting	Merkers per kaart	Artikelnr.
L1, L2, L3, PE, +, -, $\perp$	Wit	19 x 14	32	101386
L1, L2, L3, N	Geel	13 x 13	57	244820
L1, L2, L3, N	Geel	19 x 19	33	244821
R S T N	Geel	13 x 13	45	244822
$\perp$	Geel	13 x 13	54	244824
$\perp$	Geel	19 x 19	33	244825
$\perp$	Wit	13 x 13	54	244827
$\perp$	Wit	19 x 19	33	244828
$\square$	Geel	13 x 13	54	244826




Voltagepictogrammen

Materiaal: zelfklevend polyester (B-7541)

Standaardverpakking: per stuk



Afmetingen	Artikelnummer						
148 x 210 mm	251610	251611	251612	251613	251614	251615	251616



Afmetingen	Artikelnummer						
148 x 210 mm	251617	251618	251619	251620	251621	251622	251623

Identificatie van gevaarlijke stoffen



Gevaarlijke stoffen vormen een voortdurende bron van risico's. Het verstrekken van correcte en uitvoerige informatie over de risico's die ontstaan door de omgang met dergelijke stoffen is dan ook noodzakelijk.

Alleen zó kunnen ongevallen en beroepsziekten vermeden worden. Het op juiste wijze identificeren van verpakkingen van gevaarlijke stoffen is hierbij van cruciaal belang.

Pictogram	Zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------	------------------------------	------------------	------------------------

Ontvlambare stoffen of hoge temperaturen*

PIC 300	50	250200		
	100	250201	223439	241644
	200	250202	252200	255200
	315	223438	252201	255201



Giftige stoffen*

PIC 302	50	250206		
	100	250207	223443	241646
	200	250208	252204	255204
	315	223442	252205	255205



Schadelijke of irriterende stoffen*

PIC 321	50	250263		
	100	250264	223447	241648
	200	250265	252242	255240
	315	223446	252243	255241



Oxyderende stoffen*

PIC 314	50	250242		
	100	250243		241457
	200	250244	252228	255226
	315	223448	252229	255227



Afvalwater

STN 1510	100	803976	803977	
	200	803978	803979	803980
	315		803981	803982



Pictogram	Zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	----------	------------------------------	------------------	------------------------

Explosieve stoffen *

PIC 301	50	250203		
	100	250204	223441	241645
	200	250205	252202	255202
	315	223440	252203	255203



Bijtende (corrosieve) stoffen*

PIC 303	50	250209		
	100	250210	223445	241647
	200	250211	252206	255206
	315	223444	252207	255207



Radioactieve stoffen of ioniserende straling*

PIC 304	50	250212		
	100	250213	223480	241455
	200	250214	252208	255208
	315	223479	252209	255209



Biologisch besmettingsgevaar*

PIC 312	50	250236		
	100	250237	223451	241456
	200	250238	252224	255222
	315	223450	252225	255223



Niet met water blussen

PIC 1500	100	803905	803906	
	200	803907	803908	803909
	315		803910	803911



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------	------------------------------	------------------

Ontvlambare stoffen

STN 165	148 x 210	223537	
	210 x 297		223538



Bijtende stoffen

STN 168	148 x 210	223543	
	210 x 297		223544



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------	------------------------------	------------------

Explosieve stoffen

STN 166	148 x 210	223539	
	210 x 297		223540



Schadelijke of irriterende stoffen

STN 169	148 x 210	223545	
	210 x 297		223546



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------	------------------------------	------------------

Giftige stoffen

STN 167	148 x 210	223541	
	210 x 297		223542



Radioactieve stoffen of ioniserende straling

STN 659	148 x 210	223547	
	210 x 297		223548



*Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Identificatie van gevaarlijke stoffen

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

Oxyderende stoffen

STN 103	148 x 210 210 x 297	800091	800092
---------	------------------------	--------	--------



Ontvlambare stoffen

STN 194	297 x 105 450 x 150	251393	255263
---------	------------------------	--------	--------




Explosieve stoffen

STN 195	297 x 105 450 x 150	251394	255264
---------	------------------------	--------	--------



Radioactieve stoffen of ioniserende straling

STN 199	297 x 105 450 x 150	251398	255268
---------	------------------------	--------	--------



Schadelijke of irriterende stoffen

STN 198	297 x 105 450 x 150	251397	255267
---------	------------------------	--------	--------



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

Biologisch besmettingsgevaar

STN 104	148 x 210 210 x 297	800093	800094
---------	------------------------	--------	--------



Giftige stoffen

STN 196	297 x 105 450 x 150	251395	255265
---------	------------------------	--------	--------




Bijtende (corrosieve) stoffen

STN 197	297 x 105 450 x 150	251396	255266
---------	------------------------	--------	--------



Oxyderende stoffen

STN 980	297 x 105 450 x 150	251654	255331
---------	------------------------	--------	--------



Biologisch besmettingsgevaar

STN 677	297 x 105 450 x 150	251399	255278
---------	------------------------	--------	--------



Cytostatica

Bij het werken met cytostatica wordt men blootgesteld aan stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De werkgever dient zich zoveel mogelijk maatregelen (aan de bron) te nemen om dit risico te minimaliseren. Dit begint bij een duidelijke signalisatie omtrent het gevaar.



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

Gevaar! Cytostatica

STN 101	297 x 105 450 x 150	800103	800104
---------	------------------------	--------	--------



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

Gevaar! Cytostatica / Handel volgens procedure

STN 102	297 x 148 450 x 300	800105	800106
---------	------------------------	--------	--------



Pictogram	Afmetingen b x h – mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	--------------------------	---------------------------------	---------------------

Waarschuwing PCB


PIC 332	100 x 200 148 x 297	250294 250295	252260 252261
---------	------------------------	------------------	------------------



Pictogram	Afmetingen b x h – mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	--------------------------	---------------------------------	---------------------

KCA-Logo (klein chemisch afval)

PIC 333	100 x 100 200 x 200	250157 250158	
---------	------------------------	------------------	--



Pictogram	Afmetingen b x h – mm	B-7541 Polyester zelfklevend	Aantal
-----------	--------------------------	---------------------------------	--------

Gevaar asbest

STN 703	26 x 52 52 x 105 (26 x 52) rol (52 x 105) rol	251466 251467 223337 223488	 250/rol 250/rol
---------	--	--------------------------------------	----------------------------



Pictogram	Afmetingen b x h – mm	B-7541 Polyester zelfklevend	Aantal
-----------	--------------------------	---------------------------------	--------

Gevaar Blauw asbest

STN 704	26 x 52 52 x 105 (26 x 52) rol (52 x 105) rol	251468 251469 223338 223489	 250/rol 250/rol
---------	--	--------------------------------------	----------------------------





Het Globally Harmonized System is een nieuw systeem voor de indeling van chemische substanties ontwikkeld op vraag van de Verenigde Naties (VN). Het voornaamste doel van dit nieuwe systeem is het overeenstemmen van de aanduiding van chemische stoffen/substanties over heel de wereld.

In de overgangperiode (tussen het publiceren van de regelgeving en de effectieve uitvoeringsdatum), zijn zowel HSID-labels (huidige systeem) als GHS-labels (nieuw systeem) toegestaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.bradveurope.com

Materiaal: Zelfklevend polyester (B-7541) – Op kaart.



Brandgevaarlijk

Brandbevordere

Houder onder druk

Schadelijk

Milieugevaarlijk

Lange termijn
gezondheids-
schadelijk

Biiten

Giftia

afmetingen (b x h) mm	Labels/ kaart	PIC 1801	PIC 1802	PIC 1803	PIC 1804	PIC 1805	PIC 1806	PIC 1807	PIC 1808	PIC 1809
40 x 40	20	811680	811685	811690	811695	811700	811705	811710	811715	811720
70 x 70	6	811682	811687	811692	811697	811702	811707	811712	811717	811722
100 x 100	4	811678	811683	811688	811693	811698	811703	811708	811713	811718

Materiaal: Zelfklevend polyester (B-7541) – Op kaart.



Oxyderend

Corrosief

**Zeer licht
ontvlambaar**

**Licht
ontvlambaar**

Afmetingen (b x h) mm	Labels/ kaart	STN 790	STN 793	STN 796	STN 791	STN 792
15 x 21	35	251760	251772	251784	251764	251768
26 x 37	12	251761	251773	251785	251765	251769
52 x 74	1	251762	251774	251786	251766	251770
105 x 148	1	251763	251775	251787	251767	251771



Zeer giftig

Vergiftig

Schadelijk

Milieu-gevaarlijk

Afmetingen (b x h) mm	Labels/ kaart	STN 798	STN 794	STN 795	STN 797	STN 799
15 x 21	35	251792	251776	251780	251788	251796
26 x 37	12	251793	251777	251781	251789	251797
52 x 74	1	251794	251778	251782	251790	251798
105 x 148	1	251795	251779	251783	251791	251799

Waarschuwt voor gevaarlijke combinaties van chemische producten.

Waarschuwt voor gevaarlijke combinaties van chemische producten.

CHEMISCHE ONVERENIGBAARHEIDEN

Voer uw veiligheid, sla geen goederen samen op die chemisch onverenigbaar zijn!

HUN REACTIE STELT U BLOOT AAN ERNSTIGE GEVAAREN

					
	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR
	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR	GEVAAR
	GEVAAR	GEVAAR			
	GEVAAR	GEVAAR			GEVAAR
	GEVAAR	GEVAAR		GEVAAR	

Herken de kleuren voor de compatibele groepen :


Zuren


Chroom


Bisulfiet


Basen


Cyaniden


Niet –waterig

Neem nooit het risico om zonder voorafgaande controle goederen van een verschillende groep samen op te slaan.

Pictogram	Afmetingen mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen
STN 976	420 x 300	224049	224048



- De naam van de gevaarlijke stof(fen)
- Het gereguleerde symbool of de gevaaraanduiding
- De risico- of R-zinnen die de specifieke risico's aangeven
- De veiligheidsaanbevelingen, zgn. S-zinnen die elk risico moeten beperken
- Naam en adres van de fabrikant

Wettelijke plicht om gevaarlijke stoffen en productieprocessen te kenmerken voor alle werkgemers

Deze wettelijke plicht heeft betrekking op alle stadia van de productie: de opslag, verwerking, vullen van verpakking, mengen, transporteren enz. Er bestaan ook wettelijke voorschriften ten aanzien van de wijze van labelling.



Machines verlichten het werk van de mens, maar stellen hem daardoor wel bloot aan heel wat risico's. Het uitschakelen of beperken van deze risico's kan door het aanwenden van praktische en betrouwbare beschermingen en door het gebruik van aangepaste veiligheidsvoorzieningen en -systemen.

De wetgeving legt de werkgever uitdrukkelijk de verplichting op om maatregelen te nemen die:

- Nieuwe risico's uitsluiten.
- Betere werkomstandigheden creëren voor de werknemers.

Indien bepaalde risico's toch niet kunnen vermeden worden, moeten deze duidelijk aangegeven worden. Om u hierbij te helpen, heeft Brady een aantal pictogrammen en teksten standaard in het gamma opgenomen.

Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Waarschuwing voor beknelde raken

PIC 316	50	250248		
	100	250249	223414	241609
	200	250250	252232	255230
	315	223413	252233	255231



Kantelgevaar

PIC 319	50	250257		
	100	250258	223416	241622
	200	250259	252238	255236
	315	223415	252239	255237



Opgelet voor draaiende tandwielen (of walsen)

PIC 334	50	250298		
	100	250299	223420	241619
	200	250300	251695	241620
	315	223419	251696	



Gevaar Automatisch startende installatie

STN 191	297 x 105	251389		
	450 x 150		252399	



Opgepast voor roterende onderdelen! (DIN 4844)

PIC 656	100	223499	223502	223505
	200	223500	223503	223506
	315	223501	223504	223507



Opgelet voor verwondingen aan de hand

PIC 337	50	250307		
	100	250308	223431	241610
	200	250309	252266	241611
	315	223430	252267	241612



Let op uw handen!

PIC 1511	100	803983	803984	
	200	803985	803986	803987
	315		803988	803989



Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Frees – as

PIC 318	50	250254		
	100	250255	223429	241621
	200	250256	252236	255234
	315	223428	252237	255235



Verstikkingsgevaar

PIC 482	50	251236		
	100	251237	223470	223471
	200	251238	253164	223472
	315	223469	253165	223473



Gevaar Draaiende onderdelen

STN 193	297 x 105	251392		
	450 x 150		255262	



Opgelet automatisch startende installatie

STN 694	297 x 105	251457	253255	
---------	-----------	--------	--------	--



Gevaar voor draaiende onderdelen

PIC 299	50	251629		
	100	251630	223422	241616
	200	251631	252319	241617
	315	223421	252320	241618



Opgelet voor verwondingen aan de hand

PIC 349	50	256679		
	100	256680	256271	256689
	200	256681	256270	256690
	315	223481	256269	256691



Let op uw handen

STN 1040	148 x 210	803990		
	210 x 297		803991	



Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Opgepast voor bewegende installatie!

PIC 657	100	223508	223511	223514
	200	223509	223512	223515
	315	223510	223513	223516



Opgelet, deur opent in uw richting

PIC 828	100	223797	223800	223803
	200	223798	223801	223804
	315	223799	223802	223805



Buiten dienst niet gebruiken

STN 681	297 x 105	251441		
	450 x 150		253241	

**Buiten dienst
niet gebruiken**

Gevaar / In onderhoud

STN 689	148 x 105	251452	253250	
---------	-----------	--------	--------	--

GEVAAR
IN ONDERHOUD

Verboden in te schakelen

STN 690	148 x 105	251453	253251	
---------	-----------	--------	--------	--

**VERBODEN
IN TE
SCHAKELLEN**

In bedrijf laten

STN 692	148 x 105	251455	253253	
---------	-----------	--------	--------	--

**IN BEDRIJF
LATEN**

Noodstop

STN 688	105 x 52	251451		
	297 x 105		253249	

NOODSTOP

Pictogram	Zijde/ b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.	B-7525 Aluminium Plaat
-----------	-----------------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------

Gevaar! Optische straling (DIN4844)

PIC 655	100	223490	223493	223496
	200	223491	223494	223497
	315	223492	223495	223498



Aan

STN 699	74 x 37 (5/kaart)	251462	253260	
---------	----------------------	--------	--------	--

AAN

Uit

STN 700	74 x 37 (5/kaart)	251463	253261	
---------	----------------------	--------	--------	--

UIT

Buiten bedrijf laten

STN 691	148 x 105	251454	253252	
---------	-----------	--------	--------	--

**BUITEN
BEDRIJF
LATEN**

Verboden in te schakelen / dit bord mag slechts worden weggenomen door:

STN 687	210 x 148	251450	253248	
---------	-----------	--------	--------	--

**VERBODEN
IN TE SCHAKELLEN**
dit bord mag slechts
worden weggenomen
door:

Niet in de machine grijpen wanneer deze in beweging is

STN 698	297 x 105	251461	253259	
---------	-----------	--------	--------	--

**NIET IN DE MACHINE
GRIJPEN WANNEER
DEZE IN BEWEGING IS**



Een degelijke vergrendelingsprocedure zorgt ervoor dat machines of apparatuur niet onverwacht ingeschakeld kunnen worden.

De Lockout/Tagout producten van Brady zijn hulpmiddelen waarmee u eenvoudig maar uiterst efficiënt uw machines mechanisch blokkeert en dit duidelijk aangeeft d.m.v. een visuele markering.

Zie pagina 103 voor ons Lockout/Tagout gamma.



Machinebouwers zijn verplicht een waarschuwing voor gevaren aan te geven op de machine of uitrusting zelf.

Pictogrammen volgens machinerichtlijn

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend
Gevaar voor rondvliegende delen, afstand houden			Gevaar voor rondvliegende deeltjes, bril dragen verplicht			Gevaar voor vallende delen, afstand houden			Gevaar voor zakkende delen, eerst steun plaatsen		
STN 1650	50 x 96 88 x 168	804018 804019	STN 1652	50 x 96 88 x 168	804022 804023	STN 1651	50 x 96 88 x 168	804020 804021	STN 1653	50 x 96 88 x 168	804024 804025
Gevaar, eerst handleiding lezen			Let op! Voor onderhoudswerkzaamheden machine uitschakelen			Draaiende rollen, afstand houden			Intrekgevaar		
STN 1654	50 x 96 88 x 168	804026 804027	STN 1658	50 x 96 88 x 168	804032 804033	STN 1655	50 x 96 88 x 168	804028 804029	STN 1657	50 x 96 88 x 168	804030 804031

Pictogrammen volgens DIN-norm 30646

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend
Eerst handleiding lezen			Gevaar voor verplettering			Niet onder laadklep staan			Intrekgevaar 1		
PIC 1600	50 x 96 88 x 168	803998 803999	PIC 1601	50 x 96 88 x 168	804000 804001	PIC 1602	50 x 96 88 x 168	804002 804003	PIC 1603	50 x 96 88 x 168	804004 804005
Gevaar voor zakkende delen			Intrekgevaar 2			Gevaar draaiende snijdende delen			Intrekgevaar 3		
PIC 1604	50 x 96 88 x 168	804006 804007	PIC 1605	50 x 96 88 x 168	804008 804009	STN 1606	50 x 96 88 x 168	804010 804011	PIC 1607	50 x 96 88 x 168	804012 804013
Voor onderhoudswerkzaamheden machine uitschakelen			Intrekgevaar 4								
PIC 1608	50 x 96 88 x 168	804014 804015	PIC 1609	50 x 96 88 x 168	804016 804017						

Symboollabels

CE-logo

CE-markering getuigt dat een product met dit label ontworpen en gemaakt werd conform de Europese fundamentele eisen betreffende gezondheid, veiligheid en milieu.

Materiaal: zelfklevend polyester (B-7541)

Pictogram	Diameter / b x h (mm)	Artikelnr.	Aantal/ kaart of rol
CE-Logo – PIC 467 – Rond			
	25	250568	7/kaart
	25 (rol)	251965	250/rol
	50 (rol)	223333	250/rol
	100 (rol)	223334	250/rol
CE-Logo – PIC 467 – Rechthoekig			
	37 x 18	250569	10/kaart
	74 x 37	250570	5/kaart

Gevaar voor radioactieve straling

Dit symbool bevindt zich binnenin een machine en dient om technici te waarschuwen voor radioactieve straling bij het demonteren van deze machine.

Materiaal: Zelfklevend polyester (B-7541)

Pictogram	Zijde (mm)	Artikelnr.	Aantal/ rol
Gevaar voor radioactieve straling			
	50	803994	250
	100	803995	250

Explosieveilige ruimtes

Dit symbool duidt aan dat een product explosieveilig is.

Materiaal: Zelfklevend polyester (B-7541)

Pictogram	Diameter (mm)	Artikelnr.	Aantal/ rol
Goedgekeurd voor gebruik in explosieveilige ruimtes			
	15	803996	250
	20	803997	250

Anti-statische labels

Er zijn ook labels beschikbaar die waarschuwen tegen statische ontladingen. Het volledige assortiment vindt u terug in de Brady-catalogus voor identificatie-oplossingen. U kunt deze aanvragen bij uw Brady-distributeur.



AEEA (WEEE)- en RoHS labels

De invoering van twee richtlijnen, bekend als AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) en RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, ofwel beperking van bepaalde giftige stoffen), heeft gevolgen voor vele van onze klanten in verschillende bedrijfstakken.

Onderstaande labels helpen u om aan deze richtlijnen te voldoen.

Surf naar www.bradyeurope.com en klik op WEEE/RoHS voor meer informatie.

Materiaal: Zelfklevend polyester (B-7541)

Pictogram	B x H / Diameter (mm)	Artikelnr.	Aantal/ rol
WEEE - zwart			
	10 x 13	805532	500
	10 x 13	805533	5000
	15 x 20	805534	500
	15 x 20	805535	5000

WEEE - wit			
	10 x 13	805870	500
	10 x 13	805809	5000
	15 x 20	805810	500
	15 x 20	805811	5000

Lead free			
	30 x 10	805790	500
	30 x 10	805791	5000

RoHS Compliant			
	30 x 10	805792	500
	30 x 10	805793	5000

Pb-vrij			
	Ø 15	805794	500
	Ø 15	805795	5000

Chinese RoHS labels

In China moeten alle elektrische en elektronische producten die te koop aangeboden worden, markeringen dragen die aangeven welke gevaarlijke stoffen deze goederen bevatten.

De markering is verschillend naarmate de hoeveelheid vervuilende stoffen die aanwezig zijn in het product, wel of niet onder de algemene "Eu-RoHS"-grenswaarden liggen.

Surf naar www.bradyeurope.com en klik op WEEE/RoHS voor meer informatie.

Materiaal: Wit polyester (B-423) en transparant polyester (B-430)

Pictogram	Dia. (mm)	B-423	B-430	Labels/ rol
E-symbool				
	10	806615	806617	1000
	10	806616	806618	5000
	15	806631	806633	1000
	15	806632	806634	5000
	20	806647	806649	1000
	20	806648	806650	5000
	30	806663	806665	1000
	30	806664	806666	5000
EPUP-10				
	10	806619	806621	1000
	10	806620	806622	5000
	15	806635	806637	1000
	15	806636	806638	5000
	20	806651	806653	1000
	20	806652	806654	5000
	30	806667	806669	1000
	30	806668	806670	5000
EPUP-25				
	10	806623	806625	1000
	10	806624	806626	5000
	15	806639	806641	1000
	15	806640	806642	5000
	20	806655	806657	1000
	20	806656	806658	5000
	30	806671	806673	1000
	30	803372	806674	5000
EPUP-50				
	10	806627	806629	1000
	10	806628	806630	5000
	15	806643	806645	1000
	15	806644	806646	5000
	20	806659	806661	1000
	20	806660	806662	5000
	30	806675	806677	1000
	30	806676	806678	5000



In Europa komen jaarlijks honderden mensen om het leven en raken er duizenden ernstig gewond of blijvend invalide bij ongevallen in besloten (en niet geventileerde) ruimtes. In de meeste gevallen bleek men niet op de hoogte te zijn van de gevaren.

Wat zijn besloten ruimtes?

Besloten ruimtes zijn ruimtes die onder normale omstandigheden van de omgeving zijn afgesloten. Toch moeten er regelmatig inspecties, reparaties of schoonmaak- en onderhoudswerken worden in uitgevoerd. Voorbeelden zijn tankwagens, opslagreservoirs, riolenstelsels en kruipruimten onder gebouwen.

Waarom is werken in besloten ruimtes zo gevaarlijk?

Besloten ruimtes zijn vooral gevaarlijk, omdat:

- Ze vaak vloeistoffen, gassen en dampen bevatten die giftig, brandbaar of explosief zijn.
- Er soms onvoldoende zuurstof aanwezig is.
- Ze slecht te ventileren zijn.
- Ze meestal moeilijk toegankelijk zijn. (Het reddingswerk bij calamiteiten is erg moeilijk)

Vergiftiging, verstikking en verbranding zijn dan ook de meest voorkomende gevolgen van ongevallen in besloten ruimtes.

Omdat vele ongevallen in besloten ruimtes te wijten zijn aan onwetendheid is het belangrijk om, in het kader van een ongevallenpreventiebeleid, alle besloten ruimtes te identificeren en aan de ingang van de besloten ruimte te signaleren wat de risico's zijn en welke voorzorgen men moet nemen.

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
GEVAAR! Besloten ruimte / Verboden Toegang zonder vergunning			
STN 811	297 x 148	223708	223709

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
GEVAAR! Besloten ruimte / Verboden Toegang voor onbevoegden			
STN 812	297 x 148	223710	223711

GEVAAR! Besloten ruimte / Antivalbescherming verplicht			
STN 813	297 x 148	223712	223713

GEVAAR! Besloten ruimte / Zuurstof- en Explosieproef verplicht			
STN 814	297 x 148	223714	223715

GEVAAR! Besloten ruimte / Brandgevaar			
STN 815	297 x 148	223716	223717

GEVAAR! Besloten ruimte / Vonkvrij gereedschap verplicht			
STN 816	297 x 148	223718	223719

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

GEVAAR! Besloten ruimte / Explosiegevaar

STN 817	297 x 148 450 x 300	223720	223721
---------	------------------------	--------	--------



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7527 Polyprop.
-----------	---------------------------	------------------------------------	---------------------

GEVAAR! Besloten ruimte / Ademhalingsbescherming verplicht

STN 818	297 x 148 450 x 300	223722	223723
---------	------------------------	--------	--------



GEVAAR! Besloten ruimte / Beschermkledij verplicht

STN 819	297 x 148 450 x 300	223724	223725
---------	------------------------	--------	--------



GEVAAR! Besloten ruimte / Verboden te roken

STN 820	297 x 148 450 x 300	223726	223727
---------	------------------------	--------	--------



GEVAAR! Besloten ruimte / Vuurvergunning verplicht

STN 821	297 x 148 450 x 300	223728	223729
---------	------------------------	--------	--------



GEVAAR! Besloten ruimte / Vuur, open vlam en roken verboden

STN 822	297 x 148 450 x 300	223730	223731
---------	------------------------	--------	--------



GEVAAR! Besloten ruimte

STN 823	148 x 297 300 x 450	223732	223733
---------	------------------------	--------	--------



Besloten ruimte / Vergunning verplicht!

STN 824	148 x 297 300 x 450	223734	223735
---------	------------------------	--------	--------



Besloten ruimte / Vonkvrijgereedschap verplicht!

STN 825	148 x 297 300 x 450	223736	223737
---------	------------------------	--------	--------



Besloten ruimte / Gastest verplicht!

STN 826	148 x 297 300 x 450	223738	223739
---------	------------------------	--------	--------



Speciaal ontworpen voor aanduiding van gevaarlijke zones!

Deze vloerpictogrammen vestigen extra aandacht op gevaarlijke plaatsen. Ze zijn voorzien van een transparante anti-sliplaag om resistent te zijn tegen passage en slijtage.

Materiaal: B-7538

Redding, evacuatie en brandpreventie



Pictogram	PIC 377	PIC 1408	PIC 358	PIC 359	PIC 403
Afmetingen b x h (mm)	500 x 500	400 x 200	400 x 200	400 x 200	500 x 500
Artikelnr.	223637	812716	223638	223639	223643

Gebodstekens



Pictogram	PIC 250	PIC 252	PIC 265	PIC 251	PIC 269	PIC 254	PIC 258
Afmetingen (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223644	223645	223646	223647	223648	223649	223665

Verbodstekens



Pictogram	PIC 200	PIC 201	PIC 202
Afmetingen (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223650	223651	223652



Pictogram	PIC 209	PIC 230	PIC 235
Afmetingen (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223653	223654	223655



Pictogram	PIC 206	PIC 225	PIC 229
Afmetingen (mm)	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Artikelnr.	223656	223657	223658





Waarschuwingstekens



Pictogram	PIC 325	PIC 324	PIC 308
Afmetingen zijde (mm)	500	500	500
Artikelnr.	223662	223661	223659



Pictogram	PIC 305	PIC 306	PIC 307
Afmetingen zijde (mm)	500	500	500
Artikelnr.	223660	223663	223664

Gecombineerde vloerpictogrammen



Pictogram	STN 262
Afmetingen b x h (mm)	450 x 300
Artikelnr.	223666



STN 273
450 x 300
223670



Pictogram	STN 264
Afmetingen b x h (mm)	450 x 300
Artikelnr.	223667



STN 272
450 x 300
223669

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen
-----------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------


Informatie

PIC 293	200 x 200	251291	252308
---------	-----------	--------	--------




Ingang

PIC 456	200 x 200	250556	252556
---------	-----------	--------	--------



Richtingspijl

PIC 455	200 x 200	250555	252555
---------	-----------	--------	--------




Kantine

PIC 450	200 x 200	250550	252550
---------	-----------	--------	--------



Drinkwater

PIC 452	200 x 200	250552	252552
---------	-----------	--------	--------



Toilet

STN 464	200 x 200	250565	252564
---------	-----------	--------	--------



Herentoilet

PIC 466	75 x 150	250567	252566
---------	----------	--------	--------



Telefoon

PIC 458	200 x 200	250558	252558
---------	-----------	--------	--------



Telefoon voor rolstoelgebruikers


PIC 288	200 x 200	251288	252304
---------	-----------	--------	--------



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen
-----------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------


Trefpunt

PIC 457	200 x 200	250557	252557
---------	-----------	--------	--------



Uitgang

PIC 241	100 x 100	251676	
---------	-----------	--------	--



	148 x 148	251677	255344
--	-----------	--------	--------

	200 x 200	251678	255345
--	-----------	--------	--------

	250 x 250		255346
--	-----------	--	--------

Toegang voor rolstoelgebruikers

PIC 453	200 x 200	250553	252553
---------	-----------	--------	--------



Cafeteria

PIC 460	200 x 200	250561	252560
---------	-----------	--------	--------



Wachtruimte

PIC 451	200 x 200	250551	252551
---------	-----------	--------	--------



Toilet voor rolstoelgebruikers

STN 115	200 x 200	251289	252340
---------	-----------	--------	--------



Damestoilet

PIC 465	75 x 150	250566	252565
---------	----------	--------	--------



Richtingsaanduiding telefoon

PIC 459	150 x 75	250559	
---------	----------	--------	--



	297 x 148	250560	252559
--	-----------	--------	--------

Informatietekens

Pictogram	Afmetingen b x h / Ø mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen	B-7525 Aluminium plaat
-----------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------

Hellend vlak

PIC 292	200 x 200	251290	252307	
---------	-----------	--------	--------	--



Lift

PIC 463	200 x 200	250564	252563	
---------	-----------	--------	--------	--



Trapleuning vasthouden

PIC 468	200 x 200	223696	223697	
---------	-----------	--------	--------	--



Roken toegestaan

PIC 275	100	250149	223905	
	200	250150	252151	
	315	223904	252152	255145



Deze deur moet gesloten blijven

STN 780	297 x 74	251600	253400	
---------	----------	--------	--------	--

**Deze deur moet
gesloten blijven**

Receptie

STN 784	150 x 75	251604	253404	
---------	----------	--------	--------	--

Receptie


Parkeren

PIC 454	200 x 250	250554	252554	
---------	-----------	--------	--------	--



Inrit vrijhouden


PIC 788	297 x 148	250486	252479	
---------	-----------	--------	--------	--



Pictogram	Afmetingen b x h / Ø mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen
-----------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------

Trappen

PIC 461	200 x 200	250562	252561
---------	-----------	--------	--------



Trapleuning vasthouden

PIC 469	200 x 200	223698	223699
---------	-----------	--------	--------



Roken in deze ruimte toegestaan

STN 744	297 x 105	251640	
	450 x 150		255392



Werp afval hier

STN 783	297 x 74	251603	253403
---------	----------	--------	--------

Werp afval hier

Duwen

STN 781	105 x 52	251601	253401
---------	----------	--------	--------

Duwen

Trekken

STN 782	105 x 52	251602	253402
---------	----------	--------	--------

Trekken

Parking enkel voor bezoekers

STN 800	200 x 200	223674	223675
---------	-----------	--------	--------



Geen uitgang


STN 786	297 x 74	251606	253406
---------	----------	--------	--------

GEEN UITGANG

Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen	B-7525 Aluminium plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------

Camerabewaking-Wet v. 21-03-07


STN 1022	100 x 150	811617	811620	811623
	210 x 297	811626	811629	811632
	400 x 600		811635	811638



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen	B-7525 Aluminium plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------

Camerabewaking-Wet v. 21-03-07 / Surveillance par caméra-Loi du 21-03-07

STFN 810	100 x 150	811619	811622	811625
	210 x 297	811628	811631	811634
	400 x 600		811637	811640



Opgelet (camerabewaking)

STN 890	297 x 105	230950	
	450 x 150		230951



Camerabewaking

STN 891	297 x 105	230952	
	450 x 150		230953



Voor uw veiligheid... U wordt gefilmd

STN 892	297 x 105	230954	
	450 x 150		230955



24h/24h Camera bewaking

STN 893	297 x 105	230956	
	450 x 150		230957



Zone beveiligd dankzij videocamera


STN 894	297 x 105	230958	
	450 x 150		230959



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen	B-7525 Aluminium plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------

Locatieaanduiding gasafsluiter


PIC 1010	100 x 100	803513	803514	
	148 x 148	803515	803516	
	200 x 200		803517	803518



Pictogram	Afmetingen b x h mm	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7527 Polypropyleen	B-7525 Aluminium plaat
-----------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------

Locatieaanduiding waterafsluiter

PIC 1011	100 x 100	803519	803520	
	148 x 148	803521	803522	
	200 x 200		803523	803524



Locatieaanduiding CV noodschakelaar

STN 1012	100 x 100	803525	803526	
	148 x 148	803527	803528	
	200 x 200		803529	803530



Locatieaanduiding neon noodschakelaar

STN 1013	100 x 100	803531	803532	
	148 x 148	803533	803534	
	200 x 200		803535	803536



Locatieaanduiding elektra hoofdschakelaar

STN 1014	100 x 100	803537	803538	
	148 x 148	803539	803540	
	200 x 200		803542	803543



Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester zelfklevend
-----------	------------	---------------------------------

Droog houden

PIC 10

74 x 105

257528

148 x 210

257529



Bovenzijde


PIC 11

74 x 105

257530

148 x 210

257531



Breekbaar

PIC 12

74 x 105

257532

148 x 210

257533



Tweetalige afval- en recyclage pictogrammen

Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester zelfklevend
-----------	------------	---------------------------------

Glas

STFN 808

300 x 200

223694



Papier

STFN 803

300 x 200

223689



Karton

STFN 809

300 x 200

223695



Hout

STFN 806

300 x 200

223692



Pictogram	Afmetingen	B-7541 Polyester zelfklevend
-----------	------------	---------------------------------

Aluminium

STFN 807

300 x 200

223693




Metalen

STFN 805

300 x 200

223691



Plastiek

STFN 804

300 x 200

223690





Help de natuur een handje!

Meer en meer wordt afval selectief opgehaald en moet zowel het industriële als het huishoudelijk afval gesorteerd worden.

Soorten afval:




- PMD staat voor Plastiek flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons.
- Restafval betekent het gewone huisvuil dat geen tuinafval, PMD of klein gevaarlijk afval is.
- Grof huisvuil omvat alle brandbare materialen of metalen voorwerpen die niet in de gewone huisvuilzak kunnen en niet meer bruikbaar zijn.
- Huishoudelijke olie: frituurolie, frituurvet e.a.
- Minerale olie: motorolie, smeermiddelen e.a.



Pictogram	STN 959	STN 960	STN 961	STN 962	STN 963	STN 964
Afmetingen b x h (mm)	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450
Polyester zelfklevend (B-7541)	227294	225443	225445	225447	225449	225451
Polypropyleen (B-7527)	227295	225444	225446	225448	225450	225452



Pictogram	STN 965	STN 966	STN 967	STN 968	STN 969	STN 970
Afmetingen b x h (mm)	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450
Polyester zelfklevend (B-7541)	225453	225455	225457	225459	225461	225463
Polypropyleen (B-7527)	225454	225456	225458	225460	225462	225464



Pictogram	STN 971	STN 972	STN 973	STN 974	STN 975	STN 977
Afmetingen b x h (mm)	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450	300 x 450
Polyester zelfklevend (B-7541)	225465	225467	225469	225471	225473	227583
Polypropyleen (B-7527)	225466	225468	225470	225472	225474	227584



Pictogram	STN 116	STN 117	STN 122	STN 118	STN 119	STN 120	STN 121
Afmetingen b x h (mm)	210 x 297	210 x 297	210 x 297	210 x 297	210 x 297	210 x 297	210 x 297
Polyester zelfklevend (B-7541)	251292	251293	251298	251294	251295	251296	251297

Pictogrammen in A5/A4/A3/A2/A1 formaat

Naast de gewone formaten die u in ons standaardgamma terugvindt, zijn de pictogrammen ook beschikbaar in volgende afmetingen en materialen:



Afmetingen:

A5: 148 mm x 210 mm

A4: 210 mm x 297 mm

A3: 297 mm x 420 mm

A2: 420 mm x 594 mm

A1: 594 mm x 840 mm

1



Zelfklevend overgelamineerd polyester – PE

Een polyester overlaminaat geeft extra bescherming aan de bedrukking. Op deze manier komt de bedrukking nooit rechtstreeks in contact met agressieve stoffen of solventen. De kleefstof op acrylbasis kan aangebracht worden op moeilijk verkleefbare ondergronden.

2



Polypropyleenplaat – PP

Overgelamineerd polyester gekleefd op een polypropyleenplaat met een dikte van 1,5 mm.

3



Dubbelzijdig bedrukte polypropyleenplaat – DF

Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid door uw pictogrammen op A5/A4/A3/A2 of A1 formaat af te beelden, met een tekstgrootte die aangepast is aan de leesafstand. Speciaal voorzien van gaatjes om op te hangen in uw magazijn, gang of aan de ingang van uw atelier.

Materiaal: polyester op PVC-houder (met 2 bevestigingsgaatjes).

4



Zelfklevende polypropyleenplaat – SA

De ideale oplossing voor oppervlakken die u niet mag doorboren (tussenwanden, inrichtings-elementen,...) of om snel te bevestigen. De pictogrammen die tekst begeleiden garanderen dat de boodschap ook door niet-ingewijden (interim-personeel, onderhoudspersoneel, bezoekers, anderstaligen...) begrepen wordt.


Materiaal: polypropyleen (1,5 mm), zelfklevende rug.


BRADY
Op maat

Voor meer informatie over pictogrammen op maat, zie pagina 82.

Hoe bestellen?

Alle artikelnummers en prijzen staan vermeld in onze prijslijst en zijn standaard te verkrijgen. In onderstaand schema verduidelijken wij de opbouw van de artikelnummers voor dit product.



								
VERBODEN TE ROKEN	VERBODEN TE ROKEN	TOEGANG VERBODEN VOOR ONBEVOEGDEN	VERBODEN IN TE RIJDEN	DRAAGBARE TELEFOON VERBODEN	VERBODEN VOOR VOETGANGERS	VERBODEN ONDER DE LAST TE LOPEN	GEEN DRINKWATER	NIET AANRAKEN
PIC 200 N	PIC 201 N	PIC 209 N	PIC 229 N	PIC 235 N	PIC 202 N	PIC 215 N	PIC 204 N	PIC 220 N
								
BEPERKT STOPVERBOD	HOOGSPANNING VERBODEN AAN TE RAKEN	OOG-BESCHERMING VERPLICHT	VEILIGHEIDSHELM VERPLICHT	GEHOOR-BESCHERMING VERPLICHT	VEILIGHEIDSSCHOENEN VERPLICHT	VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN VERPLICHT	VANGGORDSEL VERPLICHT	VERPLICHTTE DOORGANG VOETGANGERS
PIC 227 N	PIC 231 N	PIC 250 N	PIC 251 N	PIC 252 N	PIC 254 N	PIC 255 N	PIC 273 N	PIC 256 N
								
VERPLICHTTE RICHTING	BESCHERM-KLEDIJ VERPLICHT	HOOFD- EN OOR-BESCHERMING VERPLICHT	OOG- EN HOOFD-BESCHERMING VERPLICHT	OOG- OOR- EN HOOFD-BESCHERMING VERPLICHT	GEZICHTS-BESCHERMING VERPLICHT	ADEMHALINGS-BESCHERMING VERPLICHT	OOG- EN OOR-BESCHERMING VERPLICHT	BRANDGEVAAR-LIJKE STOFFEN
PIC 258 N	PIC 260 N	PIC 262 N	PIC 263 N	PIC 264 N	PIC 265 N	PIC 267 N	PIC 268 N	PIC 300 N
								
BIJTENDE STOFFEN	GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING	OPGELET GEVAAR	WARM OPPERVLAK	LET OP UW HANDEN	HANGENDE LAST	INDUSTRIELE VOERTUIGEN	NIET-IONISERENDE STRALING	OXYDERENDE STOFFEN
PIC 303 N	PIC 307 N	PIC 308 N	PIC 315 N	PIC 330 N	PIC 305 N	PIC 306 N	PIC 311 N	PIC 314 N
								
SCHADELIJKE OF IRRITERENDE STOFFEN	SLIPGEVAAR	STRIJKEL-GEVAAR	ELECTROSTATISCH GEVAAR	OPGEPAST DRAAIENDE TANDWIJLEN	OPGEPAST AUTOMATISCH DRAAIENDE MACHINE	OPGEPAST VERSTIKKINGS-GEVAAR	ARTS	OGEN SPOELEN
PIC 321 N	PIC 324 N	PIC 325 N	PIC 327 N	PIC 334 N	PIC 336 N	PIC 482 N	PIC 353 N	PIC 354 N
								
DRAAGBAAR	VEILIGHEIDSDOUCHE	VERZAMELPLAATS	LADDER	BLUSSLANG	TELEFOON BRANDALARM	BLUSAPPARAAT	BRANDMELDER	BRAND-BESTRIJDINGS-MIDDELEN
PIC 355 N	PIC 356 N	PIC 377 N	PIC 400 N	PIC 401 N	PIC 402 N	PIC 403 N	PIC 412 N	PIC 407 N

Pictogrammen op rol



Materiaal: gelamineerd polyester (B-7541)

Aantal pictogrammen per rol: 250 stuks

Beschikbare afmetingen:

- driehoeken met een zijde van 25, 50 of 100 mm
- cirkels met een diameter van 25, 50 of 100 mm

Waarschuwingstekens



Zijde (mm)	PIC 300	PIC 301	PIC 302	PIC 303	PIC 304	PIC 305	PIC 307	PIC 308	PIC 309
25	Artnr. 227325	227326	227327	800100	251955	227329	251951	251950	251957
50	227353	227354	227355	800101	223315	227357	223307	223305	223319
100	227300	227301	227302	800102	223316	227304	223308	223306	223320



Zijde (mm)	PIC 310	PIC 311	PIC 312	PIC 313	PIC 314	PIC 315	PIC 316	PIC 320	PIC 321
25	Artnr. 227331	227332	227333	227334	227335	251956	227336	251952	227339
50	227359	227360	227361	227362	227363	223317	227364	223309	227367
100	227306	227307	227308	227309	227310	223318	227311	223310	227314



Zijde (mm)	PIC 322	PIC 324	PIC 327	PIC 329	PIC 334	PIC 336	PIC 337	PIC 349
25	Artnr. 227340	227342	251954	251953	223339	227348	227349	227350
50	227368	227370	223313	223311	223340	227375	227276	227274
100	227315	227317	223314	223312	223341	227322	227277	227275

Gebodstekens



Diameter (mm)	PIC 250	PIC 251	PIC 252	PIC 253	PIC 254	PIC 255	PIC 257	PIC 258	PIC 259	PIC 260
25	Artnr. 251961	251962	251963	227496	227497	227498	227500	227501	227502	227503
50	223327	223329	223331	227524	227525	227526	227528	227529	227530	227531
100	223328	223330	223332	227468	227469	227470	227472	227473	227474	227475



Diameter (mm)	PIC 261	PIC 262	PIC 264	PIC 265	PIC 266	PIC 267	PIC 268	PIC 271	PIC 273
25	Artnr. 227504	227505	227507	227508	227509	227510	227511	227514	227516
50	227532	227533	227535	227536	227537	227538	227539	227541	227543
100	227476	227477	227479	227480	227481	227482	227483	227485	227487

Verbodstekens



Diameter (mm)	PIC 200	PIC 201	PIC 204	PIC 205	PIC 209	PIC 212	PIC 214
25	Artnr. 251958	251959	227410	227411	251960	227417	227419
50	223321	223323	227440	227441	223325	227447	227449
100	223322	223324	227380	227381	223326	227387	227389



Diameter (mm)	PIC 215	PIC 216	PIC 218	PIC 235	PIC 224	PIC 229	PIC 230
25	Artnr. 227420	227421	227423	227437	227429	223345	227434
50	227450	227451	227453	227467	227459	223346	227464
100	227390	227391	227393	227407	227399	223347	227404



Alle symboollabels zoals CE-logo, AEEA en RoHS zijn ook beschikbaar op rol.
Zie pagina 48 voor formaten en aantallen per rol.



Asbest

Pictogram	Afmeting b x h mm	Artnr.
STN 703	26 x 52 52 x 105	223337 223488



Pictogram	Afmeting b x h mm	Artnr.
STN 704	26 x 52 52 x 105	223338 223489



BRADY
Op maat

Andere afmetingen en pictogrammen op aanvraag te verkrijgen.

Mini-pictogrammen

De wetgeving is duidelijk op het vlak van de onderrichtingen die het personeel dient te krijgen inzake brandveiligheid. Zo stelt men dat instructies in voldoende aantal en op zichtbare en gemakkelijk te bereiken plaatsen aangebracht moeten worden. Dergelijke gedragslijn of informatiebron wordt verondersteld duidelijkheid te verschaffen over:

1. Waarschuwing van de brandweer.
2. De acties die men moet nemen om een gebouw te ontruimen en de veiligheid van personen te waarborgen.
3. Het gebruik van de beschikbare brandbestrijdingsmiddelen in het gebouw.
4. De procedure die men moet volgen om alarm te slaan.

Om dergelijke instructies efficiënt en duidelijk in beeld te brengen zijn er de minipictogrammen. Hiermee creëert u al uw interventie-, evacuatie- en brandpreventieplannen volgens de wetgeving

Presentatie: Combinatie van pictogrammen met cijfers en letters
 Afmetingen pictogrammen: 10 x 10 mm of 10 x 20 mm
 Afmetingen cijfers en letters: 5 x 5 mm

Materiaal: Transparant vinyl, zelfklevend, mat (B-427)



Compleet mini-pictogramboekje


10 handige vellen (Mini 1 t.e.m. Mini 10) met een assortiment van 150 tekens, verpakt in het vertrouwde Brady Portapack concept.

ArtikelNr.	Omschrijving
286903	Mini-pictogramboekje




Voor de digitale opmaak van uw evacuatieplannen, biedt Brady u de F&SIS dienst aan. Zie pagina's 65 t.e.m. 67 voor meer informatie.


De vellen (Mini 1 t.e.m. 10) zijn ook afzonderlijk te verkrijgen via onderstaande bestelnummers.




Mini 1:
Verbod
286904




Mini 2:
Gebod
286905




Mini 3:
Waarschuwing
286906



Mini 4:
Redding
286916




Mini 5:
Brandinterventie
286917




Mini 6:
Brandbestrijding
286909




Mini 7:
Gevaarlijke stoffen
286910



Mini 8:
Informatie
286911



Mini 9:
Gevaarszone-afbakening
286912



Mini 10:
Aanduiding vluchtroutes
286913

Op de volgende twee pagina's ziet u een overzicht van de beschikbare "Solovellen". Dit zijn vellen met een aantal identieke minipictogrammen.

Brandblusmaterieel

Pictogram	Art.nr.	Afmetingen mm	Aantal per solovel
-----------	---------	---------------	--------------------

haspel*



257592 10 x 10 96

blusapparaat*



257593 10 x 10 96

ondergronds hydrant



286769** 10 x 10 48

bovengronds hydrant



286769** 10 x 10 48

schuimblusser – 9 liter



286640 10 x 10 96

slangenhaspel



286764** 10 x 10 48

slangenhaspel



286764** 10 x 10 48

bovengronds hydrant



286766 10 x 10 96

koolzuursneeuwblusser 6 kg



286750 10 x 10 96

koolzuursneeuwblusser 5 kg



286751 10 x 10 96

Pictogram	Art.nr.	Afmetingen mm	Aantal per solovel
-----------	---------	---------------	--------------------

poederblusser 6 kg



286743 10 x 10 96

poederblusser 7 kg



286744 10 x 10 96

Poederblusser 9 kg



286745 10 x 10 96

Poederblusser 12 kg



286746 10 x 10 96

Poederblusser 50 kg verrijdbaar



286747 10 x 10 96

Brandmelding

Pictogram	Art.nr.	Afmetingen mm	Aantal per solovel
-----------	---------	---------------	--------------------

druknop



286776 10 x 10 96

brandmelder



286647 10 x 10 96

alarmsignaal



286777 10 x 10 96

Redding/informatie

Pictogram	Art.nr.	Afmetingen mm	Aantal per solovel
-----------	---------	---------------	--------------------

nooddouche*



286779 10 x 10 96

oogdouche*



286781 10 x 10 96

eerste hulp*



286782 10 x 10 96

draagberrie*



286785 10 x 10 96

weg naar een hulppost



286786 20 x 10 48

plaats van nooduitgang



286665 10 x 20 48
286788 5 x 10 128

richting naar een nooduitgang rechts



286666 20 x 10 48
286789 10 x 5 128

richting naar een nooduitgang links



286667 20 x 10 48
286790 10 x 5 128

uitgang



286824 10 x 10 96

uitgang



257595 10 x 10 96

** "Ondergrondse hydrant" en "bovengrondse hydrant" staan samen op één solovel

"Slangenhaspel 20-20" en "slangenhaspel 30-25" staan samen op één solovel

*Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG

Minipictogrammen – solovellen

Waarschuwingstekens

Pictogram	Artnr.	Afmetingen mm	Aantal per solovel
-----------	--------	------------------	--------------------------

gevaar*



286668	24 x 24	18
286793	15 x 15	54

ontvlambare stoffen*



286669	24 x 24	18
286794	15 x 15	54

explosieve stoffen*



286670	24 x 24	18
286795	15 x 15	54

bijtende stoffen*



286671	24 x 24	18
286796	15 x 15	54

giftige stoffen*



286672	24 x 24	18
286797	15 x 15	54

radioactieve stoffen*



286673	24 x 24	18
286798	15 x 15	54

Gevaar voor elektrische spanning



286674	24 x 24	18
286799	15 x 15	54

laserstraal*



286675	24 x 24	18
286800	15 x 15	54

transportvoertuigen*



286676	24 x 24	18
286801	15 x 15	54

Gebodstekens

Pictogram	Artnr.	Afmetingen mm	Aantal per solovel
-----------	--------	------------------	--------------------------

oogbescherming dragen*



286689	24 x 24	18
286816	15 x 15	54

veiligheidshelm dragen*



286691	24 x 24	18
286818	15 x 15	54

oorbescherming dragen*



286692	24 x 24	18
286819	15 x 15	54

ademhalingsbescherming gebruiken*



286690	24 x 24	18
286817	15 x 15	54

veiligheidsschoenen dragen*



286694	24 x 24	18
286821	15 x 15	54

veiligheidshandschoenen dragen*



286693	24 x 24	18
286820	15 x 15	54

Verbodstekens

Pictogram	Artnr.	Afmetingen mm	Aantal per solovel
-----------	--------	------------------	--------------------------

verboden te roken*



286678	24 x 24	18
286804	15 x 15	54

vuur, open vlam en roken verboden*



286679	24 x 24	18
286805	15 x 15	54

verboden toegang*



286688	24 x 24	18
286814	15 x 15	54



Voor een optimale zichtbaarheid en bescherming van uw evacuatieplan: Click-kaders in chroom – op aanvraag.

Formaat:	Artikelnr.	Hoeken
A0 (841 x 1189 mm)	200198	Afgerond
A1 (594 x 840 mm)	200199	Afgerond
A2 (420 x 594 mm)	200200	Afgerond
A3 (297 x 420 mm)	200201	Afgerond
A4 (210 x 297 mm)	200202	Recht



*Pictogrammen overgenomen uit de richtlijn 92/58/EEG



Brandpreventie, evacuatieplannen, signalisatie bij noodsituaties...de wetgever en verzekeringsmaatschappijen hebben regels opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om een veilig traject in kaart te brengen en duidelijk weer te geven.

Het kost vaak veel tijd, moeite en kennis om te controleren of een gebouw aan al deze voorschriften voldoet en om uit te zoeken welke pictogrammen er nodig zijn om in orde te zijn met de wetgeving.

Daarom hebben **SGS** en **Brady** hun expertise gebundeld en dit heeft geleid tot de ontwikkeling van 'Fire and Safety Identification Services' (**F&SIS**).

F&SIS

Fire & Safety Identification Services

Wat is F&SIS?

Het "Fire & Safety Identification Services"-project heeft als doel een veilige werkplek te realiseren door middel van aangepaste signalisatie. Het is een compleet dienstenpakket van A tot Z. Nadat de professionals van SGS een veiligheidsaudit hebben uitgevoerd, krijgt de onderneming een uitgebreid auditrapport. Daarbij behoren digitale plannen met aangepaste pictogrammen. Brady levert de pictogrammen en een plaatsingsteam zorgt voor de installatie. Na afwerking van het project, ontvangt u een Brady en SGS-conformiteitsattest.

SGS

Wat doet SGS?

Als erkend keuringsorganisme (E.D.T.C.), geaccrediteerd volgens EN45004, biedt SGS een volledig gamma aan diensten m.b.t. arbeidsveiligheid en brandpreventie.



Local Enterprise Risk Matrix

SGS maakt gebruik van de LE-RM software voor het opmaken van de interventie- en evacuatieplannen.

Het gebruik van dit dynamische softwareplatform biedt volgende voordelen:

- Dynamische plannen in elektronische vorm
- Uitwisselbaar met lokale brandweerkorpsen via de ABI-RM-software
- Kostenbesparend - snelle opmaak (40% sneller)
- Toekomstgericht en online



Veiligheidssignalisatie en evacuatieplannen

Wanneer uw bedrijf is opgebouwd uit verschillende compartimenten of onderdelen kan brandpreventie en signalisatie een onoverzichtelijke opdracht worden. Voor dergelijke complexe projecten heeft **F&SIS** een oplossing in petto.

Onze expert leidt u stap voor stap door uw wettelijke verplichtingen op vlak van brandpreventie en veiligheidssignalisatie.



1. De SGS-brandveiligheidsexpert maakt een **volledige rondgang (audit)** in uw gebouwen. Tijdens deze rondgang toetst hij de reeds aanwezige signalisatie aan de wetgeving. Ook noteert hij welke signalisatie ontbreekt om volledig conform te zijn aan de wetgeving. Als gevolg van deze audit ontvangt u een **auditrapport**; dit bevat de bevindingen die onze signalisatie-expert ter plaatse heeft vastgesteld samen met een signalisatieplan. Dit plan geeft een duidelijk overzicht van de benodigde signalisatie om conform te zijn aan de wetgeving. Op basis van dit auditrapport krijgt u een offerte voor de afzonderlijke vervolgstappen.

U BEVINDT ZICH HIER
VOUS VOUS TROUVEZ ICI



6. Controlestudie

De klant kan opteren om ieder jaar het gebouw, dat door het **F&SIS** team voorzien werd van signalisatie, te onderwerpen aan een controlestudie.

Na deze controlerondgang ontvangt u een voorstel dat rekening houdt met wijzigingen qua infrastructuur. Er wordt ook nota gemaakt van eventuele beschadiging en het verdwijnen van signalisatiematerialen. Tegelijkertijd wordt de bestaande signalisatie getoetst aan eventuele nieuwe ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

5. Calamiteitenborden

Deze geven het personeel en de bezoekers meer informatie over de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval van brand. (waarschuwing, alarm, ontruiming, bestrijding, enz.)



2. Materiaal

Welke en hoeveel signalisatie is er nodig?

Bij de keuze van materialen wordt rekening gehouden met de specifieke omgevingsfactoren eigen aan uw bedrijf. Wij bieden steeds signalisatiematerialen aan in een kwaliteit die het best past bij uw situatie.



3. Levering en Plaatsing van deze signalisatie

Door de jaren heen heeft het **F&SIS**-team een grote ervaring opgebouwd in de techniek van het bevestigen van signalisatie. Het is duidelijk dat op deze manier niet alleen tijdswinst wordt geboekt, maar tevens alle signalisatie uniform wordt aangebracht, zodat een optimale zichtbaarheid wordt bereikt.



4. Evacuatieborden

Deze geven meer informatie over de plaats waar men zich bevindt in het gebouw en wat de kortste vlucht- en reddingsroutes zijn. Deze borden richten zich naar iedere gebruiker en bezoeker van het betreffende gebouw en worden duidelijk zichtbaar gemonteerd aan de wand van druk bezochte ruimtes (receptie, trappen, enz.)



Pictogrammen voor signalisatie van gevaarlijke goederen voor wegtransport

- In het midden is een uitsparing voorzien voor het vermelden van het UNO-stofidentificatienummer.
- Materiaal: zelfklevend gelamineerd polyester (B-7541)
- Afmetingen: 300 x 300 mm

BRADY
Op maat

Het UNO-stofidentificatienummer kan indien u dit wenst, voorbedrukt worden.

Pictogram	Artikelnr.	Pictogram	Artikelnr.	Pictogram	Artikelnr.	Pictogram	Artikelnr.
HWDP1 258885 		HWDP6 258890 		HWDP11 258895 		HWDP13 258897 	
HWDP2 258886 		HWDP7 258891 		HWDP12 258896 		HWDP14 258898 	
HWDP3 258887 		HWDP8 258892 					
HWDP4 258888 		HWDP9 258893 					
HWDP5 258889 		HWDP10 258894 					



Vervoerspictogrammen met opdruk conform de ADR-regelgeving, beschikbaar in 3 materialen:

- Zelfklevend gelamineerd polyester (per stuk of op rol).
- Magnetisch materiaal: makkelijk aan te brengen op metalen oppervlakken en weer te verwijderen zonder sporen na te laten.
- Aluminium plaat: deze schuift u in een houder (zie pagina 72)

Pictogram	Afmetingen zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7541 rol (250/rol)	B-859 Magnetisch materiaal	B-7525 Aluminium plaat
Ontpofbaar					
ADR 1	100	223549	223589		
	200	223550			
	297	223551		223587	223588



Ontpofbaar					
ADR 1.5	100	223555	223595		
	200	223556			
	297	223557		223593	223594



Licht ontvlambaar gas					
ADR 2.1a	100	227587	227590		
	200	227588			
	297	227589		227591	227592



Niet-brandbaar, niet-giftig gas					
ADR 2.2b	100	257502	223574		
	200	257503			
	297	257573		258943	258944



Giftig gas					
ADR 2.3	100	227791	227794		
	200	227792			
	297	227793		227795	227796



Ontvlambaar (brandbare vloeistof)					
ADR 3b	100	223564	223604		
	200	223565			
	297	223566		223602	223603



Zeer licht ontvlambaar					
ADR 4.2	100	257508	223577		
	200	257509			
	297	257576		258952	258953



Pictogram	Afmetingen zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7541 rol (250/rol)	B-859 Magnetisch materiaal	B-7525 Aluminium plaat
Ontpofbaar					
ADR 1.4	100	223552	223592		
	200	223553			
	297	223554		223590	223591



Ontpofbaar					
ADR 1.6	100	223558	223598		
	200	223559			
	297	223560		223596	223597



Licht ontvlambaar gas					
ADR 2.1b	100	227593	227596		
	200	227594			
	297	227595		227597	227598



Niet-brandbaar, niet-giftig gas					
ADR 2.2a	100	223561	223601		
	200	223562			
	297	223563		223599	223600



Ontvlambaar (brandbare vloeistof)					
ADR 3a	100	257504	223575		
	200	257505			
	297	257574		258946	258947



Brandgevaar (brandbare vaste stof)					
ADR 4.1	100	257506	223576		
	200	257507			
	297	257575		258949	258950



Gas ontvlambaar bij contact met water					
ADR 4.3	100	257510	223578		
	200	257511			
	297	257577		258955	258956



Vervoerspictogrammen met opdruk conform de ADR-regelgeving, beschikbaar in 3 materialen:

- Zelfklevend gelamineerd polyester (per stuk of op rol).
- Magnetisch materiaal: makkelijk aan te brengen op metalen oppervlakken en weer te verwijderen zonder sporen na te laten.
- Aluminium plaat: deze schuift u in een houder (zie pagina 72)

Pictogram	Zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7541 rol (250/rol)	B-859 Magnetisch materiaal	B-7525 Aluminium plaat
-----------	----------	------------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------

Gas ontvlambaar bij contact met water

ADR 4.3b	100	223567	223607		
	200	223568			
	297	223569		223605	223606



Organische peroxiden

ADR 5.2	100	810934	810935		
	200	810936			
	297	810937		810938	810939



Gevaar voor besmettelijke stoffen

ADR 6.2	100	257534	223583		
	200	257535			
	297	257536		258970	258971



Radioactief 7B II

ADR 7B	100	811666	811667		
	200	811668			
	297	811669		811670	811671



Radioactief 7D

ADR 7D	100	257522	223610		
	200	257523			
	297	257583		223608	223609




Splijtbaar

ADR 7E	100	227797	227800		
	200	227798			
	297	227799		227801	227802



Diverse gevaarlijke stoffen

ADR 9	100	257526	223586		
	200	257527			
	297	257585		258979	258980



Pictogram	Afmetingen zijde mm	B-7541 Polyester Zelfklevend	B-7541 rol (250/rol)	B-859 Magnetisch materiaal	B-7525 Aluminium plaat
-----------	---------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------

Oxyderende stof

ADR 5.1	100	257514	223580		
	200	257515			
	297	257579		258961	258962



Gifig

ADR 6.1	100	257518	223582		
	200	257519			
	297	257581		258967	258968



Radioactief 7A I

ADR 7A	100	811660	811661		
	200	811662			
	297	811663		811664	811665



Radioactief 7C III

ADR 7C	100	811672	811673		
	200	811674			
	297	811675		811676	811677



Radioactief 7DA

ADR 7DA	100	223570	223871		
	200	223571			
	297	223572		223619	223620



Bijtend (corrosief)

ADR 8	100	257524	223585		
	200	257525			
	297	257584		258976	258977



Gevaarlijke stof voor het milieu

ADR 9	100	813599	813604		
	200	813600			
	297	813602		813603	813601



Op deze pagina vindt u een overzicht van alle zelfklevende pictogrammen voor het transport van gevaarlijke stoffen over zee. De pictogrammen voldoen aan de IMDG-code. Door het symbool en de kleur, afhankelijk van de gevarenklasse waarin de stof werd ingedeeld, wordt de aard van het risico eenduidig vastgelegd.

Materiaal: Zelfklevend polyester, gelamineerd (B-7541)

Pictogram	Afmeting v/d zijde in mm	B-7541 Polyester Zelfklevend
-----------	--------------------------	------------------------------

Klasse 1: Ontploffbare stoffen

Ontploffbare stoffen		
IMDG 1	100	257537



Klasse 2: Gassen – brandbaar en niet-brandbaar

Vergiftige gassen		
IMDG 2A	100	257538



Zuurstof		
IMDG 2B	100	257539



Niet-brandbare gecompresseerde gassen		
IMDG 2C	100	257540



Brandbare gassen		
IMDG 2D	100	257541



Chloor		
IMDG 2E	100	257542



Klasse 3: Brandbare vloeistoffen

Brandbare vloeistof		
IMDG 3A	100	257543



Pictogram	Afmeting v/d zijde in mm	B-7541 Polyester Zelfklevend
-----------	--------------------------	------------------------------

Licht ontvlambaar		
IMDG 3B	100	257544



Brandstof		
IMDG 3C	100	257545



Klasse 4: Brandbare vaste stoffen

Brandbare vaste stoffen		
IMDG 4A	100	257546



Zeer licht ontvlambaar		
IMDG 4B	100	257547



Gevaar bij contact met water		
IMDG 4C	100	257548



Klasse 5: Oxyderende stoffen en organische peroxyden

Oxyderende vloeistof		
IMDG 5A	100	257549



Organische peroxyden		
IMDG 5B	100	257550



Klasse 6: Vergiftig en schadelijk

Schadelijk		
IMDG 6A	100	257551



Pictogram	Afmetingen v/d zijde in mm	B-7541 Polyester Zelfklevend
-----------	----------------------------	------------------------------

Vergiftig		
IMDG 6B	100	257552



Irriterend		
IMDG 6C	100	257553



Besmettelijk		
IMDG 6D	100	257554



Klasse 7: Radioactief

Radioactieve stoffen		
IMDG 7A	100	257555



Klasse 8: Bijtend (corrosief)

Bijtend (corrosief)		
IMDG 8A	100	257557




Klasse 9: Diversen

Diverse gevaarlijke stoffen		
IMDG 9A	100	257558



Waternvervuilend		
IMDG-MP	100	257559




Hoge temperatuur		
IMDG-HT	100	251641



Oranje borden voor wegtransport

Hoofdgevaar

Bijkomend gevaar



UNO Stofidentificatienummer

Oranje bord voor identificatie van gevaarlijk goedertransport.

De ADR/RID-reglementering legt het gebruik van veiligheidslabels op bij extern vervoer over de weg (ADR) of per spoor (RID). Deze labels worden aangebracht op de transporteenheden zoals vrachtwagens, tanks, wagons... (aan beide zijden)

Het doel van deze labels is, zowel de vervoerder, de verzender, de personen die ingrijpen bij een ongeval als de bestemming te informeren over de aard van de stof in de verpakking

Het tweede deel draagt de UN code.



Artikelnr.	Afmetingen (mm)	Omschrijving
284650	400 x 300	Blanco zelfklevend reflecterend met zwarte middendstreep
258939	400 x 300	Blanco aluminium bord met reflecterend label en zwarte middenstreep
256412	400 x 300	Blanco magnetisch bord met reflecterend label en zwarte middenstreep



Artikelnr.	Afmetingen (mm)	Omschrijving
284735	400 x 300	Blanco zelfklevend reflecterend
284736	400 x 300	Blanco aluminium bord met reflecterend label
284737	400 x 300	Blanco magnetisch bord met reflecterend label

BRADY
Op maat

Op aanvraag vervolledigt Brady het oranje bord met de cijfers die u wenst. Contacteer uw Brady-specialist voor meer informatie.

Houder en verwisselbare cijfers

Heel gemakkelijk te gebruiken!

Houder en Slide-in zijn van gegalvaniseerd of roestvrij staal.

Afmetingen: 400 x 300-mm.


Te gebruiken met oranje, reflecterende roestvrij stalen cijfers.

Afmetingen: 80-x-135-mm

Een opbergkoffertje (voor 174 cijfers) kan afzonderlijk besteld worden.



Omschrijving	Artikelnr.
Slide-in – Gegalvaniseerd staal	223629
Houder – Gegalvaniseerd staal	223626
Slide-in – RVS	223630
Houder – RVS	223625
Cijfer – 0 (10 stuks)	223631-0
Cijfer – 1 (10 stuks)	223631-1
Cijfer – 2 (10 stuks)	223631-2
Cijfer – 3 (10 stuks)	223631-3
Cijfer – 4 (10 stuks)	223631-4
Cijfer – 5 (10 stuks)	223631-5
Cijfer – 6 (10 stuks)	223631-6
Cijfer – 7 (10 stuks)	223631-7
Cijfer – 8 (10 stuks)	223631-8
Cijfer – 9 (10 stuks)	223631-9
Spatie (10 stuks)	223632
1/2 spatie (10 stuks)	223633
Koffer	223634



Houder voor platen (Transport)

Hiermee kan u de signalisatie aanpassen aan de aard van gevaarlijke stoffen die u vervoert.


Afmetingen: 400 x 300 en 300 x 300 mm.

Houder van gegalvaniseerd of roestvrij staal met 4 gaten voor bevestiging



Afmetingen b x h (mm)	Materiaal	Artikelnr.
300 x 300	Gegalvaniseerd staal	223628
300 x 300	RVS	223627
400 x 300	Gegalvaniseerd staal	223626
400 x 300	RVS	223625

PIC 667



De aanduiding NFPA* en de gekleurde balk zijn de twee meest gebruikte manieren om te waarschuwen voor chemisch gevaar. Dit systeem onderscheidt 4 categorieën om het gevaar aan te duiden eigen aan het type materiaal:

- **PERSOONLIJK GEVAAR** – duidt de graad “vermoedelijk gevaar “aan voor de gezondheid van de persoon
- **BRANDGEVAAR** – duidt de brandbaarheid van het materiaal aan
- **REACTIVITEIT** – duidt aan in welke mate een bepaald type materiaal energie vrijgeeft
- **SPECIFIEK GEVAAR** – identificeert het potentiële gevaar verbonden aan een type materiaal en de eventueel vereiste beschermingen

Gebruik onderstaande tabel om de graad te bepalen van elk bovenvernoemd gevaar.

*Gevarendiamant of NFPA diamant – National Fire Protection Association Hazardous Material Sign

GRAAD VAN GEVAAR			
GEZONDHEID		BRANDBAARHEID	REACTIVITEIT
Aanbevolen beschermingsmiddelen		Brandgevoeligheid	Mogelijke vrijgave van energie
4	Speciale beschermkledij en ademhalingsbescherming verplicht	4 Sterk ontvlambaar	4 Kan ontploffen in normale omstandigheden
3	Beschermkledij en ademhalingsbescherming verplicht	3 Brandt bij normale temperatuur	3 Kan ontploffen bij een stoot of door hitte
2	Ademhalingsbescherming en gezichtsbescherming verplicht	2 Ontvlamt bij lichte hitte	2 Hevige chemische wijzigingen, maar geen ontplofingsgevaar
1	Ademhalingsbescherming mag gedragen worden	1 Ontvlamt bij voorverwarming	1 Niet stabiel indien verwarmd (voorzorgsmaatregelen vereist)
0	Geen verplichting	0 Niet ontvlambaar	0 Normaal stabiel

Gevarendiamant – PIC 667

Afmetingen b x h (mm)	B-7541 Polyester zelfklevend	B-7525 Aluminium plaat	B-859 Magnetische folie
100 x 100	223906	223910	223962
200 x 200	223907	223911	223963
300 x 300	223908	223912	223964
400 x 400	223909	223913	223965

NU OOK VERKRIJGBAAR IN REFLECTEREND MATERIAAL



BRADY Op maat

Ideaal te beletteren met de Brady Quik Align kit (zie pag 146). Dit kan ook met de hieronder vermelde NFPA kit. 10 stuks van elk nummer en elke letter + 10 borden.

NFPA kit

Materiaal	Aantal	Afmetingen pictogram (mm)	Letter-hoogte (mm)	Artnr.
Vinyl (B-946)	10	250	100	050053
Vinyl (B-946)	10	380	150	050054
Reflectorend (B-997)	10	130	–	058272
Reflectorend (B-997)	10	190	–	058273
Reflectorend (B-997)	10	250	–	058274



Gevarenlabels



Computerbedrukbare gevarenlabels

Brady biedt u 4 labelformaten die u toelaten milieugevaarlijke stoffen en preparaten van labels te voorzien volgens de wettelijke voorschriften en de EEG-richtlijnen 67/548/EEG, 86/431/EEG en 87/432/EEG.

Deze richtlijnen leggen de labelling van stoffen, gevaarsaanduidingen, symbolen, waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelingen vast.

Met het polyester laminaat beschermt u de bedrukking tegen water, olie, chemische stoffen en wrijving. Zo blijft het label steeds leesbaar.

Blanco papieren labels

Artikelnr.	Afmeting b x h (mm)	Labels/pak	Labels/A4-vel	A4-vellen/pak
310131	74 x 52	512	16	32
310132	105 x 74	504	8	63
310133	148 x 105	500	4	125
310134	210 x 148	500	2	250

Polyester laminaat – transparant

Artikelnr.	Afmeting b x h (mm)	Hoeveelheid/pak
213300	84 x 62	2500
213301	115 x 84	1000
213302	158 x 115	500
213303	220 x 158	500



Lay-outs



MiniMark™ gevarenlabels

De MiniMark is een compacte industriële label printer geschikt voor tal van toepassingen. Brady biedt u labels aan voor de aanduiding van gevaarlijke stoffen die u met deze printer kan bedrukken. Deze labels zijn reeds voorzien van twee oranje vierkanten waarop u rechtstreeks het nodige symbool kan printen. Beschikbaar in papier voor een zeer voordelige tijdelijke identificatie of polyester voor een duurzamere toepassing.



Papieren labels

Artikelnr.	Afmeting b x h (mm)	Lay-out	Labels/rol
710075	75 x 55	L1	450
710076	75 x 55	L2	450
710077	105 x 75	L1	325
710078	105 x 75	L2	325
710079	150 x 105	L1	230
710080	150 x 105	L2	230

Polyester labels

Artikelnr.	Afmeting b x h (mm)	Lay-out	Labels/rol
710069	75 x 55	L1	450
710070	75 x 55	L2	450
710071	105 x 75	L1	325
710072	105 x 75	L2	325
710073	150 x 105	L1	230
710074	150 x 105	L2	230

Het volledige assortiment van labelprinters vindt u terug in onze "Do-it-Yourself" catalogus. U kunt deze aanvragen bij uw Brady-distributeur.



Duid de zone aan waarin u gevaarlijke stoffen opslaat met behulp van Brady's afbakeningsproducten: paaltjes, kettingen, linten en vloertapes.

Zie het hoofdstuk Zoneafbakening vanaf pagina 158 in deze catalogus.





BradyGlo™ IMO Veiligheidssignalisatie

Een veilige en efficiënte evacuatie bij noodsituaties vormt een wezenlijk onderdeel van de bescherming van personeel en is dus voor elke instelling en werkomgeving van cruciaal belang. Noodsituaties kun je niet voorspellen – en zelfs in de meest met zorg beheerde omgevingen zijn menselijke fouten en materiaaltekortkomingen nooit helemaal uit te sluiten. Personeel moet snel en efficiënt uit een noodsituatie kunnen ontsnappen en een duidelijk aangegeven vluchtweg is daarvoor een eerste vereiste.

Naast veiligheid van het personeel is ook de bescherming van bezoekers en publiek van groot belang. Een openbare plaats of een gebouw waar veel mensen samenkomen moet absoluut voorzien worden van de meest overzichtelijke veiligheidssignalering. In noodscenario's gaan mensen instinctief op zoek naar zichtbare tekens die hen de weg naar de redding wijzen.

BradyGlo™ is een product dat speciaal ontworpen is om zo flexibel en efficiënt mogelijk en in de moeilijkste omstandigheden aan te duiden waar mensen een vluchtweg kunnen vinden. BradyGlo™ zorgt ervoor dat deze aanduidingen zo goed mogelijk zichtbaar zijn – ook zonder stroom. In heel wat noodsituaties is er totaal geen stroomvoorziening meer: de stroom valt meestal uit of moet noodzakelijkerwijze afgesloten worden.

BradyGlo™ voldoet aan de wettelijke normen (DIN 67510, DIN 4844, IMO A.752 (18)).

Het BradyGlo™ IMO (International Marine Organization) gamma is vervaardigd uit **hard PVC** van de hoogste kwaliteit en goedgekeurd door Lloyd's Register, Rina en Kema. De BradyGlo™ pictogrammen zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik en bevatten geen radioactieve bestanddelen. BradyGlo is gemaakt van hoofdzakelijk witte **fotoluminescente** pigmenten en vraagt geen onderhoud.




Niveauaanduidingen in fotoluminescent materiaal zijn verplicht voor brandweerkazernes!
Zie p. 21 tot 24 voor alle fotoluminescente veiligheidspictogrammen.

	Lichtopbrengst na 10 minuten mcd/m ²	Lichtopbrengst na 60 minuten mcd/m ²	Verminderingsijd tot de lichtsterkte van 0.3 mcd/m ² in min.
1. IMO Resolution A.752 (18)	15	2	–
2. DIN 67510	20	2,8	340
3. BradyGlo™ Plus	147,3	21,3	2519



BradyGlo™
Meer dan 7 keer
sterker dan IMO/DIN



Brandbestrijding

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Vuurbestrijdingsplan IMO 101	150 x 150	ISSA: 47.501.01 IM1501KS39



Brandmelder IMO 102	150 x 150	ISSA: 47.501.02 IM1502KS39
------------------------	-----------	-------------------------------



Brandhoorn IMO 103	150 x 150	ISSA: 47.501.03 IM1503KS39
-----------------------	-----------	-------------------------------



Brandbel IMO 104	150 x 150	ISSA: 47.501.04 IM1504KS39
---------------------	-----------	-------------------------------



Manuele brandmelder IMO 105	150 x 150	ISSA: 47.501.05 IM1505KS39
--------------------------------	-----------	-------------------------------



Automatische brandbewakingszone IMO 106	150 x 150	ISSA: 47.501.06 IM1506KS39
--	-----------	-------------------------------



Zone beveiligd door CO ₂ IMO 107	150 x 150	ISSA: 47.501.07 IM1507KS39
--	-----------	-------------------------------



CO ₂ hoorn IMO 108	150 x 150	ISSA: 47.501.08 IM1508KS39
----------------------------------	-----------	-------------------------------



CO ₂ blusapparaat IMO 109	150 x 150	ISSA: 47.501.09 IM1509KS39
---	-----------	-------------------------------



Halon 1301 batterij IMO 110	150 x 150	ISSA: 47.501.10 IM1510KS39
--------------------------------	-----------	-------------------------------



Zone beveiligd door Halon 1301 IMO 111	150 x 150	ISSA: 47.501.11 IM1511KS39
---	-----------	-------------------------------



Halon hoorn IMO 112	150 x 150	ISSA: 47.501.12 IM1512KS39
------------------------	-----------	-------------------------------



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Schuiminstallatie IMO 113	150 x 150	ISSA: 47.501.13 IM1513KS39



Schuimmonitor (geweer) IMO 114	150 x 150	ISSA: 47.501.14 IM1514KS39
-----------------------------------	-----------	-------------------------------



Schuimslang IMO 115	150 x 150	ISSA: 47.501.15 IM1515KS39
------------------------	-----------	-------------------------------



Brandblusser met schuim IMO 116	150 x 150	ISSA: 47.501.16 IM1516KS39
------------------------------------	-----------	-------------------------------



Schuimspindel IMO 117	150 x 150	ISSA: 47.501.17 IM1517KS39
--------------------------	-----------	-------------------------------



Brandblusser met schuim IMO 118	150 x 150	ISSA: 47.501.18 IM1518KS39
------------------------------------	-----------	-------------------------------



Noodpomp IMO 119	150 x 150	ISSA: 47.501.19 IM1519KS39
---------------------	-----------	-------------------------------



Afstandsbediening voor sprinklers IMO 120	150 x 150	ISSA: 47.501.20 IM1520KS39
--	-----------	-------------------------------



Drainage pomp IMO 121	150 x 150	ISSA: 47.501.21 IM1521KS39
--------------------------	-----------	-------------------------------



Noodpomp IMO 122	150 x 150	ISSA: 47.501.22 IM1522KS39
---------------------	-----------	-------------------------------



Watergeweer IMO 123	150 x 150	ISSA: 47.501.23 IM1523KS39
------------------------	-----------	-------------------------------



Watergordijnapplicator IMO 124	150 x 150	ISSA: 47.501.24 IM1524KS39
-----------------------------------	-----------	-------------------------------



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Alarmtelefoon IMO 125	150 x 150	ISSA: 47.501.25 IM1525KS39



Brandweerbijl IMO 126	150 x 150	ISSA: 47.501.26 IM1526KS39
--------------------------	-----------	-------------------------------



Sprinklerinstallatie IMO 127	150 x 150	ISSA: 47.501.27 IM1527KS39
---------------------------------	-----------	-------------------------------



Zone uitgerust met sprinklerinstallatie IMO 128	150 x 150	ISSA: 47.501.28 IM1528KS39
--	-----------	-------------------------------



Sprinklerinstallatie IMO 129	150 x 150	ISSA: 47.501.29 IM1529KS39
---------------------------------	-----------	-------------------------------



Brandbestrijdingsmateriaal IMO 130	150 x 150	ISSA: 47.501.30 IM1530KS39
---------------------------------------	-----------	-------------------------------



A-klas verdeling IMO 131	150 x 150	ISSA: 47.501.31
-----------------------------	-----------	-----------------

Brandbestrijding

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
A-klas vluchtwegdeur		ISSA: 47.501.34
IMO 134	150 x 150	IM1534KS39



A-klas automatisch sluitende vluchtwegdeur		ISSA: 47.501.35
IMO 135	150 x 150	IM1535KS39



Draagbaar schuimbrandgereedschap		ISSA: 47.501.36
IMO 136	150 x 150	IM1536KS39



B-klas verdeling		ISSA: 47.501.37
IMO 137	150 x 150	IM1537KS39



B-klas vluchtwegdeur		ISSA: 47.501.38
IMO 138	150 x 150	IM1538KS39



B-klas automatische sluitende vluchtwegdeur		ISSA: 47.501.39
IMO 139	150 x 150	IM1539KS39



B-klas vluchtwegdeur		ISSA: 47.501.40
IMO 140	150 x 150	IM1540KS39



B-klas automatisch sluitende vluchtwegdeur		ISSA: 47.501.41
IMO 141	150 x 150	IM1541KS39



Verticale brandzone		ISSA: 47.501.42
IMO 142	150 x 150	IM1542KS39



Brandalarmpaneel		ISSA: 47.501.43
IMO 143	150 x 150	IM1543KS39



Sprinklerinstallatie		ISSA: 47.501.44
IMO 144	150 x 150	IM1544KS39



Sprinkler		ISSA: 47.501.45
IMO 145	150 x 150	IM1545KS39



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Sprinklerhoorn		ISSA: 47.501.46
IMO 146	150 x 150	IM1546KS39



Sprinklers		ISSA: 47.501.47
IMO 147	150 x 150	IM1547KS39



CO ₂ batterij		ISSA: 47.501.48
IMO 148	150 x 150	IM1548KS39



Halon station		ISSA: 47.501.49
IMO 149	150 x 150	IM1549KS39



Halon 1301 gereedschap in omgeving		ISSA: 47.501.50
IMO 150	150 x 150	IM1550KS39



Poederinstallatie		ISSA: 47.501.51
IMO 151	150 x 150	IM1551KS39



Poedergeweer		ISSA: 47.501.52
IMO 152	150 x 150	IM1552KS39



Brandbestrijding

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Hoofdvluchtweg IMO 170	150 x 150	ISSA: 47.501.70 IM1570KS39



Secondaire vluchtweg IMO 171	150 x 150	ISSA: 47.501.71 IM1571KS39
---------------------------------	-----------	-------------------------------



Afsluitinstallatie voor buitenlucht IMO 172	150 x 150	ISSA: 47.501.72 IM1572KS39
--	-----------	-------------------------------



Gasinstallatie - Inert IMO 173	150 x 150	ISSA: 47.501.73 IM1573KS39
-----------------------------------	-----------	-------------------------------



Hoofdinstantie schuimtank IMO 174	150 x 150	ISSA: 47.501.74 IM1574KS39
--------------------------------------	-----------	-------------------------------



CO ₂ / Stikstof bulkinstallatie IMO 175	150 x 150	ISSA: 47.501.75 IM1575KS39
---	-----------	-------------------------------



Noodgenerator IMO 176	150 x 150	ISSA: 47.501.76 IM1576KS39
--------------------------	-----------	-------------------------------



Noodschakelbord IMO 177	150 x 150	ISSA: 47.501.77 IM1577KS39
----------------------------	-----------	-------------------------------



Automatische afstandsbediening IMO 178	150 x 150	ISSA: 47.501.78 IM1578KS39
---	-----------	-------------------------------



Draagbare brandblusser P6 IMO 179	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1579KS39
--------------------------------------	-----------	-------------------------------



Draagbare brandblusser LW9 IMO 180	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1580KS39
---------------------------------------	-----------	-------------------------------



Draagbare brandblusser Halon 112/4 IMO 181	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1581KS39
---	-----------	-------------------------------



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Draagbare brandblusser CO ₂ /2 IMO 182	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1582KS39



Draagbare brandblusser P2 IMO 183	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1583KS39
--------------------------------------	-----------	-------------------------------



Draagbare brandblusser P1 IMO 184	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1584KS39
--------------------------------------	-----------	-------------------------------



Brandblusser op wielen P50 IMO 185	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1585KS39
---------------------------------------	-----------	-------------------------------



Brandblusser op wielen CO ₂ /30 IMO 186	150 x 150	ISSA: 47.501.79 IM1586KS39
---	-----------	-------------------------------



Brandblusser IMO 401	150 x 150	ISSA: 47.509.13 IM1501KS30
-------------------------	-----------	-------------------------------



Brandmelder IMO 402	150 x 150	ISSA: 47.509.11 IM1502KS30
------------------------	-----------	-------------------------------



Brandslang IMO 403	150 x 150	ISSA: 47.509.15 IM1503KS30
-----------------------	-----------	-------------------------------



Noodtelefoon IMO 404	150 x 150	ISSA: 47.509.19 IM1504KS30
-------------------------	-----------	-------------------------------



Brandbestrijdingsmaterieel IMO 405	150 x 150	ISSA: 47.509.17a IM1505KS30
---------------------------------------	-----------	--------------------------------



Richtingspijl IMO 406	150 x 150	ISSA: 47.509.43 IM1506KS30
--------------------------	-----------	-------------------------------



Redding & evacuatie

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Overlevingsboot		ISSA: 47.502.11
IMO 301	150 x 150	IM1501KS60



Reddingsboot		ISSA: 47.502.12
IMO 302	150 x 150	IM1502KS60



Overlevingsvlot		ISSA: 47.502.13
IMO 303	150 x 150	IM1503KS60



Overlevingsvlot-Davit		ISSA: 47.502.14
IMO 304	150 x 150	IM1504KS60



Vluchtwegladder		ISSA: 47.502.15
IMO 305	150 x 150	IM1505KS60



Vluchtweggljbaan		ISSA: 47.502.16
IMO 306	150 x 150	IM1506KS60



Reddingsboei		ISSA: 47.502.17
IMO 307	150 x 150	IM1507KS60



Reddingsboei met koord		ISSA: 47.502.18
IMO 308	150 x 150	IM1508KS60



Reddingsboei met licht		ISSA: 47.502.19
IMO 309	150 x 150	IM1509KS60



Reddingsboei met licht en rooksignaal		ISSA: 47.502.20
IMO 310	150 x 150	IM1510KS60



Reddingsvest		ISSA: 47.502.21
IMO 311	150 x 150	IM1511KS60



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Reddingsvest voor kinderen		ISSA: 47.502.22
IMO 312	150 x 150	IM1512KS60



Reddingspak		ISSA: 47.502.23
IMO 313	150 x 150	IM1513KS60



Draagbare meldingsradio		ISSA: 47.502.24
IMO 314	150 x 150	IM1514KS60



EPIRB		ISSA: 47.502.25
IMO 315	150 x 150	IM1515KS60



Radar		ISSA: 47.502.26
IMO 316	150 x 150	IM1516KS60



Noodsignalen-vuurpijlen		ISSA: 47.502.27
IMO 317	150 x 150	IM1517KS60



Parachute rooksignalen		ISSA: 47.502.28
IMO 318	150 x 150	IM1518KS60



Vuurpijlen		ISSA: 47.502.29
IMO 319	150 x 150	IM1519KS60



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Verzamelplaats		ISSA: 47.502.30
IMO 320	150 x 150	IM1520KS60



BRADY IMO Veiligheidssignalisatie

Redding & evacuatie

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Niveau-aanduiding 0		ISSA: 47.503.01
IMO 331	75 x 150	IM1531KS60



Niveau-aanduiding 1		ISSA: 47.503.03
IMO 332	75 x 150	IM1532KS60



Niveau-aanduiding 2		ISSA: 47.503.05
IMO 333	75 x 150	IM1533KS60



Niveau-aanduiding 3		ISSA: 47.503.07
IMO 334	75 x 150	IM1534KS60



Niveau-aanduiding 4		ISSA: 47.503.07
IMO 335	75 x 150	IM1535KS60



Niveau-aanduiding 5		ISSA: 47.503.11
IMO 336	75 x 150	IM1536KS60



Niveau-aanduiding 6		ISSA: 47.503.13
IMO 337	75 x 150	IM1537KS60



Niveau-aanduiding 7		ISSA: 47.503.15
IMO 338	75 x 150	IM1538KS60



Niveau-aanduiding 8		ISSA: 47.503.17
IMO 339	75 x 150	IM1539KS60



Niveau-aanduiding 9		ISSA: 47.503.19
IMO 340	75 x 150	IM1540KS60



Drinkbaar water		
IMO 341	150 x 150	IM1541KS60



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Toelating tot		
IMO 342	150 x 150	IM1542KS60



Trap		
IMO 343	150 x 150	IM1543KS60



TPA Thermische beschermkledij		
IMO 344	150 x 150	IM1544KS60



AES Beschermkledij		
IMO 345	150 x 150	IM1545KS60



Uitgang		
IMO 346	150 x 150	IM1546KS60



Uitgang		
IMO 351	150 x 150	IM1551KS60



Rookzone - roken toegelaten		
IMO 352	150 x 150	IM1552KS60



Eet en drinkzone		
IMO 353	150 x 150	IM1553KS60



Gebod

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC (B-7537) 1 mm
Veiligheidsgordels verplicht		ISSA: 47.502.01
IMO 201	150 x	

Low-Location-Light vluchtweggeleidingssysteem

Het BradyGlo™ gamma omvat tevens een Low-Location-Light vluchtweggeleidingssysteem waarvoor geen stroom nodig is. De aanduidingen blijven helder en zeer goed zichtbaar, zelfs op plaatsen met heel weinig licht of in volstrekte duisternis.

Het BradyGlo Low-Location-Light vluchtweggeleidingssysteem is bij wet verplicht op schepen met meer dan 36 passagiers. Bij voorkeur wordt het aangebracht aan beide zijden van de gangen op parkeerdekken, trappen en hallen van schepen, tankers en andere vaartuigen. Het systeem dient op 30 cm boven de grond geplaatst te worden en moet voldoen aan de IMO/SOLAS-bepalingen.

Het systeem bestaat uit de volgende onderdelen:



Aluminium inschuifprofiel

Verpakking: per stuk

Artikelnr.	Omschrijving
EL1004AL	Aluminium inschuifprofiel – 1000 x 40 mm
EL3004AL	Aluminium inschuifprofiel – 3000 x 40 mm
EL1008AL	Aluminium inschuifprofiel – 1000 x 80 mm
EL3008AL	Aluminium inschuifprofiel – 3000 x 80 mm



Aluminium eindkapje

Artikelnr.	Omschrijving
EK1800AL	Aluminium eindkapje – 18 x 35 mm
EK3600AL	Aluminium eindkapje – 18 x 74 mm



BradyGlo™ inschuifstukken

Artikelnr.	Omschrijving
ES1004KS	PVC BradyGlo™ inschuifstuk – 1000 x 35 mm
ES1008KS	PVC BradyGlo™ inschuifstuk – 1000 x 74 mm



Inschuifpictogrammen in fotoluminescent PVC

Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
Brandslang		
IMO 403	36 x 35 72 x 74	IM1803KS30 IM3603KS30



Noodtelefoon		
IMO 404	36 x 35 72 x 74	IM1804KS30 IM3604KS30



Brandbestrijdingsuitrusting		
IMO 405	36 x 35 72 x 74	IM1805KS30 IM3605KS30



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
Verzamelpaats		
IMO 320	36 x 35 72 x 74	IM1820KS60 IM3620KS60



Richtingspijl		
IMO 321	36 x 35 72 x 74	IM1821KS60 IM3621KS60



Richtingspijl		
IMO 322	36 x 35 72 x 74	IM1822KS60 IM3622KS60



Pictogram	Afmetingen b x h (mm)	PVC 0,2 mm
Trappen		
IMO 343	36 x 35 72 x 74	IM1834KS60 IM3634KS60



Uitgang		
IMO 351	144 x 74	IM3651KS60



Indien u in ons uitgebreide standaardgamma bepaalde pictogrammen niet terugvindt dan kunt u steeds een pictogram op maat laten maken. U kunt hiervoor kiezen uit 8 verschillende lay-outs en twee verschillende materialen nl. zelfklevend polyester en polypropyleen

Hoe bestellen?

1. Gebruik het artikelnummer dat overeenstemt met de lay-out van uw keuze
2. Kies het type pictogram: Redding, Brandpreventie, Gebod...
3. Kies een symbool uit deze catalogus. U kan ons ook uw eigen symbolen, logo's etc. aanleveren (eps of CorelDraw)
4. Voeg uw tekst toe

Voorbeeld

1. Artikelnummer: 800178
2. Type 1: Waarschuwing
Type 2: Verbod
3. Pictogram 1: PIC 301
Pictogram 2: PIC 200
4. Tekst 1: Explosieve stoffen
Tekst 2: Verboden te roken



Afmeting 300 x 450 mm
Zelfklevend polyester

Lay-out 1



Evacuatie/eerste hulp



Brandbestrijding



Gebod



Verbod



Waarschuwing

Lay-out 5

KIES EEN PICTOGRAM	UW TEKST
KIES EEN PICTOGRAM	UW TEKST

Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
300 x 450	800174	800176
400 x 600	800175	800177

↔ Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen




Lay-out 6

KIES EEN PICTOGRAM	KIES EEN PICTOGRAM
UW TEKST	UW TEKST

Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
300 x 450	800178	800180
400 x 600	800179	800181

↔ Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te stellen



Lay-out 7

KIES EEN PICTOGRAM	KIES EEN PICTOGRAM
UW TEKST	UW TEKST

Afmetingen h x b (mm)	Polyester Zelfklevend (B-7541)	Polypropyleen (B-7527)
300 x 450	800182	800184
400 x 600	800183	800185

↔ Kies 2 types pictogrammen om een gecombineerd bord samen te

Gepersonaliseerde signalisatie - Bevestigingssystemen

BRADY
Op maat



Grootformaat pictogrammen

Veiligheid staat centraal in elke onderneming. Om deze te garanderen, is het nodig alle gevaar zo goed mogelijk te visualiseren, alsook het personeel te stimuleren de strikte veiligheidsregels zo getrouw mogelijk na te leven. Hierbij helpen Brady's grootformaat pictogrammen!

- Alle kleuren zijn mogelijk.
- Alle afmetingen tot maximum 1,20 m breed en 1,20 m lang.
- Vraag naar pictogrammen met uw eigen symbolen of logo.

Materiaal: gelamineerd zelfklevend polyester, naar keuze al of niet aangebracht op een PVC plaat.

Bevestigingssystemen

Voor het bevestigen van al uw pictogrammen zijn volgende mogelijkheden beschikbaar:



BRADY Foamtape (B-156)

- Witte polyethyleen tape met aan beide zijden zeer sterke hechting voor binnen- en buitengebruik.
- Kleeft heel goed op ruwe en oneffen ondergrond.
- Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C.

Artikelnr.	Afmetingen
078273	19 mm x 33 m – op rol
227599	19 mm x 33 m – op rol (3M)
019811	25 mm x 33 m – op rol
097200	19 mm x 11,4 cm – 4 stuks op kaart



Transparante «Dual Lock» tape

- Onzichtbare sterke hechting, gemakkelijk aan te brengen, gemakkelijk te kleven en terug te verwijderen.
- Sterk zelfklevend op de meeste ondergronden.
- UV- en vochtbestendig.

Standaardverpakking: 1 doos (2 rollen)

Artikelnr



LEIDINGMARKERING

Leidingmarkering: waarom?	86	Pijlentape	96	Maxi-Merkers	98
Leidingmarkering: een overzicht.	87	Buiswikkels	96	XXL Leidingmerkers	98
Leidingmerkers: volgens Europese norm	88	Beschrijfbare leidingmerkers op kaart	96	Leidingmerkers "op maat" bestelformulier	99
Individuele leidingmerkers – met drager	88	Brady Snap-On™	97	Leidingmerkers voor scheepvaart / offshore	100
Individuele leidingmerkers – zonder drager	88	Symbolen op rol	97	Ventielmarkering	102
Leidingmerkers op rol (met en zonder drager)	89	Leidingmerkers voor 10 jaar buitengebruik.	98		
Standaardgamma leidingmerkers.	90	Mini-Merkers	98		

Leidingmarkering: Waarom

Waarom coderen?

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen!

De werkgever is verplicht om leidingen die gevaarlijke stoffen transporteren te identificeren volgens de Europese richtlijn 92/58. Deze richtlijn is in Nederland bekrachtigd door KB 530 "Veiligheids- en gezondheidssignalering" en in België door het KB van 17 juni 1997 (Staatsblad 19/09/97). Verder geven verschillende normen aan hoe leidingen geïdentificeerd moeten worden: o.a. door het toekennen van een bepaalde groepskleur, door de vermelding van het product dat in de leiding getransporteerd wordt en het gevarensymbool dat hiervoor van toepassing is.

Werk veilig!

Niet of onvoldoende geïdentificeerde leidingen vormen zonder meer een reëel gevaar! Onwetendheid omtrent de inhoud van een leiding kan zware gevolgen hebben voor zowel de werknemers als voor het machinepark.

Bespaar kosten!

</



Onze merkers zijn gemaakt van gelamineerd polyester (zonder chloor). Het kleefmiddel is een acrylijm met een zeer laag halogeengehalte. Ze kunnen veilig gebruikt worden in de nucleaire industrie.


Europese richtlijnen:

De Europese richtlijn inzake leidingmarkering verplicht de werkgever alle leidingen en verbindingspunten te identificeren. Zoals bv. aan het start- en eindpunt van een leiding, aan toestellen, op punten waar een leiding door de muur gaat... Kortom, op alle plaatsen waar het belangrijk is te weten wat de inhoud van een leiding is.



- Volgens de Europese richtlijn 92/58.
- Identificatiekleuren volgens de normbladen NBN 69 en NEN 3050.

Waar uw merkers aanbrengen?


Plaats de merkers op regelmatige afstand in de looprichting van de inhoud.



Wanneer de leiding door een muur of een vloer gaat, aan beide zijden markeren.



Richtingswijziging



Sluitrichting van de kleppen

Overzicht Brady leidingmarkering

Enkel voor leidingmerkers op maat

Type	Ø Leiding (mm)	Kaart of rol	# Merkers	Afmetingen	Symbol	Max. # karakters met symbool zonder symbool	
Type 1 – Met en zonder drager							
	25 – 27	kaart	3	26 mm x 200 mm	met/zonder	21	29
	40 – 83	kaart	3	37 mm x 284 mm	met/zonder	21	29
	80 – 115	kaart	2	52 mm x 402 mm	met/zonder	21	29
Type 2 – Met en zonder drager							
	< 70	rol	505	100 mm x 33 m	zonder	–	36
	< 70	rol	505	127 mm x 33 m	met	32	–
Type 3 – Met en zonder drager							
	> 70	rol	220	100 mm x 33 m	zonder	–	36
	> 70	rol	220	127 mm x 33 m	met	32	–
Type 4 – voor scheepvaart							
	–	rol	175	127 mm x 33 m	zonder	–	30
Type 5 – voor scheepvaart							
	–	rol	150	225 mm x 15 m	zonder	–	20
Type 6 – voor scheepvaart							
	–	rol	–	225 mm x 15 m	zonder	–	–
Mini-Merkers – Met en zonder drager – Op maat							
	6 – 20	kaart	5	12 mm x 150 mm	met/zonder	15	17
Maxi-Merkers – Met en zonder drager – Op maat							
	350	rol	55	225 mm x 15 m	met/zonder	25	30
	350	rol	120	225 mm x 33 m	met/zonder	25	30
XXL-Merkers – Met en zonder drager – Op maat							
	250	stuk	1	95 mm x 980 mm	met/zonder	15	18
Pijlentape							
	–	rol	1300 pijlen	25 mm x 33 m	–	–	–
	–	rol	1300 pijlen	50 mm x 33 m	–	–	–
	–	rol	1300 pijlen	100 mm x 33 m	–	–	–
Buiswikkels							
	–	rol	–	25 mm x 33 m	–	–	–
	–	rol	–	50 mm x 33 m	–	–	–
	–	rol	–	100 mm x 33 m	–	–	–
Symbolen							
	–	rol	500	50 mm x 33 m	–	–	–

Leidingmerkers volgens Europese norm



Leidingmerkers volgens de Europese norm:

- Bevorderen veiligheid en vereenvoudigen onderhoud
- Volgen de Europese standaard RAL kleurencode.
- Zijn Voorzien van chemische symbolen volgens de Europese richtlijnen 67/548 en 88/379.
- Zijn Bestand tegen UV-licht
- Zijn Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +120°C.
- Zijn Beschikbaar in 7 lay-outs en met meer dan 500 teksten.

Brady's individuele leidingmerkers:

Uitgestante richtingspijl aan beide zijden: verwijder simpelweg de overbodige richtingspijl.

Gevarensymbool: voor gevaarlijke stoffen wordt het bij wet vastgelegd symbool, rechtstreeks op de merker aangebracht. Daardoor koopt en kleeft u slechts één merker in plaats van drie of vier.



Meer dan 500 standaardteksten.

Materiaal van hoge kwaliteit: de zelfklevende gelamineerde polyester is UV-bestendig, bestand tegen extreme weersomstandigheden en tegen oplosmiddelen.

Individuele leidingmerkers – met drager – type 1

Deze merkers zijn beschikbaar in drie formaten. Indien de wetgeving voor een bepaalde stof gevarensymbolen voorschrijft, worden deze automatisch langs beide zijden van de tekst afgedrukt. U hoeft dus niet zelf uit te zoeken welke gevarensymbolen vereist zijn. Om de zichtbaarheid te verhogen werden deze merkers voorzien van een contrasterende boord in dezelfde kleur als de tekst.

Materiaal: overgelamineerd polyester (B-7541)

Type 1	Afmetingen H x B (mm)	Letterhoogte (mm)	Standaardverpakking	Buisdiameter (mm)
	26 x 200	12,5	Kaart (3 merkers/kaart)	25 – 27
	37 x 284	20	Kaart (3 merkers/kaart)	40 – 83
	52 x 402	25	Kaart (2 merkers/kaart)	83 – 115

Individuele leidingmerkers – zonder drager – type 1

Leidingmerkers zonder drager bieden tal van voordelen:

- Tijdsbesparing. Heel gemakkelijk en snel aan te brengen. Gewoon leidingmerker van de rol nemen en kleven.
- Milieuvriendelijker: GEEN afval.
- De pijlen zijn voorgeperforeerd, m.a.w.: geen schaar meer nodig om overbodige pijlen te verwijderen.
- Indien een substantie een gevarensymbool vereist dan wordt dit onmiddellijk op de merker gedrukt.

Materiaal: overgelamineerd polyester (B-7520).

Standaardverpakking: 30 merkers (3 x 10 of 2 x 15)



Type 1	Afmetingen H x L (mm)	Letterhoogte (mm)	Standaardverpakking	Buisdiameter (mm)
	26 x 200	12,5	30 (3 rollen met elk 10 merkers)	25 – 27
	37 x 305	20	30 (3 rollen met elk 10 merkers)	40 – 83
	52 x 402	25	30 (2 rollen met elk 15 merkers)	83 – 115

BRADY
Op maat

Individuele leidingmerkers zonder drager – op maat:

- Andere legendes mogelijk op aanvraag.
- Minimum bestelhoeveelheid is 3 rollen per legende voor de afmetingen 26 x 200 mm en 37 x 305 mm
- De minimum bestelhoeveelheid voor de afmeting 52 x 402 mm bedraagt 2 rollen.
- In speciale uitvoering kunnen ook grotere rollen aangemaakt worden. Dus merkers op rol met een breedte van 50, 75, 100 enz.

Leidingmerkers op rol

De leidingmerkers op rol garanderen u een goede zicht- en leesbaarheid vanuit om het even welke richting. De leesbaarheid wordt enerzijds bevorderd door het afdrukken van de tekst in verschillende richtingen, maar anderzijds ook door de verschillende rolvormtypes.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen merkers voor leidingen met een diameter kleiner dan 70 mm en merkers voor leidingen met een diameter groter dan 70 mm. Voor beide types zijn twee rolbreedtes voorzien: 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. De lengte van de rollen bedraagt steeds 33 meter.

Leidingmerkers op rol zijn standaard zowel met drager als zonder drager beschikbaar.





Een betere hechting van de merker op rol wordt verkregen wanneer de twee uiteinden elkaar nauwkeurig overlappen, waarbij de kleefnaad bij voorkeur naar beneden wijst.

Leidingmerkers op rol – type 2: voor leidingen met een diameter < 70 mm

Zonder gevarensymbolen

Afmetingen (mm x m)	Merkers per rol	Letterhoogte (mm)
100 x 33	505	8



Leidingmerkers op rol – type 3: voor leidingen met een diameter > 70 mm


Zonder gevarensymbolen

Afmetingen (mm x m)	Merkers per rol	Letterhoogte (mm)
100 x 33	220	13




Met gevarensymbolen

Afmetingen (mm x m)	Merkers per rol	Letterhoogte (mm)
127 x 33	505	8



Met gevarensymbolen

Afmetingen (mm x m)	Merkers per rol	Letterhoogte (mm)
127 x 33	220	13



Overzicht van gevarensymbolen

voor gevaarlijke stoffen wordt het bij wet vastgelegd symbool rechtstreeks op de merker aangebracht. Daardoor koopt en kleeft u slechts één merker in plaats van drie of vier. Hieronder krijgt u een overzicht van alle gangbare symbolen



C = Corrosief



T = Vergiftig



T+ = Zeer giftig



F = Licht ontvlambaar



F+ = Zeer licht ontvlambaar



Xn = Schadelijk



Xi = Irriterend



E = Ontpofbaar



O = Oxyderend



N = Milieugevaarlijk

Standaardgamma leidingmerkers



Bij leidingmerkers op rol zijn er twee rolbreedtes voorzien. U ontvangt een rol van 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en een rol van 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. Lengte van de rol is 33m.

Leidingmerkers met drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Leidingmerkers zonder drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



	Symbool	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Aanvoer		267000	267001	267002	267005	267006
Aardgas	F+	267007	267008	267009	267012	267013
Aardgas HD	F+	267014	267015	267016	267019	267020
Aardgas LD	F+	267021	267022	267023	267026	267027
Acetyleen	F+	267035	267036	267037	267040	267041
Afgas		267042	267043	267044	267047	267048
Afvoer		267049	267050	267051	267054	267055
Ammoniak	T N	267056	267057	267058	267061	267062
Ammoniakgas	T	267063	267064	267065	267068	267069
Argon		267070	267071	267072	267075	267076
Biogas		267091	267092	267093	267096	267097
Butaan	F	267119	267120	267121	267124	267125
Chloor	T N	267154	267155	267156	267159	267160
Chloortrifluormethaan		267161	267162	267163	267166	267167
CO	F+ T	267175	267176	267177	267180	267181
CO ₂ gas		267182	267183	267184	267187	267188
CO ₂		267189	267190	267191	267194	267195
Condensaat		267196	267197	267198	267201	267202
Dimethylamine	F+ Xi	267217	267218	267219	267222	267223
Droog stikstofgas		267231	267232	267233	267236	267237
Etheen	F+	267245	267246	267247	267250	267251
Ethyleengas	F+	267266	267267	267268	267271	267272
Ethyleenoxyde	F+ T	267273	267274	267275	267278	267279
Freon		267315	267316	267317	267320	267321
Freon R 22		267336	267337	267338	267341	267342
Gas		267350	267351	267352	267355	267356
H ₂ S	T+ F+	267371	267372	267373	267376	267377
Helium		267378	267379	267380	267383	267384
Hoogovengas		267385	267386	267387	267390	267391
Inert-gas		267392	267393	267394	267397	267398
Koelgas		267413	267414	267415	267418	267419
Kooldioxide		267427	267428	267429	267432	267433
Koolstofdioxide		267441	267442	267443	267446	267447
Koolzuurgas		267448	267449	267450	267453	267454
Lachgas		267462	267463	267464	267467	267468
LPG	F+	267469	267470	267471	267474	267475
Menggas		267483	267484	267485	267488	267489
Methaan	F+	267490	267491	267492	267495	267496
Methanol	F T	267497	267498	267499	267502	267503
NH ₃	T	267532	267533	267534	267537	267538
Pentaan	F	267553	267554	267555	267558	267559
Propan	F	267560	267561	267562	267565	267566
Propeen	F+	267574	267575	267576	267579	267580
Propyleen	F+	267581	267582	267583	267586	267587
Restgas		267602	267603	267604	267607	267608
Retour		267609	267610	267611	267614	267615
Rookgas		267616	267617	267618	267621	267622
Stikstof		267623	267624	267625	267628	267629
Vacuüm		267658	267659	267660	267663	267664
Vacuüm		267665	267666	267667	267670	267671
Vacuümleiding		267672	267673	267674	267677	267678
Verbrandingsgas		267679	267680	267681	267684	267685
Waterstof	F+	267714	267715	267716	267719	267720
Zuurstof	O	267749	267750	267751	267754	267755
Zwavel dioxide	T	267756	267757	267758	267761	267762
Zwavelwaterstof	F+ T+	267763	267764	267765	267768	267769

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
225510	225511	225512	225513	225514
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225515	225516	225517	225518	225519
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225520	225521	225522	225523	225524
225525	225526	225527	225528	225529
225530	225531	225532	225533	225534
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225535	225536	225537	225538	225539
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225540	225541	225542	225543	225544
225545	225546	225547	225548	225549
—	—	—	—	—
225550	225551	225552	225553	225554
—	—	—	—	—
225555	225556	225557	225558	225559
225560	225561	225562	225563	225564
—	—	—	—	—
225565	225566	225567	225568	225569
—	—	—	—	—
225570	225571	225572	225573	225574
—	—	—	—	—
225575	225576	225577	225578	225579
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225580	225581	225582	225583	225584
225585	225586	225587	225588	225589
225590	225591	225592	225593	225594
—	—	—	—	—
225595	225596	225597	225598	225599
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225600	225601	225602	225603	225604
225605	225606	225607	225608	225609
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225610	225611	225612	225613	225614
225615	225616	225617	225618	225619
225620	225621	225622	225623	225624
225625	225626	225627	225628	225629
—	—	—	—	—
225630	225631	225632	225633	225634
225635	225636	225637	225638	225639
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

	Symbool	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Blusleiding		267770	267771	267772	267775	267776
Blusschuim		267777	267778	267779	267782	267783
Bluswater		267784	267785	267786	267789	267790
Brandbluskoolzuur		267791	267792	267793	267796	267797

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
225640	225641	225642	225643	225644
225645	225646	225647	225648	225649
—	—	—	—	—





Bij leidingmerkers op rol zijn er twee rolbreedtes voorzien. U ontvangt een rol van 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en een rol van 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. Lengte van de rol is 33m.

Leidingmerkers met drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Leidingmerkers zonder drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



	Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Hydrant leiding		267819	267820	267821	267824	267825
Schuimbluswater		267833	267834	267835	267838	267839
Sprinkler		267840	267841	267842	267845	267846
Sprinklerwater		267847	267848	267849	267852	267853

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
225650	225651	225652	225653	225654
—	—	—	—	—
225660	225661	225662	225663	225664
225665	225666	225667	225668	225669

	Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Argon		267854	267855	267856	267859	267860
Chloroform	Xn	267868	267869	267870	267873	267874
Freon 21		267882	267883	267884	267887	267888
Helium		267889	267890	267891	267894	267895

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

	Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Ademhalingslucht		267903	267904	267905	267908	267909
Ademperslucht		267910	267911	267912	267915	267916
Buitenlucht		267931	267932	267933	267936	267937
Compressorlucht		267938	267939	267940	267943	267944
Droge lucht		267945	267946	267947	267950	267951
Extractielucht		267959	267960	267961	267964	267965
Instrumentenlucht		267973	267974	267975	267978	267979
Koellucht		267982	267983	267984	267987	267988
Koude lucht		267989	267990	267991	267994	267995
Lucht		267996	267997	267998	268001	268002
Meetlucht		268003	268004	268005	268008	268009
Natte lucht		268010	268011	268012	268015	268016
Olievrije perslucht		268017	268018	268019	268022	268023
Ontluchting		268024	268025	268026	268029	268030
Ontstoftingslucht		268031	268032	268033	268036	268037
Perslucht		268038	268039	268040	268043	268044
Perslucht 10 bar		268045	268046	268047	268050	268051
Perslucht 12 bar		268052	268053	268054	268057	268058
Perslucht 16 bar		268059	268060	268061	268064	268065
Perslucht 4 bar		268066	268067	268068	268071	268072
Perslucht 6 bar		268073	268074	268075	268078	268079
Perslucht 7 bar		268080	268081	268082	268085	268086
Perslucht HD		268087	268088	268089	268092	268093
Perslucht LD		268094	268095	268096	268099	268100
Recirculatielucht		268101	268102	268103	268106	268107
Spoellucht		268108	268109	268110	268113	268114
Ventilatielucht		268129	268130	268131	268134	268135
Werklucht		268150	268151	268152	268155	268156
Werkperslucht		268157	268158	268159	268162	268163

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
225670	225671	225672	225673	225674
225675	225676	225677	225678	225679
—	—	—	—	—
225680	225681	225682	225683	225684
225685	225686	225687	225688	225689
225690	225691	225692	225693	225694
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225695	225696	225697	225698	225699
225700	225701	225702	225703	225704
225705	225706	225707	225708	225709
—	—	—	—	—
225710	225711	225712	225713	225714
—	—	—	—	—
225715	225716	225717	225718	225719
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225720	225721	225722	225723	225724
225725	225726	225727	225728	225729
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225730	225731	225732	225733	225734
—	—	—	—	—
225735	225736	225737	225738	225739

	Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Aanvoer		268164	268165	268166	268169	268170
Aanvoer CV		268171	268172	268173	268176	268177
Afvalwater		268185	268186	268187	268190	268191
Afvoer		268192	268193	268194	268197	268198
Afvoer CV		268199	268200	268201	268204	268205
Bedrijfswater		268220	268221	268222	268225	268226
Bluswater		268227	268228	268229	268231	268232
Boorputwater		268234	268235	268236	268239	268240
Brandbluswater		268248	268249	268250	268253	268254
Bronwater		268255	268256	268257	268260	268261
Circuit		268262	268263	268264	268267	268268
Condensaat		268269	268270	268271	268274	268275
Condenswater		268276	268277	268278	268281	268282
Demi-water		268290	268291	268292	268295	268296
Desinfectiewater		268297	268298	268299	268302	268303
Drinkwater		268304	268305	268306	268309	268310
Fabricatiewater		268311	268312	268313	268316	268317
Gechloreerd water		268318	268319	268320	268323	268324
Gedemineraliseerd water		268325	268326	268327	268330	268331
Gedistilleerd water		268332	268333	268334	268337	268338
Geen drinkwater		268339	268340	268341	268344	268345

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
225740	225741	225742	225743	225744
225745	225746	225747	225748	225749
225750	225751	225752	225753	225754
225755	225756	225757	225758	225759
225760	225761	225762	225763	225764
225765	225766	225767	225768	225769
225770	225771	225772	225773	225774
225775	225776	225777	225778	225779
225780	225781	225782	225783	225784
225785	225786	225787	225788	225789
—	—	—	—	—
225790	225791	225792	225793	225794
225795	225796	225797	225798	225799
225800	225801	225802	225803	225804
—	—	—	—	—
225805	225806	225807	225808	225809
—	—	—	—	—
225810	225811	225812	225813	225814
—	—	—	—	—
225815	225816	225817	225818	225819

Standaardgamma leidingmerkers



Bij leidingmerkers op rol zijn er twee rolbreedtes voorzien. U ontvangt een rol van 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en een rol van 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. Lengte van de rol is 33m.

Leidingmerkers met drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Leidingmerkers zonder drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



	Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Gefiltreerd water		268346	268347	268348	268351	268352
Gekoeld water		268353	268354	268355	268358	268359
Gezuiverd water		268360	268361	268362	268365	268366
Grondwater		268374	268375	268376	268379	268380
Heet water		268381	268382	268383	268386	268387
Heet water 150°C		268388	268389	268390	268393	268394
Heet water 110°C		268395	268396	268397	268400	268401
Heet water 130°C		268402	268403	268404	268407	268408
Heet water 180°C		268416	268417	268418	268421	268422
Heet water 60°C		268423	268424	268425	268428	268429
Heet water 90°C		268430	268431	268432	268435	268436
Hogedruk water		268437	268438	268439	268442	268443
Hydrant water		268451	268452	268453	268456	268457
Hydrofoor water		268458	268459	268460	268463	268464
IJswater		268465	268466	268467	268470	268471
Industrieel water		268472	268473	268474	268477	268478
Kanaalwater		268479	268480	268481	268484	268485
Ketelvoedingswater		268486	268487	268488	268491	268492
Ketelwater		268493	268494	268495	268498	268499
Koelkringloop		268500	268501	268502	268505	268506
Koeltorenwater		268507	268508	268509	268512	268513
Koelwater		268514	268515	268516	268519	268520
Koud condensaat		268521	268522	268523	268526	268527
Koud demi-water		268528	268529	268530	268533	268534
Koud water		268535	268536	268537	268540	268541
Kringloopwater		268549	268550	268551	268554	268555
Onthard water		268556	268557	268558	268561	268562
Ontkalkt water		268563	268564	268565	268568	268569
Ontlucht water		268577	268578	268579	268582	268583
Osmose water		268584	268585	268586	268589	268590
Proces koelwater		268591	268592	268593	268596	268597
Proces koud water		268598	268599	268600	268603	268604
Proces warm water		268605	268606	268607	268610	268611
Proceswater		268612	268613	268614	268617	268618
Putwater		268619	268620	268621	268624	268625
Regenwater		268633	268634	268635	268638	268639
Retour		268640	268641	268642	268645	268646
Retour CV		256695	256696	256697	256698	256699
Rioolwater		268647	268648	268649	268652	268653
Rivierwater		268654	268655	268656	268659	268660
Sanitair koud water		268661	268662	268663	268666	268667
Sanitair warm water		268668	268669	268670	268673	268674
Spoelwater		268682	268683	268684	268687	268688
Spuwater		268689	268690	268691	268694	268695
Stadswater		270545	270546	270547	270550	270551
Toevoer		268696	268697	268698	268701	268702
Torenwater		268703	268704	268705	268708	268709
Vaartwater		268717	268718	268719	268722	268723
Vervuild water		268724	268725	268726	268729	268730
Verwarmingswater		268731	268732	268733	268736	268737
Voedingswater		268738	268739	268740	268743	268744
Warm water		268752	268753	268754	268757	268758
Waswater		268759	268760	268761	268764	268765
Water		268766	268767	268768	268771	268772
Waterleiding		268773	268774	268775	268778	268779
Zacht water		268780	268781	268782	268785	268786

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
225820	225821	225822	225823	225824
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225825	225826	225827	225828	225829
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225840	225841	225842	225843	225844
225830	225831	225832	225833	225834
225835	225836	225837	225838	225839
225845	225846	225847	225848	225849
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225850	225851	225852	225853	225854
—	—	—	—	—
225855	225856	225857	225858	225859
—	—	—	—	—
225860	225861	225862	225863	225864
225865	225866	225867	225868	225869
225870	225871	225872	225873	225874
225875	225876	225877	225878	225879
—	—	—	—	—
225880	225881	225882	225883	225884
225885	225886	225887	225888	225889
—	—	—	—	—
225890	225891	225892	225893	225894
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225895	225896	225897	225898	225899
—	—	—	—	—
225900	225901	225902	225903	225904
225905	225906	225907	225908	225909
225910	225911	225912	225913	225914
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225915	225916	225917	225918	225919
—	—	—	—	—
225920	225921	225922	225923	225924
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225925	225926	225927	225928	225929
225930	225931	225932	225933	225934
225935	225936	225937	225938	225939
225940	225941	225942	225943	225944
—	—	—	—	—
225945	225946	225947	225948	225949
—	—	—	—	—
225950	225951	225952	225953	225954
—	—	—	—	—
225955	225956	225957	225958	225959
225960	225961	225962	225963	225964
225965	225966	225967	225968	225969
—	—	—	—	—
225970	225971	225972	225973	225974

	Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Aardolie		268801	268802	268803	268806	268807
Aceton	F	268829	268830	268831	268834	268835
Acroleïne	F T	268857	268858	268859	268862	268863
Acrylonitril	F T	268871	268872	268873	268876	268877

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
225975	225976	225977	225978	225979
225980	225981	225982	225983	225984
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—





Bij leidingmerkers op rol zijn er twee rolbreedtes voorzien. U ontvangt een rol van 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en een rol van 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. Lengte van de rol is 33m.

Leidingmerkers met drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Leidingmerkers zonder drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



	Symbool	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Additief		268878	268879	268880	268883	268884
Aftapleiding		268885	268886	268887	268890	268891
Afvalolie		268892	268893	268894	268897	268898
Afvoer		268899	268900	268901	268904	268905
Alcohol		268906	268907	268908	268911	268912
Allylalcohol	T N	268913	268914	268915	268918	268919
Benzaldehyde	Xn	268920	268921	268922	268925	268926
Benzine	F+ T	268934	268935	268936	268939	268940
Butadien	F+ T	268962	268963	268964	268967	268968
Butanol	Xn	268969	268970	268971	268974	268975
Cyclohexaan	F	269004	269005	269006	269009	269010
Cyclohexanol	Xn	269011	269012	269013	269016	269017
Cyclohexeen		269025	269026	269027	269030	269031
Detergent		269046	269047	269048	269051	269052
Dieselolie	Xn	269060	269061	269062	269065	269066
Dimethylamine	F+	269081	269082	269083	269086	269087
Emulsie		269088	269089	269090	269093	269094
Ethanol	F	269095	269096	269097	269100	269101
Etheen	F+	269109	269110	269111	269114	269115
Ether	F+	269116	269117	269118	269121	269122
Ethylacetaat	F	269123	269124	269125	269128	269129
Ethyleen	F+	269130	269131	269132	269135	269136
Formaldehyde	Xn	269151	269152	269153	269156	269157
Fuel	Xn	269172	269173	269174	269177	269178
Gasolie	Xn	269186	269187	269188	269191	269192
Glycerine		269193	269194	269195	269198	269199
Glycol	Xn	269200	269201	269202	269205	269206
Heptaan	F	269207	269208	269209	269212	269213
Hexaan	F Xn N	269214	269215	269216	269219	269220
Huisbrandolie		269221	269222	269223	269226	269227
Hydraulische olie		269228	269229	269230	269233	269234
Lichte stookolie	Xn	269277	269278	269279	269282	269283
Loodvrije benzine	F+ T	269284	269285	269286	269289	269290
Methanol	F T	269291	269292	269293	269296	269297
Methylethylketon	F Xi	269312	269313	269314	269317	269318
Minerale olie		269333	269334	269335	269338	269339
Motorbenzine	F+ T	269340	269341	269342	269345	269346
Motorolie		269347	269348	269349	269352	269353
Olie		269375	269376	269377	269380	269381
Parafine olie		269389	269390	269391	269394	269395
Petroleum		269403	269404	269405	269408	269409
Smeerolie		269445	269446	269447	269450	269451
Stookolie	Xn	269466	269467	269468	269471	269472
Styreen	Xn	269473	269474	269475	269478	269479
Super	F+ T	269480	269481	269482	269485	269486
Terpentijn	Xn	269501	269502	269503	269506	269507
Thermische olie		269508	269509	269510	269513	269514
Tolueen	F Xn	269515	269516	269517	269520	269521
Verdunner		269529	269530	269531	269534	269535
Vet		269536	269537	269538	269541	269542
Vinylacetaat	F	269543	269544	269545	269548	269549
Vloeibare zuurstof	O C	269571	269572	269573	269576	269577
Waterstofperoxide	O C	269592	269593	269594	269597	269598
Waterstofperoxide 35 %	C	269599	269600	269601	269604	269605
Xyleen	Xn	269613	269614	269615	269618	269619
Zuurstof	O	269620	269621	269622	269625	269626
Zwavel		269627	269628	269629	269632	269633

	Symbool	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
HD Stoom		269641	269642	269643	269646	269647
Hoge druk		269648	269649	269650	269653	269654
Hoge druk stoom		269655	269656	269657	269660	269661
Industriële stoom		269662	269663	269664	269667	269668
Lage druk		269669	269670	269671	269674	269675
Lage druk stoom		269676	269677	269678	269681	269682
LD Stoom		269683	269684	269685	269688	269689
Stoom		269704	269705	269706	269709	269710

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225985	225986	225987	225988	225989
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225990	225991	225992	225993	225994
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
225995	225996	225997	225998	225999
—	—	—	—	—
226000	226001	226002	226003	226004
226005	226006	226007	226008	226009
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226010	226011	226012	226013	226014
—	—	—	—	—
226015	226016	226017	226018	226019
226020	226021	226022	226023	226024
—	—	—	—	—
226025	226026	226027	226028	226029
226030	226031	226032	226033	226034
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226035	226036	226037	226038	226039
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226040	226041	226042	226043	226044
226045	226046	226047	226048	226049
226050	226051	226052	226053	226054
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226055	226056	226057	226058	226059
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226060	226061	226062	226063	226064
—	—	—	—	—
226065	226066	226067	226068	226069
—	—	—	—	—
226070	226071	226072	226073	226074

Standaardgamma leidingmerkers



Bij leidingmerkers op rol zijn er twee rolbreedtes voorzien. U ontvangt een rol van 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en een rol van 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. Lengte van de rol is 33m.

Leidingmerkers met drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Leidingmerkers zonder drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
	26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Stoom	269704	269705	269706	269709	269710
Stoom 0,5 bar	269711	269712	269713	269716	269717
Stoom 12 bar	269718	269719	269720	269723	269724
Stoom 2,8 bar	269732	269733	269734	269737	269738
Stoom 3 bar	269739	269740	269741	269744	269745
Stoom 4 bar	269746	269747	269748	269751	269752
Stoom 5,5 bar	269760	269761	269762	269765	269766
Stoom 8 bar	269767	269768	269769	269772	269773
Waterdamp	269781	269782	269783	269786	269787
Zuivere stoom	269788	269789	269790	269793	269794

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
226070	226071	226072	226073	226074
226075	226076	226077	226078	226079
226090	226091	226092	226093	226094
—	—	—	—	—
226080	226081	226082	226083	226084
226085	226086	226087	226088	226089
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226095	226096	226097	226098	226099

Symbol	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
	26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Acrylzuur	269802	269803	269804	269807	269808
Afvalzuur	269823	269824	269825	269828	269829
Afvoer (Zuur)	269837	269838	269839	269842	269843
Alkalische oplossing	269851	269852	269853	269856	269857
Ammonia	269865	269866	269867	269870	269871
Ammoniak	269872	269873	269874	269877	269878
Ammoniak 99 %	269879	269880	269881	269884	269885
Ammoniak oplossing	269886	269887	269888	269891	269892
Ammoniakwater (25 %)	269893	269894	269895	269898	269899
Aziijnzuur	269941	269942	269943	269946	269947
Aziijnzuuranhydride	269948	269949	269950	269953	269954
Base	269962	269963	269964	269967	269968
Bleekloog	269976	269977	269978	269981	269982
Bleekwater	269983	269984	269985	269988	269989
Chloorbleekloog	270032	270033	270034	270037	270038
Chloorbleekwater	270039	270040	270041	270044	270045
Chloorwaterstof	270053	270054	270055	270058	270059
Fluorwaterstof	270137	270138	270139	270142	270143
Fosforzuur	270144	270145	270146	270149	270150
Geconcentreerd zwavelzuur	270151	270152	270153	270156	270157
Geregenereerd zuur	270158	270159	270160	270163	270164
Glycol	270165	270166	270167	270170	270171
HCl	270172	270173	270174	270177	270178
Hydrazine	270179	270180	270181	270184	270185
IJzerchloride	270193	270194	270195	270198	270199
Kaliloog	270200	270201	270202	270205	270206
Kaliumhydroxide	270207	270209	270211	270217	270219
Kalkmelk	270221	270222	270223	270226	270227
KOH	270228	270229	270230	270233	270234
Loog	270235	270236	270237	270240	270241
Methylamine	270263	270264	270265	270268	270269
Mierenzuur	270270	270271	270272	270275	270276
NaClO	270277	270278	270279	270282	270283
NaOH	270284	270285	270286	270289	270290
NaOH loog	270291	270292	270293	270296	270297
Natriumhydroxide	270312	270313	270314	270317	270318
Natriumloog	270319	270320	270321	270324	270325
Natronloog	270326	270327	270328	270331	270332
Oleum	270347	270348	270349	270352	270353
Salpeterzuur	270389	270390	270391	270394	270395
Selenigzuur	270396	270397	270398	270401	270402
Soda	270403	270404	270405	270408	270409
Verdund zwavelzuur	270445	270446	270447	270450	270451
Vers zuur	270452	270453	270454	270457	270458
Waterstofchloride	270466	270467	270468	270471	270472
Waterstoffluoride	270473	270474	270475	270478	270479
Zoutzuur	270480	270481	270482	270485	270486
Zoutzuur 36%	270487	270488	270489	270492	270493
Zure oplossing	270494	270495	270496	270499	270500
Zuur	270501	270502	270503	270506	270507

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226100	226101	226102	226103	226104
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226105	226106	226107	226108	226109
226110	226111	226112	226113	226114
—	—	—	—	—
226115	226116	226117	226118	226119
226120	226121	226122	226123	226124
—	—	—	—	—
226125	226126	226127	226128	226129
226130	226131	226132	226133	226134
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226135	226136	226137	226138	226139
—	—	—	—	—
226140	226141	226142	226143	226144
226145	226146	226147	226148	226149
—	—	—	—	—
226150	226151	226152	226153	226154
—	—	—	—	—
226155	226156	226157	226158	226159
—	—	—	—	—
226160	226161	226162	226163	226164
—	—	—	—	—
226165	226166	226167	226168	226169
—	—	—	—	—
226170	226171	226172	226173	226174
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226175	226176	226177	226178	226179
226180	226181	226182	226183	226184
226185	226186	226187	226188	226189
226190	226191	226192	226193	226194
226195	226196	226197	226198	226199





Bij leidingmerkers op rol zijn er twee rolbreedtes voorzien. U ontvangt een rol van 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en een rol van 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. Lengte van de rol is 33m.

Leidingmerkers met drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Leidingmerkers zonder drager

Individuele merker

Type 1



Leidingmerkers op rol

Type 2



Type 3



Zuren en Basen	Symbool	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Zwavelzuur	C	270508	270509	270510	270513	270514
Zwavelzuur 10%	Xi	270515	270516	270517	270520	270521
Zwavelzuur 78%	C	270529	270530	270531	270534	270535
Zwavelzuur 96%	C	270536	270537	270538	270541	270542

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
226200	226201	226202	226203	226204
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226205	226206	226207	226208	226209



Voor Nederland worden zuren en basen opgesplitst in twee kleuren nl. oranje voor zuren, paars voor basen. Het is aanbevolen deze algemeen aanvaarde standaard te volgen.

Zuren	Symbool	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Acrylzuur	C	804114	804115	804116	804117	804118
Afvalzuur		804119	804120	804121	804122	804123
Afvoer (Zuur)		804124	804125	804126	804127	804128
Azijnzuur	C	804129	804130	804131	804132	804133
Azijnzuuranhydride	C	804134	804135	804136	804137	804138
Chloorwaterstof	C T	804139	804140	804141	804142	804143
Fluorwaterstof	T+ C	804144	804145	804146	804147	804148
Fosforzuur	C	804149	804150	804151	804152	804153
Geconcentreerd zwavelzuur	C	804154	804155	804156	804157	804158
Geregenereerd zuur		804159	804160	804161	804162	804163
HCl	C	804164	804165	804166	804167	804168
Ijzerchloride		804169	804170	804171	804172	804173
Mierenzuur	C	804174	804175	804176	804177	804178
Oleum	C	804179	804180	804181	804182	804183
Salpeterzuur	C O	804184	804185	804186	804187	804188
Selenigzuur	T	804189	804190	804191	804192	804193
Verdund zwavelzuur	C	804194	804195	804196	804197	804198
Vers zuur		804199	804200	804201	804202	804203
Waterstofchloride	C	804204	804205	804206	804207	804208
Waterstoffluoride	T+ C	804209	804210	804211	804212	804213
Zoutzuur	C	804214	804215	804216	804217	804218
Zoutzuur 36 %	C	804219	804220	804221	804222	804223
Zure oplossing		804224	804225	804226	804227	804228
Zuur		804229	804230	804231	804232	804233
Zwavelzuur	C	804234	804235	804236	804237	804238
Zwavelzuur 10 %	Xi	804239	804240	804241	804242	804243
Zwavelzuur 78 %	C	804244	804245	804246	804247	804248
Zwavelzuur 96 %	C	804249	804250	804251	804252	804253

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
804254	804255	804256	804257	804258
804259	804260	804261	804262	804263
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
804264	804265	804266	804267	804268
—	—	—	—	—
804269	804270	804271	804272	804273
—	—	—	—	—
804274	804275	804276	804277	804278
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
804279	804280	804281	804282	804283
804284	804285	804286	804287	804288
804289	804290	804291	804292	804293
804294	804295	804296	804297	804298
804299	804300	804301	804302	804303
804304	804305	804306	804307	804308
—	—	—	—	—
804309	804310	804311	804312	804313

Basen	Symbool	Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
		26 x 200	37 x 284	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
Alkalische oplossing		269851	269852	269853	269856	269857
Ammonia	C	269865	269866	269867	269870	269871
Ammoniak	T C	269872	269873	269874	269877	269878
Ammoniak 99 %	C	269879	269880	269881	269884	269885
Ammoniak oplossing	C	269886	269887	269888	269891	269892
Ammoniakwater (25 %)	C	269893	269894	269895	269898	269899
Base		269962	269963	269964	269967	269968
Bleekloog	C	269976	269977	269978	269981	269982
Bleekwater	Xi	269983	269984	269985	269988	269989
Chloorbleekloog	C	270032	270033	270034	270037	270038
Chloorbleekwater	Xi	270039	270040	270041	270044	270045
Glycol	Xn	270165	270166	270167	270170	270171
Hydrazine	T	270179	270180	270181	270184	270185
Kaliloog	C	270200	270201	270202	270205	270206
Kaliumhydroxide	C	270207	270208	270209	270212	270213
Kalkmelk	C	270221	270222	270223	270226	270227
KOH	C	270228	270229	270230	270233	270234
Loog		270235	270236	270237	270240	270241
Methylamine	F+ Xi	270263	270264	270265	270268	270269
NaClO	C	270277	270278	270279	270282	270283
NaOH	C	270284	270285	270286	270289	270290
NaOH loog	C	270291	270292	270293	270296	270297
Natriumhydroxide	C	270312	270313	270314	270317	270318
Natriumloog	C	270319	270320	270321	270324	270325
Natronloog	C	270326	270327	270328	270331	270332
Soda	Xi	270403	270404	270405	270408	270409

Afmetingen (mm)			Diameter van leiding	
26 x 200	37 x 305	52 x 402	< 70 mm	> 70 mm
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226100	226101	226102	226103	226104
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226105	226106	226107	226108	226109
226110	226111	226112	226113	226114
—	—	—	—	—
226125	226126	226127	226128	226129
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226135	226136	226137	226138	226139
—	—	—	—	—
226140	226141	226142	226143	226144
226145	226146	226147	226148	226149
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
226155	226156	226157	226158	226159
—	—	—	—	—
226160	226161	226162	226163	226164
—	—	—	—	—
226165	226166	226167	226168	226169
—	—	—	—	—

Pijlentape – Buiswikkels – Merkers op kaart

Pijlentape

De doorstroming van een stof kunt u extra benadrukken met behulp van Brady's pijlentapes. Het assortiment pijlentapes bestaat uit drie verschillende formaten voor elke wettelijk vastgelegde identificatiekleur

Rollengte: 33 m

Pijlen per rol: ± 1300

Materiaal: gelamineerd polyester (B-7541)

Breedte	Afmeting pijlen
25 mm	20 x 7 mm
50 mm	40 x 12 mm
100 mm	80 x 14 mm



Andere breedtes beschikbaar op aanvraag

Geel/Zwart Artikelnr.	Groen/Wit Artikelnr.	Rood/Wit Artikelnr.	Blauw/Wit Artikelnr.	Oranje/Zwart Artikelnr.	Breedte (mm)
275100	275101	275102	275103	275104	25
275112	275113	275114	275115	275116	50
275124	275125	275126	275127	275128	100

Wit/Zwart Artikelnr.	Bruin/Wit Artikelnr.	Grijs/Zwart Artikelnr.	Paars/Wit Artikelnr.	Zwart/Wit Artikelnr.	Breedte (mm)
275105	275106	275107	275108	275109	25
275117	275118	275119	275120	275121	50
275129	275130	275131	275132	275133	100

Buiswikkels

Door het gebruik van buiswikkels kunt u aangeven welke soort stof er door een bepaalde leiding vloeit. De buiswikkels, vervaardigd uit een gelamineerd polyester zijn te verkrijgen in alle wettelijke vastgelegde identificatie-kleuren. Ze zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik.

Rollengte: 33 m

Materiaal: gelamineerd polyester (B-7541)



Geel Artikelnr.	Groen Artikelnr.	Rood Artikelnr.	Blauw Artikelnr.	Oranje Artikelnr.	Breedte (mm)
275200	275201	275202	275203	275204	25
275212	275213	275214	275215	275216	50
275224	275225	275226	275227	275228	100

Wit Artikelnr.	Bruin Artikelnr.	Grijs Artikelnr.	Paars Artikelnr.	Zwart Artikelnr.	Breedte (mm)
275205	275206	275207	275208	275209	25
275217	275218	275219	275220	275221	50
275229	275230	275231	275232	275233	100

Beschrijfbare leidingmerkers op kaart

- Identificatiekleuren volgens de normbladen NBN 69 en NEN 3050.
- Snel en gemakkelijk te beschrijven met een permanente markeerpen (zie pagina 133).

Afmetingen: 75 mm x 16 mm

Standaardverpakking: 1 kaart (10 merkers)

Artikelnr.	Kleur
225350	Geel
225351	Rood
225352	Blauw
225353	Groen
225354	Zwart
225355	Bruin
225356	Grijs
225357	Paars



Brady Snap-On™

Brady Snap-On™, een gemakkelijke en snelle manier om roestige, natte of met olie bevuilde leidingen te identificeren. De Brady Snap-On™ is een transparant PETG-omhulsel waarop u alle merkers uit ons gamma kunt aanbrengen. Zo blijft uw zelfklevende merker goed leesbaar én beter beschermd.

Hoe aanbrengen?

- U brengt de zelfklevende merker aan op het oppervlak van het omhulsel.
- Daarna rolt u de Snap-On™ af zodat de merker in de kern zit.
- U brengt de Snap-On™ rond de leiding aan zodat het omhulsel haar oorspronkelijke vorm weer aanneemt.

Brady Snap-On™ biedt u volgende voordelen:

- Eenvoudig aan te brengen.
- Ideaal voor het identificeren van ruwe, natte of met olie bevuilde leidingen.
- Flexibiliteit: de Snap-On™ is afgestemd op ons volledige gamma zelfklevende leidingmerkers.
- Geschikt voor het aanbrengen bij zeer lage temperaturen waarbij zelfklevende merkers loskomen.
- Ingebouwde UV-filter.
- Ideaal voor tijdelijke of wisselende identificatie van leidingen.



GHS-labels voor gevaarlijke stoffen

Bij de identificatie van leidingen is het aanbrengen van het gepaste gevarensymbool wettelijk verplicht. Om uw bestaande leidingmarkering aan de wettelijke vereisten aan te passen of om een bepaald gevaar te accentueren, biedt Brady u de verschillende gevarensymbolen aan op rol.

Materiaal: gelamineerd polyester (B-7541)



Afmetingen (b x h) mm	Labels/rol	PIC 1801	PIC 1802	PIC 1803	PIC 1804	PIC 1805	PIC 1806	PIC 1807	PIC 1808	PIC 1809
50 x 50	250	811681	811686	811691	811696	811701	811706	811711	811716	811721
100 x 100	250	811679	811684	811689	811694	811699	811704	811709	811714	811719



Wat is GHS?

Het Globally Harmonized System is een nieuw systeem voor de indeling van chemische substanties ontwikkeld op vraag van de Verenigde Naties (VN). Het voornaamste doel van dit nieuwe systeem is het overeenstemmen van de aanduiding van chemische stoffen/substanties over heel de wereld.

De GHS-regelgeving is opgenomen door de Europese Unie op 28 november 2008.

In de overgangperiode (tussen het publiceren van de regelgeving en de effectieve uitvoeringsdatum), zijn zowel HSID-labels (huidige systeem) als GHS-labels (nieuw systeem) toegestaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.bradyeurope.com

HSID-labels voor gevaarlijke stoffen

Materiaal: gelamineerd polyester (B-7541)

Afmeting label: 46 mm B x 64 mm H

Aantal symbolen/rol: 500



Artikelnr.	275006	275004	275005	275001	275002	275007	275008	275000	275003	275009
------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

BRADY
Op maat



Leidingmerkers met 10 jaar garantie in buitengebruik

Voor de toepassingen van leidingmarkering in extreme omstandigheden, biedt Brady u een materiaal van uitzonderlijke kwaliteit (B-7529). Dit materiaal is zeer bestendig tegen tal van invloeden voor een periode van 10 jaar, ideaal voor gebruik in een veeleisende omgeving

Toepassingen

- Raffinaderijen
- Boorplatformen
- Chemische industrie
- Overal waar leidingmerkers langdurig aan extreme invloeden blootgesteld worden

Hoe bestellen?

Leidingmerkers in dit materiaal zijn verkrijgbaar op aanvraag. Neem contact op met uw Brady-distributeur voor meer info.

BRADY
Op maat



Mini-Merker

Speciaal voor het identificeren van dunne leidingen in laboratoria of in ziekenhuizen heeft Brady de Mini-Merker (12 x 150 mm) ontwikkeld.

Deze merker, vervaardigd uit een dunne, soepele polyester (B-7548) is verkrijgbaar op aanvraag per kaart van 5 merkers. Wanneer gevaarsymbolen vereist zijn op de merker wordt om technische redenen de naam onder het symbool niet afgedrukt.

Voor leidingen met een diameter van 6 tot 20 mm.

Merker/ kaart	Afmeting h x b (mm)	Letterhoogte (mm)	Max. aantal karakters	
			met symbolen	zonder symbolen
5	12 x 150	6,5	15	17

BRADY
Op maat



Maxi-Merker

De Maxi-Merker is ideaal voor leidingen met een diameter groter dan 350 mm. Deze merker is 225 mm breed en is zoals de andere merkers op rol, vervaardigd uit een overgelamineerd polyester (B-7541)

Merker/ rol	Afmeting h x b	Letterhoogte (mm)	Max. aantal karakters	
			met symbolen	zonder symbolen
55	225 mm x 15 m	19	25	30
120	225 mm x 33 m	19	25	30



Op aanvraag zijn de Maxi-Merker ook verkrijgbaar in overgelamineerd polyester zonder drager (B-7520)

BRADY
Op maat



XXL Leidingmerkers

Met deze reuze leidingmerkers ziet u in één oogopslag welke vloeistof of welk gas in de leiding aanwezig is. Ideaal voor het markeren van grote leidingen die zich op grote hoogte of verre loopafstand bevinden.

Afmetingen: 980 mm x 95 mm

Maximum aantal karakters: 15 met symbolen / 18 zonder symbolen

Letterhoogte: 55 mm

Materiaal: overgelamineerd polyester (B-7541)

Minimum bestelhoeveelheid: 1 stuk

1. Selecteer uw **type merker**.
2. Geef het **gewenste aantal merkers** op.
3. Schrijf in het "legende" vak de **gewenste tekst** (de stof aanwezig in de leiding).
4. **Kopieer en fax** deze bon naar uw Brady Specialist en voeg er uw gegevens aan toe (naam, adres, leveringsadres, telefoon, fax en email).

Individuele merkers met uitgestante pijp

Type	Omschrijving	Letter- hoogte (mm)	Max. aantal letters zonder symbolen	met symbolen	Standaardverpakking	Aantal	Legende
	26 x 200 mm met drager	12,5	29	21	kaart met 3 merkers		
	26 x 200 mm zonder drager	12,5	29	21	3 rollen – 10 mrks/rol		
	37 x 284 mm met drager	20	29	21	kaart met 3 merkers		
	37 x 305 mm zonder drager	20	29	21	3 rollen – 10 mrks/rol		
	52 x 402 mm met drager	25	29	21	kaart met 2 merkers		
	52 x 402 mm zonder drager	25	29	21	2 rollen – 15 mrks/rol		

Mini-Merkers

Omschrijving	Letter- hoogte (mm)	Max. aantal letters zonder symbolen	met symbolen	Standaardverpakking	Aantal	Legende
 12 x 150 mm met drager	6,5	17	15	kaart met 5 merkers		

Maxi-Merkers (leidingen met diameter > 350 mm)

Omschrijving	Letter- hoogte (mm)	Max. aantal letters zonder symbolen	met symbolen	Standaardverpakking	Aantal	Legende
		13*	11*			
225 mm x 15 m met drager	19	30	25	rol met 55 merkers		
225 mm x 15 m zonder drager	19	30	25	rol met 55 merkers		
225 mm x 33 m met drager	6,5	30	25	rol met 120 merkers		
225 mm x 33 m zonder drager	6,5	30	25	rol met 120 merkers		

*aantal letters per lijn, maximum 3 lijnen

XXL Leidingmerkers

Omschrijving	Letter- hoogte (mm)	Max. aantal letters zonder symbolen	met symbolen	Standaardverpakking	Aantal	Legende
980mm x 95 mm	50	18	15	per stuk		

Merkers op rol (leidingen met diameter < 70 mm)

Omschrijving	Letter- hoogte (mm)	Max. aantal letters	Standaardverpakking	Aantal	Legende
100 mm x 33 m met drager (zonder symbolen)	8	36	rol met 505 merkers		
100 mm x 33 m zonder drager (zonder symbolen)	8	36	rol met 505 merkers		
127 mm x 33 m met drager (met symbolen)	8	32	rol met 505 merkers		
127 mm x 33 m zonder drager (met symbolen)	8	32	rol met 505 merkers		

Merkers op rol (leidingen met diameter > 70 mm)

Omschrijving	Letter- hoogte (mm)	Max. aantal letters	Standaardverpakking	Aantal	Legende
100 mm x 33 m met drager (zonder symbolen)	13	36	rol met 220 merkers		
100 mm x 33 m zonder drager (zonder symbolen)	13	36	rol met 220 merkers		
127 mm x 33 m met drager (met symbolen)	13	32	rol met 220 merkers		
127 mm x 33 m zonder drager (met symbolen)	13	32	rol met 220 merkers		



Het markeren van pijpleidingen op schepen en offshore is primordiaal om de veiligheid aan boord te verbeteren. Ongevallen, verwondingen en schade aan machines en gereedschap kunnen veroorzaakt worden doordat mensen niet voldoende geïnformeerd zijn over de vloeistof die door een leiding stroomt.

De norm ISO 14726 (International Standard Organization) specificeert de hoofdkleuren voor het identificeren van het medium in leidingen. ISO (DIS)14726-2 verduidelijkt aanvullende kleurcoderingen om het medium dat door de leidingen stroomt zo correct mogelijk te identificeren.



Pijpleidingen moeten als volgt gemerkt worden:

- Ten minste 1 maal in elke ruimte.
- Op elk punt waar de leiding door de muur, het plafond of de vloer gaat.
- In de dichte nabijheid van kleppen.
- Binnen een afstand van 3 tot 5 meter afhankelijk van de lengte van de leiding, waarbij soms door de lokale autoriteiten geëist wordt om nog meer markeringen aan te brengen.
- Pijlentape om de doorstroomrichting aan te geven is aan te raden.
- Het gebruik van merkers met tekst zal verdere verwarring voorkomen.

Brady biedt verschillende mogelijkheden om elke leiding op schepen en offshore te voorzien van:

Buiswikkel met hoofdkleur

1 Enkele kleur

Afmetingen: 100 mm x 33 m – 50 mm x 33 m – 25 mm x 33 m

Lay-out: buiswikkel in ÉÉN kleur, geen tekst.

Materiaal: B-7541

Artikelnr.: zie pagina 96



2 Twee kleuren – type 6

Afmetingen: 225 mm x 15 m

Lay-out: 7 – buiswikkel met TWEE kleuren, geen tekst.

Materiaal: B-7541

Artikelnr.: zie pagina 101.



Leidingmerker met tekst:

Deze merkers duiden naast de hoofdkleur en eventuele aanvullende kleuren, de stroomrichting van het medium aan en de naam van de vloeistof. Dit alles samen in één identificatie!

Deze merkers zijn verkrijgbaar in rolvorm in 2 verschillende uitvoeringen:


1 Merker op rol – met tekst en richtingspijl – type 4

Afmetingen: 127 mm x 33 m

Lay-out: 5 – tekst met een stroomrichtingspijl onder het kleurenvlak.

Materiaal: B-7541

Artikelnr.: zie pagina 101.



2 Merker op rol – met tekst en richtingspijl – type 5

Afmetingen: 225 mm x 15 m

Lay-out: 6 – één helft toont de kleurencode, de andere helft is bedrukt met tekst en richtingspijl.

Materiaal: B-7541

Artikelnr.: zie pagina 101.



Om te bestellen geeft u het artikelnummer (zie volgende pagina) en het aantal rollen door.



De norm ISO 14726 definieert de te gebruiken kleuren om leidingen te markeren. Elk van de volgende kleuren duidt een bepaalde groep vloeistoffen aan. Alle teksten zijn in de Engelse taal, omdat dit een internationale norm is en bijna alle schepen in internationale wateren varen.

Groepskleur	Medium	Groepskleur	Medium
Zwart	Waste Media	Oranje	Oils other than fuel
Blauw	Fresh Water	Zilver	Steam
Bruin	Fuel	Rood	Fire Fighting
Groen	Sea Water	Paars	Acids, Alkalis
Grijs	Non-flammable gases	Wit	Air in ventilation systems
Koperbruin	Masses (dry and wet)	Geel	Flammable gases

Teksten	Kleuren	Type 4	Type 5	Type 6
		Afmetingen (mm x m) 127 x 33 m Artikelnr.	225 x 15 Artikelnr.	225 x 15 Artikelnr.

Teksten	Kleuren	Type 4	Type 5	Type 6
		Afmetingen (mm x m) 127 x 33 m Artikelnr.	225 x 15 Artikelnr.	225 x 15 Artikelnr.

Waste Media				
Waste Media		226990	227051	227170
Black Water		226991	227052	227171
Waste Oil		226992	227053	227172
Bilge Water		226993	227054	227173
Exhaust gas		226994	227055	227174
Sewage		226995	227056	227175

Fresh Water				
Fresh Water		226996	227057	227176
Condensate from heating system		226997	227058	227177
Fresh water-sanitary		226998	227059	227178
Cooling fresh water		226999	227060	227179
Feed water		227000	227061	227180
Distillate		227001	227062	227181
Potable water		227002	227063	227182
Chilled water		227003	227064	227183
Condensate		227004	227065	227184

Fuel				
Fuel		227005	227066	227185
Heavy Fuel		227006	227067	227186
Liquid gas		227007	227068	227187
Petrol		227008	227069	227188
Diesel Fuel		227009	227070	227189

Sea water				
Sea water		227010	227071	227190
Ballast water		227011	227072	227191
Cooling sea water		227012	227073	227192
Sanitary sea water		227013	227074	227193

Non-flammable gases				
Non-flammable gases		227014	227075	227194
Oxygen		227015	227076	227195
Breathing gas		227016	227077	227196
Nitrogen		227017	227078	227197
Refrigerant		227018	227079	227198
Pressure air HP		227019	227080	227199
Breathing air		227020	227081	227200

Masses				
Masses		227167	227168	227169

Oil other than fuel				
Oil other than fuel		227021	227082	227201
Used oil		227022	227083	227202
Thermal oil		227023	227084	227203
Dirty oil		227024	227085	227204
Lubricating oil		227025	227086	227205
Hydraulic oil		227026	227087	227206

Steam				
Steam		227027	227088	227207
Steam for heating		227028	227089	227208
Bleeder steam		227029	227090	227209
LP Drains		227030	227091	227210
Supply steam		227031	227092	227211
Exhaust steam		227032	227093	227212
HP Drains		227033	227094	227213

Fire fighting				
Fire fighting		227034	227095	227214
Fire-fighting fresh water		227035	227096	227215
Fire-fighting sea water		227036	227097	227216
Fire-fighting CO2 gas		227037	227098	227217
Sprinkler water		227038	227099	227218
Fire-fighting powder		227039	227100	227219
Fire-fighting foam		227040	227101	227220

Acids & Alkalis				
Acids & Alkalis		227041	227102	227221

Air in ventilation systems				
Air in ventilations systems		227042	227103	227222
Natural exhaust air		227043	227104	227223
Supply air, atmospheric		227044	227105	227224
Natural supply air		227045	227106	227225
Mechanical exhaust air		227046	227107	227226

Flammable gases				
Flammable gases		227047	227108	227227
Hydrogen		227048	227109	227228
Acetylene		227049	227110	227229
Mixture of Propane/Butane		227050	227111	227230



Om op een professionele en uniforme manier de media aan te duiden die door de pijpleidingen en ventielen stromen, levert Brady een groot assortiment identificatieplaatjes uit voorraad of als speciale uitvoering volgens uw specificaties.



Koperen identificatieplaatjes met ingeperste opeenvolgende nummering

Ronde plaatjes waarop reeds zwarte cijfers gegraveerd zijn, doorlopende nummering.

Afmetingen: diameter identificatieplaatje: 38 mm / diameter opening: 5 mm

Standaardverpakking: 25 stuks

Nummering	1-25	26-50	51-75	76-100	101-125	126-150	151-175	176-200	201-225	226-250
Artikelnr.	023200	023201	023202	023203	023204	023205	023206	023207	023208	023209
Nummering	251-275	276-300	301-325	326-350	351-375	376-400	401-425	426-450	451-475	476-500
Artikelnr.	023617	023618	023619	023620	023621	023622	023623	023624	023625	023626



Blanco identificatieplaatjes

Blanco plaatjes om zelf te graveren of te stansen.

Van messing, aluminium, koper of roestvrij staal.

Afmetingen: • Rond (Ø 38 of 51 mm)

• Vierkant (zijde 38 of 51 mm)

Gaatjes: Ø 5 mm

Standaardverpakking: 25 stuks

Artikelnr.	Materiaal	Max. T°	Vorm	Afmetingen
227112	Messing	648°C	Rond	38 mm
227113			Rond	51 mm
227114			Vierkant	38 mm
227115			Vierkant	51 mm
227116	Aluminium	815°C	Rond	38 mm
227117			Vierkant	51 mm
227118	RVS	1482°C	Rond	38 mm
227119			Vierkant	51 mm
023210	Koper		Rond	38 mm
023211			Rond	51 mm
023212			Vierkant	38 mm
023213			Vierkant	51 mm




Messing identificatieplaatjes – op maat

Met ingeperste tekst en een opeenvolgende nummering.

- **Rond, vierkant, achthoekig of zeshoekig:**
Max. 6 letters en 4 cijfers.
- **Driehoekig:**
38 mm: max. 3 letters en 3 cijfers,
51 mm: max. 4 letters en 4 cijfers.
- Hoogte cijfers: 12 mm – hoogte letters: 6 mm.
- De ingeperste karakters worden naar keuze naturel gelaten of met zwarte inkt opgevuld.
- 1 regel letters en 1 regels cijfers.

Afmetingen
Rond – Diameter 38 mm of 51 mm
Vierkant – Zijde 38 mm of 51 mm
Driehoekig – Zijde 38 mm of 51 mm
Achthoekig – Diameter 51 mm
Zeshoekig – Diameter 38 mm



Bevestigingskettingen met kogeltjes

Met sluitingsschakel.

Talrijke toepassingen.

Lengte: 114 mm

Verpakking: 100 stuks

Artikelnr.	Materiaal
227120	Vernikkeld staal
227121	Messing



Bevestigingskettingen in koper, messing of zink

De lengte kan aangepast worden door het in- en losmaken van de schakels (± 80 schakels per meter). 250 mm is voldoende voor het bevestigen van één plaatje.

Artikelnr.	Materiaal	Verpakking
227122	Messing	10 m
227123	Zink	10 m
023308	Koper	15 m

Metalen Clip

Snel en gemakkelijk uw ventielplaatjes aanbrengen. Verzinkt staal, openen en sluiten met druksysteem.

Binnendiameter: 35 mm

Verpakking: 100 stuks

Artikelnr.	Omschrijving
227130	Metalen clip



Roestvrij staal “S” haakjes

Zeer bestendig, speciaal voor extreme omstandigheden (1480°C) en voor o.a. voedingssector.

Diameter: 2 mm

Verpakking: 100 stuks

Artikelnr.	Afmetingen
227127	32 mm
227128	38 mm
227129	44 mm



Messing “S” haakjes

Bestand tegen chemische stoffen, voor binnen en buiten, tot 648°C.

Diameter: 2 mm

Verpakking: 100 stuks

Artikelnr.	Afmetingen
227124	32 mm
227125	38 mm
227126	44 mm





LOCKOUT TAGOUT

Wat, waarom, hoe & wetgeving	104
Productgroepen	106
Lockout selectietabel	107

Mechanische gevaren

Universeel	108
Kogelkranen	109
Handwielen	110
Kabelvergrendeling	111
Vlinderkleppen	113
Gastanks	114
Pneumatisch	114

Elektrische gevaren

Stekkers	115
Onderbrekers	116
Automatische schakelaars	118

Lockout vergrendelingskits

Uitme vergrendelingskit	119
Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren	120
Vergrendelingskit voor kranen	120
Vergrendelingskit voor elektrische gevaren	120
Kleine aanpasbare vergrendelingskit	121
Mini-starterskit	121
Starterskit	121
Vergrendelingskit voor handwielafsluiters	121

Hangsloten, hangslotbeugels & toebehoren

Hangsloten	122-125
Hangslotbeugels & toebehoren	126
Lockout stations	128
Lock boxes	130
Hangslotstations	130
Lockout tassen	131

Tagout

Tags	132
Taghouders	134
Systeem voor veiligheidsbeheer	135
Magnetische identificatie	136
Tags "op maat"	136



Elk jaar gebeuren er duizenden arbeidsongevallen bij herstellingen en onderhoudswerken aan industriële krachtbronnen en machines.

Heel wat van die ongevallen zijn veroorzaakt door een onvoorziene energietoevoer. In Europa bepalen nochtans meerdere wetgevingen dat alle energiebronnen uitgeschakeld en geblokkeerd ("locked out") moeten worden, terwijl men aan machines werkt.



Wat is het?

Lockout Tagout is een vastgelegde veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl er onderhouds- of reparatiewerk wordt uitgevoerd. De procedure is bedoeld om personeel te beschermen tegen het vrijkomen van elektrische stroom en tegen de gevaren van machines in werking.

Waarom Lockout Tagout?

- Veilig werken tijdens onderhouds- schoonmaak- en herstelingswerken.
- Ongevallenpreventie.
- Schadepreventie.
- Een beveiliging tegen eigen fouten en die van anderen.
- Ieders aandacht wordt getrokken op de lockout-situatie.

Veilig en verantwoord werken dankzij Lockout Tagout

Huidige wetgeving en voorschriften

EG-richtlijn 89/655 geeft "minimumvoorschriften" inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats". Enkele voorbeelden: de werkgever dient passende maatregelen te treffen om de risico's tot een minimum te beperken. (Art. 4) Elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld. Onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen plaatsvinden wanneer het arbeidsmiddel uitgeschakeld is. (Bijl. 3.13) Bij onderhouds- werkzaamheden moeten de werknemers onder voortdurende veilige omstandigheden alle nodige punten kunnen bereiken. Deze Europese richtlijn is reeds van toepassing in Nederland en België (B.S. 28/09/93).

OSHA-richtlijnen (usa)

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (1910.147) zijn werkgevers verplicht richtlijnen uit te werken voor het aanbrengen van geschikte vergrendelingssystemen op energiehoudende apparaten en het uitschakelen van apparatuur tijdens werkzaamheden. Op deze manier wordt onvoorziene energietoevoer voorkomen, kunnen apparaten niet per ongeluk worden ingeschakeld en kan opgeslagen energie niet vrijkomen. Dit alles met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers.





Lockout Tagout training DVD

Houd u aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften – zorg voor veiligheidsstrainingen voor uw werknemers. Veiligheidsstrainingen voor alle betrokken werknemers verminderen niet alleen de kans op ongevallen op de werkvloer, maar ook de bijbehorende kosten.

Lockout Tagout: 9 Basic Steps

Deze handige DVD is een ideaal hulpmiddel voor alle veiligheidsverantwoordelijken en zet de eenvoudige Lockout Tagout-beveiligingsprocedure op duidelijke wijze uiteen in een aantal basisstappen.

- Wat is Lockout Tagout en wanneer is het nodig?
- Zes stappen naar de beheersing van gevaarlijke energie
- Drie stappen naar een veilig herstel van energie

Duur: 14 minuten

Artikelnr.
805854

Lockout for life

Leer uit de tragische fouten van anderen. In deze video worden vier ongelukken in beeld gebracht die werden veroorzaakt door een gebrek aan vergrendelings-systemen. Daarnaast wordt ook toegelicht hoe men deze ongelukken had kunnen voorkomen. Geschikt voor nieuwe én ervaren werknemers

Durée: 19 minutes

Artikelnr.
805855

Lockout Tagout programma

Een goed voorbereid programma bestaat uit de volgende stappen:



1

Een geschreven procedure ontwikkelen

Omvat het identificeren en noteren van procedures voor het controleren van gevaarlijke energie. Omvat ook de voorbereiding voor het uitzetten, isoleren, aanbrengen van vergrendelings-systemen, vrijlaten van opgeslagen energie en controleren van de afgesloten toestand van elk onderdeel van de apparatuur.



2

De werknemers opleiden

Zowel de betrokken personeelsleden als de verantwoordelijken moeten een opleiding krijgen in de specifieke procedures die de onderneming heeft uitgewerkt voor het controleren van de energietoevoer. De efficiëntie van de opleiding moet worden nagegaan.



Het programma implementeren

Naast het ontwikkelen van formele, geschreven procedures en het opleiden van personeel heeft Brady ook een gamma sloten, labels, en Lockout-apparatuur die u helpen om de Lockout-procedures te implementeren. Onze producten ondersteunen allerlei energiebronnen, waaronder elektriciteit, pneumatische energie, stoom, gas, vloeistoffen en vele andere.

Lockout Tagout procedure (ter plaatse)

Voor een goede uitvoering van het Lockout Tagout programma dient u volgende stappen te volgen:

Stap 1: Voorbereiden

Bereid de afsluiting van de energiebron voor. Ga na welk soort energie er wordt gebruikt (bv. elektrisch of mechanisch) en wat de potentiële gevaren ervan zijn. Lokaliseer de isolator(en) en bereid het blokkeren ('lock out') van de energiebron voor.

Stap 2: Informeren

Stel de betrokken operators en supervisors in kennis van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden.

Stap 3: Uitschakelen

Schakel de apparatuur of machine uit.

Stap 4: Vergrendelen

Vergrendel alle energiebronnen met de juiste Brady Lockout-materialen om de toevoer naar de apparatuur of machine stil te zetten. Gebruik een slot zodat niemand de schakelaar of afsluiter kan bedienen terwijl het werk in uitvoering is. Plaats waarschuwingstags van Brady om tegen verkeerd gebruik te waarschuwen.

Stap 5: Testen

Test alle bedieningsinstrumenten en stroomkringen van de apparatuur of machine om na te gaan of deze volledig geïsoleerd is.

Stap 6: Repareren of andere werkzaamheden uitvoeren

Voer het reparatie- en/of onderhoudswerk uit.

Stap 7: Weer inschakelen

Als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en de Lockout-materialen weer zijn verwijderd, moeten er tests worden uitgevoerd om na te gaan of alle instrumenten en mechanische en elektrische Lockout-materialen daadwerkelijk zijn verwijderd. Waarschuw al het personeel vooraleer de toevoer weer wordt ingeschakeld.



Lockout: Systemen om gevaren te minimaliseren

Mechanische gevaren

Universele gevaren	108
Universeel vergrendelingssysteem	108
Vergrendeling voor kogelkranen	109
Vergrendeling voor kranen in gesloten stand	109
Vergrendeling voor kranen in open & gesloten stand	109
Omhuelsels voor handwielafsluiters	110
Aanpasbaar omhuysel voor handwielafsluiters	110
Standaard omhuysel voor handwielafsluiters	110
Kabelvergrendelingssystemen	111
Universeel kabelvergrendelingssysteem	111
Mini-kabelvergrendelingssysteem	111
Universeel vergrendelingssysteem	111
Brady kabelvergrendelingssysteem	112
Scissor Lok™	112
Pro Lock II®	112
Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen	113
Vergrendelingssystemen voor tanks	114
Vergrendelingssysteem voor cilindertanks	114
Vergrendelingssysteem voor gasflessen	114
Pneumatisch vergrendelingssysteem	114

Elektrische gevaren

Vergrendelingssystemen voor stekkers	115
Elektrisch/Pneumatisch vergrendelingssysteem	115
Omhuelsels voor elektrische stekkers	115
Omhuelsels voor industriële stekkers	115
Vergrendelingssystemen voor onderbrekers	116
Universele meerpolige onderbreker lockout	116
Economy meerpolige onderbreker lockout	116
Lockout voor onderbrekers voor enkelpolige circuits	116
Onderbreker-lockout "No Hole"	116
Hulpstuk voor onderbreker-lockout	117
480-600V onderbreker blokkeersysteem	117
Miniaturblokkeersysteem voor automatische schakelaars	118

Lockout vergrendelingskits

Ultieme vergrendelingskit	119
Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren	120
Vergrendelingskit voor kranen	120
Vergrendelingskit voor elektrische gevaren	120
Kleine aanpasbare vergrendelingskit	121
Mini-starterskit	121
Starterskit	121
Vergrendelingskit voor handwielafsluiters	121

Sloten, hangslotbeugels & toebehoren

Hangsloten	123
Niet-geleidend vergrendelingssysteem	126
Nylon vergrendelingssysteem	126
Multi-hangslotbeugels	126
Economy lockout	127
Compacte lockout	127
Beschrijfbaar multi-hangslotbeugels	127
Blanco multi-hangslotbeugels	127
Lockout stations & lock boxes	128
Slotenborden	128
Aanpasbaar lockout station	129
Industrieel lockout station	129
Group lock lox	130
Group lockout center	130
Hangslotkast	130
Hangslotbord	130
Lockout tassen	131



Tagout: aantonen van gevaren

Onderhouds- en kwaliteitstags	132
Machine veiligheidslabels	132
Waarschuwingstags	133
Taghouders	134
Systeem voor veiligheidsbeheer	135
Gekleurde kabelbandjes	135
Magnetische signalisatie	136
Instekhoezen met magnetische strips en lussen	136





Type gevaar	Toepassing	Blokking		Systeem	Pag.
		Type	Positie		
MECHANISCH GEVAAR	Kogelkranen	Vast	Gesloten	Brady vergrendelingssysteem voor kogelkranen	109
			Gesloten	Niet-geleidend vergrendelingssysteem voor kogelkranen	109
			Open/Gesloten	Prinzing vergrendelingssysteem voor kogelkranen	109
		Aanpasbaar	Open/Gesloten	Universeel vergrendelingssysteem	108
	Handwiel afsluiters	Aanpasbaar	Alle posities	Standaard omhulsel voor handwielafsluiters	110
				Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters	110
				Mini kabelvergrendelingssysteem	111
				Scissor-Lok™	112
				Brady kabelvergrendelingssysteem	112
				Pro Lock II®	112
				Universeel kabelvergrendelingssysteem	111
	Vlinderkleppen	Aanpasbaar	Alle posities	Lockouts voor vlinderkleppen	113
				Universeel vergrendelingssysteem	108
	Gasflessen	Aanpasbaar	Alle posities	Vergrendelingssysteem voor cilindertanks	114
				Vergrendelingssysteem voor gasflessen	114
	Pneumatische energie	Vast	Buiten werking	Pneumatisch vergrendelingssysteem	114
				Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem	115



Type gevaar	Toepassing	Systeem	Pag.
ELEKTRISCH GEVAAR	Elektrische stekkers	Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem	115
		Omhuelsels voor elektrische stekkers	115
		Omhuelsels voor industriële stekkers	115
	Panelen	Mini kabelvergrendelingssysteem	111
		Scissor-Lok™	112
		Brady kabelvergrendelingssysteem	112
		Pro Lock II®	112
		Universeel kabelvergrendelingssysteem	111
		Niet-geleidend vergrendelingssysteem	126
		Nylon vergrendelingssysteem	126
	Onderbrekers	Miniatuurblokkeersysteem voor automatische schakelaars	118
		Universele meerpolige onderbreker-lockout	116
		Economy lockout voor meerpolige onderbrekers	116
		Lockout onderbrekers voor enkelpolige circuits	116
		"No Hole" onderbreker-lockout	116
		480-600V onderbreker blokkeersysteem	117



U zal dit icoon terugvinden doorheen de Lockout Tagout sectie van deze catalogus. Het geeft informatie die belangrijk is bij het kiezen van het juiste slot bij een vergrendelingssysteem.

Mechanische gevaren - Universeel

Universeel vergrendelingssysteem: één systeem dat alles kan!

Het universeel vergrendelingssysteem opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van Lockout Tagout technologie. Geen enkel ander systeem kan zoveel verschillende soorten kranen in verschillende grotes vergrendelen.

- Rendabel en flexibel modulaair systeem
- Kan gebruikt worden voor het vergrendelen van grote kleppen, T-hendels en moeilijk te vergrendelen apparatuur
- Nieuwe klem past over gesloten ringen en brede hendels
- Vergrendelt afsluiters in **geopende of gesloten stand**
- Vervaardigd van industrieel staal en industriële nylon voor een robuuste duurzaamheid, bestand tegen chemicaliën en corrosie
- Eenvoudig in het gebruik, licht en compact
- **Max. diameter hangslotbeugel: 9 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**



Basissysteem

Artikelnr.	Omschrijving
050924	Basis Universeel vergrendelingssysteem - klein
065402	Blokkeerarm - klein
050899	Basis Universeel vergrendelingssysteem - groot
065403	Blokkeerarm - groot
051395	Kabelbevestiging met 2,44 m gecoat kabel, kabeldiameter: 3,25 mm

Maximum breedte afsluiterhendel	
Klein systeem: 25 mm	Groot systeem: 41 mm
Maximum dikte afsluiterhendel	
Klein systeem: 19 mm	Groot systeem: 31,75 mm

Het universeel vergrendelingssysteem is een modulaair systeem waaraan de gebruiker accessoires kan toevoegen naargelang de situatie. Demonteer het systeem (zie afbeelding) en plaats de gewenste accessoires.



Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.

Plaats een kabelbevestiging om handwielafsluiters te vergrendelen



Basissysteem

Gebruik het universeel vergrendelingssysteem om vlinderkleppen te vergrendelen: de klem wordt op de vlinderhendels gezet, wat voorkomt dat de trekhandel wordt ingedrukt. De klep kan niet in een andere stand worden gezet.



Basissysteem + blokkeerarm

Gebruik blokkeerarmen om kwartslagkleppen te blokkeren.



Basissysteem + kabelbevestiging

Handwielafsluiters kunnen worden vergrendeld door de kabelbevestiging te gebruiken met het universele vergrendelings-systeem.




Basissysteem + 2 blokkeerarmen

Voeg blokkeerarmen toe om het systeem geschikt te maken voor het afsluiten van kogelkranen in half-open, open of gedeeltelijk geopende stand.

Lockouts voor kranen in gesloten stand



Brady vergrendelingssysteem voor kogelkranen

- Vergrendelt kogelkranen in gesloten stand
- Past op bijna elke hendel tot 76 mm
- Zeer compact en licht
- Beschikbaar in 2 afmetingen
- **Standaardverpakking:** 1 stuk




Artikelnr.	Afmeting afsluiterhendel	Minimum beugelhoogte	Materiaal
065666	6 - 25 mm	25 mm	Nylon
065692	6 - 25 mm	19 mm	Steel
065669	32 - 76 mm	19 mm	Steel
065693	32 - 76 mm	19 mm	Steel

Artikelnr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G aantal	G Ø
065666	80	30	60	8	12	71	8	7,5
065692	87	30	50	8	11	63	6	10
065669	150	30	110	10	15	110	15	7,5
065693	150	30	110	10	15	110	7	10



Niet-geleidend vergrendelingssysteem voor kogelkranen

- Niet-geleidend
- Eenvoudig te installeren
- Vergrendelt kogelkranen in **gesloten** stand
- Vervaardigd uit sterk polypropyleen, bestand tegen chemicaliën, breuk- en slijtvast
- Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen van -46 tot 183°C
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 7 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Standaardverpakking:** 1 stuk




Artikelnr.	Breedte (A)	Hoogte (B)	Lengte handvat (C)	Slotgaten (D)
225340	95 mm	125 mm	190 à 250 mm	8 mm

Lockouts voor kranen in open & gesloten stand

Prinzing vergrendelingssysteem voor kogelkranen

- Klein systeem vergrendelt leidingen van **12,5 tot 31 mm** in **open en gesloten** stand
- Groot systeem vergrendelt leidingen van **50 tot 200 mm** in **gesloten** stand
- Veelzijdig en gemakkelijk te plaatsen
- Twee helften omsluiten de greep van de kogelkraan zodat deze niet per ongeluk kan worden geopend of gesloten
- Vervaardigd uit supersterk polypropyleen
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 6,5 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 38 mm
- **Standaardverpakking:** 1 stuk



Artikelnr. Rood	Artikelnr. Blauw	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Geel	Type
800110	805847	805848	805849	Klein
800111	805850	805851	805852	Groot



Zie pagina 110 voor meer informatie i.v.m. gebruik van verschillende kleuren

Mechanische gevaren – Handwielafsluiters




Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters

- Aanpasbaar om handwielen af te sluiten van **2,5 tot 16,5 cm**
- **Één omhulsel dat past op de meeste handwielafsluiters**
- Vervangt 3 conventionele lockouts voor handwielafsluiters = kostenbesparend
- Duurzaam polypropyleen
- Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen van -45°C tot 182°C
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.
064057



Standaard omhulsels voor handwielafsluiters





- Omhulsels in verschillende formaten om handwielen af te sluiten van **2,5 tot 32 cm**
- Vervaardigd uit duurzaam polypropyleen – zeer stootvast en chemicaliënbestendig
- Bestand tegen temperatuurschommelingen van -30°C tot 150°C
- Beschikbaar in 5 formaten en 4 kleuren
- **Max. diameter hangslotbeugel: 6,5 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 38 mm**
- **Aanbevolen slot:** Veiligheidsslot (pagina 123) en multi-hangslotbeugel (pagina 126)
- **Standaardverpakking: 1 stuk**

Diameter handwiel (mm)	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Geel	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Blauw
25 - 64	065560	065590	065595	065585
64 - 127	065561	065591	065596	065586
127 - 165	065562	065592	065597	065587
165 - 254	065563	065593	065598	065588
254 - 320	065564	065594	065599	065589
320 en groter	zie kabelvergrendelingssysteem			

Diameter handwiel (mm)	Afmetingen (mm)						
	A	B	C	D	E	F	G
25 - 64	75	20	-	19	69	33	39
64 - 127	140	20	30	42	130	36	46
127 - 165	170	20	51	63	167	43	53
165 - 254	270	20	70	90	260	63	70
254 - 320	350	25	75	100	340	70	80



Verwijderbaar middenstuk voor gebruik bij handwielafsluiters met een stijgende spindel.



Richtlijnen voor gebruik van verschillende kleuren:

- Kranen in open of gesloten stand:
- Gevarenniveau aanduiden:
- Aangeven van media die door de leiding stroomt:
- Aangeven van teams:

Rood = open, Groen = gesloten

Rood = hoog, Blauw = laag

Geel = gas, Groen = water

Rood = elektromonteurs, Blauw = mechaniciens



Universeel kabelvergrendelingssysteem

- Vergrendelt o.a. handwielafsluiters, schakelaars en onderbrekers
- Vergrendelt meerdere controlepunten met één systeem = kostenbesparing
- Uitwisselbare kabels – kies het type dat het best aansluit bij de noden van uw bedrijf
- De **ergonomische** handgreep maakt het eenvoudig om de kabel aan te spannen
- Gemakkelijk te verplaatsen; de ingebouwde ring zorgt er bovendien voor dat de kabel netjes opgerold blijft en voorkomt dat gevaarlijke uiteinden los blijven hangen
- Vervaardigd uit robuust, stootvast nylon, bestand tegen chemicaliën en corrosie
- Geschikt voor kabels met een diameter van 1,59 tot 4,77 mm
- **Ruimte voor 4 hangsloten**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Omschrijving
050941	Kabelvergrendelingssysteem + nylon kabel (2,44 m)
050943	Kabelvergrendelingssysteem + metalen kabel met vinyl coating (2,44 m)



Niet-geleidende nylon kabel (zonder systeem)

Artikelnr.	Omschrijving	Diameter
050945	Nylon kabel – 2,44 m	3,18 mm
050948	Nylon kabel – 3,65 m	3,18 mm

Metalen kabel met vinyl coating (zonder systeem)

Artikelnr.	Omschrijving	Diameter
050947	Metalen kabel met vinyl coating – 2,44 m	4,76 mm
050950	Metalen kabel met vinyl coating – 3,65 m	4,76 mm
813642	Metalen kabel met vinyl coating – 3,00 m	4,00 mm



Mini-kabelvergrendelingssysteem

- Vergrendelt zowel handwielkranen als onderbrekers
- 1 systeem voor zowel mechanische als elektrische lockouttoepassingen = tijd- en kostenbesparend
- Past in uw handpalm en kan gemakkelijk in de gereedheidskist worden opgeborgen
- Kabel wordt opgeborgen in systeem: werkt als een rolmeter zodat de kabel nooit in de knoop raakt
- Zelfopwindend mechanisme met drukknop trekt de kabel automatisch strak aan
- De gecoate metalen kabel biedt extra kracht voor een stevige vergrendeling van handwielen en hendels
- Superieure bestendigheid tegen extreme temperatuurschommelingen, chemicaliën en corrosie
- Geleverd met metalen kabel met vinyl coating of niet-geleidende nylonkabel
- Ruimte voor 6 hangsloten
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen systeem	Afmetingen kabel
050940	Mini-kabelvergrendelingssysteem - metalen kabel	Ø 10 cm x 4,5 cm D	Ø 1,6 mm x 2,44 m
051442	Mini-kabelvergrendelingssysteem - nylon kabel	Ø 10 cm x 4,5 cm D	Ø 1,6 mm x 2,44 m



Handwielafsluiters kunnen ook vergrendeld worden door de kabelbevestiging samen met het universele vergrendelingssysteem te gebruiken. Zie pagina 108 voor meer info. Voor deze loto-toepassingen heeft u volgende onderdelen nodig:

Artikelnr.	Omschrijving
050924	Vergrendelingssysteem - klein
050899	Vergrendelingssysteem - groot
051395	Kabelbevestiging met 2,44 meter gecoate kabel

Mechanische gevaren – Kabelvergrendelingssysteem



Brady kabelvergrendelingssysteem

- Voor het vergrendelen van handwielafsluiters, gasflessen, elektrische installaties...
- Bestaat uit een stalen kabel van 1,8 of 3 m en een unieke lockout grendel
- Verstrek extra informatie door een veiligheidstag toe te voegen (pagina 133)
- **Plaats voor 6 hangsloten**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 9 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 15 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Omschrijving
800112	Kabelvergrendeling + kabel van 1,8 m
800113	Extra kabel van 1,8 m
800114	Kabelvergrendeling + kabel van 3 m
800115	Extra kabel van 3 m



Scissor-Lok™ vergrendelingssysteem

- Vergrendelt simultaan verschillende handwielafsluiters
- Beveiligt ook stroomkabels, vrijstaande apparatuur, tanks, cilinders of beschermingsmiddelen
- Vervaardigd uit een extra sterk nylon
- Kabel en systeem op verschillende manieren combineerbaar (zie voorbeelden links)
- Verkrijgbaar met een 0,91 of 3,04 stalen kabel met een vinyl coating, indien u uw eigen kabel gebruikt, mag de uitwendige diameter max. 4,76 mm bedragen
- Verstrek extra informatie door een veiligheidstag te gebruiken (pag 133)
- **Ruimte voor 3 hangsloten**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 19,5 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Omschrijving
236921	Scissor-Lok™ - 0,91 m
236922	Scissor-Lok™ - 3,04 m

PRO-LOCK II® kabelvergrendelingssysteem

- Kan enkel worden geopend met een speciale Pro-Lock sleutel
- Compact en licht
- Vervaardigd uit een kern van roestvrij staal met een polypropyleen omhulsel
- UV-gestabiliseerd
- Temperatuurbereik tussen: -50°C en 55°C
- **Diameter PRO-LOCK: 50 mm**
- **Kabellengte: 1,50 m**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 6,5 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Omschrijving	Materiaal	Kleur
225203	Pro-Lock + kabel 1,5 m	Polypropyleen omhulsel met RVS kern	Rood
225204	Pro-Lock + kabel 1,5 m	Polypropyleen omhulsel met RVS kern	Groen
225205	Pro-Lock + kabel 1,5 m	Polypropyleen omhulsel met RVS kern	Geel
225206	Sleutel	Polypropyleen	Rood
225207	Sleutel	Polypropyleen	Groen
225208	Sleutel	Polypropyleen	Geel



Andere kabellengtes op aanvraag





Het universele vergrendelingssysteem is uitermate geschikt om vlinderkleppen te vergrendelen: de klem wordt op de vlinderklep gezet, waardoor voorkomen wordt dat de trekhendel wordt ingedrukt. De klep kan niet in een andere stand worden gezet. Zie pagina 108 voor uitgebreide informatie i.v.m. het universele vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen..

Voor deze loto-toepassingen heeft u de volgende onderdelen nodig:

Artikelnr.	Omschrijving
050924	Vergrendelingssysteem - klein
050899	Vergrendelingssysteem - groot



Verkrijgbaar in 4 kleuren:

Rood, Geel, Groen & Blauw



Zie pagina 110 voor meer informatie i.v.m. gebruik van verschillende kleuren.


Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen

Ontworpen voor een efficiënte blokkering van uw kleppen.

- Vervaardigd uit sterk polypropyleen
- Volledig diëlektrisch (niet-geleidend)
- Zeer goed bestand tegen solventen en andere chemicaliën
- Zeer breuk- en slijtvast
- Bestand tegen extreme temperatuurschommelingen van -46 tot 183°C
- **Ruimte voor 2 hangsloten**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 8 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 25 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Kleur
256960	Rood
256961	Geel
256962	Groen
256963	Blauw



A	B	C	D
305 mm	70 mm	102 mm	9,5 mm



Mechanische gevaren



Vergrendelingssysteem voor cilindertanks

- Gebruikt voor het vergrendelen van cilindertanks, met inbegrip van propaantanks op vrachtwagens en losse propaantanks
- Gemakkelijk aan te brengen, blokkeert de toegang tot de kraan
- Ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes
- Diameteropening: 31,5 mm
- **Ruimte voor 2 hangsloten**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 6,5 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**

Artikelnr.	Omschrijving
046139	Vergrendelingssysteem voor cilindertanks



Vergrendelingssysteem voor gasflessen

- Blokkeert de toegang tot de hoofdkraan
- Met dit systeem is het niet nodig een passende diameter te zoeken of rekening te houden met het type schroefdraad
- Geschikt voor cilinderhalsringen met een diameter tot 88 mm
- Plaatsbaar in enkele seconden = bespaar tijd!
- **Ruimte voor 1 hangslot**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**

Artikelnr.	Omschrijving
045629	Vergrendelingssysteem voor gasflessen



Pneumatisch vergrendelingssysteem

- Isoleert pneumatische energie zonder de kosten en het ongemak van het installeren van een in-line vergrendelingsventiel
- Vergrendelingssysteem wordt aangebracht op de connector waardoor apparatuur geïsoleerd wordt van alle persluchtbronnen.
- Is geschikt voor de meeste 6 mm, 9 mm, 12 mm connectors
- De opening in het midden van het systeem laat een permanente bevestiging op een luchtslang toe en de lus opzij kan gebruikt worden om de slang en het vergrendelingssysteem op te hangen
- **Max. diameter hangslotbeugel: 6,5 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
064221	Pneumatisch vergrendelingssysteem	1 stuk
065645	Pneumatisch vergrendelingssysteem	6 stuks



Combineer het pneumatisch vergrendelingssysteem met de veiligheidshangsloten (pagina 123).

Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem

- Vergrendelt diverse soorten elektrische stekkers met een diameter tot 89 mm en een lengte tot 127 mm, alsook de mannelijke connectoren van luchtslangen
- Geschikt voor stekkers van 110, 220 en 550 Volt
- Vervaardigd van polystyreen
- **Ruimte voor 4 hangsloten**
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Omschrijving
800126	Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem





Omhuulsels voor elektrische stekkers

- Ontwikkeld voor het beveiligen van alle soorten stekkers
- Eenvoudig aan te brengen
- Uiterst effectief tegen onbevoegd of onachtzaam gebruik van elektrische apparatuur
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Type	Afmetingen (mm)	Slotgaten
065674	Klein	50 x 50 x 90	2
065675	Groot	80 x 80 x 180	4





Artnr.	Afmetingen (mm)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
065674	18	50	12	18	52	18	42	45	43	15	81
065675	25	90	16	40	97	40	70	85	76	25	167

Omhuysel voor industriële stekkers

- Effectieve beveiliging van de meeste industriële stekkers
- Verkrijgbaar in 2 afmetingen:
Klein: stekkers met een max. diam. van 7 cm / lengte van 12 cm / kabeldiam. van 25 mm
Groot: stekkers met een max. diam. van 11,5 cm / lengte van 25 cm / kabeldiam. van 35 mm
- **Aanbevolen max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**
- **Standaardverpakking: 1 stuk**



Artikelnr.	Type	Stekker-diameter	Stekker-lengte	Kabel-diameter
065695	Klein	7 cm	12 cm	25 mm
065968	Groot	11 cm	25 cm	35 mm



Artnr.	Afmetingen (mm)															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
065695	15	76	15	20	10	125	30	20	36	20	80	106	30	145	120	70
065968	-	-	-	15	-	285	15	18	125	18	120	120	-	286	290	120

Elektrische gevaren

Stap 1



Stap 2



Een onderbreker met een stuk tape blokkeren is niet veilig noch efficiënt. Een Brady lockout daarentegen biedt u de wettelijk vereiste veiligheid

“No hole” onderbreker-lockout – basissysteem

- Uiterst veelzijdig - bruikbaar voor een brede verscheidenheid aan enkelpolige onderbrekers en meerpoleige onderbrekers met intern uitschakelmechanisme
- 2 groottes: voor 120/277 volt onderbrekers en voor 480/600 volt onderbrekers
- Gemaakt van robuust polypropyleen en stootvast glasnylon
- Gebruik het duimwiel om de lockout vast te zetten op de schakelaar, trek de afsluiting over het duimwiel en plaats het slot voor een volledige vergrendeling
- Nieuw ontwerp voor een betere grip met minder draaikoppel op duimwiel
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**



Artikelnr.	Omschrijving	Max. breedte van schakelaar	Verpakking
065396	277 Volt lockout	16 mm	1 stuk
065965	277 Volt lockout	16 mm	6 stuks
065397	480-600 Volts lockout	38 mm	1 stuk
065966	480-600 Volts lockout	38 mm	6 stuks



Stap 1



Lockout-hulpstuk

Stap 2



Stap 3



Lockout-hulpstuk (uitbreiding basissysteem)

Wordt gebruikt met de hierboven vermelde 277 en 480/600 Volt "No Hole" onderbreker-lockouts. Zorgt voor een efficiënte vergrendeling bij veel gebruikte en moeilijk te blokkeren schakelaars met grote slag of schakelaars met een brede draaihoek. Klikken op en af, enkel te gebruiken indien nodig.

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
065404	277 Volt/Algemeen gebruik	6 stuks
065406	480/600 Volt/Algemeen gebruik	6 stuks



Lockout voor onderbrekers - extra groot

- Lockout voor extra grote 480/600 Volt onderbrekers
- Past op onderbrekers tot 63,5 mm breed bij 22,2 mm dik
- **Max. diameter hangslotbeugel: 7 mm**
- **Min. hoogte hangslotbeugel: 20 mm**



Artikelnr.	Verpakking
065329	1 stuk
065321	6 stuks



Ook het mini-kabelvergrendelingssysteem met nylon kabel is geschikt om onderbrekers te vergrendelen.

Zie pagina 111 voor meer informatie.

Artikelnr.	Omschrijving
051442	Mini kabelvergrendelingssysteem – nylon kabel



480-600V onderbreker blokkeersysteem

- Ideaal voor het vergrendelen van grote en onregelmatig gevormde schakelaars
- Zelfklevende geleiders worden permanent op het elektrische paneel geplaatst - paneel reinigen en geleiders vastkleven – boren niet nodig!
- Blokkeerstangen (rood en groen) zijn 190 mm lang
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 6,5 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 20 mm



Rood: voor blokkage in “UIT” stand
Groen: voor blokkage in “AAN” stand


Blokkeersysteem-kit

Artikelnr.	Omschrijving
090891	Blokkeersysteem-kit bevat: 2 gele geleiders, 1 rode blokkeerstang, 1 groene blokkeerstang en 3 alcoholdoekjes



Blokkeersysteem – onderdelen

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakking
090892	190 mm Rode blokkeerstang	5 stuks
090893	190 mm Groene blokkeerstang	5 stuks
051264	101 mm Gele geleiders	2 stuks
051265	Blokkeerstanghouder	5 stuks



Niet alleen een correcte Lockout Tagout procedure voor uw elektrische installaties is belangrijk. Er moet minstens evenveel aandacht besteed worden aan de juiste veiligheidssignalistie bij deze installaties. Brady biedt u hiervoor een uitgebreid gamma aan veiligheidspictogrammen en merkers. Zie pagina's 40 – 41 voor meer informatie.



Ook het universeel kabelvergrendelingssysteem met nylon kabel is geschikt om onderbrekers te vergrendelen.

Zie pagina 111 voor meer informatie.

Artikelnr.	Omschrijving
050941	Universeel kabelvergrendelingssysteem – nylon kabel



Tie-Bar (TBLO)



Pin-Out Standard (POS)



Pin-In Standard (PIS)



Pin-Out Wide (POW)

Miniatuurblokkeersysteem voor onderbrekers

- Geschikt voor de meeste Europese automatische schakelaars
- De enige miniatuuronderbreker die ZONDER gereedschap wordt gemonteerd. Dankzij de drukknop is de installatie kinderspel! Het blokkeersysteem met koppelstaaf heeft een duimwieletje voor een snelle montage
- Gaat perfect samen met Brady veiligheidssloten of andere hangsloten waarvan de beugeldiameter niet groter is dan 6 mm

Materiaal: glasnylon

Verpakking: Elk type van dit blokkeersysteem is verkrijgbaar per stuk of per pak van 6 stuks.

Artikelnr.	Type	Verpakking
090844	POS	1
090845	POS	6
090847	PIS	1
090848	PIS	6
090850	POW	1
090851	POW	6
090853	TBLO	1
090854	TBLO	6



Demo-kit

Indien u niet zeker weet welk type pin u nodig heeft voor uw schakelaars dan kunt u een demo-kit bestellen. Deze bevat één voorbeeld van elk type van het miniatuurblokkeersysteem voor automatische schakelaars.

Artikelnr.
805853

Brady's miniatuurblokkeersysteem is te gebruiken op het overgrote deel van automatische schakelaars van de volgende merken:

Merk	Pool	Modelnr.	Artikelnr.	Type
ABB	1	S222	090844	POS
ABB	1	F374	090844	POS
ABB	1	S251, S261, S263	090844	POS
ABB	1	S272, S253	090844	POS
ABB	3	S253	090844	POS
AEG	2	E82S	090847	PIS
Allen-Bradley	1.2.3	1492-CB1, 2, 3	090844	POS
Buschmat	1	S46	090844	POS
Clipsal	1	4CB116	090844	POS
Clipsal	3	4CB320	090844	POS
E-T-A	1	911225	090847	PIS
E-T-A	2	911220G	090844	POS
FAZ	4	C16	090844	POS
FAZ	1	C16	090844	POS
GE Vynckier	3	Series E	090847	PIS
GE Vynckier	3	Series G	090847	PIS
GE Vynckier	4	Series E	090847	PIS
GE Vynckier	1	Series G	090847	PIS
GE Vynckier 16A	2	Series E	090847	PIS
GE Vynckier C16, 16A	1	Series E	090847	PIS
Hager	3	453717	090844	POS
Hager	2	MW216A	090844	POS
Hager	4	MW620A	090844	POS
Kapp	1	LS68	090844	PIS
Legrand	2	01935	090844	TBLO
Legrand	3	01980	090844	TBLO

Merk	Pool	Modelnr.	Artikelnr.	Type
Legrand	4	01980	090844	TBLO
Legrand	2	04302	090847	PIS
Legrand	3	06469	090847	PIS
Legrand	1	01908	090844	POS
Merlin Gerin	3	C80A	090850/090853	TBLO/POW
Merlin Gerin	2	B100A	090850/090853	TBLO/POW
Merlin Gerin	1	C60N	090844	POS
Merlin Gerin	1	C32N	090844	POS
Merlin Gerin	2	C60N	090844	POS
Merlin Gerin	4	C60N	090844	POS
Merlin Gerin	3	C32N	090844	POS
Merlin Gerin	3	C45AD	090844	POS
Proteus	1	C16	090844	POS
Proteus	1	C6	090844	POS
Proteus	3	C6	090844	POS
Siemens 17U	2	5SQ12	090853	TBLO
Siemens 17U	3	5SQ13	090853	TBLO
Siemens 17U	4	5SQ16	090853	TBLO
Siemens 17U	1	5SQ11	090850	POW
Siemens C10	1	5SX1	090850	POW
Siemens C32	2	5SX1-2	090853	TBLO
Siemens C70	3	5SX13	090853	TBLO
Siemens L20A	2	5SN2-2	090853	TBLO
Sursum	3	EA53	090847	PIS
Wylex	2	WRS40/2	090844	POS



Staat uw schakelaar niet in deze lijst, neem dan contact op met uw Brady-specialist.



- Universeel vergrendelingssysteem – groot
- Blokkeerarm – groot
- Kabelbevestiging + kabel
- Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters
- APCL (Universele kabel lockout) met gecoatete metalen kabel
- Omhulsel voor elektrische stekkers – groot
- Lockout voor vlinderkleppen – rood
- Vergrendelingssysteem voor cilindertanks
- Vergrendelingssysteem voor gasflessen
- Mini-kabelvergrendelingssysteem
- 277 Volt “No hole” onderbreker-lockout
- 480-600V “No hole” onderbreker-lockout
- 480-600V onderbreker blokkeersysteem
- Miniatuurblokkeersysteem voor onderbrekers – demo-kit (1 van elk type)
- Economy lockout voor meerpolaire onderbrekers
- Nylon vergrendelingssysteem
- 1 pak Brady veiligheidssloten
- 1 pak multi-hangslotbeugels – 25 mm
- Lockout-draagtas
- DVD - 9 basic steps
- DVD - Lockout for life
- Tag “Niet bedienen” 75 x 160 mm
- Grote lockout-tas
- Lockout-riemtas
- Pen

[illegible]

Lockout vergrendelingskits

Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren

Inhoud:

- Universeel vergrendelingssysteem – groot
- Blokkeerarm – groot
- Kabelbevestiging + kabel
- Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters
- Universeel kabelvergrendelingssysteem + metalen kabel met vinyl coating (2,44m)
- Omhulsel voor elektrische stekkers – groot
- 277 Volt “No hole” onderbreker-lockout
- 480-600V “No hole” onderbreker-lockout
- 480-600V onderbreker blokkeersysteem
- Miniaturblokkeersysteem voor onderbrekers – demokit (1 van elk type)
- Economy lockout voor meerpelige onderbrekers
- Nylon vergrendelingssysteem
- 1 pak Brady veiligheidssloten
- 1 pak multi-hangslotbeugels – 25 mm
- Lockout-draagtas
- Tag “Niet bedienen” 75 x 160 mm
- Pen



Artikelnr.	Omschrijving
806179	Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren

Vergrendelingskit voor kranen

Inhoud:

- Universeel vergrendelingssysteem – groot
- Blokkeerarm – groot
- Kabelbevestiging + kabel
- Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters
- Universeel kabelvergrendelingssysteem + metalen kabel met vinyl coating (2,44m)
- 1 pak Brady veiligheidssloten
- 1 pak multi-hangslotbeugels – 25 mm
- Tag “Niet bedienen” 75 x 160 mm
- Lockout-schoudertas



Artikelnr.	Omschrijving
806180	Vergrendelingskit voor kranen

Vergrendelingskit voor elektrische gevaren

Inhoud:

- Universele meerpelige onderbreker-lockout
- 277 Volt “no hole” onderbreker-lockout
- 480-600 volt “no hole” onderbreker-lockout
- 277 Volt lockout-hulpstuk
- 480-600 Volt lockout-hulpstuk
- Miniaturblokkeersysteem voor onderbrekers – demokit (1 van elk type)
- 2 Brady veiligheidssloten
- Nylon vergrendelingssysteem
- Rood niet-geleidend vergrendelingssysteem
- Grote lockout-tas
- Tag “Niet Bedienen - Elektriciën aan het werk”
- Pen



Artikelnr.	Omschrijving
806181	Vergrendelingskit voor elektrische gevaren

Kleine aanpasbare vergrendelingskit

Inhoud:

- Grote lockout-tas
- Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters
- APCL (Universele kabel lockout) met gecoate metalen kabel
- 2 Brady veiligheidssloten
- 2 multi-hangslotbeugels – 25 mm
- Universeel vergrendelingssysteem – klein
- Blokkeerarm – klein
- Pen
- Tag “Niet bedienen” 75 x 160 mm

Artikelnr.	Omschrijving
806182	Kleine aanpasbare vergrendelingskit



Starterskit

Inhoud:

- Universeel vergrendelingssysteem – klein
- Blokkeerarm – klein
- Kabelbevestiging + kabel
- APCL (Universele kabel lockout) met gecoate metalen kabel
- 2 Brady veiligheidssloten
- Tag - blanco
- Pen
- Grote lockout-tas

Artikelnr.	Omschrijving
806183	Starterskit



Vergrendelingskit voor handwielafsluiters

Inhoud:

- 25-64 mm Rood omhulsel voor handwielafsluiters
- 64-127 mm Rood omhulsel voor handwielafsluiters
- 127-165 mm Rood omhulsel voor handwielafsluiters
- 165-254 mm Rood omhulsel voor handwielafsluiters
- 254-320 mm Rood omhulsel voor handwielafsluiters
- Lockout-schoudertas
- 1 pak Brady veiligheidssloten
- Tag “Niet bedienen” 75 x 160 mm

Artikelnr.	Omschrijving
806184	Vergrendelingskit voor handwielafsluiters



Mini-starterskit

Inhoud:

- 2 x 25 mm Multi-hangslotbeugels (1 rood en 1 geel)
- 2 x 38 mm Multi-hangslotbeugels (1 rood en 1 geel)
- 6 x 38 mm Brady veiligheidsslot (1 van elke kleur)
- 1 x Nylon vergrendelingssysteem

Artikelnr.	Omschrijving
805856	Mini-starterskit



Sloten, hangslotbeugels en toebehoren

5 stappen om het juiste slot voor de juiste toepassing te kiezen

1. Ga na welk soort slot het best bij de toepassing past. Het overzicht hieronder kan u hierbij helpen.
2. Bepaal de hoogte en diameter van de beugel (deze informatie wordt in deze catalogus bij elk loto-systeem vermeld.)
3. Kies een sleutelsysteem: Keyed Different, Keyed Alike, Master Keyed (meer uitleg verder op deze pagina).
4. Kies de kleur van het hangslot.
5. Besluit of het slot gegraveerd moet worden.

Kies het meest geschikte slot voor uw toepassing!


	Veiligheidsslot	Messing slot	Aluminium slot	Stalen slot
Compact en licht	✓	✓	✓	
Niet-geleidende behuizing en cilinder	✓			
Hoogste weerstand tegen roest	✓	✓		
Meest vonkvrij	✓	✓		
Best beveiligd tegen manipulatie	✓		✓	
Meest robuust			✓	✓
Gepersonaliseerd sleutelsysteem	✓		✓	✓
Gegraveerd*		✓	✓	

*Enkel als gepersonaliseerd product op aanvraag verkrijgbaar.

Opties voor sleutels en registratie


Keyed Different: verschillende sloten

Bij aankoop uit voorraad worden de Brady hangsloten "Keyed Different" geleverd. Dit betekent dat het ene hangslot niet met de sleutel van een ander hangslot geopend kan worden. Hangsloten van Brady zijn voorzien van cilinders met vijf of zes stiften. Zowel cilinders als sleutels worden op nauwgezette wijze machinaal vervaardigd volgens strenge normen. Dit biedt ons de mogelijkheid een groter aantal unieke sleutels te maken dan andere sloten met hetzelfde aantal stiften. Hierdoor wordt het nog onwaarschijnlijker dat u ooit identieke sloten ontvangt. Om te waarborgen dat ieder Brady slot anders is dan de Brady sloten die u reeds hebt, kunnen wij uw sloten registreren. Neem voor meer informatie contact op met uw Brady distributeur.




Keyed Alike: identieke sloten

Een set identieke sloten kan met dezelfde sleutel geopend worden. Deze optie is handig als een enkele werknemer meerdere sloten toegewezen krijgt.




Master Keyed: met looper

De looper wordt gebruikt om meerdere verschillende sloten te openen. Hierdoor kan een supervisor een slot snel verwijderen als er zich een noodgeval voordoet. Om te waarborgen dat werknemers exclusieve toegang behouden, moeten lopers worden bewaard op een beveiligde locatie die uitsluitend toegankelijk is voor het management.



Grand Master Keyed: met centrale looper

Het lopersysteem kan worden uitgebreid naar verschillende teams. Op deze manier beschikt ieder team over een looper en kunnen alle sloten van alle teams worden geopend met een "centrale" looper.



Brady Veiligheidsslot: Het nr. 1 lockout slot!

- Compact en licht
- Verbeterde stootvastheid
- Superieure bestendigheid tegen extreme temperaturen, chemis
- Niet-geleidende en vonkvrije behuizing
- Ideaal voor elektrische toepassingen
- Geribbelde structuur voor een betere grip
- Vervaardigd van robuust versterkt nylon met beugel van gehard
- Sloten standaard geleverd met labels in het Engels en Frans
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- **Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk**
- Ieder hangslot geleverd met 1 sleutel



Afmetingen		
38 mm	87 mm	16 mm
18,5 mm	38 mm	6,5 mm

6 Sloten/Pak	
Artikelnr.	Kleur
051344	Blauw
051339	Rood
051353	Zwart
051346	Geel
051345	Groen
051347	Oranje
813636	Bruin
813637	Paars
813638	Wit

Betere beveiliging dankzij unieke cilinder!

- Gepatenteerde geïsoleerde sleutelkern beschermt gebruikers tegen schokken bij het insteken van de sleutel
- Meer unieke sleutelvarianten dankzij precisiecilinder met 6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie
- Speciaal paracentrisch sleutelprofiel voor optimale beveiliging
- Sleutel onverwijderbaar in open positie

Brady Veiligheidshangsloten met beugel in kunststof

Deze hangsloten beschikken over dezelfde eigenschappen als de veiligheidshangsloten hierboven, met bijkomend voordeel dat de kunststof beugel alle elektrische stroom van beugel naar sleutel doeltreffend onderbreekt, waardoor ze zeer geschikt zijn voor elektrische toepassingen.

De sloten worden Keyed Different geleverd; standaard met labels in Engels en Frans; 1 sleutel per hangslot. Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk.



6 sloten/pak	
Artikelnr.	Kleur
813593	Blauw
813594	Rood
813595	Zwart
813596	Geel
813597	Groen
813598	Oranje
813639	Bruin
813640	Paars
813641	Wit

Afmetingen		
38 mm	87 mm	16 mm
18,5 mm	38 mm	6,5 mm

Brady stalen hangslot met 20 mm beugel

6 sloten/pak	
Artikelnr.	Kleur
051280	Blauw
051279	Rood
051284	Zwart
051282	Geel
051281	Groen
051283	Oranje

Afmetingen		
40 mm	60 mm	26 mm
18,5 mm	20 mm	7 mm

Brady stalen hangsloten

- Versterkt gelamineerd staal, bestand tegen extreem fysiek geweld
- Beugel van gehard staal, moeilijk door te knippen
- Stalen lagen van het huis afzonderlijk gecoat voor een superieure roestvastheid
- Meer unieke profielen dankzij precisiecilinder met 5 stiften, beter beveiligd tegen manipulatie dan conventionele sloten met 4 stiften
- Gekleurde stootbandjes voor identificatie en bescherming
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- **Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk**
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels

Brady stalen hangslot met 38 mm beugel

6 sloten/pak	
Artikelnr.	Kleur
805816	Blauw
805815	Rood
805819	Zwart
805817	Geel
805818	Groen
805820	Oranje

Afmetingen		
40 mm	72 mm	26 mm
18,5 mm	38 mm	7 mm



Brady stalen hangslot met 47 mm beugel

6 sloten/pak	
Artikelnr.	Kleur
051291	Blauw
051290	Rood
051299	Zwart
051297	Geel
051292	Groen
051298	Oranje

Afmetingen		
40 mm	87 mm	26 mm
18,5 mm	47 mm	7 mm

Sloten, hangslotbeugels en toebehoren

Aluminium hangsloten

Massief aluminium behuizing met verchromde geharde stalen beugel

- Licht maar robuust
- Bestand tegen chemicaliën en corrosie.
- Meer unieke profielen dankzij cilinder met 6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- **Andere sleutelsystemen en registratie mogelijk**
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels
- Ontworpen voor veeleisende werkomgeving



Aluminium hangslot met 25 mm beugel

6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051361	Blauw			
051360	Rood	40 mm	73 mm	18 mm
051369	Zwart			
051363	Geel	19 mm	25 mm	6,5 mm
051362	Groen			
051368	Oranje			

Aluminium hangslot met 38 mm beugel

6 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051371	Blauw			
051370	Rood	40 mm	83,35 mm	18 mm
050274	Zwart			
051377	Geel	19 mm	38 mm	6,5 mm
051376	Groen			
051378	Oranje			



Messing hangsloten: roesten nooit!

Volmessing behuizing en beugel

- Vonkvrij, ideaal voor omgevingen waarin met brandbaar materiaal wordt gewerkt
- Corrosiebestendig
- Meer unieke profielen dankzij cilinder met 6 stiften, nog beter beveiligd tegen manipulatie.
- Sloten beschermd door omhulsels van gekleurd vinyl
- **Sloten worden Keyed Different geleverd**
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels

12 sloten/pak		Afmetingen		
Artikelnr.	Kleur			
051355	Blauw			
051354	Rood	43 mm	59 mm	17 mm
051359	Zwart			
051357	Geel	20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm
051356	Groen			
051358	Grijs			

Messing hangslot - beugel in roestvrij staal

Volmessing behuizing, beugel in roestvrij staal

- Corrosiebestendig
- Veiligheidscilinder
- **Sloten worden Keyed Different geleverd***
- Ieder hangslot geleverd met twee sleutels

*op aanvraag zijn de sloten met artikelnr. 805828 en 805830 Keyed Alike verkrijgbaar



6 sloten/pak		Afmetingen			Stiften
Artikelnr.					
805827		30 mm	47 mm	12 mm	4
		14,5 mm	14,5 mm	5 mm	
805828*		39 mm	66 mm	13 mm	5
		19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm	
805829		39 mm	83 mm	13 mm	5
		19,5 mm	38 mm	6,5 mm	
805830*		49 mm	73 mm	15 mm	5
		28 mm	27 mm	7 mm	

Volledig geïsoleerd slot

- Massief koperen behuizing
- Volledig overtrokken huis met cilinder-afdekking terbescherming tegen vuil
- Cilinder met 5 stiften
- Binnenwerk vervaardigd van roestvrij materiaal
- Schokbestendig omhulsel van vinyl, ter bescherming van gelakte oppervlakken
- Geharde of roestvrije stalen beugel
- Behuizing en beugel volledig geïsoleerd tegen elektrische schokken
- **Sloten Keyed Different geleverd, op aanvraag Keyed Alike verkrijgbaar**



Artikelnr.	Type	Afmetingen			Sloten/pak
805836	Roestvrij stalen beugel (blauw)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805835	Geharde stalen beugel (grijs)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Het ultieme veiligheidsslot

- Beugel en behuizing gemaakt van de hoogste kwaliteit gehard gelegeerd staal
- Abus-Plus schijfcilinder met 7 stiften voor de beste beveiliging tegen manipulatie en uitwisseling van sleutels
- **Sloten worden Keyed Different geleverd, op aanvraag Keyed Alike verkrijgbaar**



Artikelnr.	Afmetingen			Sloten/pak
805837				3
	63 mm	85 mm	31 mm	
	27,5 mm	26 mm	11 mm	
805838				3
	63 mm	109 mm	31 mm	
	27,5 mm	50 mm	11 mm	
805839				1
	63 mm	134 mm	31 mm	
	27,5 mm	75 mm	11 mm	



Messing hangslot

- Messing behuizing met beugel in gehard staal
- Binnenwerk volledig roestvrij
- Veiligheidscilinder
- **Sloten Keyed Different geleverd**

Artikelnr.	Afmetingen			Sloten/pak	Stiften
805831				6	4
	30 mm	47 mm	12 mm		
	14,5 mm	14,5 mm	5 mm		
805832				6	5
	39 mm	66 mm	13 mm		
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm		
805833				6	5
	39 mm	83 mm	13 mm		
	19,5 mm	38 mm	6,5 mm		
805834				6	5
	49 mm	73 mm	15 mm		
	28 mm	27 mm	7 mm		

“Cobra” kabel

Flexibele staaldraad met beschermende PVC coating.



1 kabel/pak	
Artikelnr.	Afmetingen
805844	Ø 8 mm / 200 cm lang

Veiligheidsketting

- Veiliger dan staalkabel
- Ketting gemaakt van speciaal gehard staal
- Textielhoes tegen beschadiging van lak of chroom



1 ketting/pak	
Artikelnr.	Afmetingen
805845	Ø 8 mm / 110 cm lang
805846	Ø 10 mm / 110 cm lang

Hangslotbeugels en toebehoren

Niet-geleidend vergrendelingssysteem

- Gemaakt van sterk en onbuigzaam rood kunsthars
- Flexibel in gebruik, bestand tegen barsen en de meeste chemische stoffen
- Uitstekende elektrische isolatie-eigenschappen
- Goede prestaties bij zowel lage als hoge temperaturen
- **Min. diameter van opening voor systeembeugel:** 10 mm
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 9 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Verpakking:** 1 stuk



Artikelnr.	Omschrijving
045582	Niet-geleidend vergrendelingssysteem



Nylon vergrendelingssysteem

- Niet-geleidend vergrendelingssysteem met ruimte voor 6 hangsloten
- Kan een gewicht van 450 kg weestaan, maar weegt zelf slechts 30 g
- Veilige en effectieve vergrendeling van alle apparatuur
- **Min. diameter van opening voor systeembeugel:** 7 mm
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 9 mm
- **Min hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Verpakking:** 1 stuk



Artikelnr.	Omschrijving
236916	Nylon vergrendelingssysteem



Koperen identificatieplaatjes en kragen

- Robuust
- Kunnen worden voorzien van ingeslagen of gegraveerde gegevens
- **Verpakking:** 12 stuks

Artikelnr.	Omschrijving
265378	Koperen plaatjes en bevestigingsringen
265379	Bevestigingskragen en klinknagels



Multi-hangslotbeugels

- Tot max. 6 medewerkers voegen hun slot aan de beugel toe om een installatie te blokkeren
- Staal met vinyl coating
- Beschikbaar in rood en geel
- Beschikbaar in 2 formaten
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 9,5 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Verpakking:** 12 stuks



Artikelnr.	Beugelopening	Kleur
805840	25 mm	Rood
805841	38 mm	Rood
805842	25 mm	Geel
805843	38 mm	Geel



Economy Lockout

- Voor gebruik op zekeringen- en schakelkasten
- Robuust staal
- Beugel: 25,4 mm
- Ruimte voor 6 hangsloten
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 10 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Verpakking:** 1 stuk



Artikelnr.	Omschrijving
236920	Economy Lockout



Compacte Lockout

- Voor lockout omstandigheden waarbij de grootte varieert
- Heeft 2 beugelgroottes: één van 31,75 x 44,45 mm en een andere met een diameter van 19 mm
- Vergrendelt kleine schakelkasten tot grote controle-apparatuur, zonder dat u op zoek moet gaan naar beugels van verschillende groottes
- Ruimte voor 6 hangsloten
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 10 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Verpakking:** 1 stuk



Artikelnr.	Omschrijving
236919	Compacte Lockout



Zware stalen lockout

- Inbraakveilig ontwerp voorkomt vandalisme
- Solide U-vormige stalen grendel kan niet meer los van zodra de sloten aangebracht zijn
- Ruimte voor 3 sloten
- **Binnendiameter van U-vorm:** 25,4 mm
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 9 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Verpakking:** 1 stuk



Artikelnr.	Omschrijving
236918	Stalen lockout
230000	Stalen lockout + ketting (150 mm)

Beschrijfbare multi-hangslotbeugels

- Combinatie van multi-hangslotbeugel met veiligheidstag
- Eén medewerker kan een installatie beveiligen en onderhoud plegen
- Max. vijf andere werknemers kunnen hun eigen sloten en tags plaatsen
- Sterke geanodiseerde aluminiumlegering
- Beschrijfbaar met pen, potlood of permanente markeerstift
- **Afmetingen** 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 8 mm
- **Min. hoogte hangslotbeugel** 20 mm
- **Verpakking:** 5 stuks



Artikelnr.	Tekst
265393	Ne pas faire fonctionner
265390	Do not operate
265391	Nicht schalten
265392	Niet bedienen



Zie pagina 154 voor markeerpennen

Blanco multi-hangslotbeugels

- **Materiaal:** aluminium
- **Afmetingen:** 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- **Max. diameter hangslotbeugel:** 8 mm
- **Min hoogte hangslotbeugel:** 20 mm
- **Verpakking:** 5 stuks



Artikelnr.	Kleur
265399	Rood
225199	Blauw
225198	Groen
225197	Goud
225196	Zilver



BRADY
Op maat

Combineer deze blanco hangslotbeugels met een gepersonaliseerde tag. Voeg uw logo en/of barcode toe, bepaal zelf uw tekst.

Contacteer uw Brady Specialist voor meer informatie.

Lockout stations

Slotenborden

U vindt uw sloten, labels en lockouts makkelijk terug dankzij deze opvallende slotenborden van Brady. De slotenborden uit duurzame kunststof, zijn gebouwd om te weerstaan aan de zwaarste omstandigheden.

Borden worden geleverd ZONDER componenten.



Slotenbord voor 5 personen

- Afmetingen: 29,2 x 39,3 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050989	Slotenbord voor 5 personen



Slotenbord voor 10 personen

- Afmetingen: 34,2 x 34,2 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050990	Slotenbord voor 10 personen

Zie pag. 132-134
voor tags

Zie pag. 123-125
voor hangsloten

Zie pag. 126
voor hangslotbeugels



Slotenbord voor 20 personen

- Afmetingen: 59,7 x 29,2 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050991	Slotenbord voor 20 personen



Slotenbord voor 36 personen

- Afmetingen: 54,6 x 59,7 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050992	Slotenbord voor 36 personen

Aanpasbare lockout stations

- Gemaakt van stevig polystyreen met voorgeboorde gaten voor een gemakkelijke bevestiging aan een muur
- Openingen voor haakjes in achterkant en zijkanten
- Haken kunnen makkelijk verplaatst worden

Lockout stations worden geleverd **ZONDER inhoud**.



Extra-groot lockout station


- Afmetingen: 76,2 x 63,5 x 13,3 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050993	Extra-groot lockout station

Groot lockout station

- Afmetingen: 66 x 49,5 x 12,7 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050994	Groot lockout station



Klein lockout station

- Afmetingen: 46 x 30,5 x 10 cm

Artikelnr.	Omschrijving
050997	Klein lockout station

Draagbaar Lockout Station

- Afmetingen: 43,2 x 43,2 x 17,1 cm

Artikelnr.	Omschrijving
811217	Draagbaar lockout station



Industrieel lockout station

- Vergrendelbare, metalen, poedergelakte gele opbergkast
- In de hoogte verstelbare legplank (1)
- Ruimte voor bewaren van diverse vergrendelingssystemen
- Kan aan muur worden bevestigd en is makkelijk te verplaatsen
- Vergrendelbaar: gaatje voorzien voor hangslot
- Afmetingen (H x W x D): 40,6 x 35,5 x 15,2 cm

Artikelnr.	Omschrijving
800123	Industrieel lockout station
800129	Extra legplank



Lock boxes & borden voor hangsloten



Group Lock Box

- Vereenvoudigt het vergrendelen van grote machines
- Nadat de machine of het proces vergrendeld is, worden de sleutels van deze vergrendeling in de lock box geplaatst. Ieder geautoriseerd teamlid bevestigt een persoonlijk slot op de lock box
- Verzekert dat geen enkele persoon toegang heeft tot de sleutels in de lock box zonder dat de andere teamleden hier kennis van nemen
- **Afmetingen:** 230 x 88 x 150 mm
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Kleur
065699	Rood
045190	Blauw
065672	Geel



Group Lockout Center

- 18 haken voor sleutels, twee gleuven voor sloten om de kast te vergrendelen (sloten niet meegeleverd)
- Vergrendel meerdere energiebronnen en bewaar alle sleutels hiervoor veilig op in het group lockout center
- Acryl constructie, kan het openbreken van de kast niet voorkomen
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen (L x H x D)
800127	Lockout Center – 18 haken	19,5 x 40,6 x 6,4 cm
800116	Lockout Center – 8 haken	19,5 x 30,5 x 6,4 cm
800117	Lockout Center – 3 haken	15 x 15 x 8 cm



Hangslotkast

- Rode poedergelakte stalen kast
- Elke met nikkel gelaagde metalen haak is groot genoeg voor 2 hangsloten (niet meegeleverd)
- Afsluitbaar (2 sleutels meegeleverd)
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen (L x H x D)
800118	Hangslotkast – 18 haken	39,4 x 45,7 x 5 cm
800119	Hangslotkast – 8 haken	25,4 x 30,5 x 5 cm



Draagbaar hangslotstation

- Kan tot 10 hangsloten, 6 hangslotbeugels en 10 tags bevatten
- Gemaakt van Polypropyleen: roestvrij en lichter dan metalen slotenkasten
- Voorgeboorde gaten: makkelijk aan de muur te bevestigen
- Afmetingen: 17,8 x 33,7 x 6,4 cm
- Geleverd zonder inhoud
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen
811218	Draagbaar hangslotstation	17,8 x 33,7 x 6,4 cm



Hangslotbord

- Stalen hangslotbord met rode plastic coating
- Klein station kan 6 hangsloten bevatten
- Groot station kan 36 hangsloten bevatten
- Sloten niet meegeleverd
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen (L x H x D)
800120	Klein hangslotstation (zonder sloten)	7,6 x 5,7 x 3,1 cm
800121	Groot hangslotstation (zonder sloten)	40,6 x 7,6 x 3,1 cm



Grote lockout tas

- Vervaardigd van nylon met bevestigingslus aan achterkant
- Stel uw eigen lockout-kit samen en gebruik de tas om alles netjes weg te bergen
- **Afmetingen (H x B x D):** 20,3 x 17,8 x 7,6 cm
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
050979	Grote lockout tas



Lockout riemtas

- Nylonmateriaal geschikt voor zwaar gebruik, voorzien van lussen om de tas aan een riem te bevestigen
- Plaats alle nodige lockout-materialen in de tas zodat u alles direct bij de hand heeft
- **Afmetingen (H x B x D):** 12 x 19 x 5 cm
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
051172	Lockout riemtas



Lockout schoudertas

- Gemaakt van 1000 denier Rood cordura nylon met een schouderriem van 95 cm
- Compartment vooraan met sluiting en twee doorzichtige compartimenten aan de zijkanten.
- **Afmetingen (H x B x D):** 35,5 x 10 x 38 cm
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
806200	Lockout schoudertas



Lockout draagtas

- Gemaakt van 600 denier polyester met een verwijderbare schouderriem van 95 cm en 8 compartimenten
- **Afmetingen (H x B x D):** 12,5 x 42 x 21,5 cm
- **Verpakking:** 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
099162	Lockout draagtas

Tagout



Tagout is het plaatsen van een label (tag). Hiermee wordt aangegeven dat het systeem en de vergrendeling waarmee de energie geïsoleerd is IN GEEN GEVAL mag bediend of gewijzigd worden totdat de labels (tags) verwijderd zijn.



Onderhouds en kwaliteitscontroletags

- **Rugzijde:** blanco
- **Verpakking:** 10 tags
- **Afmetingen:** 75 x 160 mm
- **Materiaal:** semi-rigide polyester

Artikelnr.	230824	230825	230826	230827
Artikelnr.	230828	230829	230830	230831

Waarschuwingstags: machineveiligheid

- **Rugzijde:** blanco
- **Verpakking:** 10 tags
- **Afmetingen:** 75 x 160 mm
- **Materiaal:** semi-rigide polyester

Artikelnr.	230770	230771	230772	230773

Machine-veiligheidslabels

- **Verpakking:** 1 label
- **Afmetingen:** 100 x 150 mm
- **Materiaal:** zelfklevend gelamineerd polyester



Zie ook veiligheidssignalisatie voor machinebouwers op pagina's 45 – 47.

Artikelnr.	230798	230799	230800	230785
Artikelnr.	230802	230803	230804	230805


Waarschuwingstags

Om aan te geven wie de vergrendeling heeft aangebracht, voor welk doel en wie geautoriseerd is om deze te verwijderen of te wijzigen. De tags zijn vervaardigd uit soepel polyester dat bestand is tegen water, olie en extreme temperaturen. Ze hebben een mat oppervlak waardoor ze makkelijk beschrijfbaar zijn met een balpen of viltstift.

- **Verpakking:** 10 tags met 10 kabelbandjes
- **Afmetingen:** A: 75 x 160 mm B: 50 x 110 mm

						
Artikelnr. A	256147	256148	256149	256150	256151	256152
Artikelnr. B	225211	225212	225213	225214	225215	225216

						
Artikelnr. A	256155	256156	256157	256158	256160	256161
Artikelnr. B	225218	225219	225220	225221	225222	225223

						
Artikelnr. A	256163	256164	256165	256166	256168	225234
Artikelnr. B	225225	225226	225227	225228	225229	225236

				
Artikelnr. A	256175	256176	256178	256179
Artikelnr. B	225230	225231	225232	225233



Rugzijde



Artikelnr. Omschrijving
087052 Permanente markerpen



Brady veiligheidslabels

Op de meest onverwachte momenten zal het u maar overkomen: kortsluiting, machine defect, ... ongewenste situaties die onmiddellijk moeten signaleerd worden.

Brady veiligheidslabels kunnen binnen een mum van tijd én zonder extra hulpmiddelen bevestigd worden. Door de soepelheid van het materiaal kan het label eender waar aangewend worden. Het zelfsluitende geheel maakt u aan om het even welk onderdeel van het toestel of machine vast. De perforaties en inkepingen in de staart van het label lenen zich uitstekend tot een gemakkelijke bevestiging (max. ø 36 mm).

Het label dat vervaardigd is uit 0,2 mm PVC laat zich door de uitvoering gemakkelijk beschrijven. Het label is aan beide zijden bedrukt zodat de belangrijkste informatie toch gelezen wordt, ook al is bijvoorbeeld toevallig enkel de rugzijde zichtbaar.

Standaardverpakking: 10 stuks

Materiaal: PVC



Afmetingen (mm)::

Label	145 x 85
Bevestigingsstrook	15 x 140

Type	Artnr.
Gevaar, Niet schakelen, Aan deze installatie wordt gewerkt	
VL-1	284400



Type	Artnr.
Gevaar, Dit label niet wegnemen, Niet inschakelen zolang label aangebracht is	
rugzijde VL-1	



Type	Artnr.
Buiten dienst Niet gebruiken	
VL-2	284401



Type	Artnr.
Kraan niet afsluiten	
VL-4	284403



Kraan dicht laten	
VL-5	284404



In onderhoud	
VL-6	284405



In bedrijf laten	
VL-7	284406



Onder spanning	
VL-8	284407



Gevaar...	
VL-9	284408



Onveilig	
VL-12	284411



Niet in werking stellen	
VL-14	284413



Gascilinder, Vol	
VL-10	284409



Gascilinder leeg	
VL-11	284410



Dit label geeft op de ommezijde belangrijke informatie, Z.O.Z. voor u en in het belang van anderen, Neem dit label niet weg!

Standaard rugzijde VL-2 tot 14





Bord voor tags

Bewaart tags op een centrale locatie binnen handbereik van de werknemers zodat er geen tijd verloren gaat bij het vinden van de juiste tag.

Kan tags bevatten van 14,6 x 7,6 mm

Materiaal: robuust polycarbonaat


Artikelnr.	Omschrijving
081773	Bord voor tags zonder inhoud



Taghouder

In deze compacte, transparante plastic houder kunnen tot 50 tags, kabelbandjes en een markeerstift worden bewaard. Kan op meerdere manieren worden bevestigd dankzij de meegeleverde kleefstrips, magnetische strips en schroeven.

Artikelnr.	Omschrijving
800125	Taghouder (zonder inhoud)



Gekleurde kabelbandjes

Ken kleuren toe aan bepaalde diensten en/of personen.

Afmetingen: 200 x 4 mm

Materiaal: nylon

Verpakking: 100 stuks

Artikelnr.	Kleur
229955	Wit
229956	Blauw
229957	Rood
229958	Oranje
229959	Geel
229960	Groen
229961	Paars
229962	Zwart

Magnetische signalisatie

Gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen. Beschikbaar in verschillende kleuren!

Afmetingen: 105 x 148 mm

Verpakking: 5 stuks



Artikelnr. 256143



256144



256145



256146



Contacteer uw Brady specialist voor gepersonaliseerde magnetische signalisatie.



Artnr.	Afmetingen h x w (mm)	Kleur
224058	305 x 225	Blauw
224059	157 x 220	Blauw
224060	110 x 220	Blauw

Insteekhoezen met magneetstrip op rugzijde

Ideaal voor het bevestigen van formulieren op een metalen ondergrond.

Materiaal: vinyl

Verpakking: 10 stuks



Insteekhoezen met magneetlussen

Aan bovenzijde voorzien van twee magneetlussen, ideaal om aan buizen te bevestigen.

Verpakking: 10 stuks

Artnr.	Afmetingen h x w (mm)	Kleur
224061	295 x 230	Blauw
224062	155 x 220	Blauw

Brady “Op maat” bestelbon

BRADY
Op maat

Door de volgende stappen te doorlopen, kunt u eenvoudig uw gepersonaliseerde tag samenstellen en bestellen. Kopieer deze bon zo vaak als nodig voor meerdere bestellingen

Stap 1: Kies uw **lay-out** door de passende tag aan te kruisen

Stap 2: Kies de **afmeting**

Stap 3: Vul de gewenste **hoeveelheid** in

Stap 4: Vul uw persoonlijke **tekst** in

Stap 5: **Fax** dit ingevulde formulier naar uw Brady Specialist

Tag



**UW
TEKST**

Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:
Naam:.....
Afd.:.....
Datum vermoedelijk tot:.....



**UW
TEKST**

Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:
Naam:.....
Afd.:.....
Datum vermoedelijk tot:.....



**UW
TEKST**

Dit slot/label mag enkel verwijderd worden door:
Naam:.....
Afd.:.....
Datum vermoedelijk tot:.....



Afmetingen

☐ 75 x 160 mm

☐ 50 x 110 mm

Hoeveelheid

Verpakking:

10 tags met 10 kabelbandjes

..... pakken

Uw tekst



LOGISTIEKE IDENTIFICATIE EN SIGNALERING

Logistieke identificatie – Waarom?	138
Vaklocatielabels – Hoe bestellen?	139

Cijfers & letters

Cijfers & letters: inleiding	140
Cijfers & letters: afmetingen	141
Cijfers & letters in B-500: binnengebruik	142
Cijfers & letters in B-946: binnen- en buitengebruik	143
Cijfers & Letters: A4-formaat	144

Algemene logistieke identificatie producten

Genummerde borden	145
Easy Number	145
Papieren labels op rol	145

Magnetische identificatie

Magnetische cijfers & letters	146
Blanco magnetische labels	147
Magnetische insteekhoezen	148

Vervaldagaanduiding

Vervaldagaanduiding B-500	149
Vervaldagaanduiding B-429	150
Priktang	150

Beschrijfbare labels

Beschrijfbare labels	151
Pennen	152
Gekleurde kabelbandjes	152
Tags	153
Werkorderlabels	154

Logistieke identificatie – Waarom?



Wie er beroepshalve bij betrokken is, weet het: een goed geïdentificeerd magazijn rendert. Ook u kunt genieten van maximaal rendement, want BRADY stelt jarenlange terreinervaring en een reeks uitstekende producten tot uw beschikking.

- **Staan er ongeïdentificeerde rekken in uw magazijn?**
- **Kiest u voor barcodes of traditionele codes?**
- **Heeft u vragen over de leesafstand van uw identificatie?**

In overleg met u vinden we de meest geschikte oplossing en stemmen we uw identificatie nauwkeurig af op uw logistieke omgeving. Onze productspecialisten komen graag bij u langs voor vrijblijvend advies.



Brady helpt u bij het vinden van de beste oplossing voor uw organisatie.

BRADY Op maat

Door de grote verscheidenheid aan informatie die op Brady labels kan gedrukt worden, komen in dit hoofdstuk voor sommige producten geen artikelnummers voor. Gelieve uw Brady specialist te contacteren voor verdere informatie.

Hoe bestellen? Zie volgende pagina's.



Identificatie van laad- en loskaaien, gangen en rekken



Vaklocatie-identificatie
(zelfklevend of magnetisch)



Cijfers & letters



Beschrijfbaar tags en labels

Vaklocatielabels

Deze labels zijn uiterst geschikt voor identificatoepassingen in industriële omgevingen en magazijnen.

Vaklocatielabels kunnen gebruikt worden voor tal van toepassingen:

- Nette en duidelijke magazijnidentificatie
- Identificatie van uw machines
- Codering van producten
- Inventarisering
- Alpha-numerische codering
- Ventielmarkering

Brady zorgt ervoor dat alle informatie die voor u belangrijk is op uw labels gedrukt wordt. Een enkel label kan variabele tekst, artikelnummers, barcodes en logo's combineren. Brady labels worden snel, efficiënt en nauwkeurig geproduceerd, zodat zij tegemoet komen aan de vraag naar heldere en accurate identificatie.

Kies zelf de afmeting, het kleur en het materiaal voor uw labels.

Hoe bestellen?

1. Kies een materiaal.

- Zelfklevend polyester met permanente kleefstof
- Zelfklevend polyester met verwijderbare kleefstof
- Magnetisch materiaal

2. Bepaal de juiste afmeting voor uw toepassing.

3. Kies de kleuren. Maximum 4 kleurendruk te kiezen uit:



4. Bepaal de lay-out: bezorg ons een voorbeeld dat aantoont hoe de informatie op het label moet verschijnen.

5. Aanlevering van de gegevens:

- Bij serialisatie: geef beginpunt, eindpunt en tussenstap aan
- Bar Codes
 - EAN 128
 - UPCA
 - 2/5 interleaved
 - Code 39
 - UPCE
- Tekst: bepaal het aantal letters en de letterhoogte (minimum 2 mm).
- Wij kunnen digitale informatie automatisch doorsturen naar onze productiemachines (ASCII, Lotus, Excel of Dbase).

6. Bepaal het aantal labels.



Materialen:

- **B-7541:** Polyesterfilm met permanente kleefstof, geschikt voor binnen- en buitengebruik. Voorzien van een polyester overlaminaat.
- **B-433:** Polyesterfilm met verwijderbare kleefstof. Kan verwijderd worden zonder sporen na te laten.
- **B-859:** Magnetisch materiaal, flexibele oplossing bij wisselende locaties. Kan steeds opnieuw worden aangebracht.

Opties

Serialisatie

8A-12 8A-13
8A-14

Verschillende printrichtingen

2078 A↑
B↓

Barcodes

01-04-1

Logo's

01235



Deze opvallende geel-zwarte Brady-markeringen zijn duurzaam, watervast, kleurvast, krasvast, bestand tegen olie.



In elk bedrijf bestaan talloze toepassingen voor Brady cijfers & letters. Identificatie maakt de werkplek veiliger, duidelijker en uniform!

De zelfklevende cijfers en letters van Brady zijn gemaakt in een weefsel met PVC-coating (het B-500 materiaal/serie 3400) of in een vinyl (het B-946 materiaal/serie 1500) en worden op handige kaarten geleverd.

Gebruik ze voor tal van identificatietoepassingen: rekken, borden, deuren, ramen, stellingen, apparaten, machines, reservestukken enz.


Brady cijfers en letters voor binnengebruik (serie 3400) zijn duurzaam, krasvast en bestand tegen olie.

Brady cijfers en letters voor buitentoepassingen (serie 1500) zijn bijzonder weerbestendig en bestand tegen UV-licht.



Voor het identificeren van
magazijnen • kantoren • gereedschap • machines
stellingen • kasten • rekken • kisten

Karakterhoogte (mm)	Leesafstand (in de hoogte)
25	1,20 m
38	1,80 m
50	2,30 m
75	3,20 m
100	4,50 m
150	9 m



127 x 228 mm
1 merker/kaart

44 x 127 mm
5 merkers/kaart

38 x 89 mm
6 merkers/kaart

22 x 57 mm
10 merker/kaart

22 x 38 mm
10 merkers/kaart

14 x 19 mm
32 merkers/kaart

9 x 13 mm
78 merkers/kaart

6 x 9 mm
144 merkers/kaart

Cijfers & letters in B-500: binnengebruik

Identieke cijfer- en letterkaarten

Bestellen: Vervan de asterisk naast het bestelnummer door de gewenste letter (A-Z), cijfer (0-9), koppelteken (DSH) of pijl (ARO)

Verpakt per: 25 identieke kaarten per pak

Materiaal: Vinylweefsel (B-500)



Artikelnr.	Kleuren	Labelformaat b x h (mm) ±	Letterhoogte mm ±	Labels per kaart
3400-*	Zwart op geel	6 x 9	6,3	144
3410-*	Zwart op geel	9 x 13	8	78
NL-W05-*	Zwart op wit	9 x 13	8	78
3420-*	Zwart op geel	14 x 19	16	32
NL-W75-*	Zwart op wit	14 x 19	16	32
3430-*	Zwart op geel	22 x 38	25	10
NL-W15-*	Zwart op wit	22 x 38	25	10
CNL1B *	Wit op blauw	22 x 38	25	10
CNL1G *	Wit op groen	22 x 38	25	10
CNL1R *	Wit op rood	22 x 38	25	10
CNL1O *	Wit op oranje	22 x 38	25	10
CNL1GR *	Wit op grijs	22 x 38	25	10
3440-*	Zwart op geel	22 x 57	49	10
NL-W225-*	Zwart op wit	22 x 57	49	10
CNL2B *	Wit op blauw	22 x 57	49	10
CNL2G *	Wit op groen	22 x 57	49	10
CNL2R *	Wit op rood	22 x 57	49	10
CNL2O *	Wit op oranje	22 x 57	49	10
CNL2GR *	Wit op grijs	22 x 57	49	10
3450-*	Zwart op geel	38 x 89	75	6
3460-*	Zwart op geel	44 x 127	98	5
3470-*	Zwart op geel	127 x 228	152	1



Series 3420, 3430, 3440 en 3450 + NL + CNL: bevatten koppelteken (DSH) en pijlen (ARO)
Series 3400, 3410, 3460, 3470: bevatten koppelteken (DSH), maar geen pijlen.

Cijfers of letters in combinatie-verpakking

Bestellen: D.m.v. artikelnummer


Verpakt per: 25 kaarten per pak (26 kaarten per pak voor artikelnummers 034751 en 034752)

Materiaal: Vinylweefsel (B-500)

Artikelnr. Cijfers	Artikelnr. Letters	Kleuren	Labelformaat b x h (mm) ±	Letterhoogte (mm) ±	Labels per kaart
034052	034051	Zwart op geel	6 x 9	6,3	144
034152	034151	Zwart op geel	9 x 13	8	78
034252	034251	Zwart op geel	14 x 19	16	32
034352	034351	Zwart op geel	22 x 38	25	10
034452	034451	Zwart op geel	22 x 57	49	10
034552	034551	Zwart op geel	38 x 89	75	6
034652	034651	Zwart op geel	44 x 127	98	5
034752	034751	Zwart op geel	127 x 228	152	1



Zie pagina 176 voor een gedetailleerd overzicht van cijfers en letters per pak.



Opeenvolgende cijfer- of letterkaarten

Bestellen: D.m.v. artikelnummer

Verpakt per: 1 serie per doos (25 identieke kaarten per pak)
Opeenvolgende cijfer- en letterkaarten bevatten een numerieke of alfabetische reeks. Bij de kleinere formaten bevat een kaart een volledige reeks, bij de grotere formaten wordt het alfabet in 3 delen opgesplitst: A – J, K – T, U – Z.

Materiaal: Vinylweefsel (B-500)

Artikelnr.	Cijfers of Letters	Kleuren	Labelformaat b x h (mm) ±	Letterhoogte (mm) ±	Labels per kaart
034010	0 – 9	Zwart op geel	6 x 9	6,3	144
034138	A – Z	Zwart op geel	9 x 13	8	78
034110	0 – 9	Zwart op geel	9 x 13	8	78
034238	A – Z	Zwart op geel	14 x 19	16	32
034210	0 – 9	Zwart op geel	14 x 19	16	32
034340	A – J	Zwart op geel	22 x 38	25	10
034341	K – T	Zwart op geel	22 x 38	25	10
034342	U – Z	Zwart op geel	22 x 38	25	10
034310	0 – 9	Zwart op geel	22 x 38	25	10
034440	A – J	Zwart op geel	22 x 57	49	10
034441	K – T	Zwart op geel	22 x 57	49	10
034442	U – Z	Zwart op geel	22 x 57	49	10
034410	0 – 9	Zwart op geel	22 x 57	49	10



Zie pagina 176 voor een gedetailleerd overzicht van cijfers en letters per pak.





B-946 vinyl: voor elke toepassing, binnen of buiten

- Resistente vinylfolie
- Sterke kleefstof, hecht ook op ruwe oppervlakken
- Slijtvaste bedrukking
- Weerbestendig en bestand tegen UV-licht
- Temperatuurbereik: -40°C tot 82°C
- Bestand tegen water, olie, logen, zuren enz.

Identieke cijfer- of letterkaarten

Bestellen: Vervang de asterisk naast het bestelnummer door de gewenste letter (A-Z), cijfer (0-9), koppelteken (DSH) of pijl (ARO).

Verpakt per: 25 identieke kaarten per pak

Materiaal: Vinyl (B-946)



Zie pagina 176 voor een gedetailleerd overzicht van cijfers en letters per pak.

Artikelnr.	Kleuren	Labelformaat b x h (mm) ±	Letterhoogte (mm) ±	Labels per kaart
1520-*	Zwart op geel	14 x 19	15	32
1530-*	Zwart op geel	22 x 38	25	10
1534-*	Zwart op geel	22 x 57	50	10
1550-*	Zwart op geel	38 x 89	75	6
1560-*	Zwart op geel	44 x 127	98	5
1570-*	Zwart op geel	127 x 228	152	1
9712-*	Zwart op wit	14 x 19	16	32
9713-*	Zwart op wit	22 x 38	25	10
9714-*	Zwart op wit	46 x 57	49	5



Series 1560, 1570, 9712, 9713 en 9714 bevatten geen pijlen

Cijfers of letters in combinatieverpakking

Bestellen: D.m.v. artikelnummer


Verpakt per: 25 kaarten per pak
(26 kaarten per pak voor artikelnummer 097598)

Materiaal: Vinyl (B-946)



Zie pagina 176 voor een gedetailleerd overzicht van cijfers en letters per pak.

Artikelnr. Cijfers	Artikelnr. Letters	Kleuren	Labelformaat b x h (mm) ±	Letterhoogte (mm) ±	Labels per kaart
097601	097600	Zwart op geel	14 x 19	15	32
097603	097602	Zwart op geel	22 x 38	25	10
097605	097604	Zwart op geel	22 x 57	50	10
097607	097606	Zwart op geel	38 x 89	75	6
097129	097128	Zwart op geel	44 x 127	98	5
097599	097598	Zwart op geel	127 x 228	152	1
806201	806203	Zwart op wit	14 x 19	15	32
806202	806204	Zwart op wit	22 x 38	25	10
097711	097712	Zwart op wit	46 x 57	49	5



Cijfers & letters: A4-formaat

Cijfers & letters DIN A4-formaat voor permanente of tijdelijke identificatie

Met deze unieke reeks cijfers en letters kan u gemakkelijk alle gangen en rekken in uw magazijn op een eenvoudige manier markeren. De verschillende kleuren maken het mogelijk met kleurcoderingen te werken.

Beschikbare cijfers, letters en symbolen:

CIJFERS: 0 – 9

LETTERS: A – Z

SYMBOLEN: pijl, punt en koppelteken

Beschikbaar in de volgende materialen:

- Zelfklevend gelamineerd polyester (B-7541) – snel en gemakkelijk aan te brengen.
- Polypropyleen, harde plaat (B-7527) – te gebruiken in combinatie met Bradyfoam™ tape.
- Magnetisch materiaal (B-859)- ideaal voor tijdelijke identificatie.

Standaardverpakking: 1 stuk



Beschikbare kleuren



Hoe bestellen?

Voorbeeld van een artikelnummer:

NL859A4YL-A: Letter A zwart op geel in magnetisch materiaal

NL: staat voor het product (Numbers & Letters)

859: staat voor het materiaal (B-859)

A4: staat voor het formaat (DIN A4 – 210 mm x 297 mm)

YL: staat voor de kleur (YL: Geel)

-A: staat voor het cijfer, de letter of het symbool



Te gebruiken in combinatie met Bradyfoam™ tape

- Witte polyethyleen tape, aan beide zijden zeer sterk hechtend voor binnen- en buitentoepassingen, kleeft heel goed op ruwe of oneffen ondergrond.
- Minimale aanbrengtemperatuur 10°C



Artikelnr.	Standaardverpakking	Afmetingen
078273	1 rol	19 mm x 33 m
019811	1 rol	25 mm x 33 m
097200	kaart met 4 stuks	19 mm x 11,4 cm





Zie pagina 81 voor meer bevestigingsystemen



Maak zelf uw haakse en wigvormige identificatie

Maak uw identificatie nog opvallender met behulp van blanco BI en V borden in combinatie met Brady cijfers & letters.



Haaks bord Artikelnr.	Wigvormig bord Artikelnr.	Afmetingen h x b (mm)
287134	253544	151 x 151
287119	253545	203 x 203
287128	253546	253 x 253
222582	222583	318 x 318
287126	222586	151 x 300
225184	225185	300 x 213
287133	222587	300 x 151
222584	222585	603 x 203
223990	223993	203 x 403
223991	223992	403 x 203



De PVC panelen kunnen d.m.v. foamtape, vijzen, kettingen enz. worden vastgemaakt

Genummerde borden

Voor de aanduiding van los-en laadkaaien, gangen en stellingen. Beschikbaar in verschillende soorten PVC en magnetisch materiaal. Deze genummerde borden laten u toe zich snel te situeren in een magazijn-omgeving en bieden de mogelijkheid bepaalde producten of rekken zeer efficiënt te lokaliseren. Ze geven een totaaloverzicht over de hele magazijninrichting. Brady produceert de borden, voorzien van uw codering, volledig op maat volgens uw specifieke behoeften.

Hoe bestellen?

1. Kies materiaal:

PVC (1,5 mm) • PVC (3 mm) • Magnetische folie (0,6 mm)

2. Bepaal de afmetingen van de borden

3. Bepaal de lay-out en de karakterhoogte

4. Bepaal de cijfers en letters voor elk bord

5. Bepaal het aantal voor elk type bord



Met behulp van deze aluminium plaatjes brengt u cijfers & letters eenvoudig aan, zelfs op een moeilijk bekleeftbare ondergrond.

De plaatjes kunnen licht gebogen worden om bolle of holle oppervlakken te identificeren. Kies voor de aanmaak van deze plaatjes uit het ruime gamma cijfers & letters van Brady.

B-500: cijfers & letters in weefsel met PVC coating (binnengebruik)

B-946: cijfers & letters in vinyl (binnen- en buitengebruik)

B-997: cijfers & letters in reflecterend materiaal (binnen- en buitengebruik)

Dikte: 0,5 mm

Standaardverpakking: 25 stuks

Blanco geleverd, voorzien van 2 gaten

Artikelnr.	Afmeting plaatje (cm)	Afmeting bekleeftbaar oppervlak (cm)	Aanbevolen cijfers & letters	Max. aantal labels per plaat
097198	4,5 x 18,3	4,5 x 16,5	B-500 / B-946 / B-997	8
097199	4,5 x 30,5	4,5 x 28,6	B-500 / B-946	12
			B-997	11
097201	6,3 x 29	6,3 x 27	B-997	7
097202	8 x 34	8 x 32,3	B-997	7



Easy Number

Easy Number kaarten zijn dé manier om alle mogelijke voorwerpen te identificeren in een handomdraai.

Artikelnr.	Tekengrootte (mm)	Tekens per kaart	Kaarten per verpakking
588042	30	10	25
588040	15	32	25



Bestel hierbij ook uw pen

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Standaard-verpakking
335091	Fijne punt – zonder oplosmiddel	Zwart	1
335092	Zeér fijne punt – zonder oplosmiddel	Zwart	1
055508	Fijne punt – met oplosmiddel	Zwart	1
055500	Zeér fijne punt – met oplosmiddel	Zwart	1



Papieren labels op rol

Verkrijgbaar in rood, geel, groen en blauw.

Beschikbaar in 2 afmetingen.

Standaardverpakking: 1 rol van 500 labels.

Artikelnr. Blauw	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Geel	Afmetingen
030661	030662	030663	030667	38 mm
030665	030666	030667	030668	75 mm

Magnetische cijfers & letters



Magnetische voorgestante cijfers & letters zijn speciaal ontworpen om rechtstreeks op metalen rekken en kasten in magazijnen te bevestigen. De individuele merkers zijn gemakkelijk los te maken van de vellen en kunnen zonder probleem verwijderd en opnieuw aangebracht worden.

Aantal cijfers of letters per vel: zie onderstaande tabel.

Dikte: 1mm


Kleuren: zwart op wit of zwart op geel

Standaardverpakking: 1 blad

Magnetische cijferset



Artikelnr.	Kleuren	Cijferhoogte (mm)
224063	Zwart op geel	18
224064	Zwart op geel	39
224065	Zwart op wit	18
224066	Zwart op wit	39




Aantal cijfers per set					Hoogte: 18/23 mm					Hoogte: 39/43 mm				
1	31	6	17	%	2	1	9	6	5	%	1	-	4	
2	17	7	17	0	39	2	5	7	5	0	10	+	2	
3	17	8	17	1	8	3	5	8	5	1	2			
4	17	9	9	.	8	4	5	9	5	.	4			
5	17	0	39	°	2	5	5	0	10	°	3			

Magnetische letterset



Artikelnr.	Kleuren	Letterhoogte (mm)
224067	Zwart op geel	18
224068	Zwart op geel	39
224069	Zwart op wit	18
224070	Zwart op wit	39



Aantal letters per set			Hoogte: 18/23 mm		
A	12	K	5	U	7
B	6	L	7	V	6
C	8	M	8	W	3
D	7	N	11	X	2
E	21	O	12	Y	2
F	7	P	5	Z	4
G	7	Q	3	,	6
H	6	R	9	.	6
I	14	S	8		
J	4	T	8		

Hoogte: 39/43 mm					
A	3	K	1	U	3
B	2	L	2	V	2
C	2	M	2	W	1
D	2	N	3	X	1
E	4	O	2	Y	1
F	2	P	2	Z	2
G	2	Q	1	.	6
H	2	R	3	,	2
I	3	S	3	€	2
J	1	T	3	=	1





Beschrijfbare magnetische band op rol

Deze blanco magnetische band van hoogwaardig en soepel materiaal kan onmiddellijk op alle metalen oppervlakken aangebracht worden. Ideaal voor het coderen van stellingen, magazijnbakken, containers, enz. Standaard verkrijgbaar in geel en wit, andere kleuren op aanvraag (zwart, groen, blauw, rood, oranje, bruin, beige, grijs en cycloam).

Beschikbare breedtes: 25 mm, 50 mm of 80 mm.

Dikte: 0,8 mm

Standaardverpakking: 1 rol (10 m)

Artikelnr.	Breedte	Kleur
225171	25 mm	Geel
225172	25 mm	Wit
225173	50 mm	Geel
225174	50 mm	Wit
225175	80 mm	Geel
225176	80 mm	Wit



Herbeschrijfbaar magnetische band: Write-on / Wipe-off

Magneetfolie met beschrijfbaar, droog-uitwisbare toplaag voor snelle en gemakkelijke codering van rekken. Beschrijf, wis, herbeschrijf, bevestig en verplaats, dit alles zonder sporen na te laten zodat uw magazijn altijd net en overzichtelijk blijft. Gebruik de wipe-off pen om deze banden te beschrijven.

Standaard kleuren: geel en wit

Dikte: 0,6 mm

Standaardverpakking: 1 vel (A4) of 1 rol (10 m)

Rol

Artikelnr.	Breedte	Kleur
225178	25 mm	Geel
225179	25 mm	Wit
225180	50 mm	Geel
225181	50 mm	Wit

A4 Vellen

Artikelnr.	Kleur
225182	Wit
225183	Geel



Gebruik deze wipe-off pen in combinatie met onze herbeschrijfbaar magnetische labels!

Artikelnr.	Kleur	Omschrijving
225177	Zwart	Wipe-off marker black



Blanco beschrijfbaar magnetische labels

Ideaal voor de identificatie van magazijnen met een voortdurend wijzigende organisatie. Als een product van plaats verandert, verhuist het label gewoon mee. Op metalen oppervlakken kunnen de labels zoveel als nodig aangebracht en verwijderd worden. Blanco beschrijfbaar magnetische labels bieden dus een volstrekte flexibiliteit.

- Beschikbaar in wit (andere kleuren leverbaar op aanvraag).
- Verkrijgbaar in verschillende formaten (zie onderstaande tabel, andere formaten leverbaar op aanvraag).
- Beschrijf de labels of breng een zelfklevend label aan op het magnetische materiaal.

Standaardverpakking: 25 stuks

Lengte	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breedte
	45 mm	77 mm	108 mm	159 mm	216 mm	312 mm	
	234962	234963	234965	234966	234967	–	26 mm
	234968	234969	234970	234971	234972	–	38,5 mm
	–	–	234973	234974	–	234975	51 mm
	–	–	234978	234979	–	234980	77 mm

Magnetische insteekhoezen



Kleine insteekhoezen met magneetstrip op rugzijde

- Ideaal voor het markeren van goederen op metalen rekken.
- Magneetstrip op rugzijde voor gemakkelijke bevestiging.
- Zeer geschikt voor goederen die geen vaste locatie hebben.

Standaardverpakking: 20

Kartonnen kaartjes zijn niet inbegrepen! Bestelreferenties in onderstaande tabel.

Artikelnr.	Afmetingen h x b (mm)	Omschrijving	Kleur
224050	30 x 100	Insteekhoes met magneetstrip	Geel
224051	40 x 120	Insteekhoes met magneetstrip	Geel
224052	58 x 100	Insteekhoes met magneetstrip	Geel
224053	58 x 137	Insteekhoes met magneetstrip	Geel
224054	23 x 90	Kartonnen kaartjes	Geel
224055	33 x 110	Kartonnen kaartjes	Geel
224056	48 x 88	Kartonnen kaartjes	Geel
224057	50 x 128	Kartonnen kaartjes	Geel



Grote insteekhoezen met magneetstrip op rugzijde

Ideaal voor het bevestigen van formulieren (transport, voorraad,...) op metalen rekken en kasten.

Materiaal: vinyl

Standaardverpakking: 10 stuks (leeg)

Artikelnr.	Afmetingen h x b (mm)	Kleur
224058	305 x 225	Blauw
224059	157 x 220	Blauw
224060	110 x 220	Blauw



Insteekhoezen met magneetlussen

Deze insteekhoezen zijn voorzien van twee lussen met magneetsluiting. Ideaal om aan transportkarren en buizen te bevestigen.

Standaardverpakking: 10 stuks (leeg)

Artikelnr.	Afmetingen h x b (mm)	Kleur
224061	295 x 230	Blauw
224062	155 x 220	Blauw

Vervaldagaanduiding wordt gebruikt waar regelmatige inspectie van machines en uitrusting vereist is. Bv. bij aanduiding van de inspectiedatum op brandblussers. Geef eenvoudig de gewenste maand aan met de priktang (zie volgende pagina) en breng het label aan.

Materiaal: (B-500) vinylweefsel
Standaardverpakking:
25 kaarten per doos.

Afmetingen	Labels per kaart
Ø 15	24
Ø 25	10
Ø 35	5



Priktang: zie volgende pagina voor meer info.



Geplastificeerd weefsel met verwijderbare kleefstof



	10	11	12	13	14
Ø 15 mm	225186	806205	806206	806207	806208
Ø 25 mm	225187	806210	806211	806212	806213
Ø 35 mm	225188	806215	805216	804217	803218

	15	16	17	18
Ø 15 mm	806209	806295	813089	813091
Ø 25 mm	806214	806296	813120	813092
Ø 35 mm	802219	806297	813090	813093






	2010	2011	2012	2013	2014
Ø 15 mm	225189	806276	806277	806278	806279
Ø 25 mm	225190	806281	806282	806283	806284
Ø 35 mm	225191	806286	806287	806288	806289

	2015	2016	2017	2018
Ø 15 mm	806280	806298	813094	813097
Ø 25 mm	806285	806299	813095	813098
Ø 35 mm	806290	806300	813096	813099



	10 11	11 12	12 13	13 14
Ø 25 mm	806291	806220	806221	806222
Ø 35 mm	806292	806224	806225	806226

	14 15	15 16	16 17
Ø 25 mm	806223	806307	813100
Ø 35 mm	806227	806308	813101



Ø 25	256310	256308	256306	256304	256302	256300
Ø 35	256309	256307	256305	256303	256301	256299

Vervaldagaanduiding in fragmenteerbaar polyolefin

Materiaal: (B-429) Fragmenteerbaar polyolefin, zeer moeilijk te verwijderen! Voorkomt fraude.

Standaardverpakking: 1 kaart

Afmetingen	Labels per kaart
Ø 10	104
Ø 15	40
Ø 20	28
Ø 30	15

Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag



	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ø 10 mm	224032	806228	806229	806230	806231	806232	806301	813102	813106
Ø 15 mm	224033	806233	806234	806235	806236	806237	806302	813103	813107
Ø 20 mm	224034	806238	806239	806240	806241	806242	806303	813104	813108
Ø 30 mm	224035	806243	806244	806245	806246	806247	806311	813105	813109



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ø 10 mm	224036	806248	806249	806250	806251	806252	806304	813110	813114
Ø 15 mm	224037	806253	806254	806255	806256	806257	806305	813111	813115
Ø 20 mm	224090	806258	806259	806260	806261	806262	806306	813112	813116
Ø 30 mm	224091	806263	806264	806265	806266	806267	806312	813113	813117



Ø 20 mm	806293
Ø 30 mm	806294



806268
806272



806269
806273



806270
806274




Ø 20 mm	806271
Ø 30 mm	806275




806309
806310




813118
813119




Ø 20	256298
Ø 30	256297



256296
256295



256294
256293



256292
256291



256290
256289



256288
256287



Priktang


Ideaal om de vervaldatum op labels aan te duiden.


- Hoogwaardig staal
- Prik door een label tot 1,5 mm dik.
- Ontworpen om het midden van een kaart met een maximum breedte van 100 mm te doorprikken.
- 40 vormen, cijfers en letters beschikbaar op aanvraag, zodat iedereen een verschillend symbool kan gebruiken.

Symbolen, cijfer en letters verkrijgbaar op aanvraag



Artikelnr.	Omschrijving	Vorm
275065	Driehoekige prik	△
225053	Ronde prik	○
225054	Vierkante prik	□





Deze labels zijn gemaakt van hoogwaardig vinyl in combinatie met verwijderbare kleefstof en kunnen op zowel effen als ruwe ondergrond aangebracht worden.

Toepassingen:

- Logistieke en productielabels
- Kwaliteitscontrole
- Kalibratie
- Onderhoud en herstellingen
- Elektrische toepassingen

Materiaal: (B-500) vinyl

Standaardverpakking: 25 kaarten per pak

Beschrijfbare labels – afmetingen 38 x 16 mm – 14 labels per kaart

Logistiek en productie

	GOEDGEKEURD NAAM _____ DATUM _____	NIET VRIJGEVEN REDEN _____ TOT _____	TE INSPECTEREN NAAM _____ DATUM _____ REDEN _____	GEINSPECTEERD DOOR DATUM _____	INVENTARIS NR. _____ DATUM _____ AANTAL _____ NAAM _____	AFGEKEURD DATUM _____ REDEN _____ NAAM _____
Artikelnr.	230430	230435	230436	230437	230438	230440
	TERUG NAAR LEVERANCIER NAAM _____ DATUM _____ REDEN _____	SERIENR.	VOORRAADNR.		GECONTROLEERD NAAM _____ DATUM _____	
Artikelnr.	230441	230575	230445	230234	230553	

Kwaliteitscontrole

	KWALITEITSCONTROLE OK NAAM _____ DATUM _____	KWALITEIT GEACCEPTEERD NAAM _____ DATUM _____	KWALITEIT AFGEKEURD NAAM _____ DATUM _____	HERWERKEN/ AFGEKEURD	KWALITEITSCONTROLE NIET GEBRUIKEN
Artikelnr.	230538	230539	230540	230545	230549

Onderhoud en reparatie

	NIET GEBRUIKEN	ONDERHOUD NAAM _____ DATUM _____	GEREpareERD DOOR INITIALEN _____ DATUM _____	VEILIGHEIDSCONTROLE NAAM _____ DATUM _____	BEPERKT GEBRUIK	AFGEKEURD NAAM _____ DATUM _____	BUITEN GEBRUIK NAAM _____ DATUM _____
Artikelnr.	230508	230510	230511	230517	230518	230519	230520
	ONDERHOUDSRAPPORT DATUM _____ NAAM _____ VOLGENDE ONDERHOUD _____	AFGEKEURD NAAM _____ DATUM _____ NIET GEBRUIKEN	VOLGENDE CONTROLE NAAM _____ DATUM _____	TOESTELNR.	GESMEERD NAAM _____ DATUM _____	VOLGENDE ONDERHOUDSBEURT	
Artikelnr.	230521	230522	230523	230524	230525	230530	

Kalibratie en elektriciteit

	GEKALIBREERD NAAM _____ DATUM _____ VERVALDATUM _____	KALIBRATIE NAAM _____ DATUM _____ VERVALDATUM _____	NIET GEBRUIKEN	NIET GEKALIBREERD UITSLUITEND INDICATIE	NIET GEKALIBREERD	NIET GEKALIBREERD
Artikelnr.	230571	230572	230508	230580	230587	230590
	GETEST OP ELEKTRISCHE VEILIGHEID NAAM _____ DATUM _____	TOESTEL GETEST NAAM _____ DATUM _____ VOLGENDE TEST _____	AFGEKEURD NAAM _____ DATUM _____	GOEDGEKEURD NAAM _____ DATUM _____		
Artikelnr.	230553	230563	230519	230555		

Allerlei

	EIGENDOM VAN	GECONTROLEERD NAAM _____ DATUM _____	GETEST DATUM _____ INITIALEN _____	AFGEKEURD	MATERIEELNR.
Artikelnr.	230537	230556	230565	230499	230561

Beschrijfbare labels

Beschrijfbare labels – afmetingen 57 x 25 mm – 9 labels per kaart

Allerlei						
Artikelnr.	225073	225074	225075	225076	225077	225078
Artikelnr.	225080	225081	225082	225083	225084	225085
Artikelnr.	225087	225088	225089	225090	225091	225092

Beschrijfbare labels in aluminium – afmeting 38 x 16 mm – 14 labels per kaart

- Voor het markeren van motoronderdelen.
- Bestand tegen hitte, olie en solventen.
- Zeer buigzaam en voorzien van een permanente kleefstof.
- Breng een permanente markering aan door gebruik te maken van een balpen (kras de tekst in het aluminium) of schrijf met een onuitwisbare stif.

Standaardverpakking: 25 kaarten

Artikelnr.	225111	225112	225113	225114	225115	225116
Artikelnr.	225117	225118	225119	225120	225121	225122
Artikelnr.	225123	225124	225125	225126	225127	225128
Artikelnr.	225129	225130	225131	225132		

BRADY
Op maat

Beschrijfbare labels met eigen opdruk

Beschikbaar in aluminium of vinyl weefsel met dezelfde eigenschappen van de standaardlabels hierboven. Opdruk in één kleur. Voor uw logo: bezorg ons het bestand (eps, jpg) en een schets van de gewenste opmaak.

Afmetingen:

- 38 x 16 mm (14 labels per kaart)
- 58 x 25 mm (9 labels per kaart)

Bestellen: vermeld de gewenste tekst & kleur en het aantal pakketten

Minimum bestelhoeveelheid: 5 pakketten



Markeerpenen



Artikelnr.	Omschrijving	Kleur	Standaardverpakking
335091	Fijne punt – zonder oplosmiddel	Zwart	1
335092	Zeefne punt – zonder oplosmiddel	Zwart	1
055508	Fijne punt – met oplosmiddel	Zwart	1
055500	Zeefne punt – met oplosmiddel	Zwart	1



Gekleurde kabelbandjes

Afmetingen: 200 mm x 4 mm

Materiaal: nylon

Standaardverpakking: 100 stuks

Artikelnr.	Kleur	Artikelnr.	Kleur
229955	Wit	229959	Geel
229956	Blauw	229960	Groen
229957	Rood	229961	Paars
229958	Oranje	229962	Zwart



Blanco beschrijfbare labels

Standaardverpakking: 25 kaarten per doos

B-500 Vinylweefsel – Zwart Artikelnr.	B-619 Polyester – Wit Artikelnr.	B-184 Aluminium Artikelnr.	Labels per kaart	Afmetingen van labels (mm)	Afmetingen van kaart (mm)
035016		035116	6	38,10 x 38,10	50,80 x 228,60
035019		035119	9	38,10 x 25,40	50,80 x 228,60
035024*		035124	14	38,10 x 15,88	50,80 x 228,60
035030		035130	20	38,10 x 11,10	50,80 x 228,60
035035		035135	25	38,10 x 8,71	50,80 x 228,60
035046	035646	035146	36	38,10 x 6,35	50,80 x 228,60
035047			72	19,05 x 6,35	50,80 x 228,60
035048			54	12,70 x 12,70	50,80 x 228,60
035049			18	38,10 x 12,70	50,80 x 228,60
035050			36	12,70 x 19,05	50,80 x 228,60
035054			4	57,15 x 57,15	69,85 x 228,60
035055			5	57,15 x 44,45	69,85 x 228,60
035056		035156	6	57,15 x 38,10	69,85 x 228,60
035059		035159	9	57,15 x 25,40	69,85 x 228,60
035062*		035162	12	57,15 x 19,05	69,85 x 228,60
035068		035168	18	57,15 x 12,70	69,85 x 228,60

* Enkel beschikbaar in geel.

Blanco beschrijfbare labels in boekjes

Materiaal: B-500 vinylweefsel

Standaardverpakking: per boekje

Artikelnr.	Kleur	Afmetingen van labels (mm)	Afmetingen van boekje (mm)
101950	Geel	20,00 x 8,00	840
101915	Geel	15,00 x 9,00	700
101952	Geel	19,00 x 11,00	440
101953	Geel	38,00 x 11,00	220

Blanco beschrijfbare labels op vellen

Materiaal: B-500 vinylweefsel

Standaardverpakking: per vel

Artikelnr.	Kleur	Labels per vel	Afmetingen van labels (mm)
Ja	Nee		
101816	101803	Geel	270
101817	101804	Geel	324
101815	-	Wit	69
101807	101805	Geel	189
101811	-	Wit	189
101890	-	Geel	126
101808	101806	Geel	80
101812	-	Wit	80
101813	-	Wit	68
101809	235083	Geel	30
101814	-	Wit	30
101810	-	Geel	21

Labels voor inspectie

Materiaal: Zelfklevend polyester

Afmetingen: 40 x 95 mm

Standaardverpakking: 10 kaarten (4 labels/kaart)

GEINSPECTEERD
Datum.....
Omschrijving.....
Handtekening.....
VOLGENDE INSPECTIE
PLAATS HIER UW ETIKET VOOR VERVALDAG-AANSLUITING

ONDERHOUD
Datum.....
Omschrijving.....
Handtekening.....
VOLGENDE ONDERHOUD
PLAATS HIER UW ETIKET VOOR VERVALDAG-AANSLUITING

ONTVANGST GOEDKEUR
Datum.....
Omschrijving.....
Handtekening.....
VERVALDAG
PLAATS HIER UW ETIKET VOOR VERVALDAG-AANSLUITING

Artikelnr. 230627 230628 230629

Labels voor onderhoud en reparatie

Materiaal: Zelfklevend polyester

Afmetingen: 100 x 150 mm

Standaardverpakking: 10 stuks

KALIBRATIEREGISTRATIE

DATUM	NAAM	VOLGENDE KALIBRATIE

INSPECTIEREGISTRATIE

DATUM	NAAM	VOLGENDE INSPECTIE

ONDERHOUDS-REGISTRATIE

DATUM	NAAM

Artikelnr. 230630 230631 230632

Tags voor onderhoud en reparatie

Materiaal: Semi-rigide polyester

Afmetingen: 100 x 175 mm

Standaardverpakking: 10 stuks + kabelbandjes

REPARATIE AANVRAAG
NODIGE REPARATIE: ZIE OMSCHRIJVING
ONDERHOUD UITGEVOERD: OMKEREN AUB
Naam.....
Afdeling.....
Datum.....

REPARATIE AANVRAAG
Experiment
Plaats.....
Probleem.....

INSTRUCTIES

VRAGEN?
TEL. NR.

OOGDOUCHE INSPECTIE
WATER VERVORMEND (mm)
BETREFF. DATUM JAAR NEE

KALIBRATERAPPORT

DATUM	NAAM	VOLGENDE KALIBRATIE

ONDERHOUDS-RAPPORT
VOLGENDE ONDERHOUD
LAATSTE ONDERHOUD

GEREEDSCHAP
INSPECTIERAPPORT
GEREEDSCHAPS-NR.
PLAATS.....
DATUM OK NAAM

ONDERHOUDS-RAPPORT

DATUM	NAAM	DATUM	NAAM

Artikelnr. 230592 230593 230594 230596 230597 230598 230599 230600

Werkorderlabels



Vervaardigd uit semi-rigide polyester, bestand tegen water, olie en chemische stoffen.
Geven duidelijke instructies aan onderhoudspersoneel waardoor fouten voorkomen worden.

Standaardverpakking: 10 tags + kabelbandjes

Afmetingen: 75 x 150 mm

Artikelnr. 230390

230391

230468

230471

Artikelnr. 230472

230476

230478

230481

Artikelnr. 230483

230607

230608

230609

Artikelnr. 230610

230613

230615

230616

Artikelnr. 230617

230618

230623

230624

Artikelnr. 230625

230626

Artikelnr. 230484

230485

230487

230488



ZONEAFBAKENING

Fotoluminescente zoneafbakening

Pijlentapes	156, 159
Waarschuwingstapes	156, 159
Light Clip-pijlen	156
Voetsporen	158
Pijlen	157, 158
Stippen	157, 158
Achtergrond voor deurklinken	157
Trapneuzen	158
Waarschuwingstapes & -strips	159
Deurmarkeringstape & -strips	159

Antislipproducten

Strips	159
Tape op rol	160
Voorgesneden vlakken	160
Reflecterende en fotoluminescente vlakken	160
Gestreepte tape	160

Tapes en linten

Afbakeningslint	161
Tapedispensers	161
Versterkt afbakeningslint	162
Flagger tape	162
Waarschuwingstape	162
Waarschuwingstape voor ondergronds gebruik	163
Afbakeningstape	163
Aanbrengmachine voor afbakeningstape	163
Duurzame signaleringstape	164
Reflecterende tapes	164
Waarschuwingstape met tekst	164
Tapes voor tijdelijke wegmarkering	164
Waarschuwingvlakken	165

Afbakening van gangpaden

Stippen	165
Voetsporen	165
Verwijderbare voetsporen	165

Pijlen	165
Easyline™ Epoxyverven en applicatoren	166
Wegenverf	166

Waarschuwingspaaltjes en kettingen

Bradylink® waarschuwingspaaltjes en kettingen	167
Brady verbindingshaken	167
Brady verbindingschakel	167
Brady waarschuwingspaaltjes	168
Waarschuwingbord	168
Link	168
Regelbare afsluiting	169
Bradycone™ waarschuwingssysteem	169
Prijsvoordelige floor stands	170
Brady Floor	170
Brady Boys	170

Stootbanden

Polyurethaan	171
Zelfklevend	171

Fotoluminescente zoneafbakening



Brady biedt u een uitgebreid gamma producten aan in fotoluminescente uitvoering. Deze producten duiden gevarenczones aan, ook in het donker. In geval van nood wijzen ze klaar en duidelijk de weg naar de dichtstbijzijnde nood uitgang. Zie hoofdstuk Veiligheidssignalering voor info over fotoluminescente pictogrammen.



BRADYGLO™
PHOTOLUM PRODUCTS

**BradyGlo™ 10+ uren
nalichting voldoet aan
volgende normen:**

- IMO Resolution A . 752
- DIN 67 510

Glow-In-The-Dark pijlentapes

- BradyGlo™ B-324 pijlentape voldoet aan alle standaardspecificaties.
- Speciaal ontwikkeld voor vluchtweggeleiding in noodsituaties met stroomuitval.
- Beschikbaar in twee breedtes: 50 mm en 75 mm.
- Verkrijgbaar met V motief of pijl.

Materiaal: polyester (B-324)

Standaardverpakking: 1 rol (4,5 m).



Gebruik BradyGlo™ tapes voor zichtbare markering 's nachts of bij stroomuitval.



V-motief

Artikelnr.	Breedte
090971	50 mm
090972	75 mm



Pijlen

Artikelnr.	Breedte
090973	50 mm
090974	75 mm



Glow-In-The-Dark afbakeningstape

- Zelfklevende fotoluminescente waarschuwingstape.

Materiaal: zelfklevend polyester

Standaardverpakking: 1 rol (9 m)

Artikelnr.	Breedte
224071	25 mm
224072	50 mm



Light Clip-pijlen

Light Clip is een vluchtwegmarkeringssysteem, bevestigd aan TL- en PL-lamelarmaturen. In een normale situatie zijn de light clips onopvallend. Bij lichtuitval daarentegen, wijst een sterk lichtgevend spoor van Light Clip-pijlen de kortste weg naar de nooduitgang, ook bij rookontwikkeling.

Standaardverpakking: 10 pijlen

Afmetingen: 180 x 120 mm

Artikelnr.	Omschrijving
224199	Fotoluminescente pijl



Ideaal voor winkelcentra, hotels, ziekenhuizen, kantoren, magazijnen, fabriekshallen, ondergrondse stations, tunnels, parkeergarages, scheepvaart...



Fotoluminescente voetsporen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend polyester (B-324)

Afmeting: 30 cm

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Voet
055358	Links
055359	Rechts



Fotoluminescente pijlen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend polyester (B-324)

Afmeting: 75 mm

Standaardverpakking: 100 pijlen

Artikelnr.
093275




Glow-In-The-Dark antislipvoetsporen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend met antislipeffect.

Afmeting: 21 x 8,5 cm

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Voet
224074	Links
224073	Rechts



Glow-In-The-Dark grote antislipstippen

Materiaal: fotoluminescent, zelfklevend met antislipeffect

Diameter: 50 en 95 mm

Standaardverpakking: 10 stippen

Artikelnr.	Afmeting
224077	50 mm
224078	95 mm



Fotoluminescente achtergrond voor deurklinken

Materiaal: groen/fotoluminescent, zelfklevend.

Afmeting: 10 x 25,5 cm


Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Richting
224075	Voor linksdraaiende deur
224076	Voor rechtsdraaiende deur


Fotoluminescente zoneafbakening

Fotoluminescente kleine stippen (zelfklevend)

1,6 cm Ø



2,5 cm Ø




Artikelnr.	Omschrijving	Diameter
263382	Fotoluminescente stippen – 40 stuks/kaart	1,6 cm
263383	Fotoluminescente stippen – 15 stuks/kaart	2,5 cm



Fotoluminescente pijlen (zelfklevend)

Vorm 1



Vorm 2



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
263384	Pijlen: vorm 1 – 20 pijlen/kaart	1,8 x 2,7 cm
263385	Pijlen: vorm 2 – 20 pijlen/kaart	1,8 x 2,7 cm



Fotoluminescente vloermarkeringsstippen met richtingspijlen (zelfklevend)

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
263387	Aluminium markeringsstippen (10 stuks)	9,5 cm



Fotoluminescente richtingspijlen – rechthoekig (zelfklevend)

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
251920	Vloerpijl met antislip laag (10 stuks)	17,5 x 11 cm
251921	Wandpijl (10 stuks)	17,5 x 11 cm



Fotoluminescente trapneuzen (zelfklevend)

Deze producten hebben een antislip laag en maken “trapneuzen” zichtbaar in het donker.

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
251949	Fotoluminescente trapneuzen	50 x 200 x 38 mm




Waarschuwingstape:

Standaard fotoluminescente intensiteit

Standaardverpakking: 1 rol

Rood/fotolum. gestreept		Afmeting
Artikelnr. Rechts	Artikelnr. Links	
263366	263367	30 mm x 12 m
263368	263369	30 mm x 25 m
263370	263371	60 mm x 12 m
263372	263373	60 mm x 25 m



Fotoluminescente waarschuwingstrips

Zelfklevende aluminium waarschuwingstrips met hoge lichtintensiteit, rood of zwart gestreept.

Standaardverpakking: 1 strip (1 m)

Rood/fotolum gestreept		Zwart/fotolum gestreept	Afmeting
Artikelnr. Rechts	Artikelnr. Links	Artikelnr. Rechts	
251942		251936	100 x 3 cm
251944		251938	100 x 6 cm

Pijlentape groen/fotoluminescent

Standaard fotoluminescente intensiteit

Standaardverpakking: 1 rol



Artikelnr.	Afmeting
263374	30 mm x 12 m
263375	30 mm x 25 m
263376	60 mm x 12 m
263377	60 mm x 25 m

Pijlenstrips groen/fotoluminescent

Hoge fotoluminescente intensiteit

Standaardverpakking: 1 strip
Materiaal: vrij hard, plooibaar aluminium



Artikelnr.	Afmeting
251945	100 x 3 cm
251946	100 x 6 cm

Fotoluminescente deurmarkeringstape

Standaardverpakking: 1 rol




Artikelnr.	Afmeting
263378	30 mm x 12 m
263379	30 mm x 25 m
263380	60 mm x 12 m
263381	60 mm x 25 m

Fotoluminescente deurmarkeringsstrips

Standaardverpakking: 1 strip



Artikelnr.	Afmeting
251947	100 x 3 cm
251948	100 x 6 cm



Fotoluminescente antislipstrips

Zelfklevende aluminium antislipstrips, ideaal voor het signaleren van trappen en doorgangen. Verkrijgbaar in "standaard" en "hoge intensiteit" fotoluminescente uitvoering.

Standaardverpakking: 1 strip

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting
251925	Aluminium standaard intensiteit	80 x 3 cm
251926	Aluminium hoge intensiteit	80 x 3 cm
251927	Aluminium standaard intensiteit	80 x 5 cm
251928	Aluminium hoge intensiteit	80 x 5 cm
251929	Aluminium standaard intensiteit / gestreept	80 x 3 cm
251930	Aluminium hoge intensiteit / gestreept	80 x 3 cm
251932	Aluminium hoge intensiteit / gestreept	80 x 5 cm

Antislipproducten



Antislip tape op rol

- Voor binnen- en buitengebruik.
- Bestand tegen vet en olie.
- Ideaal voor gladde oppervlakken of op vloeren waarover met blote en/of natte voeten gelopen wordt.
- Permanente hechting wanneer aangebracht op een propere en droge ondergrond.
- Geen afplakband of droogtijd nodig.
- Verkrijgbaar in 5 verschillende breedtes.

Materiaal: Polyethyleen met kleurige coating en ruw "korrelig" oppervlak (B-916).

Lengte: 18 m

Standaardverpakking: 1 rol

Artikelnr. 25 mm	Artikelnr. 50 mm	Breedte		Artikelnr. 300 mm	Kleur
		100 mm	150 mm		
078189	078190	078191	078193	078194	Zwart
	078091	078092			Geel
078197	078198	078199			Bruin-rood
	078187				Grijs-wit
	078188	uitsluitend voor binnengebruik			Transparent
	078183				Fluorescerend Geel
	078182				Fluorescerend Groen
	078184				Fluorescerend Oranje



Antislipvlakken

Deze makkelijk te plaatsen antislipvlakken bieden grip op gladde vloeren.

Materiaal: zelfklevende plastic

Standaardverpakking: 50 vlakken

Artikelnr.	Afmeting (mm)	Kleur
078192	19 x 600	Zwart
078195	150 x 600	Zwart
078196	140 x 140	Zwart
078177	140 x 140	Rood



Reflecterende en fotoluminescente antislipvlakken

Bieden extra veiligheid 's nachts of bij slechte verlichting.

Standaardverpakking: 24 vlakken

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting (mm)
078161	Reflecterend	150 x 600
078162	Fotoluminescent	150 x 600



Gestreepte antislip tape op rol

Deze geel-zwart-gestreepte antislip tape verhoogt de zichtbaarheid.

Materiaal: zelfklevend plastic tape met een coating van gekorrelde oxidefilm (B-916).

Standaardverpakking: 1 rol (18 m)

Kleur: zwart/geel

Artikelnr.	Breedte (mm)				
	25	50	75	100	150
078146	078147	078148	078149	078150	



Afbakeningslint

Visueel afbakenen zorgt voor een duidelijke waarschuwing bij gevaar. Dit niet-klevende lint kan buiten worden gebruikt voor tijdelijke en binnen zelfs voor permanente toepassingen. Het lint kan geniet, genageld of vastgebonden worden aan palen, omheiningen of metalen afsluitingen.

Materiaal: polyethyleen

Thickness: 0,075 mm

Afmetingen: 75 mm x 250 m

Standaardverpakking: 1 rol

Art.nr. 241999	241944	241405	257601
Art.nr. 257600	257604	257602	256285
Art.nr. 241997	257603		

Gestreept afbakeningslint

Afmetingen: 75 mm x 500 m – Dikte: 0,03 mm

Tijdelijk gevaar

Permanent gevaar



Artikelnr.	291426	291425
------------	--------	--------

Tapedispensers

Duurzame tapedispenser in gele kleur met vervangbaar snijmes (op aanvraag verkrijgbaar). Kan met alle Brady afbakeningslinten gebruikt worden. Ideaal voor rollen tot 500 meter met een maximum breedte van 100 mm. Bescherm uw tape tegen stof en vuil.

Gewicht: 650 g

Afmetingen: 107 x 220 x 300 mm

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.
225000



Deze tapedispenser is geschikt voor rollen tot 305 m lang en maximum 75 mm breed.

Snel, veilig en efficiënt!

- Licht gewicht, onbreekbaar polypropyleen constructie.
- Inclusief stalen veiligheidsmes.

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.
072412



Afbakeningslint

Versterkt afbakeningslint

Duurzame beveiliging tegen gevaar. Het versterkte afbakeningslint is steviger dan het gewone afbakeningslint, waardoor lange stukken tussen twee bevestigingspunten geen probleem stellen. Opgespannen of los, in zon en wind, lang of kort, u kunt het lint steeds opnieuw gebruiken.

Breedte: 75 mm

Lengte: 100 m

Standaardverpakking: 1 rol



Artikelnr. 241992

241886



Artikelnr. 091104

256868



Flagger Tape

Heel handige supersterke tape om gevaarlijke zones nog beter zichtbaar te maken! Om het speciale effect te bekomen trekt u heel eenvoudig aan elke kant van het waarschuwingslint, zodat de afzonderlijke linten naar beneden vallen

Afmeting: 75 mm x 0,04 mm x 250 m

Kleur: rood/wit

Standaardverpakking: 1

Artikelnr.	Omschrijving
225004	Flagger tape

Waarschuwinglint voor ondergronds gebruik

Dit waarschuwinglint wordt 30 tot 45 cm onder de grond ingegraven. Werkploegen die de ondergrond openleggen worden op die manier gewaarschuwd voor de aanwezigheid van buizen en kabels en kunnen zo een veiligheidsmarge respecteren tussen het lint en de ondergrondse leiding.

- Opvallend.
- Makkelijk identificeerbaar dankzij kleurencode.
- Gebruiksvriendelijke, handige verdeelrol.
- Sterk polyethyleen materiaal bestand tegen zuren, basen en andere bodembestanddelen.
- 0,1 mm dik met een trekkracht van 1750 psi.
- Duurzaam: de coating over de grafische aanduiding is kleurvast en verzekert voor een lange tijd de leesbaarheid.
- Economisch: in vergelijking met de potentiële kosten van schade aan een leiding, vormt dit waarschuwinglint een economisch verantwoorde oplossing voor gebruik over de hele lengte van de leiding.



Artikelnr.	Legende	Afmetingen (B x L)	Kleur
241991	Let op gasleiding	40 mm x 250 m	Geel
241990	Let op waterleiding	40 mm x 250 m	Blauw
241989	Let op riolering	40 mm x 250 m	Groen
241987	Let op elektriciteitskabel	40 mm x 250 m	Rood



In moderne productiebedrijven moet de signalering van gangen en transportroutes voortdurend aangepast worden. Brady vloermarkeringen bieden een economische, flexibele en tegelijkertijd duurzame oplossing! Transportroutes, productie- en opslagplaatsen worden eenvoudig en snel gemarkeerd; gevaarlijke zones worden duidelijk aangegeven met zeer opvallende waarschuwingstapes. Brady's vinyltapes houden stand, ook bij de meest veeleisende omstandigheden.

Kleurvast • permanente kleefstof • makkelijk aan te brengen • opvallend • flexibele tape



Waarschuwingstapes

- Zelfklevende waarschuwingstape voor het markeren van palen, hoeken van muren, poortgewelven, liften enz.
- Uiterst duurzaam (0,138 mm dik).
- Bestand tegen water, olie, logen, zuren enz.
- 3 kleurencombinaties - 3 breedtes.

Materiaal: zelfklevend PVC

Lengte: 33 m

Standaardverpakking: 1 rol

Artikelnr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Kleur
255311	WS8V - YL/BK	38	Geel/Zwart
255312	WS8V - YL/BK	50	Geel/Zwart
255313	WS8V - YL/BK	75	Geel/Zwart
255295	WS8V - RD/WT	38	Rood/Wit
255296	WS8V - RD/WT	50	Rood/Wit
255297	WS8V - RD/WT	75	Rood/Wit
225001	WS8V - GR/WT	38	Groen/Wit
225002	WS8V - GR/WT	50	Groen/Wit
225003	WS8V - GR/WT	75	Groen/Wit

Afbakeningstape

- Duurzaam.
- Sterke kleefkracht op uiteenlopende oppervlakken.
- Gebruiksvriendelijk.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-726)

Lengte: 33 m

Standaardverpakking: 1 rol



Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breedte
Geel	Rood	Groen	Wit	Blauw	Zwart	
058200	058201	058202	058203	058220	058222	50 mm
058250	058251	058252	058253	058221	058223	75 mm



Aanbrengmachine voor afbakeningstape

- Door de aanbrengmachine vooruit te duwen brengt u moeiteloos vloerbanden aan in rechte lijnen.
- Te gebruiken met de vinyl banden hierboven weergegeven of andere vloerbanden met een maximum breedte van 75 mm.

Artikelnr.
804314

Waarschuwingstape – Wegmarkering



Duurzame signaleringstape

De kleuren worden beschermd door een slijtvaste, doorschijnende vinylaag. Agressieve kleefstoffen houden de tape op zijn plaats op nagenoeg elke schone en droge ondergrond. De signalering is bestand tegen zware omstandigheden binnen en buiten.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-950)

Standaardverpakking: 1 rol

Lengte: 16,5 m

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breedte
055300	055294	055290		25 mm
055301	055295	055291	055312	38 mm
055302	055296	055292	055313	50 mm
055303	055297	055293	055314	75 mm



Reflecterende waarschuwingstapes

Deze tapes bieden een extra veiligheidsmarge tijdens elektrische stroomonderbreking, bij werkzaamheden of bij zwakke verlichting, 's nachts of overdag.

Materiaal: reflecterend zelfklevend materiaal (B-957)

Lengte: 4,5 m

Standaardverpakking: 1 rol



Eenkleurige tapes

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breedte
078985	078986	078989	50 mm
078987	078988	078990	75 mm

Strepen

Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Breedte
076308	076309	076310	50 mm
076312	076313		75 mm



Tapes voor tijdelijke wegmarkering

Ontwikkeld voor een tijdelijke markering op ruwe ondergronden: wegen, parkings, fabrieken, sportvelden, enz.

- Zelfklevende reflecterende tape met een aluminium structuur waarin zandkorrels en minuscule reflecterende deeltjes zijn verwerkt.
- Aanbrengen op een droge en schone ondergrond en stevig aandrukken. Hecht onmiddellijk. Niet aanbrengen bij een temperatuur onder 4°C.

Breedte: 100 mm

Lengte: 45 m

Standaardverpakking: 1 rol

Artikelnr.	Artikelnr.
804332	804333



Waarschuingsvlakken

Deze zelfklevende waarschuingsvlakken uit vinyl (B-946) in zwart op geel of rood op wit, waarschuwen op tijd voor trucks, laadpoorten, palen, heftrucks... Ze zijn overal bruikbaar waar een opvallende aanduiding van gevaar nodig is.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-946)

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen (mm)	Kleur	Vlakken/pak
055318	WP-516Y	142 x 428	Geel/Zwart	10
055319	WP-1116Y	286 x 428	Geel/Zwart	10
255322	WP-1116RD	286 x 428	Rood/Wit	10



Stippen

Zelfklevende markeringsstippen zijn perfect voor het markeren van korte gangpaden rond machines, apparatuur en opslagruimtes.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-933)

Standaardverpakking: 500 stippen



Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Wit	Afmeting (mm)
055324	055337	055342	055347	50 mm
055325	055338	055343	055348	75 mm
055326				100 mm
055327				125 mm



Voetsporen

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-933)

Afmeting: 30 cm

Standaardverpakking: 1 pièce



Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Wit	Voet
055356	056922	056920	056924	Links
055357	056923	056921	056925	Rechts



Verwijderbare voetsporen

Slijtvaste verwijderbare antislipvoetsporen.

Materiaal: zelfklevend vinyl (B-933)

Afmeting: 30 cm

Standaardverpakking : 10 stuks = 5 links + 5 rechts



Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Blauw
031550	031553	031551	031552



Pijlen

Materiaal: Vinyl (B-933)

Standaardverpakking: 100 stuks



Artikelnr. Geel	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Wit	Afmeting (mm)
055352	056918	056914	056916	50 mm
055353	056919	056915	056917	75 mm
055354				100 mm
055355				125 mm

Vloermarkering – verf

Epoxyverven Easyline™ voor industriële markering

- Verkrijgbaar in permanente en verwijderbare uitvoeringen.
- Geleverd in flacons van 750 ml – CFK-vrij.
- Bevatten geen lood of chloorhoudende solventen.
- Kunnen tot 100 m lange lijnen trekken afhankelijk van de ondergrond en de breedte van de lijn.
- Satijnglans bestand tegen olie, benzine, vetten, water, enz.
- Verwijderbare uitvoering: verf kan verwijderd worden d.m.v. detergenten van zodra de zone-afbakening niet meer nodig is.

Standaardverpakking: 6 flacons/doos



Kleur	Permanente verf Artikelnr.	Verwijderbare verf Artikelnr.
Geel	255353	255356
Wit	255354	255357
Rood	255355	255358
Blauw	225005	
Groen	225006	
Oranje	225007	
Zwart	225008	
Grijs	225009	



Applicatoren Easyline verf

Zeer eenvoudig in gebruik: druk op de hendel om de verf aan te brengen.



Artikelnr.	Omschrijving
255350	Easyline 4 wielen; Lijnbreedte 10 cm
255351	Easyline 4 wielen; Lijnbreedte instelbaar tussen 5 en 8 cm
255352	Easyline handspruitpistool



Wegenverf

- Een alternatief wanneer het aanduiden met spuitbussen niet aangewezen is: zebrapaden, ingewikkelde markeringen, strepen langs muren of paaltjes.
- Geschikt voor binnen en buiten, op elk type ondergrond en voor grote oppervlakken.
- Droogt bijzonder snel: na 30 minuten kan men al over de markeringen stappen of rijden.
- Dekking: ongeveer 2 m²/kg of 20 lopende meter in 10 cm breedte.
- Levensduur: ± 24 maanden.
- Reinigen met oplosmiddel.

Volume/ emmer	Artikelnr. Geel	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Blauw
5 l	804315	804317	804319	804320	804321
30 l	804316	804318	—	—	—

Oplosmiddel

Volume/ emmer	Artikelnr.
5 l	804322
30 l	804323



Bradylink® waarschuingspaaltjes & kettingen

Barricadeer mogelijke gevarenczones door middel van draagbare plastic paaltjes en kettingen. Deze zijn licht en toch duurzaam, ideaal voor binnen- en buitengebruik, tijdelijk of permanent.

De onderdelen (paal en ketting) bestaan uit polyethyleen met volgende eigenschappen:

- **Niet-geleidend:** veilig in elektrisch gevaarlijke omstandigheden.
- **Ingebouwde ultravioletfilter:** blokkeert de zonnestralen zodat de kleuren niet verbleken.
- **Lichtgewicht:** de Bradylink®-ketting is lichter dan een vergelijkbare metalen ketting en weegt slechts 2,7 kg per 25 meter
- **Roestvrij:** in tegenstelling tot metalen palen en kettingen kunnen de plastic Bradylink®-onderdelen niet roesten.
- **Opvulbaar voetstuk:** een holle voet, met water of zand te vullen, voor een grotere stabiliteit (3,7l).
- **C-haak:** een grote c-haak houdt de ketting op haar plaats. Open te gebruiken, of gesloten voor een grotere veiligheid

Buitendiameter palen: 75 mm

Diameter voet: 40 cm

Hoogte: 1,04 m

Artikelnr. 1 stuk/doos*	Artikelnr. 6 stuks/doos*	Kleuren v.d. paaltjes
092116	092119	Zwart
092117	092120	Wit
092118	092121	Geel
092122	092123	Zwart/geel gestreept
092124	092125	Zwart/geel reflecterend gestreept

*Voet en top inbegrepen. Links en kettingen NIET inbegrepen.


Vervangvoetstuk & -top

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr. Voetstuk	Artikelnr. Top	Kleur
092128	092131	Zwart
092129	092132	Wit
092130	092133	Geel



1. Breng de paal in de voet en draai vast. De voet kan met water of zand gevuld worden om het geheel stabiel te maken.
2. Klik de C-haken in de sleuf en breng de palen op hun plaats. Grote C-haken houden de ketting op haar plaats.




Brady waarschuingsketting

Materiaal: Polyethyleen.

Standaardverpakking: 25 m (2,7 kg)

Artikelnr.	Kleur
278271	Geel
278268	Wit
278269	Rood/Wit
278270	Zwart/Geel



Afmetingen
A: 50,8 mm
B: 36,5 mm
C: 17,4 mm
D: 30,1 mm
E: 7,3 mm

Brady verbindingshaken

Gebruik: om stukken ketting met elkaar te verbinden.

Materiaal: Polyethyleen

Standaardverpakking: 36 stuks/zak

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Zwart	Afmeting
078255	078256	-	38 mm
078257	078258	078259	50 mm



Brady verbindingsschakels

Gebruik: een meer permanente verbinding van stukken ketting of om een ketting te herstellen.

Materiaal: Polyethyleen

Standaardverpakking: 36 stuks/zak

Artikelnr. Geel	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Zwart	Afmeting
078244	078245	-	38 mm
078246	078247	078248	50 mm



Waarschuingspaaltjes & kettingen

Waarschuingspaaltjes

Opvallende afbakening van beveiligde gebieden en aanduiding van een te volgen weg, zowel binnen als buiten. U bevestigt kettingen (of tapes) aan deze 90 cm hoge paaltjes voor een stabiele afbakening.

- **Materiaal:** polyethyleen.
- **Niet-geleidend:** ter afbakening van elektrische/elektronische apparatuur.
- **Kleurvast:** door de ingebouwde ultravioletfilter blijven de kleuren – ook na jaren gebruik buiten – gegarandeerd helder en opvallend.
- **Kleuren:** verkrijgbaar in één- of tweekleurige uitvoering (breedte van de strepen 10 cm)
- **Afmetingen:** hoogte: 90 cm, uitwendige diameter van palen: 6 cm



Artikelnr. Rood	Artikelnr. Rood/wit	Artikelnr. Geel/zwart	Artikelnr. Wit	Omschrijving		Hoogte
256729	256721	256722	256725	Paal + opvulbaar voetstuk (4 st.)	3,7 liters (inhoud)	90 cm
256730	256723	256724	256726	Paal + rubber voetstuk (4 st.)	1,6 kg	90 cm
292234	292237	292236	292239	Paal + plastic voetstuk met cement (4 st.)	3,5 kg	90 cm
292233	292238	292240	292235	Paal + leeg plastic voetstuk (4 st.)		90 cm
292244	292242	292241	292243	Afzonderlijke paal + top – geen voetstuk (1 st.)		
292248		292247	292249	Top (1 st.)		

Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Hoogte
256727	Afzonderlijk opvulbaar voetstuk (1 st.)	Ø 25 cm	12 cm
256728	Afzonderlijk rubber voetstuk (1 st.)	zijde: 27 cm	
292246	Afzonderlijk plastic voetstuk met cement (1 st.)	zijde: 29 cm	
292245	Afzonderlijk leeg plastic voetstuk (1 st.)	zijde: 29 cm	



Waarschuingsbord

Maak uw werkplaats nog veiliger met dit universele bord.

Heel gemakkelijk door middel van een clip aan de Brady-paaltjes te bevestigen en ideaal te combineren met onze A4 en A5 pictogrammen (zie hoofdstuk veiligheidssignalering).

Kleur: zwart

Afmeting: A4 of A5

Standaardverpakking: 1 kit: kader + 2 bevestigingsclips + ketting (zwart, 20 cm)

Artikelnr.	Omschrijving
292250	Kit A4



Link

Verbindingsstuk in geel rubber biedt u de mogelijkheid om een tweede ketting te bevestigen aan uw Brady-paaltjes.

Standaardverpakking: 20 stuks

Artikelnr.
292252



Regelbare afsluiting

- Moduleerbaar geleidingssysteem dankzij de groeven in elke paal waarmee u de banden in 3 verschillende richtingen kan bevestigen.
- Lengte van de banden: 2 m of 3,5 m.
- Paal op sokkel of om te bevestigen in grond.

Afmeting: hoogte 100 cm, diameter van sokkel 355 mm


Gewicht: 12 kg

Standaardverpakking: 1 paal

Bandkleur



Materiaal paaltjes



Paal met riem 2 m

Paal	Band Artikelnr.	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Donkerblauw	Artikelnr. Bordeaux	Artikelnr. Geel/Zwart	Artikelnr. Fluogeel
Verchroomd	912640	912641	912642	912643	912644	912645	912646	912647
Zwart	912656	912657	912658	912659	912660	912661	912662	912663
Mat	912672	912673	912674	912675	912676	912677	912678	912679
Messing	912688	912689	912690	912691	912692	912693	912694	912695

Paal met riem 3,5 m

Paal	Band Artikelnr.	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Groen	Artikelnr. Donkerblauw	Artikelnr. Bordeaux	Artikelnr. Geel/Zwart	Artikelnr. Fluogeel
Verchroomd	912648	912649	912650	912651	912652	912653	912654	912655
Zwart	912664	912665	912666	912667	912668	912669	912670	912671
Mat	912680	912681	912682	912683	912684	912685	912686	912687



Bradycone™ waarschuwingssysteem

- 4-zijdige visuele waarschuwing voor gevaarlijke zones.
- Mogelijkheid tot inklikken van waarschuwingsborden voor specifieke gevaren.
- Mogelijkheid tot inklikken van veiligheidslichten voor gebruik op slecht verlichte plaatsen.
- Afsluitkettingen en barrièreborden om het voetgangersverkeer om te leiden.
- Vlot stapelbaar voor makkelijke opslag.
- Opvallende, weersbestendige, duurzame materialen voor binnen en buiten.

Kegels

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte
077198	Gele kegel, Blanco	63 cm
256399	Gele kegel, "Opgelet natte vloer"	63 cm
077199	Oranje kegel, Blanco	63 cm
077205	Gele kegel, Blanco	89 cm
256398	Gele kegel, "Opgelet natte vloer"	89 cm
077204	Oranje kegel, Blanco	89 cm

Accessories

Artikelnr.	Product	Omschrijving
077210	Kader voor waarschuwingsbord	Zwart, 25 cm hoog (bij bevestiging), 21 x 21 cm voorzijde
256397	Kader + waarschuwingsbord	Kader + "VERBODEN TE ROKEN" waarschuwingsbord
256396	Kader + waarschuwingsbord	Kader + "VERBODEN TOEGANG" waarschuwingsbord
077206	Veiligheidslicht	Knipper tot 200 uur lang op 2 "D" batterijen (niet inbegrepen)
077207	Afsluitketting	Geel, plastic schakels. Klikt in de kegel (6 m)
077228	Gewichtsring	Voor kegel van 63 cm - 2,7 kg
077208	Gewichtsring	Voor kegel van 89 cm - 4 kg



256397



256396



Prijsvoordelige floor stands

- Bedrukt op binnen- en buitenzijde: 2 floor stands voor de prijs van 1.
- Licht polypropyleen materiaal

Afmetingen: 30 x 50 cm (B x H)

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur
256715	Blanco prijsvoordelige floor stand	Wit
256716	Blanco prijsvoordelige floor stand	Geel

Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2	Zijde 1	Zijde 2
Artikelnr.	241964	241961	241965	241968	241963				



Brady Floor

De makkelijk draagbare Brady Floor stand kan u gebruiken om snel gevaarlijke zones aan te duiden. Deze floor stands zijn ideaal voor ziekenhuizen en andere openbare plaatsen.

- Heldergeel stevig polyester
- Hoogte: 66 cm
- Onderhoudsvriendelijk: geen deuken of roest
- Boodschap is zichtbaar vanop 9 m afstand.

Verkrijgbaar in Blanco uitvoering en met een standaard of gepersonaliseerde tekst.

Standaardverpakking: 1 stuk

Artikelnr.	Omschrijving
092110	Blanco Brady Floor



Artikelnr. 241976



241977



241972



241975



Artikelnr. 241974



241971



241970



241969



Brady Boys

Een originele manier om de aandacht te vestigen op gevaarlijke punten. De Brady Boys kunnen gemakkelijk gebruikt worden om toegangswegen naar werkzones af te sluiten. De standaardversie is onbedrukt, maar de Brady Boys kunnen op aanvraag geleverd worden met uw eigen tekst. Door de "Boys" aan elkaar te koppelen vormen zij een goed zichtbare afbakening.

Materiaal: uiterst stevig polyethyleen

Afmetingen (H x D x B): 105 x 2,5 x 79 cm

Gewicht: 2,5 kg

Standaardverpakking: 2 stuks

Artikelnr.	Omschrijving
292270	Blanco Brady Boys




Polyurethaan stootbanden

Goed zichtbaar, van polyurethaan schuimrubber, buigzaam en stevig materiaal, optimale schokdemper.

- 4 kleuren: zwart; geel op zwart ; fotoluminescent op zwart; en fotoluminescent op rood (laatste enkel voor type A).
- 3 types beschikbaar.
- De rood of zwart gekleurde banden zijn voorzien van een beschermfilm tegen fysische en chemische inwerkingen.
- Fotoluminescente versies slaan het daglicht op en stralen dat in het donker weer uit.
- Niet giftig of radioactief
- 2 verschillende hoekaansluitingen beschikbaar.
- Bevestiging met kleefstof (type A en C).

Lengte: 1 m

Standaardverpakking: 1 stuk



Artikelnr.	Type	Kleur
225010	A	Zwart
225011	A	Geel/zwart
225012	A	Fotoluminescent/zwart
225014	B	Zwart
225015	B	Geel/zwart
225016	B	Fotoluminescent/zwart
225018	C	Geel/zwart
225019	C	Fotoluminescent/zwart

Artikelnr.	Type	Standaardverpakking
225020	Hoekaansluiting 2-dimensioneel	1 stuk






Zelfklevende stootbanden

Beveilig hoeken en randen met deze schokdempers

- Schokdemper van celvormige thermoplastiek.
- Dubbele functie: signaleert gevaarlijke situatie en verzacht schokken.
- Verhoogt de veiligheid op de werkplek.
- Uitstekend bestand tegen koolwaterstof.
- De dubbelzijdige kleefstof kan op elk schoon oppervlak bevestigd worden (type A en type C).
- Keuze uit drie modellen

Standaardverpakking: 10 stuks

Artikelnr.	Type	Afmeting (mm)
225022	Hoek (a)	680 x 110 x 14
225023	Sleuf (b)	660 x 28 x 29
225024	Omhuysel (c)	750 x 151 x 14



Materiaaloverzicht



Brady biedt u honderden materialen die conform zijn met de RoHS wetgeving en wij streven er naar u steeds op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen omtrent deze wetgeving.
Surf naar www.weerohs.bradyeurope.com voor de laatste update.

Materiaal	Omschrijving	Temperatuurbereik	Eigenschappen en toepassingen
B-156	Foamtape met kleefstof	10°C tot 82°C	Wit polypropyleen, sterk hechtende kleefstof langs beide kanten. De kleefstof op rubber basis is zowel binnen als buiten te gebruiken. Uitstekend voor plaatsing van signalisatie.
B-208	Aanbrengtape lage temperaturen	-57°C tot 65°C	Uitstekend voor plaatsing van veiligheidssignalisatie bij extreem lage temperaturen.
B-292	Vinyl	-40° tot 60°C	Goede duurzaamheid en handelbaarheid. Vlamvertragend.
B-324	BradyGlo™ tape	10°C tot 110°C	Speciaal ontworpen voor "low-location-light" vluchtweggeleidingssystemen. Materiaal licht op en blijft zeer goed zichtbaar in complete duisternis (brand, stroompanne...)
B-427	Vinyl	-70°C tot 70°C	Permanente kleefstof op basis van acryl. Uitstekende weerstand tegen water, olie en solventen. Zelfflaminderend.
B-446	Fotoluminescent Vinyl	10°C tot 110°C	Speciaal ontworpen voor "low-location-light" vluchtweggeleidingssystemen. Licht op en blijft zeer goed zichtbaar in complete duisternis (brand, stroompanne...)
B-455	PVC plaat	-20° tot 70°C	Materiaal wordt plooibaar bij verhitting en behoudt deze vorm na afkoeling. Wordt gebruikt voor het vormen van wigvormige pictogrammen. Dikte: 1,5mm
B-500	Vinyweefsel	-40° tot 82°C	Matig bestand tegen hitte, olie en vuil. Herpositioneerbaar.
B-607	Vinyl	-40°C tot 70°C	Fraudebestendig vinyl; permanente kleefstof op basis van acryl. Breekt bij verwijdering, is ontworpen om gemakkelijke verwijdering te voorkomen.
B-725	Vinyl	Maximum 80°C	Goede handelbaarheid en diëlektrische sterkte. Wordt gebruikt voor vloermarkering.
B-851	Polyester tag	-40°C tot 100°C	Bestand tegen water, vetten en hoge temperaturen.
B-859	Magnetisch materiaal	Maximum 80°C	Magnetisch materiaal voor cijfers & letters DIN A4 formaat (210 x 297 mm)
B-912	Polyethyleen	Maximum 54°C	Materiaal voor afbakingslinten
B-915	PETG	-40°C tot 60°C	Materiaal voor Brady Snap-On™
B-916	Polyethyleen	-40°C tot 100°C	Polyethyleen met ruw korrelig oppervlak, voor antislip producten voor binnen- en buitengebruik. Krachtige permanente kleefstof.
B-933	Vinyl	-40°C tot 93°C	Materiaal voor QUIK-ALIGN™ cijfers & letters en vloermarkering
B-946	Vinyl	-40°C tot 82°C	Glanzende duurzame vinyl met drukgevoelige kleefstof. Materiaal voor cijfers en letters voor binnengebruik.
B-950	Vinyl	10°C tot 79°C	Materiaal voor waarschuwingstape
B-957	Reflecterend acryl	-40°C tot 70°C	Reflecterend acryl met drukgevoelige kleefstof. Materiaal voor waarschuwingstapes.
B-966	Polyester	-70°C tot 120°C	Transparant duurzaam overlaminaat
B-997	Reflecterend	Kan worden aangebracht bij -27°C	Reflecterend materiaal voor cijfers en letters. Blijft goed zichtbaar in slechte weersomstandigheden
B-7520	Gelamineerd polyester zonder drager	-40°C tot 140°C	Bedrukt wit polyester zonder drager met een drukgevoelige kleefstof op basis van acryl, overgelamineerd met een transparant polyester. Gebruikt voor leidingmerkers zonder drager. Sterke hechting op materiaal met lage oppervlakte energie.
B-7523	Aluminium	-40°C tot 110°C	Fotoluminescent aluminium - standaard fotoluminescentie
B-7524	Aluminium	-40°C tot 110°C	Fotoluminescent aluminium - hoge fotoluminescentie
B-7525	Aluminium	-40°C tot 140°C	Aluminium met polyester overlaminaat
B-7527	Polypropyleen	-40°C tot 120°C	Geschikt voor ruwe omgevingen. Bestand tegen barre weeromstandigheden en chemicaliën. Dikte: 1,5 mm
B-7529	Polyester	-40°C tot 120°C	Bedrukt polyester met een permanente drukgevoelige kleefstof, overgelamineerd met een transparant polyester. Geschikt voor 10 jaar buitengebruik. Materiaal voor leidingmerkers en veiligheidssignalisatie.
B-7536	Polyester	Maximum 140°C	Inventariscontrole en magazijntoepassingen
B-7537	PVC	-30°C tot 80°C	Fotoluminescente IMO veiligheidssignalisatie
B-7538	Polyester	-40°C tot 120°C	Gelamineerd polyester met kleefstof op rubberbasis. Materiaal voor vloermarkering.
B-7539	Polyester	Maximum 60°C	Inventariscontrole en magazijntoepassingen. Verwijderbare kleefstof.
B-7541	Polyester	-40°C tot 140°C	Bedrukt polyester met een permanente drukgevoelige kleefstof, overgelamineerd met een transparant polyester. Geschikt voor 5 tot 8 jaar buitengebruik. Materiaal voor leidingmerkers en veiligheidssignalisatie.
B-7548	Polyester	-20°C tot 70°C	Bedrukt polyester met permanente kleefstof op basis van acryl met overlaminaat van transparant polyester
B-7609	PVC Tag	-40°C tot 100°C	Flexibel pvc voor tagout



Op deze en de volgende pagina krijgt u een overzicht van de veiligheidspictogrammen en de pagina waarop u deze kan terugvinden.

PIC/STN	Omschrijving	Pagina	PIC/STN	Omschrijving	Pagina
IMO	Alle Immo-signs	76-80	PIC 308	Opgelet Gevaar	38
PIC 10	Droog houden	56	PIC 309	Laserstraal	39
PIC 11	Bovenzijde	56	PIC 310	Gevaren door accu's	38
PIC 12	Breekbaar	56	PIC 311	Niet-ioniserende straling	38
PIC 200	Roken verboden	31	PIC 312	Biologisch besmettingsgevaar	42
PIC 201	Vuur, open vlam en roken verboden	31	PIC 313	Opgelet u betreedt een atmosfeer met ontplofingsgevaar	38
PIC 202	Verboden voor voetgangers	32	PIC 314	Oxyderende stoffen	42
PIC 203	Verboden met water te blussen	34	PIC 315	Warm oppervlak	39
PIC 204	Geen drinkwater	34	PIC 316	Waarschuwing voor bekneld raken	45
PIC 205	Aanraken verboden	32	PIC 318	Frees – as	45
PIC 206	Verboden voor transportvoertuigen	33	PIC 319	Kantelgevaar	45
PIC 207	Meenemen van dieren verboden	35	PIC 320	Overslaande spanning	40
PIC 208	Niet neerzetten of opslaan	34	PIC 321	Schadelijke of irriterende stoffen	42
PIC 209	Verboden toegang voor onbevoegden	32	PIC 322	Sterk magnetisch veld	38
PIC 210	Lassen verboden	31	PIC 323	Lage temperaturen	39
PIC 211	Fotograferen verboden	35	PIC 324	Glad oppervlak	39
PIC 212	Rijden met transpallet verboden	34	PIC 325	Struikelgevaar	39
PIC 213	Machine mag slechts door één persoon bediend worden	34	PIC 326	Vallen door hoogteverschil	39
PIC 214	Meerijden op vorkheftruck verboden	33	PIC 327	Voor statische lading gevoelige componenten	39
PIC 215	Niet onder opgetilde last staan	34	PIC 328	Stoom onder hoge druk	39
PIC 216	Personenvervoer verboden	34	PIC 329	Aarding	40
PIC 217	Verboden voor personen met metalen implantaat	35	PIC 330	Elektrische spanning	40
PIC 218	Verboden voor personen met pacemaker	35	PIC 331	Elektrische spanning	40
PIC 219	Niet schakelen	34	PIC 332	Waarschuwing PCB	43
PIC 220	Niet aanraken, behuizing onder spanning	32	PIC 333	KCA-Logo (klein chemisch afval)	43
PIC 221	Verboden aan de kabel te trekken	32	PIC 334	Opgelet voor draaiende tandwielen (of walsen)	45
PIC 222	Dragen van handschoenen verboden	32	PIC 335	Gasflessen	39
PIC 223	Meenemen van tabaksartikelen, aanstekers en lucifers verboden	31	PIC 337	Opgelet voor verwondingen aan de hand	45
PIC 224	Eten en drinken verboden	35	PIC 338	Dragen van helm en zuurbil verplicht	26
PIC 225	Parkeren verboden	33	PIC 339	Dragen van helm, zuurbil en bril met zijschilden verplicht	26
PIC 226	Absoluut verboden te stoppen	33	PIC 340	Vluchtmasker	26
PIC 227	Beperkt stopverbod	33	PIC 348	Versmalling	39
PIC 228	Verboden voor alle typen voertuigen	33	PIC 349	Opgelet voor verwondingen aan de hand	45
PIC 229	Verboden in te rijden	33	PIC 350	Te volgen richting	12, 22
PIC 231	Aanraken van sterkstroomkabel verboden	32	PIC 351	Pijl	12, 22
PIC 232	Besproeien met water verboden	34	PIC 352	Eerste Hulp	11, 23
PIC 233	Draagbare telefoons verboden	32	PIC 353	Arts	11, 23
PIC 234	Verbodstekken	31	PIC 354	Ogen spoelen	11, 23
PIC 235	GSM-toestellen verboden	32	PIC 355	Brancard	12, 23
PIC 240	Fietsen verboden	33	PIC 356	Veiligheidsdouche	11, 23
PIC 241	Uitgang	53	PIC 357	Plaats nooduitgang	13, 21
PIC 250	Oogbescherming verplicht	25	PIC 358	Nooduitgang links	13, 21
PIC 251	Veiligheidshelm verplicht	25	PIC 359	Nooduitgang rechts	13, 21
PIC 252	Gehoorscherming verplicht	25	PIC 360	Richting nooduitgang	13
PIC 253	Ademhalingsbescherming verplicht	26	PIC 361	Richting nooduitgang	13, 21
PIC 254	Veiligheidsschoenen verplicht	25	PIC 362	Richting nooduitgang	13
PIC 255	Veiligheidshandschoenen verplicht	25	PIC 363	Richting nooduitgang	13
PIC 256	Verplichte oversteekplaats	29	PIC 364	Vluchtweg voor gehandicapten	14
PIC 257	Vóór het openen stekker uit stopcontact trekken	28	PIC 365	Vluchtweg voor gehandicapten	14
PIC 258	Richtingspijl	28	PIC 366	Vluchtweg via trap	14
PIC 259	Veiligheidsgordel verplicht	29	PIC 367	Vluchtweg via trap	14
PIC 260	Veiligheidspak verplicht	26	PIC 368	Vluchtweg via trap	14
PIC 261	Veiligheidshelm en ademhalingsbescherming verplicht	26	PIC 369	Vluchtweg via trap	14
PIC 262	Veiligheidshelm en gehoorbescherming verplicht	26	PIC 370	Vluchtweg via Noodladder	14
PIC 263	Veiligheidshelm en oogbescherming verplicht	26	PIC 371	Vluchtweg via Noodladder	14
PIC 264	Volledige bescherming verplicht	26	PIC 372	Uitgang die tevens dient als nooduitgang	13, 22
PIC 265	Gelaatsbescherming verplicht	25	PIC 373	Niveau-aanduidingen	12, 22
PIC 266	Zware ademhalingsbescherming verplicht	26	PIC 374	Telefoon voor redding en eerste hulp	11, 23
PIC 267	Lichte ademhalingsbescherming verplicht	26	PIC 375	Vluchtweg links = Vluchtweg rechts	13, 21
PIC 268	Oog- en gehoorbescherming verplicht	26	PIC 376	Richting nooduitgang	13, 21
PIC 269	Hoofddeksel verplicht	27	PIC 377	Verzamelplaats bij calamiteit	13, 21
PIC 270	Algemeen gebod	28	PIC 378	Vluchtweg via trap	14, 21
PIC 271	Handen wassen verplicht	27	PIC 379	Vluchtweg via trap	14, 21
PIC 272	Geleidende schoenen verplicht	25	PIC 380	Vluchtweg via trap	14, 21
PIC 273	Individueel veiligheidsharnas verplicht	27	PIC 381	Vluchtweg via trap	14, 21
PIC 274	Oversteekplaats gebruiken	29	PIC 382	Verzamelplaats bij calamiteit	13
PIC 275	Roken toegestaan	54	PIC 383	Richting nooduitgang	14
PIC 276	Gascilinder onder druk	28	PIC 384	Richting nooduitgang	14
PIC 277	Signaal geven	29	PIC 392	Pijl	24
PIC 278	Schakelen voor ingebruikname	28	PIC 400	Ladder	17, 24
PIC 280	Voetafscherming verplicht	27	PIC 401	Bluslang	16, 24
PIC 281	Reddingsvest verplicht	29	PIC 402	Telefoon voor brandalarm	16, 24
PIC 283	Beschermpeetje verplicht	27	PIC 403	Blusapparaat	16, 24
PIC 284	Dragen van beschermbloes verplicht	27	PIC 405	Te volgen richting	17, 24
PIC 286	Haarnet verplicht	27	PIC 407	Brandbestrijdingsmiddelen	16, 24
PIC 287	Afscherming verplicht te gebruiken	28	PIC 408	Bovengronds hydrant	18
PIC 288	Telefoon voor rolstoelgebruikers	53	PIC 409	Ondergronds hydrant	18
PIC 289	Dragen van bril met zijschilden verplicht	25	PIC 410	Ondergronds hydrant	18
PIC 290	Dragen van helm en bril met zijschilden verplicht	26	PIC 411	Bovengronds hydrant	18
PIC 291	Noodladder	14	PIC 412	Brandmelder	17, 24
PIC 292	Hellend vlak	54	PIC 413	Verzamelpunt voor interventiediensten zowel intern als extern	17
PIC 293	Informatie	53	PIC 414	Blusdeken	17
PIC 294	Brandmelder manueel	17	PIC 450	Kantine	53
PIC 298	Brandhoorn	17	PIC 451	Wachtruimte	53
PIC 299	Gevaar voor draaiende onderdelen	45	PIC 452	Drinkwater	53
PIC 300	Ontvlambare stoffen of hoge temperaturen	42	PIC 453	Toegang voor rolstoelgebruikers	53
PIC 301	Explosieve stoffen	42	PIC 454	Parkeren	54
PIC 302	Giftige stoffen	42	PIC 455	Richtingspijl	53
PIC 303	Bijtende (corrosieve) stoffen	42	PIC 456	Ingang	53
PIC 304	Radioactieve stoffen of ioniserende straling	42	PIC 457	Trefpunt	53
PIC 305	Hangende last	38	PIC 458	Telefoon	53
PIC 306	Transportvoertuigen	39	PIC 459	Richtingaanduiding telefoon	53
PIC 307	Gevaarlijke elektrische spanning	40	PIC 460	Cafetaria	53

Overzicht pictogrammen/pagina

PIC/STN	Omschrijving	Pagina
PIC 461	Trappen	54
PIC 463	Lift	54
PIC 465	Damestoilet	53
PIC 466	Herentoilet	53
PIC 467	CE-Logo - rond	48
PIC 468	CE-Logo - rechthoekig	48
PIC 468	Trapleuning vasthouden	54
PIC 469	Trapleuning vasthouden	54
PIC 482	Verstikkingsgevaar	45
PIC 559	Blanco	18
PIC 602	Verboden onder de hendel te lopen	35
PIC 603	Beschermepijp verplicht	27
PIC 604	Verplicht gasfles met ketting voorzien	28
PIC 605	Personenlift	29
PIC 606	Goederenlift	29
PIC 607	Veiligheidsschoenen verplicht	25
PIC 608	Beschermerschort verplicht	27
PIC 609	Magnetische kaart verboden	35
PIC 610	Kleine metalen voorwerpen verboden	35
PIC 611	Verboden onder de hendel te lopen	35
PIC 612	Verboden op rekken te klimmen	34
PIC 614	Richtingspijl	28
PIC 615	Gebruik van hangslot verplicht	28
PIC 616	Gebruiksaanwijzing in acht nemen	27
PIC 617	Oggbescherming voor patiënten verplicht	29
PIC 618	Stilte verplicht	29
PIC 619	Veiligheidsriem verplicht	29
PIC 620	Messen oliën voor ingebruikname	27
PIC 621	Dragen van helm, gasmasker en zuurbil verplicht	26
PIC 622	Zware ademhalingsbescherming met speciale bril tegen zuren verplicht	26
PIC 627	Individueel veiligheidsharnas verplicht	27
PIC 628	Verboden te schaatsen	36
PIC 629	Verboden te snowboarden	36
PIC 630	Verboden met slee te betreden	36
PIC 631	Verboden step te gebruiken	36
PIC 632	Verboden helm te dragen	36
PIC 633	Verboden voor honden en katten	35
PIC 634	Dierlijke uitwerpselen verboden	35
PIC 635	Verboden chemicaliën bij handen wassen te gebruiken	34
PIC 636	Verboden te betreden met voeding	35
PIC 638	Verboden met ijsje te betreden	35
PIC 639	Verbod op skeelers	36
PIC 640	Verboden nat te slijpen	34
PIC 641	Verboden kanten te slijpen	34
PIC 642	Verboden met de hand te slijpen	34
PIC 643	Verboden naalden te gebruiken	36
PIC 644	Verboden om knopen te maken	36
PIC 645	Verbod op gebruik in woongebieden	36
PIC 646	Niet afdekken	36
PIC 647	Verbod op bediening met lang haar	35
PIC 648	Verboden halskettingen te dragen	35
PIC 649	Verboden aan te raken	35
PIC 650	Verboden om deze goederen onder douche of in bad te gebruiken	36
PIC 651	Betreden van ruimte verboden	34
PIC 652	Verbod op bediening met das	35
PIC 655	Gevaar! Optische straling (DIN4844)	46
PIC 656	Opgepast voor roterende onderdelen! (DIN 4844)	45
PIC 657	Opgepast voor bewegende installatie!	46
PIC 667	Gevarendiamant	73
PIC 725	Pijl	12
PIC 752	Pijl	17
PIC 788	Inrit vrijhouden	55
PIC 828	Opgelet, deur opent in uw richting	46
PIC 829	Zaagblad sluiten!	27
PIC 830	Verboden de rollenbaan te betreden	34
PIC 1010	Locatieaanduiding gasafsluiter	55
PIC 1011	Locatieaanduiding waterafsluiter	55
PIC 1033	AED (geldig voor België)	11
PIC 1100	Maximum 5 km	33
PIC 1101	Maximum 10 km	33
PIC 1102	Maximum 15 km	33
PIC 1103	Bromfietsen verboden	33
PIC 1105	Handtas verboden	36
PIC 1106	LPG	33
PIC 1107	Verboden te duiken	36
PIC 1108	Verboden voor zwangere vrouwen	36
PIC 1109	Verboden met hoge hakken te betreden	36
PIC 1110	Verboden olie te gebruiken	34
PIC 1111	Verboden smeermiddelen te gebruiken	34
PIC 1200	Baardmasker verplicht	27
PIC 1201	Fietzers toegelaten	29
PIC 1202	Gaspak verplicht	26
PIC 1203	Veiligheidspak verplicht	27
PIC 1204	Overjas verplicht	27
PIC 1205	Explosiemeter verplicht	28
PIC 1206	Zuurstofmeter verplicht	28
PIC 1207	Ruimzichtbril verplicht	25
PIC 1209	Instructies lezen verplicht	27
PIC 1210	Hand aan de reling verplicht	29
PIC 1211	Remblokken verplicht	29
PIC 1212	Veiligheidsjas verplicht	29
PIC 1214	Verplicht honden aan de leiband te houden	29
PIC 1215	Signaalgever	29
PIC 1216	Rolwagentjes toegelaten	29
PIC 1300	Noodstop	17, 24

PIC/STN	Omschrijving	Pagina
PIC 1301	Noodsleutel	17, 24
PIC 1302	Brandmelder	16, 24
PIC 1400	Persluchttoestel	12, 23
PIC 1401	Evacuatiestoel	12, 22
PIC 1402	Vluchtmasker	12, 23
PIC 1403	Bedrijfshulpverlener	11, 23
PIC 1404	Alarmhoorn	17, 24
PIC 1405	Noodlamp	12, 22
PIC 1406	Luidspreker	17, 24
PIC 1407	Alarmeringslicht	17, 24
PIC 1408	Uitgang die tevens dient als nooduitgang	13, 51
PIC 1409	Vluchttrap	14
PIC 1500	Niet met water blussen	42
PIC 1501	Hoge druksluit	39
PIC 1502	Gevaar voor hete vloeistoffen	39
PIC 1503	Gevaarlijke trap	39
PIC 1504	Gevaar voor waakhond	38
PIC 1505	Camerabewaking	38
PIC 1507	Vallende voorwerpen	38
PIC 1508	Ankerpunt	38
PIC 1509	Gevaar voor en achter heftruck	39
PIC 1511	Let op uw handen!	45
PIC 1520	Gevaar voor radioactieve straling	48
PIC 1521	Goedgekeurd voor gebruik in explosieveilige ruimtes	48
PIC 1600	Eerst handleiding lezen	47
PIC 1601	Gevaar voor verplettering	47
PIC 1602	Niet onder laadklep staan	47
PIC 1603	Intrekgevaar 1	47
PIC 1604	Gevaar voor zakkende delen	47
PIC 1605	Intrekgevaar 2	47
PIC 1606	Gevaar draaiende snijdende delen	47
PIC 1607	Intrekgevaar 3	47
PIC 1608	Voor onderhoudswerkzaamheden machine uitschakelen	47
PIC 1609	Intrekgevaar 4	47
STN 030	Blusdeken	17
STN 101	Gevaar! Cytostatica	43
STN 102	Gevaar! Cytostatica / Handel volgens procedure	43
STN 103	Oxyderende stoffen	43
STN 104	Biologisch besmettingsgevaar	43
STN 115	Toilet voor rolstoelgebruikers	53
STN 116	Glas	57
STN 117	Papier	57
STN 118	Plastiek	57
STN 119	Metalen	57
STN 120	Hout	57
STN 121	Aluminium	57
STN 122	Karton	57
STN 127	Verboden de werf te betreden	32
STN 129	Verboden te roken	31
STN 130	Algemeen rookverbod	31
STN 130	Algemeen rookverbod	31
STN 131	Vuur, open vlam en roken verboden*	31
STN 132	Geen Drinkwater	34
STN 133	Geen Ingang	33
STN 134	Geen Uitgang	33
STN 135	Heftrucks Verboden	33
STN 136	Doorgang steeds vrijhouden	34
STN 137	Gebruik van GSM verboden	32
STN 138	Niet aanraken! Onder spanning	32
STN 155	Gevaarlijke zone	38
STN 156	GEVAAR	38
STN 157	Opgelet Automatische poort	38
STN 158	Opgelet Laserlicht	39
STN 159	Opgelet Heftrucks	39
STN 165	Ontvlambare stoffen	42
STN 166	Explosieve stoffen	42
STN 167	Gifige stoffen	42
STN 168	Bijtende stoffen	42
STN 169	Schadelijke of irriterende stoffen	42
STN 179	Brandblusser	16
STN 180	Blusslang*	16
STN 181	Brandmelder	17
STN 182	Noodtelefoon	16
STN 183	Verzamelplaats voor interventiediensten zowel intern als extern	17
STN 184	Verboden de lift te gebruiken bij brand	18
STN 191	Gevaar Automatisch startende installatie	45
STN 192	Gevaar!	40
STN 193	Gevaar Draaiende onderdelen	45
STN 194	Ontvlambare stoffen	43
STN 195	Explosieve stoffen	43
STN 196	Gifige stoffen	43
STN 197	Bijtende (corrosieve) stoffen	43
STN 198	Schadelijke of irriterende stoffen	43
STN 199	Radioactieve stoffen of ioniserende straling	43
STN 230	Stop	32
STN 260	Geluidsniveau boven 85 dbA / Gehoorbescherming verplicht	30
STN 261	Gevaar / Toegang verboden	37
STN 262	Ontvlambare stoffen / Vuur, open vlam en roken verboden	37
STN 263	Bijtende stoffen / Veiligheidshandschoenen verplicht	30
STN 264	Hoogspanning. Levensgevaar / Toegang verboden voor onbevoegden	37
STN 265	Niet onder last lopen / Veiligheidshelm verplicht	30
STN 266	Brandgevaarlijke stoffen / Verboden te roken	37
STN 267	Gevaarlijke stoffen / Veiligheidsbril verplicht	30
STN 268	Gevaar Draaiende onderdelen / Veiligheidsafscherming verplicht	30
STN 269	Gevaar, onder spanning / Voor elk onderhoud stroomonderbreken	30

PIC/STN	Omschrijving	Pagina
STN 270	Aandacht Explosiegevaar / Verboden te roken	37
STN 271	Opgelet gevaar door accu's / Vuur, open vlam en roken verboden	37
STN 272	Opgelet heftrucks / Veiligheidsschoenen verplicht	30
STN 273	Opgelet, slipgevaar / Veiligheidsschoenen verplicht	30
STN 274	Opgelet, biologisch besmettingsgevaar / Veiligheidshandschoenen verplicht	30
STN 275	Gevaar Radioactieve stoffen / Ademhalingsbescherming verplicht	30
STN 276	Richting nooduitgang	13
STN 277	Opgelet gevaarlijke elektrische spanning / Verboden met water te blussen	37
STN 278	Opgelet ! Gevaarlijke elektrische spanning / Aanraken verboden	37
STN 405	Blanco	39
STN 415	Calamiteitenbord	20
STN 421	Stop	32
STN 428	Eerste hulp bij elektrocutie	40
STN 464	Toilet	53
STN 486	Doof hier uw sigaret	31
STN 650	Toegang verboden	32
STN 651	Doorgang verboden	32
STN 652	Toegang verboden voor onbevoegden	32
STN 659	Radioactieve stoffen of ioniserende straling	42
STN 660	Veiligheidshelm verplicht	25
STN 661	Veiligheidsbril verplicht	25
STN 662	Veiligheidshandschoenen verplicht	25
STN 663	Veiligheidsschoenen verplicht	25
STN 664	Gehoorscherming verplicht	25
STN 665	Gasmasker verplicht	26
STN 666	Gelaatsbescherming verplicht	25
STN 667	Handen wassen verplicht	27
STN 668	Branddeur steeds vrijhouden	28
STN 669	Branddeur steeds gesloten houden	28
STN 670	Doorgang steeds vrijhouden	28
STN 671	Geen uitgang	28
STN 672	Veiligheidsafscherming verplicht	28
STN 673	Beschermkledij verplicht	26
STN 677	Biologisch besmettingsgevaar	43
STN 680	Hoogspanning levensgevaar	40
STN 681	Buiten dienst niet gebruiken	46
STN 685	Gevaar Hoogspanning	40
STN 686	Onder spanning	40
STN 687	Verboden in te schakelen / dit bord mag slechts worden wegenomen door:	46
STN 688	Noodstop	46
STN 689	Gevaar / In onderhoud	46
STN 690	Verboden in te schakelen	46
STN 691	Buiten bedrijf laten	46
STN 692	In bedrijf laten	46
STN 693	Max. Belasting xx kg	38
STN 694	Opgelet automatisch startende installatie	45
STN 695	Aandacht 380 V levensgevaar	40
STN 698	Niet in de machine grijpen wanneer deze in beweging is	46
STN 699	Aan	46
STN 700	Uit	46
STN 701	Gevaar! Onder spanning	40
STN 702	Opgelet ! Elektrische tracing	40
STN 703	Gevaar asbest	43
STN 704	Gevaar Blauw asbest	43
STN 705	Niet onder de last lopen	38
STN 721	Draagbaar	12
STN 722	E.H.B.O.*	11
STN 723	Uitgang	13, 22
STN 724	Nooduitgang	13, 22
STN 726	Oogsproeier	11
STN 727	Medische dienst	11
STN 728	Veiligheid eerst	12
STN 732	Nooduitgang vrijlaten a.u.b.	13
STN 744	Roken in deze ruimte toegestaan	54
STN 750	Verboden te roken	31
STN 751	Brandslang	16
STN 753	Brandalarm	18
STN 758	Branddeur	18
STN 759	Blustoestel	16
STN 760	Brandweer	18
STN 761	Niet roken	31
STN 761	Niet roken	31
STN 762	Verboden de lift te gebruiken in geval van brand	18
STN 763	Branddeur dichthouden a.u.b.	18
STN 764	Zeer gevaarlijke producten. Volstrekt verboden te roken of vuur te maken	31
STN 767	Calamiteitenbord	20
STN 780	De deur moet gesloten blijven	54
STN 781	Duwen	54
STN 782	Trekken	54
STN 783	Werp afval hier	54
STN 784	Receptie	54
STN 786	Geen uitgang	55
STN 790	Labels voor gevaarlijke stoffen - ontplofbaar	44
STN 791	Labels voor gevaarlijke stoffen - zeer licht ontvlambaar	44
STN 792	Labels voor gevaarlijke stoffen - licht ontvlambaar	44
STN 793	Labels voor gevaarlijke stoffen - oxyderend	44
STN 794	Labels voor gevaarlijke stoffen - zeer giftig	44
STN 795	Labels voor gevaarlijke stoffen - vergiftig	44
STN 796	Labels voor gevaarlijke stoffen - corrosief	44
STN 797	Labels voor gevaarlijke stoffen - schadelijk	44
STN 799	Labels voor gevaarlijke stoffen - milieugevaarlijk	44
STN 798	Labels voor gevaarlijke stoffen - irriterend	44
STN 800	Parking enkel voor bezoekers	54
STN 802	Deuren gesloten houden	40
STN 811	GEVAAR! Besloten ruimte / Verboden Toegang zonder vergunning	49

PIC/STN	Omschrijving	Pagina
STN 812	GEVAAR! Besloten ruimte / Verboden Toegang voor onbevoegden	49
STN 813	GEVAAR! Besloten ruimte / Antivalbescherming verplicht	49
STN 814	GEVAAR! Besloten ruimte / Zuurstof- en Explosieproef verplicht	49
STN 815	GEVAAR! Besloten ruimte / Brandgevaar	49
STN 816	GEVAAR! Besloten ruimte / Vonkvrij gereedschap verplicht	49
STN 817	GEVAAR! Besloten ruimte / Explosiegevaar	49
STN 818	GEVAAR! Besloten ruimte / Ademhalingsbescherming verplicht	49
STN 819	GEVAAR! Besloten ruimte / Beschermkledij verplicht	49
STN 820	GEVAAR! Besloten ruimte / Verboden te roken	49
STN 821	GEVAAR! Besloten ruimte / Vuurvergunning verplicht	49
STN 822	GEVAAR! Besloten ruimte / Vuur, open vlam en roken verboden	49
STN 823	GEVAAR! Besloten ruimte	49
STN 824	Besloten ruimte / Vergunning verplicht	49
STN 825	Besloten ruimte / Vonkvrij gereedschap verplicht!	49
STN 826	Besloten ruimte / Gastest verplicht!	49
STN 959	PMD	57
STN 960	Oud ijzer	57
STN 961	Restafval	57
STN 962	Grof huisvuil	57
STN 963	Tuinafval	57
STN 964	Steengruis	57
STN 965	Karton	57
STN 966	Autobanden	57
STN 967	Glas	57
STN 968	Industriële batterijen	57
STN 969	Verf	57
STN 970	Papier	57
STN 971	Huishoudelijke olie	57
STN 972	Spruitbussen	57
STN 973	Minerale olie	57
STN 974	Textiel	57
STN 975	Batterijen	57
STN 976	Referentiebord chemische onverenigbaarheid	44
STN 977	Hout	57
STN 979	GSM Verplicht uitschakelen	32
STN 980	Oxyderende stoffen	43
STN 991	Calamiteitenbord	20
STN 992	Calamiteitenbord	20
STN 994	Eerste Hulp	11
STN 995	Telefoon Eerste hulp	11
STN 996	Oogdouche	11
STN 997	Veiligheidsdouche	11
STN 998	Uitgang	13
STN 999	Verzamelaars bij calamiteit	13
STN 999	Calamiteitenbord	20
STN 1010	Uitrit vrijlaten	33
STN 1012	Locatieaanduiding CV noodschakelaar	55
STN 1013	Locatieaanduiding neon noodschakelaar	55
STN 1014	Locatieaanduiding elektra hoofdschakelaar	55
STN 1020	Nooddeur vrijhouden	28
STN 1021	Branddeur verplicht sluiten	28
STN 1022	Camerabewaking	55
STN 1030	Noodontgrendeling deur	12, 22
STN 1031	Glas breken om deur te openen	12, 22
STN 1032	AED (geldig voor Nederland)	11, 23
STN 1040	Let op uw handen	45
STN 1050	Brandmelder	16
STN 1510	Afvalwater	42
STN 1606	Gevaar draaiende snijdende delen	47
STN 1650	Gevaar voor rondvliegende delen, afstand houden	47
STN 1651	Gevaar voor vallende delen, afstand houden	47
STN 1652	Gevaar voor rondvliegende deeltjes, bril dragen verplicht	47
STN 1653	Gevaar voor zakkende delen, eerst steun plaatsen	47
STN 1654	Gevaar, eerst handleiding lezen	47
STN 1655	Draaiende rollen, afstand houden	47
STN 1657	Intrekgevaar	47
STN 1658	Let op! Voor onderhoudswerkzaamheden machine uitschakelen	47
STFN 801	Verboden contact aan te leggen	33
STFN 803	Papier	56
STFN 804	Plastiek	56
STFN 805	Metalen	56
STFN 806	Hout	56
STFN 807	Aluminium	56
STFN 808	Glas	56
STFN 809	Karton	56
STFN 810	Camerabewaking / Surveillance par caméra	55



Het standaard zelfklevend polyester materiaal is per stuk of per kaart te verkrijgen. De afmeting van het pictogram bepaalt of deze beschikbaar zijn per stuk of op kaart. De tabel hieronder geeft een duidelijk overzicht.

Afmeting	Eenheid	Afmeting	Eenheid	Afmeting	Eenheid
▲ 8 mm	117/kaart	Ø 25 mm	7/kaart	□ 15 x 21 mm	35/kaart
▲ 12,5 mm	81/kaart	Ø 50 mm	2/kaart	□ 26 x 37 mm	12/kaart
▲ 25 mm	13/kaart	Ø 100 mm	per stuk	□ 37 x 18 mm	10/kaart
▲ 50 mm	7/kaart	Ø 200 mm	per stuk	□ 52 x 26 mm	7/kaart
▲ 100 mm	3/kaart	Ø 315 mm	per stuk	□ 297 x 74	per stuk
▲ 200 mm	per stuk			□ 297 x 105	per stuk
▲ 250 mm	per stuk			□ 450 x 150	per stuk
▲ 315	per stuk				

Overzicht cijfers & letters per pak

B-500: Cijfers of letters in combinatieverpakking – pag. 142

Cijfers

Artikelnr.	Cijfer: aantal	Cijfer: aantal	Cijfer: aantal
034052	0 tot 5: 400 stk	6 tot 9: 300 stk	
034152	0 tot 5: 225 stk	6 tot 9: 150 stk	
034252	0 tot 5: 100 stk	6 tot 9: 50 stk	
034352	0 tot 9: 25 stk		
034452	0 tot 9: 25 stk		
034552	0 tot 1: 25 stk	2 tot 5: 15 stk	6 tot 9: 10 stk
034652	1 tot 5: 15 stk	6 tot 9 en 0: 10 stk	
034752	1 tot 5: 3 stk	6 tot 9 en 0: 2 stk	

Letters

Artikelnr.	Letter: aantal	Letter: aantal	Letter: aantal	Letter: aantal
034051	A en E: 400 stk	B: 300 stk	C tot D: 200 stk	F tot Z: 100 stk
034151	A tot Z: 75 stk			
034251	A tot F: 50 stk	G tot Z: 25 stk		
034351	A tot C en E: 17 stk	D en F tot J: 9 stk	K tot Z: 8 stk	
034451	A tot C en E: 17 stk	D en F tot J: 9 stk	K tot Z: 8 stk	
034551	D en F tot Z: 5 stk	A tot C en E: 10 stk		
034651	B tot D en F tot Y: 5 stk	A en E: 6 stk	Z: 3 stk	
034751	A tot Z: 1 stk (26 kaarten/pak)			

B-500: Opeenvolgende cijfer- of letterkaarten - pag. 142

Artikelnr.	Cijfer/letter: aantal	Cijfer/letter: aantal
034010	0 tot 5: 400 stk	6 tot 9: 300 stk
034138	A tot Z: 75 stk	
034110	0 tot 5: 225 stk	6 tot 9: 150 stk
034238	A tot F: 50 stk	G tot Z: 25 stk
034210	0 tot 5: 100 stk	6 tot 9: 50 stk
034340	A tot J: 25 stk	
034341	K tot T: 25 stk	
034342	U tot X: 50 stk	Y tot Z: 25 stk
034310	0 tot 9: 25 stk	
034440	A tot J: 25 stk	
034441	K tot T: 25 stk	
034442	U tot X: 50 stk	Y tot Z: 25 stk
034410	0 tot 9: 25 stk	

B-946: Cijfers of letters in combinatieverpakking – pag. 143

Chiffres

Artikelnr.	Cijfer: aantal	Cijfer: aantal	Cijfer: aantal
097601	1 tot 2: 150 stk	0 en 3 tot 5: 75 stk	6 tot 9: 50 stk
097603	0 tot 9: 25 stk		
097605	0 tot 9: 25 stk		
097607	0 tot 1: 25 stk	2 tot 5: 15 stk	6 tot 9: 10 stk
097129	1 tot 5: 15 stk	6 tot 9 en 0: 10 stk	
097599	1 tot 5: 3 stk	6 tot 9 en 0: 2 stk	
806201	1 tot 2: 150 stk	0 en 3 tot 5: 75 stk	6 tot 9: 50 stk
806202	0 tot 9: 25 stk		
097711	1 tot 5: 15 stk	0 en 6 tot 9: 10 stk	

Letters

Artikelnr.	Letter: aantal	Letter: aantal	Letter: aantal
097600	A tot F: 50 stk	G tot Z: 25 stk	
097602	A tot C en E: 17 stk	D en F tot J: 9 stk	K tot Z: 8 stk
097604	D en F tot Z: 8 stk	A tot C en E: 16	
097606	D en F tot Z: 5 stk	A tot C en E: 10	
097128	B tot D en F tot Y: 5 stk	A en E: 6 stk	Z: 3 stk
097598	A tot Z: 1 pc (26 cartes/paquet)		
806203	A tot F: 50 stk	G tot Z: 25 stk	
806204	A tot C en E: 17 stk	D en F tot J: 9 stk	K tot Z: 8 stk
097712	B tot D en F tot Y: 5 stk	A en E: 6 stk	Z: 3 stk

480-600V onderbreker blokkeersysteem	117
9 Basic Steps - Lockout Tagout DVD	105
A	
A5/A4/A3/A2/A1 formaat - pictogrammen	58
Aanbrengmachine voor afbakeningstape	163
Aanpasbaar omhulsel voor handwielafsluiters	110
Aanpasbare lockout stations	129
AEAA (WEEE)- en RoHS labels	48
Afbakeningslint	161
Afbakeningslint - versterkt	162
Afbakeningstape	163
Afbakeningstape: aanbrengmachine	163
Afvalpictogrammen	56
Aluminium hangslot	124
Aluminium inschuifprofiel	81
Antislipstippen - glow-in-the-dark	157
Antislipstape - gestreept	160
Antislipstape op rol	160
Antislipvlakken	160
Antislipvlakken - reflecterend & fotoluminescent	160
Antislipvoetsporen - glow-in-the-dark	157
Applicatoren Easyline verf	166
Asbest - pictogrammen op rol	61
B	
Beschrijfbaar labels - logistieke identificatie	151-153
Beschrijfbaar labels in boekjes	153
Beschrijfbaar leidingmerkers op kaart	96
Beschrijfbaar magnetische band op rol	147
Beschrijfbaar multi-hangslotbeugels	127
Besloten ruimtes	49
Bevestigingskettingen	102
Bevestigingssystemen	81
Bevestigingssystemen	84
Blanco beschrijfbaar labels - logistieke identificatie	153
Blanco beschrijfbaar magnetische labels	147
Blanco haakse en wigvormige pictogrammen	15
Blanco multi-hangslotbeugels	127
Bord voor tags	135
Brady Boys	172
Brady floor	170
Brady foamtape	84
Brady kabelvergrendelingssysteem	112
Brady Op maat: Gepersonaliseerde signalisatie	82
Brady Op maat: leidingmarkering	99
Brady Op maat: tagout	136
Brady Op maat: veiligheidssignalisatie	84
Brady Snap-On™	97
Brady stalen hangslot	123
Brady veiligheidslabels - Lockout Tagout	134
Brady Veiligheidsslot	123
Brady verbindingshaken	167
Brady verbindingsschakels	167
Brady waarschuwingssketting	167
Bradycone™ waarschuwingssysteem	169
BradyGlo™	75
BradyGlo™ inschuifstukken	81
Bradylink® waarschuwingspaaltjes & kettingen	169
Brandbestrijdingstekens	16
Buiswikkels	96
Buiswikkels - twee kleuren	100
C	
Calamiteitenborden	20
CE-logo	48
Chemische onverenigbaarheid - referentiebord	44
Chinees RoHS labels	48
Cijfers & letters	140-144,146
Cijfers & letters - magnetisch	146
Cijfers & letters in B-500: binnengebruik	142
Cijfers & letters in B-946: binnen- en buitengebruik	143
Cijfers & letters: A4-formaat	144

Cijfers & letters: afmetingen	141
Cijfers & letters: inleiding	140
Cijfers of letters in combinatieverpakking	142,143
Cobra kabel	125
Compacte lockout	127
Computerbedrukbare gevarenlabels	74
Cylindertanks - vergrendelingssysteem	114
Cytostatica	43
D	
Demo-kit - miniaturblokkeersysteem voor onderbrekers	118
Deurklinken: fotoluminescente achtergrond	157
Deurmarkeringstape & strips - fotoluminescent	159
Draagtas - Lockout Tagout	131
Dual lock tape	84
Duurzame signaleringstape	164
DVD - Lockout Tagout	105
E	
Easy Number	145
Easyline™	166
Economy lockout	127
EG-richtlijn 89/655 - Lockout Tagout	104
Elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem	115
Elektrische gevaren - Lockout Tagout	115-118
Elektrische stekkers - omhulsels	115
Europese richtlijn 92/58/EEG	4
Europese richtlijnen - leidingmerkers	87
Evacuatie	12
Evacuatieplannen	65
Explosieveilige ruimtes - symboollabels	48
Epoxiverven Easyline™ voor industriële markering	166
Extra-groot lockout station	129
F	
F&SIS	65
F&SIS: veiligheidssignalisatie en evacuatieplannen	65
Fase-, aarding- en isolatie-aanduiding	41
Flagger tape	162
Floor stands	170
Foamtape	84
Fotoluminescente achtergrond voor deurklinken	157
Fotoluminescente antislipstrips	159
Fotoluminescente deurmarkeringstape & strips	159
Fotoluminescente IMO veiligheidssignalisatie	75
Fotoluminescente kleine stippen	158
Fotoluminescente pictogrammen	21
Fotoluminescente pijlen	157
Fotoluminescente pijlentape	159
Fotoluminescente richtingspijl - rechthoekig	158
Fotoluminescente trapneuzen	158
Fotoluminescente vloermarkeringstippen met pijl	158
Fotoluminescente voetsporen	157
Fotoluminescente waarschuwingstape	159
Fotoluminescente zoneafbakening	156-159
G	
Gasflessen - vergrendelingssysteem	114
Gebodstekens	25
Gecombineerde gebodspictogrammen	30
Gecombineerde verbodspictogrammen	37
Geïsoleerd slot	125
Gekleurde kabelbandjes	135
Genummerde borden	145
Gestreepte antislipstape op rol	160
Gevaar voor radioactieve straling	48
Gevaarlijke stoffen - labels	44
Gevarendiamant	73
Gevarenlabels	74
Gewichtsring - Bradycone™	169
Glow-in-the-dark afbakeningstape	156
Glow-in-the-dark antislipvoetsporen	157
Glow-in-the-dark grote antislipstippen	157
Glow-in-the-dark pijlentapes	156

Index

Grand Master Keyed	122
Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem	115
Groot lockout station	129
Grootformaat pictogrammen	84
Grote insteekhoezen met magneetstrip	148
Grote lockout tas	131
Group lock box	130
Group lockout center	130
H	
Haakje	102
Haakse & wigvormige reddingspictogrammen	15
Haakse en wigvormige brandbestrijdingstekens	19
Haakse en wigvormige pictogrammen - blanco	15
Handwielafsluiters - omhulsels	110
Hangslotbeugel	126-127
Hangslotbord	130
Hangsloten	122-125
Hangslotkast	130
Herbeschrijfbaar magnetische band: Write-on/Wipe-off	147
Houder beschermingsuitrusting	30
Houder en verwisselbare cijfers	72
Houder voor platen (transport)	72
I	
Identieke cijfer- of letterkaarten	142, 143
Identificatie van gevaarlijke stoffen	42
Identificatieplaatjes	102
IMO Veiligheidssignalisatie	75
Individuele leidingmerkers - met drager	88
Individuele leidingmerkers - zonder drager	88
Industrieel lockout station	129
Industriële stekkers - omhulsels	115
Informatietekens	53
Insteekhoezen met magneetlussen	148
K	
Kabel - Lockout Tagout	125
Kabelbandjes	135
Kabelvergrendelingssysteem	111
Kegels - Bradycone™	171
Ketting - Lockout Tagout	125
Keyed Alike	122
Keyed Different	122
Klein lockout station	129
Kleine aanpasbare vergrendelingskit	121
Kleine insteekhoezen met magneetstrip	148
Kleine stippen - fotoluminescent	158
Kogelkranen - vergrendelingssysteem	109
Koude temperaturen tape (bevestiging veiligheidssignalisatie)	84
L	
Labels voor gevaarlijke stoffen	44
Leesafstand van pictogrammen	4
Leidingmarkering: een overzicht	87
Leidingmarkering: waarom?	86
Leidingmerkers "Op maat" bestelformulier	99
Leidingmerkers - standaardgamma	90
Leidingmerkers - waar aanbrengen?	87
Leidingmerkers op rol	89
Leidingmerkers voor 10 jaar buitengebruik	98
Leidingmerkers voor scheepvaart / offshore	100
Leidingmerkers: volgens Europese norm	88
Light Clip-pijlen	156
Link	168
Local enterprise risk matrix	65
Lock box	130
Lockout center	130
Lockout For Life - Lockout Tagout DVD	105
Lockout kits	119-121
Lockout selectietabel	107
Lockout stations	129
Lockout Tagout	103
Lockout Tagout: wetgeving	104

Lockout voor onderbrekers	116-118
Lockout draagtas	131
lockout riemtas	131
Lockout schouder tas	131
Lockout tas	131
Lockouts voor kranen	109
Lockouts voor vlinderkleppen	113
Logistieke identificatie	137
Loto vergrendelingskits	119
Loto vergrendelingskits	119-121
Low Location Light Vluchtweggeleidingssysteem	81
M	
Machine-veiligheidslabels - Lockout Tagout	132
Machinebouwers - veiligheidssignalisatie	47
Machineveiligheid	45
Magnetische band op rol	147
Magnetische cijfers & letters	146
Magnetische insteekhoezen	148
Magnetische signalisatie - Lockout Tagout	135
Magnetische strips (bevestiging veiligheidssignalisatie)	84
Markeerpenen	152
Master Keyed	122
Materiaaloverzicht	172
Materiaaloverzicht pictogrammen	6
Maxi-Merkers	98
Mechanische gevaren - Lockout Tagout	108-114
Messing hangslot	125
Messing hangslot - beugel in roestvrij staal	124
Metalen clip	102
Mini starterskit - Lockout Tagout	121
Mini-kabelvergrendelingssysteem	111
Mini-Merkers	98
Miniatuurblokkeersysteem voor onderbrekers	118
MiniMark™ gevarenlabels	74
Minipictogram boekje	62
Minipictogram solovellen	62
Minipictogrammen	62
Multi-hangslotbeugel	126
N	
NFPA diamant	73
NFPA kit	73
Niet-geleidend vergrendelingssysteem	126
Niet-geleidend vergrendelingssysteem voor kogelkranen	109
No hole onderbreker-lockout	116
Nylon vergrendelingssysteem	126
O	
Omhulsels voor handwielafsluiters	110
Omhulsels voor elektrische stekkers	115
Omhulsels voor industriële stekkers	115
Onderbreker lockouts	116-118
Ondergronds waarschuwingsslint	162
Onderhouds- en kwaliteitscontroletags	132
Opbergdozen voor veiligheidsproducten	30
Opeenvolgende cijfer- of letterkaarten	142
Oranje borden voor wegtransport	72
OSHA-richtlijnen Lockout Tagout	104
Overzicht cijfers & letters per pak	176
Overzicht pictogrammen/pagina	173
P	
Papieren labels op rol	145
Pen	133, 152
Permanente markeerpen	133
Pic-Pack	10
Picto-Pack	7
Pictogrammen in A5/A4/A3/A2/A1 formaat	58
Pictogrammen op rol	60
Pictogrammen voor vloermarkering	51
Pictogrammen voor zeetransport	71
Pijlen	165
Pijlen - fotoluminescent	157, 158

Pijlentape	96
Pijlentape - fotoluminescent	159
Pneumatisch vergrendelingssysteem	114
Polyurethaan stootbanden	171
Prijsvoordelige floor stands	170
Priktang	150
Prinzing vergrendelingssysteem voor kogelkranen	109
Pro-Lock II® kabelvergrendelingssysteem	112
Psychologie van de kleuren	5

R

Radioactieve straling - symboollabels	48
Recyclagepictogrammen	57
Reddingsmiddelen	11
Referentiebord chemische onverenigbaarheid	44
Reflecterende en fotoluminescente antislipvlakken	160
Reflecterende waarschuwingstape	164
Regelbare afsluiting	169
Riemtas - Lockout Tagout	131
RoHS labels	48

S

S-haakje	102
Scheepvaart - leidingmerkers	100
Schoudertas - Lockout Tagout	131
Scissor-Lok™ vergrendelingssysteem	112
SGS	65
Signaleringstape - duurzaam	164
Slotenborden	128
Snap-On™	97
Stalen hangslot	123
Stalen lockout	126
Standaardgamma leidingmerkers	90
Starterskit - Lockout Tagout	121
Stippen	165
Stootbanden	171
Symbolen op rol	97
Symboollabels	48
Systeem voor veiligheidsbeheer	135

T

Taghouder	135
Tagout	132
Tags	132-134
Tags "Op maat"	136
Tags voor onderhoud en reparatie	153
Tapedispensers	161
Tapes voor tijdelijke wegmarkering	164
Tijdelijke wegmarkering - tapes	164
Trapneuzen - fotoluminescent	158
Tweetalige afval- en recyclage pictogrammen	56

U

Ultiem veiligheidsslot	125
Ultieme vergrendelingskit	119
Universeel kabelvergrendelingssysteem	111
Universeel vergrendelingssysteem	108

V

Vaklocatielabels - hoe bestellen	139
Veiligheidsaffiche	5
Veiligheidsketting	125
Veiligheidslicht - Bradycone™	169
Veiligheidssignalisatie	3
Veiligheidssignalisatie voor machinebouwers	47
Veiligheidssignalisatie – Richtlijnen en wetgeving	4
Veiligheidsslot	123
Ventielmarkering	102
Verbindingshaken	167
Verbindingsschakels	167
Verbodstekens	31
Vergrendelingskit voor elektrische gevaren	120
Vergrendelingskit voor handwielafsluiters	121
Vergrendelingskit voor kranen	120
Vergrendelingskit voor kranen en elektrische gevaren	120

Vergrendelingssysteem voor cylindertanks	114
Vergrendelingssysteem voor gasflessen	114
Vergrendelingssysteem voor kogelkranen	109
Verpakkingslabels	56
Versterkt afbakeningslint	162
Vervaldagaanduiding B-429	150
Vervaldagaanduiding B-500	149
Vervangvoetstuk & -top - Bradylink®	167
Vervoerspictogrammen	68
Verwijderbare voetsporen	165
Vlinderkleppen - lockout	113
Vloermarkering - pictogrammen	51
Vluchtwegeleidingssysteem	81
Voetsporen	165
Voetsporen - fotoluminescent	157
Volledig geïsoleerd slot	125
Voltagemerkers	41
Voltagepictogrammen	41

W

Waarschuwbord - Bradycone™	169
Waarschuwbord - waarschuwingspaaltjes & kettingen	168
Waarschuwingketting	167
Waarschuwingspaaltjes & kettingen	167-168
Waarschuwingstags	133
Waarschuwingstags: machineveiligheid	132
Waarschuwingstape	163
Waarschuwingstape - fotoluminescent	159
Waarschuwingstape - reflecterend	164
Waarschuwingstape met tekst	164
Waarschuwingstape voor ondergronds gebruik	162
Waarschuwingstekens	38
Waarschuwingstekens – elektriciteit	40
Waarschuwingvlakken	165
WEEE labels	48
Wegenverf	166
Wegmarkering	164, 166
Wegtransport - pictogrammen voor gevaarlijke goederen	68
Werkorderlabels	154
Write-on/Wipe-off	147

X

XXL Leidingmerkers	98
--------------------	----

Z

Zee-transport - pictogrammen	71
Zelfklevende stootbanden	171
Zoneafbakening	155
Zware stalen lockout	126

[illegible]

Surfen naar **www.bradyeurope.com** is een eenvoudige, efficiënte en tijd-besparende manier om meer te weten te komen over BRADY-producten, toepassingen, industriële ontwikkelingen, evenementen, speciale acties, enz.

Voor het opzoeken van technische gegevens (TDS), het downloaden van upgrades voor uw BRADY-systeem en software of om snel uw BRADY-product te registreren is er slechts één adres: **www.bradyeurope.com**



www.bradyeurope.com



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY België

Industriepark C/3
Linestraat 20
9240 Zele

Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Denemarken

Svendborgvej 39B
5260 Odense S

Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Duitsland

Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Frankrijk

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongarije

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italië

Via Pitagora 18
20128 Milano
Tel. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Midden-Oosten

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Noorwegen

Breivika Industrivei 9
6018 Ålesund
Tel. +47 70 19 10 30
Fax +47 70 19 05 67

Brady Slowakije

Na Pántoch 18
831 06 Bratislava
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Spanje

Carretera de Barcelona, 88
Esc B Entresuelo 9C
08302 Mataro
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Turkije

Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Verenigd Koninkrijk

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

Brady Zweden

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY WERELDWIJD

Afrika	971-4881-2524
Australië	612-8717-6300
Brasilië	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Filippijnen	63-2-658-2077
Hong Kong	852-2359-3149
Japan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Latijns-Amerika	1-414-540-5560
Maleisië	60-4-646-2700
Mexico	525-399-6963
Nieuw-Zeeland	61-2-8717-2200
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailand	66-2-793-9200
U.S.A.	1-800-537-8791



Uw distributeur



Y491384