



Ledinaire schijnwerper

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit - Zeer brede bundelhoek 100°

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie		Constante lichtopbrengst	
Code lampenfamilie	LED50 [LED module 5000 lm]	Aantal producten op MCB (16A type B)	47
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee	Moduletype lichtbron	LED
Aantal VSA-units	Nee	Eisen aan armatuurontwerp	
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	Opwaarts-lichtverhouding	0
Driver meegeleverd	Ja	Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Type lichtkap/lens	Helder glas	Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Lichtbundelspreiding armatuur	100°	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Besturingsinterface	-	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Kabel	Cable 1.0 m without plug	Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Brandbaarheidsmerkteken	-	Totale opgenomen vermogen CLO	- W
CE-markering	CE-markering	Aanloopstroom	0,9 A
ENEC-merkteken	-	Duur aanloopstroom	0,01088 ms
Garantieperiode	3 jaar		
Optic type outdoor	Zeer brede bundelhoek 100°		

Ledinaire schijnwerper

Power Factor (min.)	0.9
---------------------	-----

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Glas
Bevestigingsmateriaal	Staal
Montageapparaat	MBA [Instelbare montagebeugel]
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Lengte armatuur	204 mm
Breedte armatuur	39 mm
Hoogte armatuur	281 mm
Effective projected area	0,044 m²
Kleur	Aluminium en grijs
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	281 x 39 x 204 mm (11.1 x 1.5 x 8 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK07 [2 J, versterkt]
Piekspanningsbeveiliging (gemeenschappelijk/differentiaal)	Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 2 kV

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	5250 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%

Initieel rendement LED-armatuur	105 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initiële kleurkwaliteit	<7 SDCM
Initieel ingangsvermogen	50 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	10 %
Nuttige levensduur L80B10	32000 h
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-25 tot +40 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871016332975899
Productnaam voor bestelling	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC - Product	8710163329758
Bestelcode	32975899
Local Code	32975899
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	911401730472
Netto gewicht (per stuk)	1,280 kg



Maatschets



Ledinaire floodlight BVP105/106

