



Ledinaire Waterdicht

WT060C LED56S/865 PSU L1500

865 koel daglicht - Voedingsunit

Kwaliteit en betrouwbaarheid, – dat is de boodschap van LEDINAIRE. LEDINAIRE houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen dat binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze non-sensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. Het solide LEDINAIRE WT060C waterdicht armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP65).

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	865 koel daglicht
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA-units	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Optiektype	Symmetrisch
Lichtbundelspreiding armatuur	120°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Aansluitunit 2-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB (16A type B)	40
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	3,6 A
Duur aanloopstroom	0,122 ms

Ledinaire Waterdicht

Power Factor (min.)	0.9
---------------------	-----

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Roestvast staal
Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Lengte armatuur	1501 mm
Breedte armatuur	69 mm
Hoogte armatuur	59 mm
Kleur	Grijs en wit
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	59 x 69 x 1501 mm (2.3 x 2.7 x 59.1 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	5600 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	120 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	6500 K

Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	<5
Initieel ingangsvermogen	46 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C tot +45 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja


Productgegevens

Volledige productcode	871016336017199
Productnaam voor bestelling	WT060C LED56S/865 PSU L1500
EAN/UPC - Product	8710163360171
Bestelcode	36017199
Local Code	36017199
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	911401877480
Netto gewicht (per stuk)	0,950 kg



Maatschets

WT060C



Model	A	B	C	D	E	F	G	H
L400	40	40	40	400	100	100	100	100
L400	40	40	40	400	100	100	100	100
L400	40	40	40	400	100	100	100	100
L400	40	40	40	400	100	100	100	100

Waterproof WT055C/WT060C

Ledinaire Waterdicht

