

## 870544 - 2-draads LED schakelen

**2-DRAADS  
AANSLUITING!**

### WAND BEWEGINGSMELDER

- ✓ **Uniek door 2-draads aansluiting, geen nuldraad meer bijtrekken!**
- ✓ **Geschikt voor alle soorten belastingen**
- ✓ **Vernieuwd ontwerp**
- ✓ **Onzichtbaar bedieningspaneel**
- ✓ **Voor 50x50 mm afdekking**
- ✓ **Past in standaard inbouwdozen**

### BEWEGINGSMELDER

De IB-PIR-WAND is een bewegingsmelder om direct in de inbouwdoos in de wand te monteren ter vervanging van de gewone schakelaar. Door de detectiehoek van 180° kan men deze detector niet ongezien passeren.

Deze IB-PIR-WAND wordt twee-draads aangesloten en schakelt alle soorten verlichting met het latchrelais.

Deze bewegingsmelder is uitermate geschikt voor toepassing in toiletten, kasten, trappen of kamers.

### ZEER GESCHIKT VOOR LED

Door de lage minimale belasting van 3W is deze melder uitermate geschikt voor alle soorten LED verlichting.



**ART. NR. 870544**  
**TYPE IB-PIR-WAND-LED**

### ZEER GESCHIKT VOOR

- ✓ **Toiletten**
- ✓ **Kleedkamers**
- ✓ **Kasten**
- ✓ **Trappen**
- ✓ **Kamers**

**SPECIAAL  
VOOR  
LED!**

## 870544 - IB-PIR-WAND-LED



### TECHNISCHE INFORMATIE:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Uitvoering                       | Bewegingsmelder   |
| Groep                            | Complete sensor   |
| Techniek                         | Passief infrarood |
| Montagewijze                     | Inbouw            |
| Aansluit Spanningbereik [V]      | 220 - 240         |
| Nom. spanning [V]                | 230               |
| Max. inschakelstroom [A]         | 80                |
| Ohmse belasting in Watt [W]      | 300               |
| LED verlichting [VA]             | 100               |
| Spaarlampen                      | 5 - 150 W         |
| Halogeen verlichting [laagvolt]  | 300 W             |
| Min. nalooptijd [s]              | 6                 |
| Max. nalooptijd [min]            | 12                |
| IP-waarde                        | IP40              |
| Eigen verbruik [W]               | 0.7               |
| Optimale montagehoogte [m]       | 1                 |
| Hoek reikwijdte horizontaal [°]  | 1 - 180           |
| Max. schakelvermogen [W]         | 150               |
| Bediening op afstand             | Nee               |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja                |
| Aanspreekhelderheid [lx]         | 5 - 10000         |
| Aanspreekhelderheid instelbaar   | Ja                |
| Temperatuur [°C]                 | 0 - 45            |
| Materiaal                        | Kunststof         |
| Constantlichtregeling            | Nee               |
| HVAC-aansturing                  | Nee               |
| Gedwongen afschakeling           | Nee               |
| Max. reikwijdte zijwaarts [m]    | 8                 |
| Max. reikwijdte frontaal [m]     | 8                 |
| Kwaliteitsklasse                 | Thermoplast       |
| Kleur                            | Wit               |
| RAL-Nummer [vergelijkbaar]       | 9010              |
| Frequentie [Hz]                  | 50 - 60           |
| Inclusief Lensmasker             | Ja                |
| Geschikt voor wandmontage        | Ja                |
| Lengte [mm]                      | 80                |
| Breedte [mm]                     | 80                |
| Hoogte [mm]                      | 56                |

### BEWEGINGSMELDER

**2-draads**

**ART. NR. 870544**

**3-draads**

**ART. NR. 870540**