

CH75R Centraaldoos hol plafond Ø 16/19 mm



Alle voordelen op een rij

- Geschikt voor rachelplafonds en metal stud plafonds.
- Toepassing: dikke(re) plafondplaten (bijvoorbeeld 2 x 12,5 mm gipsplaat).
- 45% méér lasruimte dan een traditionele vierkante centraaldoos.
- Voorzien van:
 - . 12 combituiten 16 en 19 mm.
 - . conische buisvoer met geïntegreerde vergrendeling voor 16 en 19 mm buis.
 - . Schroefsluven tussen de buisvoer.
 - . Schroefnokken voor bodem-montage.
 - . Klemlippen: een 3e hand bij rachels 22 mm
- Geschikt voor kabelinvoer in combinatie met KST (artnr 1062).
- Bijbehorende deksels: art.nr. 5010 en 5011.

Handelskenmerken

Artikelnummer:	1005
Artikel:	CH75R Centraaldoos hol plafond
Verpakkingsaantal:	25 st.

Technische Specificatie

Buisdiameter:	16 / 19 mm
Diameter van de te gebruiken rondzaag:	76 mm
Uitwendige afmeting:	79 mm
Halogeenvrij:	Ja

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Hol plafond
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Centraaldoos
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Diameter:	76
Diepte:	79
Inwendige diepte:	77
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Geschikt voor kabeldiameter:	8 - 12
Buisvergrendeling:	Ja
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	12
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Geen
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Turnetspruit
Met nagelstrip:	Nee

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: www.attema.com, E-mail: info@attema.nl

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

