



Gel: UL 94-HB

Diëlektrische stugheid:

>20 kV/mm

Cross-linking tijd:

snel (over 15 min. bij 25°C)

Volume resistiviteit:

>2 . 10¹⁵ Ω cm

Bedrijfstemperatuur:

-60°C / +200°C

Overbelasting temperatuur

gedurende beperkte tijd:

tot 250°C

Gestabiliseerd voor:

schimmel - UV

Beschermingsgraad:

IP68 (in geschikte behuizingen)

Magic Power Gel beschermt tegen stof en maakt de aansluitingen aanwezig in tegen binnendringen van vaste stoffen beschermde dozen waterdicht tegen de gevolgen van continue onderdompeling in water wanneer het in de dozen wordt gegoten, waardoor er een systeem met beschermingsklasse IP68 wordt gecreëerd.

IP68
OFFICIALLY
TESTED

IMQ



MAGIC POWER GEL

De enige twee componenten gel verkrijgbaar in één fles met hoge afdichtende, diëlektrische en thermische eigenschappen, heropenbaar en herbruikbaar!

VOORDELEN

- ▶ Grote kleefkracht.
- ▶ Uitstekende hechtbaarheid.
- ▶ Niet giftig, veilig en niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de CLP-richtlijn.
- ▶ Compacte en handige fles tweecomponentenmiddel.
- ▶ Herbruikbaar en heropenbaar ook na langdurig gebruik.
- ▶ Geen verspillingen.
- ▶ Zonder houdbaarheidsdatum.



AFDICHTEND EN ISOLEREND

HEROPENBAAR

HERBRUIKBAAR



Voor alle verbindingen, ook onder de zwaarste omstandigheden, voor elektrische kabels, telefoonlijnen en signaleringen!



KLEVERIGHEID

- Uitstekende afdichting onder alle omstandigheden
- Grotere drukweerstand
- Ook doeltreffend in verticale toepassingen of aan het plafond

GEEN VERSPILLING

- Geen verspillingen dankzij de bijzondere eigenschappen: ook de resten die na het mengen achterblijven kunnen verzameld en voor een volgend gebruik worden bewaard
- De resten behouden dezelfde eigenschappen

HECHTBAARHEID

- De gel hecht uitstekend na de netvorming en vormt een homogene en compacte massa
- Kan in meerdere lagen worden aangebracht

ÉÉN ENKELE FLES

- Gebruiksvriendelijk
- Compactere verpakking
- Neemt in de gereedschapskist minder ruimte in
- De beide componenten in een enkele verpakking




PRODUCT / Item	Kleuren	Soort verpakking	Totale hoeveelheid
MAGIC POWER GEL 250 MAGICPOWER-250	•	1 fles twee componenten - 1 klein bakje - 1 menglepel	250 ml
MAGIC POWER GEL 500 MAGICPOWER-500	•	1 fles twee componenten - 1 klein bakje - 1 menglepel	500 ml
MAGIC POWER GEL MAGICPOWER-GEL	•	1 fles twee componenten	1000 ml



PRODUCT / Item	Kleuren	Soort verpakking	Totale hoeveelheid
MAGIC POWER GEL BAG 150 MAGICPOWERBAG150	•	Tweecomponenten in een monodosis zakje	150 ml
MAGIC POWER GEL BAG 250 MAGICPOWERBAG250	•	Tweecomponenten in een monodosis zakje	250 ml

TOEPASSING DOOR GIETEN

HORIZONTALE installatie



HANDMATIGE TOEPASSING NA UITHARDING

Installatie OP HET PLAFOND of de WAND

