

PV40 Penvast inbouwdoos Ø 19 mm



Handelskenmerken

Artikelnummer:	4802
Artikel:	PV40 Penvast inbouwdoos
Verpakkingsaantal:	100 st.

Technische Specificatie

Buisdiameter:	19 mm
Diameter van het te boren gat:	5 mm
Inwendige diepte:	40 mm
Halogeenvrij:	Ja

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Gietbouw
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Diameter:	80
Diepte:	42
Inwendige diepte:	40
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Niet transparant
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Turnetspruit
Met nagelstrip:	Nee

Alle voordelen op een rij

- Voorzien van:
 - . herplaatsbaar maldeksel (art.nr. 4808)
 - . 2 inserts en 2 schroefjes M3
 - . conische buisvoer met buisnapper

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: www.attema.com, E-mail: info@attema.nl

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

