

## PC55 Penvast centraaldoos Ø 16 mm



### Handelskenmerken

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer:     | 4814                      |
| Artikel:           | PC55 Penvast centraaldoos |
| Verpakkingsaantal: | 100 st.                   |

### Technische Specificatie

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Buisdiameter:                  | 16 mm |
| Diameter van het te boren gat: | 5 mm  |
| Inwendige diepte:              | 55 mm |
| Halogeenvrij:                  | Ja    |

### Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Montagewijze:                           | Gietbouw           |
| Vorm:                                   | Rond               |
| Bouwworm:                               | Centraaldoos       |
| Uitvoering:                             | Enkel              |
| Voorzien van draaibare ring:            | Nee                |
| Koppelbaar:                             | Nee                |
| Diameter:                               | 77                 |
| Diepte:                                 | 57                 |
| Inwendige diepte:                       | 55                 |
| Voor aantal inbouwsokkels:              | 0                  |
| Met schroeven:                          | Nee                |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: | Nee                |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:   | Nee                |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet:     | Nee                |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam: | Nee                |
| Voor buisdiameter:                      | 16 mm              |
| Buisvergrendeling:                      | Ja                 |
| Buisvergrendeling optioneel:            | Nee                |
| Achterinvoer:                           | Nee                |
| Aantal invoeren:                        | 8                  |
| Aantal meegeleverde tuiten:             | 0                  |
| Materiaal:                              | Kunststof          |
| Halogeenvrij:                           | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming:                 | Geen (onbehandeld) |
| Kleur:                                  | Grijs              |
| Beschermingsgraad (IP):                 | IP20               |
| Deksel:                                 | Niet transparant   |
| Dekselbevestiging:                      | Geschroefd         |
| Verzegelbaar:                           | Nee                |
| Functiebehoud:                          | Geen               |
| Met afscherming:                        | Nee                |
| Winddicht:                              | Nee                |
| Max. aderdoorsnede:                     | 6                  |
| Aantal polen klem:                      | 0                  |
| Klem met vaste positie:                 | Nee                |
| Armatuurhaakbevestiging:                | Nee                |
| Spruit:                                 | Tunnelspruit       |
| Met nagelstrip:                         | Nee                |

### Alle voordelen op een rij

- Voorzien van:
  - . herplaatsbaar maldeksel (art.nr. 4818)
  - . 2 inserts M4
  - . 8 genummerde conische buisvoeren met buissnappers. Afgesloten door uitbreekpoorten.
- Bijbehorende deksels: art.nr. 5010 en 5011.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: [www.attema.com](http://www.attema.com), E-mail: [info@attema.nl](mailto:info@attema.nl)

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

