

PC55 Penvast centraaldoos Ø 19 mm



Handelskenmerken

Artikelnummer:	4816
Artikel:	PC55 Penvast centraaldoos
Verpakkingsaantal:	100 st.

Technische Specificatie

Buisdiameter:	19 mm
Diameter van het te boren gat:	5 mm
Inwendige diepte:	55 mm
Halogeenvrij:	Ja

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Gietbouw
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Centraaldoos
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Diameter:	77
Diepte:	57
Inwendige diepte:	55
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Niet transparant
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelspruit
Met nagelstrip:	Nee

Alle voordelen op een rij

- Voorzien van:
 - . herplaatsbaar maldeksel (art.nr. 4818)
 - . 2 inserts M4
 - . 8 genummerde conische buisvoeren met buissnappers. Afgesloten door uitbreekpoorten.
- Bijbehorende deksels: art.nr. 5010 en 5011.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: www.attema.com, E-mail: info@attema.nl

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

