

PX Penvast Perilex doos Ø 19 mm



Handelskenmerken

Artikelnummer:	4826
Artikel:	PX Penvast Perilex doos
Verpakkingsaantal:	100 st.

Technische Specificatie

Buisdiameter:	19 mm
Diameter van het te boren gat:	5 mm
Inwendige diepte:	48 mm
Halogeenvrij:	Ja

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Gietbouw
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Uitvoering:	Perilex
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Diameter:	90
Diepte:	50
Inwendige diepte:	48
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Niet transparant
Dekselbevestiging:	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Turnetspruit
Met nagelstrip:	Nee

Alle voordelen op een rij

- Voorzien van:
 - . herplaatsbaar maldeksel.
 - . bevestigingsschroefjes: M3 x 18 mm.
 - . conische buisvoer met buissnapper.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: www.attema.com, E-mail: info@attema.nl

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

