

vloerdozen »

7601 instortvloerdoos voor buiten



De serie 7601 is voorzien van een 1 x 230V RA WCD, eventueel aangevuld met een extra RJ45 Cat6 data-aansluiting. Bij een gesloten deksel is deze vloerdoos waterdicht IP67. Het instortgedeelte van deze vloerdoos is vervaardigd uit massief PVC. Het deksel en het daarbij behorende gedeelte is gemaakt van massief aluminium is in RVS look geanodiseerd. Met de bijgeleverde sleutel is deze vloerdoos te openen en af te sluiten. Indien de vloerdoos op een juiste wijze is gemonteerd dan is deze overrijdbaar met een personenauto. Geschikt voor montage in tuinen, zwembaden en chemische industrie.

U heeft een PVC opzetbuis nodig wanneer de vloerdoos in aangesloten toestand beschermd moet zijn tegen water.

Materiaal

De instortbehuizing is vervaardigd uit PVC-U.

Chemische bestendigheid: de goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en industriële chemicaliën maken dat PVC-U zowel inwendig als uitwendig een hoge mate van corrosiebestendigheid heeft.

Slijtvastheid: PVC-U biedt een goede mechanische weerstand.

Brandwerend: PVC-U heeft vlam dovende eigenschappen.

Toepassingen: PVC-U is bestand tegen stoffen als logen, zuren en zouten, drinkwater en gedemineraliseerd water.

Kleur

- blank aluminium RVS geanodiseerd

Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Behuizing: 100 x 100 x 73 mm

Oplegrand: 9,5 mm

Kabelinvoeren: 2 x M25 (wartels worden bijgeleverd)

Totale gewicht: 0,65 kg

Sparingsmaat: PVC Ø 90 mm

Sparingsdiepte: minimaal 75 – 85 mm

Draagkracht: geschikt voor 250 kg (personenauto)

IP klasse: IP67, geschikt voor natte ruimtes

Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Gebruik alleen waterdichte PG wartels. Gebruik flexibele kabel waarmee de waterdichtheid wordt gegarandeerd. Breng een cement / mortelbed aan en druk hier de vloerdoos in vast. Gebruik hierbij een waterpas. Bij regelmatig gebruik dient u het schroefdraad schoon te houden. Vuil kan de waterdichtheid beïnvloeden.

Artikelnummer

Uitvoeringen	Artikelnummer
1 x 230V	77.77.033
1 x 230V + 1 x Cat6 STP	77.77.161
PVC opzetbuis	77.77.039

Bijlage



7601 instortvloerdoos voor buiten in omgeving



PVC opzetbuis voor gebruik tijdens natte omgeving

Gerelateerde producten



8601 instortvloer-
doos



7701 holle ruimte-
en instortvloer-
doos voor buiten



7702 instortvloer-
doos voor buiten